NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW!
5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.


Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!



***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



DML-000 MULTILAYER NOVAMETA TABLE TOP 1.16
DESSUS MULTILAYER NOVAMETA
VIELSCHICHTIGE NOVAMETA TISCHPLATTE



DML-PRV TABLE WITH OPEN FRAME 1.18
TABLE AVEC CHÂSSIS OUVERT
ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN



DML-PMV TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.20
TABLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



DML-PLV TABLE WITH REINFORCED SHELF 1.22
TABLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN



DML-PSV TABLE WITH GRID SHELF 1.24
TABLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ARBEITSTISCH MIT BODENROST



DML-HRX WALL MOUNTED TABLE 1.26
TABLE MURALE
WANDARBEITSTISCH



DML-HMX WALL MOUNTED TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.28
TABLE MURALE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
WANDARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



DML-HLX WALL MOUNTED TABLE WITH REINFORCED SHELF 1.30
TABLE MURALE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
WANDARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN



DML-HSX WALL MOUNTED TABLE WITH GRID SHELF 1.32
TABLE MURALE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
WANDARBEITSTISCH MIT BODENROST



DML-NLU STORAGE TABLE WITH SLIDING DOORS 1.34
MEUBLE BAS À PORTES COULISSANTES
ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



DML-VLU STORAGE TABLE WITH SHUTTING DOORS 1.36
MEUBLE BAS À PORTES BATTANTES36
ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



DV1-PRA POT SINK WITH OPEN FRAME 1.38
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC CHÂSSIS OUVERT
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN OHNE GRUNDBODEN



DV1-PMA POT SINK WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.40
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



DV1-PLA POT SINK WITH REINFORCED SHELF 1.42
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC ÉTAGÈRE BASSE
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN UND GRUNDBODEN



DV1-PSA POT SINK WITH GRID SHELF 1.44
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN UND BODENROST



DV2-PRA DOUBLE POT SINK WITH OPEN FRAME 1.46
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC CHÂSSIS OUVERT
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN OHNE GRUNDBODEN

All rights reserved



DV2-PMA DOUBLE POT SINK WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.48
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



DV2-PLA DOUBLE POT SINK WITH REINFORCED SHELF 1.50
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC ÉTAGÈRE BASSE
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN UND GRUNDBODEN



DV2-PSA DOUBLE POT SINK WITH GRID SHELF 1.52
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN UND BODENROST



DML-RRV ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH OPEN FRAME 1.54
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS OUVERT
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN



DML-RMV ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.56
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



DML-RLV ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH REINFORCED SHELF 1.58
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN



DML-RSV ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH GRID SHELF 1.60
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT BODENROST



Z-DML-XRV WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH OPEN FRAME 1.62
TABLE MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS OUVERT
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN



Z-DML-XMV WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.64
PLAN DE TRAVAIL MURAL RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



Z-DML-XLV WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH REINFORCED SHELF 1.66
TABLE MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN



Z-DML-XSV WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH GRID SHELF 1.68
TABLE MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH MIT BODENROST



DML-QRV MANUAL HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH OPEN FRAME 1.70
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT AVEC CHÂSSIS OUVERT
MANUELL HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN



DML-QMV MANUAL HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 1.72
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
MANUELL HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN



DML-QLV MANUAL HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH REINFORCED SHELF 1.74
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
MANUELL HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN



DML-QSV MANUAL HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH GRID SHELF 1.76
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
MANUELL HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT BODENROST



OB2-PR0 STAND FOR DISHWASHER WITH GUIDES FOR 2 DISHWASHER BASKETS 1.78
CHÂSSIS POUR LAVE-VAISSELLE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 2 PANIERS
UNTERGESTELL FÜR SPÜLMASCHINE MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 2 SPÜLKÖRBE

All rights reserved



OT8-SRA STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 8 BAKING TRAYS 1.78
CHÂSSIS POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 8 PLATEAUX DE CUISSON
UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 8 BACKBLECHE



OG6-SRA STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 6 GN 1/1 TRAYS 1.80
CHÂSSIS POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 6 BACS GN 1/1
UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 6 GN-1/1 BEHÄLTER



OG12-SRA STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 12 GN 1/1 TRAYS 1.80
CHÂSSIS POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 12 BACS GN 1/1
UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 12 GN-1/1 BEHÄLTER



OG8-SRE UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 8 GN 1/1 TRAYS 1.82
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 8 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 8 GN-1/1 BEHÄLTER




OG16-SRE UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 16 GN 1/1 TRAYS 1.82
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 16 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 16 GN-1/1 BEHÄLTER



OG6-IRK UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 6 GN 1/1 TRAYS 1.84
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 6 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 6 GN-1/1 BEHÄLTER



OG12-IRK UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 12 GN 1/1 TRAYS 1.84
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 12 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 12 GN-1/1 BEHÄLTER



OG6-PR1 UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 6 GN 1/1 TRAYS 1.86
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 6 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 6 GN-1/1 BEHÄLTER



OX0-PL1 UNIVERSAL STAND FOR EQUIPMENT WITH REINFORCED SHELF 1.88
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR ÉQUIPEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR AUSSTATTUNG MIT GRUNDBODEN



MP1-WRX TABLE WITH PLACE FOR CUTTING BOARD AND OPEN FRAME 1.90
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH MIT PLATZ FÜR SCHNEIDBRETT UND OHNE GRUNDBODEN



MP1-WLX TABLE WITH PLACE FOR CUTTING BOARD AND REINFORCED SHELF 1.92
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH MIT PLATZ FÜR SCHNEIDBRETT UND GRUNDBODEN



MP3-WRX TABLE FOR CUTTING BOARD WITH FRAME 1.94
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC CHÂSSIS
ARBEITSTISCH FÜR SCHNEIDBRETT MIT UNTERGESTELL



MP3-WLX TABLE FOR CUTTING BOARD AND REINFORCED SHELF 1.96
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH FÜR SCHNEIDBRETT MIT GRUNDBODEN



RZZ HANDBASIN 1.98
LAVE-MAINS
HANDWASCHBECKEN



RZA HANDBASIN WITH HIGH UPSTAND 1.98
LAVE-MAINS AVEC DOSSERET HAUT
HANDWASCHBECKEN MIT SPRITZSCHUTZ



RSZ HANDBASIN WITH SENSOR OPERATED MIXER 1.98
LAVE-MAINS AVEC MITIGEUR À COMMANDE ÉLECTRONIQUE
HANDWASCHBECKEN MIT SENSOR-ARMATUR

All rights reserved



RKZ HANDBASIN WITH KNEE OPERATED MIXER 1.98
LAVE-MAINS AVEC MITIGEUR À COMMANDE FÉMORALE
HANDWASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG UND ARMATUR



Z-H0-OPEN MODULE WITH ADJUSTABLE SHELF 1.100
MODULE AVEC ÉTAGÈRE RÉGLABLE
MODUL MIT HÖHENVERSTELLBAREM ZWISCHENBORD



Z-H0-SINK MODULE FOR SINK WITH HIGH FRONT PANEL 1.102
MODULE POUR ÉVIER AVEC PANNEAU AVANT HAUT
MODUL FÜR SPÜLE MIT HOHER FRONTVERKLEIDUNG



Z-H0-SLIDE MODULE WITH ADJUSTABLE SHELF AND SLIDING DOORS 1.104
MODULE AVEC ÉTAGÈRE RÉGLABLE ET PORTES COULISSANTES
MODUL MIT HÖHENVERSTELLBAREM ZWISCHENBORD UND SCHIEBETÜREN



Z-H0-SHUT MODULE WITH ADJUSTABLE SHELF AND SHUTTING DOORS 1.106
MODULE AVEC ÉTAGÈRE RÉGLABLE ET PORTES BATTANTES
MODUL MIT HÖHENVERSTELLBAREM ZWISCHENBORD UND FLÜGELTÜREN



Z-H0-RAILS MODULE WITH GUIDE RAILS FOR 7 GN-1/1 CONTAINERS 1.108
MODULE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 7 BACS GN-1/1
MODUL MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 7 GN-1/1-BEHÄLTER



Z-H0-BIN MODULE WITH DRAWER FOR WASTE BIN 1.110
MODULE AVEC TIROIR POUR CONTENEUR À DÉCHETS
MODUL MIT AUSZUG FÜR MÜLLEIMER



Z-H0-DRAWER MODULE WITH 3 PLAIN DRAWERS 1.112
MODULE AVEC 3 TIROIRS PLEINS
MODUL MIT 3 SCHUBLADEN

ADDITIONAL ACCESSORIES 1.120
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

TERMS AND CONDITIONS 1.123
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 1.124
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

All rights reserved


CHOOSE TABLE AND OPTIONAL FEATURES
CHOISIR UN PLAN DE TRAVAIL ET DES ACCESSOIRES EN OPTION
TISCH UND OPTIONALE AUSSTATTUNG WÄHLEN

Deepening
Bord anti-ruissellement
Mit/Ohne Wulstrand
Page | Page | Seite 1.117

Sink
Évier
Spüle
Page | Page | Seite 1.117

Plumbing set
Accessoires de plomberie
Ablaufventile
Page | Page | Seite 1.116

Modular shelves
Étagères modulaires
Abnehmbare Grundboden
Page | Page | Seite 1.20



Customised upstand
Dosserêt sur mesure
Angepasste Aufkantung
Page | Page | Seite 1.115

Waste hole
Trou à déchets
Abfallschacht
Page | Page | Seite 1.114

Drawers
Tiroirs
Schubladen
Page | Page | Seite 1.114

Reinforced shelf
Étagère basse renforcée
Verschweißter Grundboden
Page | Page | Seite 1.22

FINAL PRODUCT
PRODUIT FINAL
ENDPRODUKT




Designing costs apply
Des coûts de conception s'appliquent
Zzgl. Kosten für Konzeptionierung


All rights reserved
All rights reserved

How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?


CHOOSE A TABLE TOP OF NEEDED SIZE, AS WELL AS PROFILE/UPSTAND CONFIGURATION AND SINKS
CHOISISSEZ UN PLAN DE TRAVAIL DE LA TAILLE DE VOTRE CHOIX AINSI QU'UNE CONFIGURATION DE DOSSERET ET DES ÉVIERS
WÄHLEN SIE EINE TISCHPLATTENGRÖSSE SOWIE EINE PROFIL-/AUFKANTUNGSKONFIGURATION UND BECKEN




ADD MODULAR UNITS
AJOUTEZ DES UNITÉS MODULAIRES
ERGÄNZEN SIE UNTERBAUTEN (MODULEN)



IF REQUIRED, ADD A SOCLE
LE CAS ÉCHÉANT, AJOUTEZ UNE PLINTHE
FALLS NÖTIG, ERGÄNZEN SIE EINEN SOCKEL



CUSTOMISED MODULAR TABLE
TABLE MODULAIRE PERSONNALISÉE
SONDERBAU - ARBEITSTISCH VON MODULEN



All rights reserved
All rights reserved

H0 modular table at a glance | Tables modulaires H0 d'un seul coup d'oeil | H0 modultisch im Überblick

Undercounter furniture with the hygiene level of H0 is best suitable for hygienically uncritical areas. With reference to German hygiene standard in Undercounter furniture butt joints between bottom, sides and back panels are permitted. The panels are bent with radius R=2 mm.

Les meubles de soubassement avec le standard d'hygiène H0 sont les mieux adaptés aux zones moins critiques au niveau d'hygiène. En référence à la norme d'hygiène allemande dans les meubles de soubassement, les joints de bout entre le fond, les côtés et les panneaux arrière sont autorisés. Les panneaux sont formées avec un arrondi de rayon R=2 mm.
Die Unterbaumöbel mit dem Hygieneniveau von H0 sind für die hygienisch unkritische Zonen am besten geeignet. Mit Bezug auf den deutschen Hygienestandard sind die Stoßverbindungen zwischen der Unterseite, Seitenwände und Rückwand für die Unterbaumöbel erlaubt. Die Wände sind mit Radius R=2 mm gebogen.




H0

Limitless table top
H0 Up to 5800 mm long in one piece.
No restrictions in lengh with connections
Jusqu'à 5800 mm de long.
Aucune restriction en longueur avec raccords bord à bord
Als ein Stück bis zu 5800 mm lang. Keine Begrenzungen der Länge mit Verbindungen

Heat-resistant table top
H0 Withstands high surface temperature up to 80-150°C without any changes
Résiste à des températures de surface élevées jusqu'à 80-150°C sans aucun changement
Besteht hohe Oberflächentemperatur bis zu 80-150°C ohne Veränderungen

High variety of accessories
H0 H2 Choose from upstands, sinks, waste holes, locks etc.
Différents types d'accessoires comme les dosserets, les éviers, les égouttoirs, les trous de déchets, etc.
Wählen Sie von Aufkantungen, Einschweissbecken, Abfallöchern, Türschlössern, Verkleidungen, u.s.w.



Galvanized rails
H0 Drawers with galvanized telescopic rails (heavy loads up to 30 kg)
Tiroirs avec rails télescopiques galvanisés (charge jusqu'à 30 kg)
Schubladen mit verzinkten Teleskopschienen (Tragkraft bis zu 30 kg)

Height adjustable shelf
H0 Different height positions through the cut out and holder combination
Différentes positions de hauteur grâce aux combinaisons des découpes et supports
Verschiedene Höhen sind möglich dank der Kombination aus Ausschnitt und Halter


Easy installation and service
H0 H2 Modular design, removable back cover for connections, etc.
Panneau arrière amovible pour l'accès
Abnehmbare Rückverkleidung für die Anschlüsse

Flexibility in non-standard solutions
Solutions sur mesure flexibles
Flexibilität bei Sonderlösungen

Orders made on time
Délai de livraison respecté
Termingerechte Bestellungen

3-4 week lead time
Délai de livraison 3 à 4 semaines
3-4 Wochen Lieferzeit

H2 modular table at a glance | Tables modulaires H2 d'un seul coup d'oeil | H2 modultisch im Überblick



Undercounter furniture with the hygiene level of H2 is best suitable for hygienically sensitive areas to reduce risk of germs. With reference to German hygiene standard in Undercounter furniture bottom, side and back panels are formed from a single piece and seamlessly welded. Inside corners of the panels are formed with radius R=20 mm. Front lower radius corners are completely welded.


Les meubles de soubassement avec le standard d'hygiène H0 sont les mieux adaptés aux zones très critiques au niveau d'hygiène pour réduire le risque de germes. En référence à la norme d'hygiène allemande dans les meubles de soubassement, les panneaux latéraux et arrière sont formés d'une seule pièce avec soudure invisible. Les coins intérieurs des panneaux sont formés avec un arrondi de rayon R=20 mm. Les coins inférieurs avant sont complètement soudés.
Die Unterbaumöbel mit dem Hygieneniveau von H2 sind für die hygienisch empfindliche Zonen am besten geeignet, um die Verkeimungsrisiko zu reduzieren. Mit Bezug auf den deutschen Hygienestandard ist die Unterseite, Seitenwände und Rückwand der Unterbaumöbel aus einem Stück geformt und nahtlos geschweißt. Die Innenecken der Wände sind mit Radius R=20 mm geformt. Die Ecken mit kleinerem Radius an der Vorderseite sind völlig geschweißt.

H2

Stainless steel rails
H2 Drawers with 110 % extending stainless steel telescopic rails (heavy loads up to 50 kg)
Tiroirs avec rails télescopiques en acier inoxydable extensibles à 110 % (charge jusqu'à 50 kg)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Tragkraft bis zu 50 kg)

Anti-drip edge
H2 For protection from getting water inside
Pour la protection contre l'eau à l'intérieur
Spezifische Vorder- und Hinterkanten zum Schutz vor dem Zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser

Limitless 2 mm table top
H2 Up to 3800 mm long in one piece.
No restrictions in length with connections
Jusqu'à 3800 mm de long en pièce unique. Aucune restriction de longueur avec les connexions
Als ein Stück bis zu 3800 mm lang. Keine Begrenzungen der Länge mit Verbindungen



Easy to maintain
H0 H2 Socle with spring clamps for easy cleaning
Socle avec pinces à ressort pour un nettoyage rapide et facile
Sockel mit Federklemmen für schnelle und einfache Reinigung

Height adjustable shelf
H2 3 height positions through the hygienically welded pins
3 positions de hauteur grâce à chevilles soudées hygiéniquement
3 Höhen sind möglich dank der hygienisch geschweißten Stiften

Heavy duty hinges
H0 H2 Long lasting functionality and durability
Fonctionnalité à long terme et durabilité
Langlebige Funktionalität und Haltbarkeit


Detailed 3D drawings
Schémas 3D détaillés
Detaillierte 3D-Zeichnungen

High-quality materials and sturdy construction
Matériaux de haute qualité et construction robuste
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Wide range of different modules
Vaste gamme de modules différents
Große Auswahl an verschiedenen Unterbauten (Modulen)

All rights reserved
All rights reserved

NEW MULTILAYER NOVAMETA TABLE TOP
DESSUS MULTILAYER NOVAMETA
VIELSCHICHTIGE NOVAMETA TISCHPLATTE



2 mm multilayer material
Matériau multilayer d'épaisseur 20/10
Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material

Aluminum composite material
Matériau composite en aluminium
Aluminium-Verbundmaterial

Aluminum bottom cover
Couvercle inférieur en aluminium
Verkleidung der Unterseite aus Aluminium

2 MM MULTILAYER TABLE TOP
Heavy duty, low noise multilayer construction

DESSUS 20/10 D'ÉPAISSEUR
Dessus très résistant et d'un faible niveau de bruit

TISCHPLATTE AUS 2,0 MM STARKEM MATERIAL
Robuste, geräuscharme Tischplatte

MORE SUSTAINABLE CHOICE
Table top made of recyclable materials (no chipboard and silicone)

UN CHOIX PLUS DURABLE
Dessus en matériaux recyclables (pas de panneaux d'aggloméré ni de silicone)

NACHHALTIGERE WAHL
Tischplatte aus recycelbaren Materialien(keine Spanplatten und Silikon)

WATERPROOF
Table top made of materials that are 100% resistant to water

IMPERMÉABLE
Dessus en matériaux 100 % résistants à l'eau

WASSERDICHT
Tischplatte aus 100 % wasserbeständigen Materialien

HEAT-RESISTANT
Table top withstands high surface temperature up to 90°C without any changes

THERMORÉSISTANT
Le dessus résiste à des températures de surface élevées jusqu'à 90°C sans aucune modification

HITZEBESTÄNDIG
Die Tischplatte hält die hohen Oberflächentemperaturen bis zu 90 °C ohne Veränderungen stand

AISI 304 STAINLESS STEEL
The high amounts of chromium and nickel give excellent corrosion resistance

ACIER INOXYDABLE AISI 304
Les quantités élevées de chrome et de nickel confèrent une excellente résistance à la corrosion

EDELSTAHL AISI 304
Der hohe Anteil an Chrom und Nickel stellt die hervorragende Korrosionsbeständigkeit sicher

80% LIGHTER
Heavy duty, but 80% lighter than standard construction

80% PLUS LÉGER
Robuste, mais 80 % plus léger qu'une construction standard

80 % LEICHTER
Robust, aber 80 % leichter als die Standardkonstruktion

ANTI-DRIP EDGE
Protection from getting water inside construction

BORD ANTI-DÉRAPANT
Protection contre l'infiltration d'eau à l'intérieur de la construction

TROPFKANTE
Schutz vor dem Eindringen von Wasser in die Innenräume

LIMITLESS TABLE TOP LENGTH
No restrictions in lengh with connection

LONGUEUR ILLIMITÉE DU DESSUS
Aucune restriction de longueur avec connexion

UNBEGRENZTE TISCHPLATTENLÄNGE
Keine Längenbeschränkung mit Verbindungen

UNLIMITED CUSTOMIZATION
Choose components, size, cut-outs and create maximally effective and ergonomic workplace

PERSONNALISATION SANS LIMITES
Choisissez les composants, la taille, les découpes et créez un lieu de travail efficace et ergonomique

UNBEGRENZTE ANPASSUNG
Wählen Sie Komponenten, Größe, Ausschnitte und schaffen Sie einen maximal effektiven und ergonomischen Arbeitsplatz

UNIVERSAL INSTALATION
Easy and universal mounting on almost any frame or construction


INSTALLATION UNIVERSELLE
Installation facile en n'importe quelle construction

UNIVERSELLE INSTALLATION
Einfache und universelle Montage an nahezu jedem Rahmen oder jeder Konstruktion

All rights reserved
All rights reserved

MULTILAYER NOVAMETA TABLE TOP
DESSUS MULTILAYER NOVAMETA
VIELSCHICHTIGE NOVAMETA TISCHPLATTE

L **400 - 4000** mm **B** **600 - 700** mm **H** **40** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€
400 mm	DML-000-40/60/4	189	DML-000-40/65/4	190	DML-000-40/70/4	192
500 mm	DML-000-50/60/4	193	DML-000-50/65/4	195	DML-000-50/70/4	198
600 mm	DML-000-60/60/4	201	DML-000-60/65/4	203	DML-000-60/70/4	206
700 mm	DML-000-70/60/4	206	DML-000-70/65/4	209	DML-000-70/70/4	212
800 mm	DML-000-80/60/4	212	DML-000-80/65/4	219	DML-000-80/70/4	221
900 mm	DML-000-90/60/4	220	DML-000-90/65/4	226	DML-000-90/70/4	229
1000 mm	DML-000-100/60/4	227	DML-000-100/65/4	231	DML-000-100/70/4	235
1100 mm	DML-000-110/60/4	232	DML-000-110/65/4	238	DML-000-110/70/4	244
1200 mm	DML-000-120/60/4	240	DML-000-120/65/4	245	DML-000-120/70/4	251
1300 mm	DML-000-130/60/4	259	DML-000-130/65/4	267	DML-000-130/70/4	275
1400 mm	DML-000-140/60/4	267	DML-000-140/65/4	275	DML-000-140/70/4	283
1500 mm	DML-000-150/60/4	275	DML-000-150/65/4	283	DML-000-150/70/4	290
1600 mm	DML-000-160/60/4	281	DML-000-160/65/4	290	DML-000-160/70/4	299
1700 mm	DML-000-170/60/4	289	DML-000-170/65/4	297	DML-000-170/70/4	308
1800 mm	DML-000-180/60/4	296	DML-000-180/65/4	306	DML-000-180/70/4	318
1900 mm	DML-000-190/60/4	304	DML-000-190/65/4	315	DML-000-190/70/4	325
2000 mm	DML-000-200/60/4	312	DML-000-200/65/4	322	DML-000-200/70/4	334
2100 mm	DML-000-210/60/4	319	DML-000-210/65/4	330	DML-000-210/70/4	342
2200 mm	DML-000-220/60/4	327	DML-000-220/65/4	339	DML-000-220/70/4	349
2300 mm	DML-000-230/60/4	334	DML-000-230/65/4	346	DML-000-230/70/4	359
2400 mm	DML-000-240/60/4	341	DML-000-240/65/4	355	DML-000-240/70/4	367
2500 mm	DML-000-250/60/4	347	DML-000-250/65/4	364	DML-000-250/70/4	376
2600 mm	DML-000-260/60/4	356	DML-000-260/65/4	371	DML-000-260/70/4	383
2700 mm	DML-000-270/60/4	365	DML-000-270/65/4	379	DML-000-270/70/4	393
2800 mm	DML-000-280/60/4	372	DML-000-280/65/4	384	DML-000-280/70/4	402
2900 mm	DML-000-290/60/4	600	DML-000-290/65/4	620	DML-000-290/70/4	646
3000 mm	DML-000-300/60/4	611	DML-000-300/65/4	633	DML-000-300/70/4	659
3100 mm	DML-000-310/60/4	623	DML-000-310/65/4	645	DML-000-310/70/4	672
3200 mm	DML-000-320/60/4	634	DML-000-320/65/4	657	DML-000-320/70/4	686
3300 mm	DML-000-330/60/4	644	DML-000-330/65/4	669	DML-000-330/70/4	696
3400 mm	DML-000-340/60/4	655	DML-000-340/65/4	680	DML-000-340/70/4	711
3500 mm	DML-000-350/60/4	667	DML-000-350/65/4	693	DML-000-350/70/4	723
3600 mm	DML-000-360/60/4	679	DML-000-360/65/4	706	DML-000-360/70/4	736
3700 mm	DML-000-370/60/4	690	DML-000-370/65/4	716	DML-000-370/70/4	750
3800 mm	DML-000-380/60/4	699	DML-000-380/65/4	728	DML-000-380/70/4	764
3900 mm	DML-000-390/60/4	712	DML-000-390/65/4	741	DML-000-390/70/4	773
4000 mm	DML-000-400/60/4	724	DML-000-400/65/4	755	DML-000-400/70/4	782

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Waterproof and Heat-resistant
Étanche et résistant à la chaleur
Wasserdicht und hitzebeständig



Made of recyclable material
Fabriqué en matériaux recyclables
Aus recycelbarem Material


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)




A-RIB-PK (left) / A-RIB-PD (right) **32 €**
Drainer
Rainures
Abtropffläche



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand




Z-A-DMI-AP **214 €**
Partially deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement partiel
Tischplatte mit Becken und teilweisem Wulstrand




Z-D-EDGE **254 €**
Rounded front of table top (R=15mm)
Avant du dessus arrondi (R=15mm)
Abgerundete Frontkante der Tischplatte (R=15mm)




Z-D-CORNER **181 €**
Table top with rounded corner (R=77 mm)
PLan de travail avec un coin arrondi (R=77 mm)
Tischplatte mit einer abgerundeten Ecke (R=77 mm)



Z-D-LINK **160 €**
Sheet to sheet connection, bolted
Assemblage de tôle à tôle, boulonné
Stecknahtverbindung, geschraubt



Z-D-BOLT **107 €**
Edge to edge connection, bolted
Assemblage bord à bord, boulonné
Rand-zu-Rand-Verbindung, geschraubt



Induction hob Inducs (Switzerland)
All options on page 1.118
Plaque de cuisson à induction Inducs (Suisse)
Toutes les options à la page 1.118
Induktionskochfeld Inducs (Schweiz)
Alle Optionen auf Seite 1.118



Fryer Lotus (Italy)
All options on page 1.119
Friteuse Lotus (Italie)
Toutes les options à la page 1.119
Friteuse Lotus (Italien)
Alle Optionen auf Seite 1.119



Satin finish table top
Ask for price
Polissage vibré du plan de travail
Demander le tarif
Tischplatte satiniert
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

TABLE WITH OPEN FRAME
TABLE AVEC CHÂSSIS OUVERT
ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN

L **400 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-PRV-40/60/90	288	DML-PRV-40/65/90	293	DML-PRV-40/70/90	297	4
500 mm	DML-PRV-50/60/90	302	DML-PRV-50/65/90	305	DML-PRV-50/70/90	310	4
600 mm	DML-PRV-60/60/90	314	DML-PRV-60/65/90	319	DML-PRV-60/70/90	322	4
700 mm	DML-PRV-70/60/90	324	DML-PRV-70/65/90	330	DML-PRV-70/70/90	337	4
800 mm	DML-PRV-80/60/90	337	DML-PRV-80/65/90	341	DML-PRV-80/70/90	346	4
900 mm	DML-PRV-90/60/90	346	DML-PRV-90/65/90	353	DML-PRV-90/70/90	362	4
1000 mm	DML-PRV-100/60/90	359	DML-PRV-100/65/90	366	DML-PRV-100/70/90	374	4
1100 mm	DML-PRV-110/60/90	371	DML-PRV-110/65/90	377	DML-PRV-110/70/90	383	4
1200 mm	DML-PRV-120/60/90	381	DML-PRV-120/65/90	390	DML-PRV-120/70/90	397	4
1300 mm	DML-PRV-130/60/90	393	DML-PRV-130/65/90	402	DML-PRV-130/70/90	411	4
1400 mm	DML-PRV-140/60/90	405	DML-PRV-140/65/90	414	DML-PRV-140/70/90	421	4
1500 mm	DML-PRV-150/60/90	417	DML-PRV-150/65/90	425	DML-PRV-150/70/90	434	4
1600 mm	DML-PRV-160/60/90	428	DML-PRV-160/65/90	437	DML-PRV-160/70/90	449	4
1700 mm	DML-PRV-170/60/90	438	DML-PRV-170/65/90	451	DML-PRV-170/70/90	459	4
1800 mm	DML-PRV-180/60/90	452	DML-PRV-180/65/90	462	DML-PRV-180/70/90	470	4
1900 mm	DML-PRV-190/60/90	462	DML-PRV-190/65/90	475	DML-PRV-190/70/90	483	4
2000 mm	DML-PRV-200/60/90	475	DML-PRV-200/65/90	486	DML-PRV-200/70/90	496	4
2100 mm	DML-PRV-210/60/90	571	DML-PRV-210/65/90	583	DML-PRV-210/70/90	596	6
2200 mm	DML-PRV-220/60/90	583	DML-PRV-220/65/90	596	DML-PRV-220/70/90	607	6
2300 mm	DML-PRV-230/60/90	594	DML-PRV-230/65/90	607	DML-PRV-230/70/90	620	6
2400 mm	DML-PRV-240/60/90	606	DML-PRV-240/65/90	619	DML-PRV-240/70/90	633	6
2500 mm	DML-PRV-250/60/90	618	DML-PRV-250/65/90	632	DML-PRV-250/70/90	644	6
2600 mm	DML-PRV-260/60/90	629	DML-PRV-260/65/90	643	DML-PRV-260/70/90	658	6
2700 mm	DML-PRV-270/60/90	641	DML-PRV-270/65/90	655	DML-PRV-270/70/90	668	6
2800 mm	DML-PRV-280/60/90	652	DML-PRV-280/65/90	666	DML-PRV-280/70/90	683	6
2900 mm	DML-PRV-290/60/90	663	DML-PRV-290/65/90	680	DML-PRV-290/70/90	695	6
3000 mm	DML-PRV-300/60/90	925	DML-PRV-300/65/90	949	DML-PRV-300/70/90	973	6
3100 mm	DML-PRV-310/60/90	938	DML-PRV-310/65/90	963	DML-PRV-310/70/90	988	6
3200 mm	DML-PRV-320/60/90	950	DML-PRV-320/65/90	976	DML-PRV-320/70/90	1003	6
3300 mm	DML-PRV-330/60/90	965	DML-PRV-330/65/90	990	DML-PRV-330/70/90	1017	6
3400 mm	DML-PRV-340/60/90	979	DML-PRV-340/65/90	1005	DML-PRV-340/70/90	1033	6
3500 mm	DML-PRV-350/60/90	990	DML-PRV-350/65/90	1020	DML-PRV-350/70/90	1045	6

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.119. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame construction made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Construction du châssis en tubes 40x40 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Toutes les options à la page 1.116
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Toutes les options à la page 1.116
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSU-P120
Panel (height 120 mm)
Free of charge
Panneau (hauteur 120mm)
Sans frais supplémentaires
Verkleidung (Höhe 120 mm)
Kostenlos



A-DSU-P300 **28 €/m**
High panel (lef/right/front)
(height 300 mm)
Panneau haut (gauche/droite/avant)
(hauteur 300mm)
Hohe Verkleidung (von links/rechts/vorne)
(Höhe 300 mm)



A-DSU-G **60 €/m**
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand




A-DSU-K (left) / A-DSU-D (right) **57 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-DS-VIK (left) / A-DS-VID (right) **119 €**
Space for equipment
Espace pour équipement
Platz für Ausstattung



A-DSL-AR **44 €**
Customised frame height (min. 70 mm from floor)
Hauteur du châssis personnalisé (min. 70 mm du sol)
Rahmenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)

All rights reserved

TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
TABLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN


L **400 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-PMV-40/60/90	292	DML-PMV-40/65/90	296	DML-PMV-40/70/90	301	4
500 mm	DML-PMV-50/60/90	305	DML-PMV-50/65/90	308	DML-PMV-50/70/90	314	4
600 mm	DML-PMV-60/60/90	318	DML-PMV-60/65/90	322	DML-PMV-60/70/90	328	4
700 mm	DML-PMV-70/60/90	331	DML-PMV-70/65/90	338	DML-PMV-70/70/90	344	4
800 mm	DML-PMV-80/60/90	345	DML-PMV-80/65/90	353	DML-PMV-80/70/90	362	4
900 mm	DML-PMV-90/60/90	362	DML-PMV-90/65/90	368	DML-PMV-90/70/90	377	4
1000 mm	DML-PMV-100/60/90	375	DML-PMV-100/65/90	380	DML-PMV-100/70/90	390	4
1100 mm	DML-PMV-110/60/90	388	DML-PMV-110/65/90	393	DML-PMV-110/70/90	402	4
1200 mm	DML-PMV-120/60/90	400	DML-PMV-120/65/90	406	DML-PMV-120/70/90	415	4
1300 mm	DML-PMV-130/60/90	412	DML-PMV-130/65/90	419	DML-PMV-130/70/90	428	4
1400 mm	DML-PMV-140/60/90	424	DML-PMV-140/65/90	432	DML-PMV-140/70/90	440	4
1500 mm	DML-PMV-150/60/90	436	DML-PMV-150/65/90	446	DML-PMV-150/70/90	455	4
1600 mm	DML-PMV-160/60/90	451	DML-PMV-160/65/90	458	DML-PMV-160/70/90	468	4
1700 mm	DML-PMV-170/60/90	461	DML-PMV-170/65/90	470	DML-PMV-170/70/90	480	4
1800 mm	DML-PMV-180/60/90	475	DML-PMV-180/65/90	483	DML-PMV-180/70/90	494	4
1900 mm	DML-PMV-190/60/90	486	DML-PMV-190/65/90	495	DML-PMV-190/70/90	507	4
2000 mm	DML-PMV-200/60/90	498	DML-PMV-200/65/90	509	DML-PMV-200/70/90	520	4
2100 mm	DML-PMV-210/60/90	596	DML-PMV-210/65/90	607	DML-PMV-210/70/90	620	6
2200 mm	DML-PMV-220/60/90	608	DML-PMV-220/65/90	620	DML-PMV-220/70/90	633	6
2300 mm	DML-PMV-230/60/90	620	DML-PMV-230/65/90	633	DML-PMV-230/70/90	647	6
2400 mm	DML-PMV-240/60/90	633	DML-PMV-240/65/90	647	DML-PMV-240/70/90	661	6
2500 mm	DML-PMV-250/60/90	644	DML-PMV-250/65/90	658	DML-PMV-250/70/90	673	6
2600 mm	DML-PMV-260/60/90	658	DML-PMV-260/65/90	669	DML-PMV-260/70/90	687	6
2700 mm	DML-PMV-270/60/90	669	DML-PMV-270/65/90	685	DML-PMV-270/70/90	699	6
2800 mm	DML-PMV-280/60/90	683	DML-PMV-280/65/90	697	DML-PMV-280/70/90	713	6
2900 mm	DML-PMV-290/60/90	695	DML-PMV-290/65/90	710	DML-PMV-290/70/90	727	6
3000 mm	DML-PMV-300/60/90	962	DML-PMV-300/65/90	984	DML-PMV-300/70/90	1010	6
3100 mm	DML-PMV-310/60/90	976	DML-PMV-310/65/90	1000	DML-PMV-310/70/90	1027	6
3200 mm	DML-PMV-320/60/90	992	DML-PMV-320/65/90	1017	DML-PMV-320/70/90	1043	6
3300 mm	DML-PMV-330/60/90	1008	DML-PMV-330/65/90	1033	DML-PMV-330/70/90	1061	6
3400 mm	DML-PMV-340/60/90	1024	DML-PMV-340/65/90	1049	DML-PMV-340/70/90	1079	6
3500 mm	DML-PMV-350/60/90	1038	DML-PMV-350/65/90	1064	DML-PMV-350/70/90	1096	6

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame for modular shelves made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Châssis pour étagères modulaires en tubes 40x40 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Untergestell aus 40x40 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren für abnehmbare Abstellböden



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Toutes les options à la page 1.116
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Toutes les options à la page 1.116
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSU-P120
Panel (height 120 mm)
Free of charge
Panneau (hauteur 120mm)
Sans frais supplémentaires
Verkleidung (Höhe 120 mm)
Kostenlos



A-DSU-P300 **28 €/m**
High panel (lef/right/front) (height 300 mm)
Panneau haut (gauche/droite/avant) (hauteur 300mm)
Hohe Verkleidung (von llinks/rechts/vorne) (Höhe 300 mm)



A-DSU-G **60 €/m**
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand



A-DSU-K (left)/A-DSU-D (right) **57 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



Customised legs offset (moved from left/right). More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-DS-VIK (left)/A-DS-VID (right) **119 €**
Space for equipment
Espace pour équipement
Platz für Ausstattung



A-DSL-A **44 €**
Customised frame height (min 70 mm from floor)
Hauteur du châssis personnalisé (min. 70 mm du sol)
Rahmenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)



A-DSL-2M **32 €/m**
Additional frame
Châssis supplémentaire
Zusätzlicher Rahmen



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

TABLE WITH REINFORCED SHELF
TABLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

L **400 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-PLV-40/60/90	299	DML-PLV-40/65/90	304	DML-PLV-40/70/90	310	4
500 mm	DML-PLV-50/60/90	314	DML-PLV-50/65/90	318	DML-PLV-50/70/90	321	4
600 mm	DML-PLV-60/60/90	325	DML-PLV-60/65/90	330	DML-PLV-60/70/90	337	4
700 mm	DML-PLV-70/60/90	338	DML-PLV-70/65/90	342	DML-PLV-70/70/90	347	4
800 mm	DML-PLV-80/60/90	349	DML-PLV-80/65/90	355	DML-PLV-80/70/90	363	4
900 mm	DML-PLV-90/60/90	364	DML-PLV-90/65/90	367	DML-PLV-90/70/90	375	4
1000 mm	DML-PLV-100/60/90	376	DML-PLV-100/65/90	383	DML-PLV-100/70/90	393	4
1100 mm	DML-PLV-110/60/90	393	DML-PLV-110/65/90	405	DML-PLV-110/70/90	414	4
1200 mm	DML-PLV-120/60/90	407	DML-PLV-120/65/90	419	DML-PLV-120/70/90	431	4
1300 mm	DML-PLV-130/60/90	424	DML-PLV-130/65/90	434	DML-PLV-130/70/90	449	4
1400 mm	DML-PLV-140/60/90	437	DML-PLV-140/65/90	451	DML-PLV-140/70/90	462	4
1500 mm	DML-PLV-150/60/90	453	DML-PLV-150/65/90	464	DML-PLV-150/70/90	478	4
1600 mm	DML-PLV-160/60/90	467	DML-PLV-160/65/90	480	DML-PLV-160/70/90	495	4
1700 mm	DML-PLV-170/60/90	480	DML-PLV-170/65/90	496	DML-PLV-170/70/90	512	4
1800 mm	DML-PLV-180/60/90	496	DML-PLV-180/65/90	512	DML-PLV-180/70/90	527	4
1900 mm	DML-PLV-190/60/90	512	DML-PLV-190/65/90	527	DML-PLV-190/70/90	544	4
2000 mm	DML-PLV-200/60/90	525	DML-PLV-200/65/90	544	DML-PLV-200/70/90	562	4
2100 mm	DML-PLV-210/60/90	618	DML-PLV-210/65/90	637	DML-PLV-210/70/90	653	6
2200 mm	DML-PLV-220/60/90	633	DML-PLV-220/65/90	651	DML-PLV-220/70/90	668	6
2300 mm	DML-PLV-230/60/90	649	DML-PLV-230/65/90	666	DML-PLV-230/70/90	686	6
2400 mm	DML-PLV-240/60/90	662	DML-PLV-240/65/90	683	DML-PLV-240/70/90	702	6
2500 mm	DML-PLV-250/60/90	678	DML-PLV-250/65/90	697	DML-PLV-250/70/90	718	6
2600 mm	DML-PLV-260/60/90	690	DML-PLV-260/65/90	713	DML-PLV-260/70/90	736	6
2700 mm	DML-PLV-270/60/90	706	DML-PLV-270/65/90	728	DML-PLV-270/70/90	749	6
2800 mm	DML-PLV-280/60/90	722	DML-PLV-280/65/90	744	DML-PLV-280/70/90	767	6
2900 mm	DML-PLV-290/60/90	737	DML-PLV-290/65/90	759	DML-PLV-290/70/90	784	6
3000 mm	DML-PLV-300/60/90	1008	DML-PLV-300/65/90	1042	DML-PLV-300/70/90	1077	6
3100 mm	DML-PLV-310/60/90	1024	DML-PLV-310/65/90	1060	DML-PLV-310/70/90	1095	6
3200 mm	DML-PLV-320/60/90	1040	DML-PLV-320/65/90	1077	DML-PLV-320/70/90	1114	6
3300 mm	DML-PLV-330/60/90	1058	DML-PLV-330/65/90	1096	DML-PLV-330/70/90	1133	6
3400 mm	DML-PLV-340/60/90	1071	DML-PLV-340/65/90	1113	DML-PLV-340/70/90	1150	6
3500 mm	DML-PLV-350/60/90	1088	DML-PLV-350/65/90	1128	DML-PLV-350/70/90	1170	6

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Construction du châssis en tubes 40x40 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116




A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)




DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Toutes les options à la page 1.116
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Toutes les options à la page 1.116
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSU-P120
Panel (height 120 mm)
Free of charge
Panneau (hauteur 120mm)
Sans frais supplémentaires
Verkleidung (Höhe 120 mm)
Kostenlos




A-DSU-P300 **28 €/m**
High panel (lef/right/front)
(height 300 mm)
Panneau haut (gauche/droite/avant)
(hauteur 300mm)
Hohe Verkleidung (von llinks/rechts/vorne)
(Höhe 300 mm)




A-DSU-G **60 €/m**
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand



A-DSU-K (left) / A-DSU-D (right) **57 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-DS-VIK (left) / A-DS-VID (right) **119 €**
Space for equipment
Espace pour équipement
Platz für Ausstattung

A-DSL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)

A-DSL-2P **124 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zwischenweldedbord

All rights reserved
All rights reserved

TABLE WITH GRID SHELF
TABLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ARBEITSTISCH MIT BODENROST

L **400 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-PSV-40/60/90	418	DML-PSV-40/65/90	421	DML-PSV-40/70/90	428	4
500 mm	DML-PSV-50/60/90	433	DML-PSV-50/65/90	438	DML-PSV-50/70/90	449	4
600 mm	DML-PSV-60/60/90	452	DML-PSV-60/65/90	458	DML-PSV-60/70/90	463	4
700 mm	DML-PSV-70/60/90	468	DML-PSV-70/65/90	476	DML-PSV-70/70/90	481	4
800 mm	DML-PSV-80/60/90	483	DML-PSV-80/65/90	493	DML-PSV-80/70/90	501	4
900 mm	DML-PSV-90/60/90	501	DML-PSV-90/65/90	511	DML-PSV-90/70/90	518	4
1000 mm	DML-PSV-100/60/90	516	DML-PSV-100/65/90	515	DML-PSV-100/70/90	538	4
1100 mm	DML-PSV-110/60/90	533	DML-PSV-110/65/90	545	DML-PSV-110/70/90	555	4
1200 mm	DML-PSV-120/60/90	550	DML-PSV-120/65/90	564	DML-PSV-120/70/90	573	4
1300 mm	DML-PSV-130/60/90	567	DML-PSV-130/65/90	580	DML-PSV-130/70/90	592	4
1400 mm	DML-PSV-140/60/90	585	DML-PSV-140/65/90	598	DML-PSV-140/70/90	610	4
1500 mm	DML-PSV-150/60/90	602	DML-PSV-150/65/90	614	DML-PSV-150/70/90	629	4
1600 mm	DML-PSV-160/60/90	618	DML-PSV-160/65/90	632	DML-PSV-160/70/90	647	4
1700 mm	DML-PSV-170/60/90	635	DML-PSV-170/65/90	650	DML-PSV-170/70/90	664	4
1800 mm	DML-PSV-180/60/90	651	DML-PSV-180/65/90	666	DML-PSV-180/70/90	685	4
1900 mm	DML-PSV-190/60/90	667	DML-PSV-190/65/90	685	DML-PSV-190/70/90	701	4
2000 mm	DML-PSV-200/60/90	687	DML-PSV-200/65/90	704	DML-PSV-200/70/90	723	4
2100 mm	DML-PSV-210/60/90	784	DML-PSV-210/65/90	802	DML-PSV-210/70/90	823	6
2200 mm	DML-PSV-220/60/90	802	DML-PSV-220/65/90	823	DML-PSV-220/70/90	841	6
2300 mm	DML-PSV-230/60/90	823	DML-PSV-230/65/90	841	DML-PSV-230/70/90	862	6
2400 mm	DML-PSV-240/60/90	840	DML-PSV-240/65/90	861	DML-PSV-240/70/90	881	6
2500 mm	DML-PSV-250/60/90	860	DML-PSV-250/65/90	880	DML-PSV-250/70/90	903	6
2600 mm	DML-PSV-260/60/90	878	DML-PSV-260/65/90	898	DML-PSV-260/70/90	923	6
2700 mm	DML-PSV-270/60/90	896	DML-PSV-270/65/90	919	DML-PSV-270/70/90	942	6
2800 mm	DML-PSV-280/60/90	915	DML-PSV-280/65/90	938	DML-PSV-280/70/90	964	6
2900 mm	DML-PSV-290/60/90	935	DML-PSV-290/65/90	958	DML-PSV-290/70/90	983	6
3000 mm	DML-PSV-300/60/90	1229	DML-PSV-300/65/90	1264	DML-PSV-300/70/90	1300	6
3100 mm	DML-PSV-310/60/90	1249	DML-PSV-310/65/90	1284	DML-PSV-310/70/90	1316	6
3200 mm	DML-PSV-320/60/90	1264	DML-PSV-320/65/90	1300	DML-PSV-320/70/90	1336	6
3300 mm	DML-PSV-330/60/90	1284	DML-PSV-330/65/90	1319	DML-PSV-330/70/90	1357	6
3400 mm	DML-PSV-340/60/90	1300	DML-PSV-340/65/90	1336	DML-PSV-340/70/90	1374	6
3500 mm	DML-PSV-350/60/90	1315	DML-PSV-350/65/90	1356	DML-PSV-350/70/90	1393	6

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Construction du châssis en tubes 40x40 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Toutes les options à la page 1.116
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 1.116
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Toutes les options à la page 1.116
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSU-P120
Panel (height 120 mm)
Free of charge
Panneau (hauteur 120mm)
Sans frais supplémentaires
Verkleidung (Höhe 120 mm)
Kostenlos



A-DSU-P300 **28 €/m**
High panel (lef/right/front)
(height 300 mm)
Panneau haut (gauche/droite/avant)
(hauteur 300mm)
Hohe Verkleidung (von links/rechts/vorne)
(Höhe 300 mm)



A-DSU-G **60 €/m**
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand



A-DSU-K (left) / A-DSU-D (right) **57 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-DS-VIK (left) / A-DS-VID (right) **119 €**
Space for equipment
Espace pour équipement
Platz für Ausstattung



A-DSL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)



A-DSL-2P **124 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zwischenweldedbord

All rights reserved
All rights reserved

L **600 - 3500** mm

B **600 - 700** mm

H **750** mm

50 mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen
600 mm	DML-HRX-60/60/75	**315**	DML-HRX-60/65/75	**319**	DML-HRX-60/70/75	**324**	2
700 mm	DML-HRX-70/60/75	**321**	DML-HRX-70/65/75	**325**	DML-HRX-70/70/75	**331**	2
800 mm	DML-HRX-80/60/75	**328**	DML-HRX-80/65/75	**333**	DML-HRX-80/70/75	**339**	2
900 mm	DML-HRX-90/60/75	**334**	DML-HRX-90/65/75	**341**	DML-HRX-90/70/75	**346**	2
1000 mm	DML-HRX-100/60/75	**341**	DML-HRX-100/65/75	**346**	DML-HRX-100/70/75	**355**	2
1100 mm	DML-HRX-110/60/75	**347**	DML-HRX-110/65/75	**356**	DML-HRX-110/70/75	**364**	2
1200 mm	DML-HRX-120/60/75	**356**	DML-HRX-120/65/75	**364**	DML-HRX-120/70/75	**371**	2
1300 mm	DML-HRX-130/60/75	**363**	DML-HRX-130/65/75	**371**	DML-HRX-130/70/75	**377**	2
1400 mm	DML-HRX-140/60/75	**368**	DML-HRX-140/65/75	**377**	DML-HRX-140/70/75	**384**	2
1500 mm	DML-HRX-150/60/75	**376**	DML-HRX-150/65/75	**383**	DML-HRX-150/70/75	**393**	2
1600 mm	DML-HRX-160/60/75	**381**	DML-HRX-160/65/75	**392**	DML-HRX-160/70/75	**401**	2
1700 mm	DML-HRX-170/60/75	**458**	DML-HRX-170/65/75	**468**	DML-HRX-170/70/75	**478**	3
1800 mm	DML-HRX-180/60/75	**464**	DML-HRX-180/65/75	**476**	DML-HRX-180/70/75	**487**	3
1900 mm	DML-HRX-190/60/75	**470**	DML-HRX-190/65/75	**481**	DML-HRX-190/70/75	**494**	3
2000 mm	DML-HRX-200/60/75	**478**	DML-HRX-200/65/75	**489**	DML-HRX-200/70/75	**504**	3
2100 mm	DML-HRX-210/60/75	**486**	DML-HRX-210/65/75	**496**	DML-HRX-210/70/75	**511**	3
2200 mm	DML-HRX-220/60/75	**493**	DML-HRX-220/65/75	**506**	DML-HRX-220/70/75	**516**	3
2300 mm	DML-HRX-230/60/75	**499**	DML-HRX-230/65/75	**513**	DML-HRX-230/70/75	**525**	3
2400 mm	DML-HRX-240/60/75	**574**	DML-HRX-240/65/75	**590**	DML-HRX-240/70/75	**603**	4
2500 mm	DML-HRX-250/60/75	**581**	DML-HRX-250/65/75	**596**	DML-HRX-250/70/75	**610**	4
2600 mm	DML-HRX-260/60/75	**590**	DML-HRX-260/65/75	**603**	DML-HRX-260/70/75	**619**	4
2700 mm	DML-HRX-270/60/75	**594**	DML-HRX-270/65/75	**610**	DML-HRX-270/70/75	**626**	4
2800 mm	DML-HRX-280/60/75	**602**	DML-HRX-280/65/75	**618**	DML-HRX-280/70/75	**633**	4
2900 mm	DML-HRX-290/60/75	**608**	DML-HRX-290/65/75	**626**	DML-HRX-290/70/75	**642**	4
3000 mm	DML-HRX-300/60/75	**860**	DML-HRX-300/65/75	**886**	DML-HRX-300/70/75	**912**	4
3100 mm	DML-HRX-310/60/75	**871**	DML-HRX-310/65/75	**897**	DML-HRX-310/70/75	**923**	4
3200 mm	DML-HRX-320/60/75	**881**	DML-HRX-320/65/75	**906**	DML-HRX-320/70/75	**935**	4
3300 mm	DML-HRX-330/60/75	**892**	DML-HRX-330/65/75	**919**	DML-HRX-330/70/75	**948**	4
3400 mm	DML-HRX-340/60/75	**903**	DML-HRX-340/65/75	**930**	DML-HRX-340/70/75	**961**	4
3500 mm	DML-HRX-350/60/75	**1008**	DML-HRX-350/65/75	**1038**	DML-HRX-350/70/75	**1068**	5

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame construction made of 50x25 mm stainless steel tubes
Construction du châssis en tubes 50x25 mm d'acier inoxydable
Rahmenkonstruktion aus 50x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren



Easily washable zone underneath the table
Zone facilement lavable sous la table
Leicht waschbare Zone unter dem Tisch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserét sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Solid wood table top: 40 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Demander le tarif
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Stone table top: 30 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Demander le tarif
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Customised legs offset (moved from left/right)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

WALL MOUNTED TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
TABLE MURALE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
WANDARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN

L **600 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **750** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen
600 mm	DML-HMX-60/60/75	428	DML-HMX-60/65/75	437	DML-HMX-60/70/75	450	2
700 mm	DML-HMX-70/60/75	440	DML-HMX-70/65/75	453	DML-HMX-70/70/75	463	2
800 mm	DML-HMX-80/60/75	454	DML-HMX-80/65/75	464	DML-HMX-80/70/75	478	2
900 mm	DML-HMX-90/60/75	467	DML-HMX-90/65/75	479	DML-HMX-90/70/75	493	2
1000 mm	DML-HMX-100/60/75	480	DML-HMX-100/65/75	494	DML-HMX-100/70/75	509	2
1100 mm	DML-HMX-110/60/75	494	DML-HMX-110/65/75	509	DML-HMX-110/70/75	523	2
1200 mm	DML-HMX-120/60/75	507	DML-HMX-120/65/75	518	DML-HMX-120/70/75	538	2
1300 mm	DML-HMX-130/60/75	519	DML-HMX-130/65/75	537	DML-HMX-130/70/75	553	2
1400 mm	DML-HMX-140/60/75	533	DML-HMX-140/65/75	550	DML-HMX-140/70/75	567	2
1500 mm	DML-HMX-150/60/75	548	DML-HMX-150/65/75	565	DML-HMX-150/70/75	583	2
1600 mm	DML-HMX-160/60/75	562	DML-HMX-160/65/75	576	DML-HMX-160/70/75	598	2
1700 mm	DML-HMX-170/60/75	668	DML-HMX-170/65/75	690	DML-HMX-170/70/75	713	3
1800 mm	DML-HMX-180/60/75	685	DML-HMX-180/65/75	705	DML-HMX-180/70/75	728	3
1900 mm	DML-HMX-190/60/75	697	DML-HMX-190/65/75	720	DML-HMX-190/70/75	744	3
2000 mm	DML-HMX-200/60/75	710	DML-HMX-200/65/75	735	DML-HMX-200/70/75	756	3
2100 mm	DML-HMX-210/60/75	723	DML-HMX-210/65/75	747	DML-HMX-210/70/75	774	3
2200 mm	DML-HMX-220/60/75	737	DML-HMX-220/65/75	762	DML-HMX-220/70/75	789	3
2300 mm	DML-HMX-230/60/75	749	DML-HMX-230/65/75	776	DML-HMX-230/70/75	802	3
2400 mm	DML-HMX-240/60/75	860	DML-HMX-240/65/75	888	DML-HMX-240/70/75	918	4
2500 mm	DML-HMX-250/60/75	872	DML-HMX-250/65/75	903	DML-HMX-250/70/75	935	4
2600 mm	DML-HMX-260/60/75	886	DML-HMX-260/65/75	916	DML-HMX-260/70/75	949	4
2700 mm	DML-HMX-270/60/75	898	DML-HMX-270/65/75	930	DML-HMX-270/70/75	965	4
2800 mm	DML-HMX-280/60/75	913	DML-HMX-280/65/75	944	DML-HMX-280/70/75	979	4
2900 mm	DML-HMX-290/60/75	925	DML-HMX-290/65/75	958	DML-HMX-290/70/75	993	4
3000 mm	DML-HMX-300/60/75	1219	DML-HMX-300/65/75	1260	DML-HMX-300/70/75	1307	4
3100 mm	DML-HMX-310/60/75	1233	DML-HMX-310/65/75	1276	DML-HMX-310/70/75	1321	4
3200 mm	DML-HMX-320/60/75	1245	DML-HMX-320/65/75	1289	DML-HMX-320/70/75	1336	4
3300 mm	DML-HMX-330/60/75	1258	DML-HMX-330/65/75	1304	DML-HMX-330/70/75	1350	4
3400 mm	DML-HMX-340/60/75	1272	DML-HMX-340/65/75	1316	DML-HMX-340/70/75	1366	4
3500 mm	DML-HMX-350/60/75	1389	DML-HMX-350/65/75	1437	DML-HMX-350/70/75	1487	5

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame for modular shelves made of 50x25 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Châssis pour étagères modulaires en tubes 50x25 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Untergestell aus 50x25 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren für abnehmbare Abstellböden



Easily washable zone underneath the table
Zone facilement lavable sous la table
Leicht waschbare Zone unter dem Tisch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Solid wood table top: 40 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Demander le tarif
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Stone table top: 30 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Demander le tarif
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Customised legs offset (moved from left/right)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

WALL MOUNTED TABLE WITH REINFORCED SHELF
TABLE MURALE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
WANDARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

L **600 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **750** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen
600 mm	DML-HLX-60/60/75	**391**	DML-HLX-60/65/75	**397**	DML-HLX-60/70/75	**406**	2
700 mm	DML-HLX-70/60/75	**402**	DML-HLX-70/65/75	**411**	DML-HLX-70/70/75	**419**	2
800 mm	DML-HLX-80/60/75	**412**	DML-HLX-80/65/75	**421**	DML-HLX-80/70/75	**432**	2
900 mm	DML-HLX-90/60/75	**424**	DML-HLX-90/65/75	**434**	DML-HLX-90/70/75	**446**	2
1000 mm	DML-HLX-100/60/75	**434**	DML-HLX-100/65/75	**449**	DML-HLX-100/70/75	**458**	2
1100 mm	DML-HLX-110/60/75	**449**	DML-HLX-110/65/75	**458**	DML-HLX-110/70/75	**470**	2
1200 mm	DML-HLX-120/60/75	**458**	DML-HLX-120/65/75	**470**	DML-HLX-120/70/75	**483**	2
1300 mm	DML-HLX-130/60/75	**469**	DML-HLX-130/65/75	**481**	DML-HLX-130/70/75	**496**	2
1400 mm	DML-HLX-140/60/75	**480**	DML-HLX-140/65/75	**495**	DML-HLX-140/70/75	**511**	2
1500 mm	DML-HLX-150/60/75	**493**	DML-HLX-150/65/75	**507**	DML-HLX-150/70/75	**523**	2
1600 mm	DML-HLX-160/60/75	**504**	DML-HLX-160/65/75	**519**	DML-HLX-160/70/75	**537**	2
1700 mm	DML-HLX-170/60/75	**592**	DML-HLX-170/65/75	**610**	DML-HLX-170/70/75	**629**	3
1800 mm	DML-HLX-180/60/75	**603**	DML-HLX-180/65/75	**623**	DML-HLX-180/70/75	**642**	3
1900 mm	DML-HLX-190/60/75	**614**	DML-HLX-190/65/75	**635**	DML-HLX-190/70/75	**655**	3
2000 mm	DML-HLX-200/60/75	**626**	DML-HLX-200/65/75	**647**	DML-HLX-200/70/75	**667**	3
2100 mm	DML-HLX-210/60/75	**638**	DML-HLX-210/65/75	**660**	DML-HLX-210/70/75	**681**	3
2200 mm	DML-HLX-220/60/75	**650**	DML-HLX-220/65/75	**669**	DML-HLX-220/70/75	**694**	3
2300 mm	DML-HLX-230/60/75	**660**	DML-HLX-230/65/75	**683**	DML-HLX-230/70/75	**706**	3
2400 mm	DML-HLX-240/60/75	**748**	DML-HLX-240/65/75	**775**	DML-HLX-240/70/75	**799**	4
2500 mm	DML-HLX-250/60/75	**759**	DML-HLX-250/65/75	**785**	DML-HLX-250/70/75	**812**	4
2600 mm	DML-HLX-260/60/75	**773**	DML-HLX-260/65/75	**799**	DML-HLX-260/70/75	**825**	4
2700 mm	DML-HLX-270/60/75	**782**	DML-HLX-270/65/75	**811**	DML-HLX-270/70/75	**837**	4
2800 mm	DML-HLX-280/60/75	**793**	DML-HLX-280/65/75	**823**	DML-HLX-280/70/75	**851**	4
2900 mm	DML-HLX-290/60/75	**803**	DML-HLX-290/65/75	**835**	DML-HLX-290/70/75	**863**	4
3000 mm	DML-HLX-300/60/75	**1085**	DML-HLX-300/65/75	**1124**	DML-HLX-300/70/75	**1163**	4
3100 mm	DML-HLX-310/60/75	**1102**	DML-HLX-310/65/75	**1145**	DML-HLX-310/70/75	**1183**	4
3200 mm	DML-HLX-320/60/75	**1118**	DML-HLX-320/65/75	**1162**	DML-HLX-320/70/75	**1202**	4
3300 mm	DML-HLX-330/60/75	**1135**	DML-HLX-330/65/75	**1176**	DML-HLX-330/70/75	**1220**	4
3400 mm	DML-HLX-340/60/75	**1148**	DML-HLX-340/65/75	**1194**	DML-HLX-340/70/75	**1236**	4
3500 mm	DML-HLX-350/60/75	**1267**	DML-HLX-350/65/75	**1314**	DML-HLX-350/70/75	**1362**	5

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame for modular shelves made of 50x25 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Châssis pour étagères modulaires en tubes 50x25 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 50x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung



Easily washable zone underneath the table
Zone facilement lavable sous la table
Leicht waschbare Zone unter dem Tisch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Solid wood table top: 40 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Demander le tarif
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Stone table top: 30 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Demander le tarif
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Customised legs offset (moved from left/right)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

WALL MOUNTED TABLE WITH GRID SHELF
TABLE MURALE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
WANDARBEITSTISCH MIT BODENROST

L **600 - 3500** mm

B **600 - 700** mm

H **750** mm

50 mm




More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen
600 mm	DML-HSX-60/60/75	**475**	DML-HSX-60/65/75	**483**	DML-HSX-60/70/75	**494**	2
700 mm	DML-HSX-70/60/75	**487**	DML-HSX-70/65/75	**499**	DML-HSX-70/70/75	**511**	2
800 mm	DML-HSX-80/60/75	**501**	DML-HSX-80/65/75	**514**	DML-HSX-80/70/75	**527**	2
900 mm	DML-HSX-90/60/75	**515**	DML-HSX-90/65/75	**528**	DML-HSX-90/70/75	**544**	2
1000 mm	DML-HSX-100/60/75	**529**	DML-HSX-100/65/75	**545**	DML-HSX-100/70/75	**557**	2
1100 mm	DML-HSX-110/60/75	**545**	DML-HSX-110/65/75	**562**	DML-HSX-110/70/75	**574**	2
1200 mm	DML-HSX-120/60/75	**557**	DML-HSX-120/65/75	**570**	DML-HSX-120/70/75	**591**	2
1300 mm	DML-HSX-130/60/75	**573**	DML-HSX-130/65/75	**590**	DML-HSX-130/70/75	**607**	2
1400 mm	DML-HSX-140/60/75	**586**	DML-HSX-140/65/75	**605**	DML-HSX-140/70/75	**624**	2
1500 mm	DML-HSX-150/60/75	**601**	DML-HSX-150/65/75	**620**	DML-HSX-150/70/75	**640**	2
1600 mm	DML-HSX-160/60/75	**614**	DML-HSX-160/65/75	**635**	DML-HSX-160/70/75	**655**	2
1700 mm	DML-HSX-170/60/75	**725**	DML-HSX-170/65/75	**748**	DML-HSX-170/70/75	**773**	3
1800 mm	DML-HSX-180/60/75	**740**	DML-HSX-180/65/75	**765**	DML-HSX-180/70/75	**786**	3
1900 mm	DML-HSX-190/60/75	**754**	DML-HSX-190/65/75	**779**	DML-HSX-190/70/75	**803**	3
2000 mm	DML-HSX-200/60/75	**770**	DML-HSX-200/65/75	**794**	DML-HSX-200/70/75	**822**	3
2100 mm	DML-HSX-210/60/75	**782**	DML-HSX-210/65/75	**809**	DML-HSX-210/70/75	**836**	3
2200 mm	DML-HSX-220/60/75	**797**	DML-HSX-220/65/75	**825**	DML-HSX-220/70/75	**852**	3
2300 mm	DML-HSX-230/60/75	**811**	DML-HSX-230/65/75	**838**	DML-HSX-230/70/75	**868**	3
2400 mm	DML-HSX-240/60/75	**922**	DML-HSX-240/65/75	**953**	DML-HSX-240/70/75	**985**	4
2500 mm	DML-HSX-250/60/75	**936**	DML-HSX-250/65/75	**968**	DML-HSX-250/70/75	**1002**	4
2600 mm	DML-HSX-260/60/75	**950**	DML-HSX-260/65/75	**983**	DML-HSX-260/70/75	**1017**	4
2700 mm	DML-HSX-270/60/75	**965**	DML-HSX-270/65/75	**1000**	DML-HSX-270/70/75	**1033**	4
2800 mm	DML-HSX-280/60/75	**979**	DML-HSX-280/65/75	**1012**	DML-HSX-280/70/75	**1050**	4
2900 mm	DML-HSX-290/60/75	**991**	DML-HSX-290/65/75	**1028**	DML-HSX-290/70/75	**1064**	4
3000 mm	DML-HSX-300/60/75	**1294**	DML-HSX-300/65/75	**1344**	DML-HSX-300/70/75	**1389**	4
3100 mm	DML-HSX-310/60/75	**1310**	DML-HSX-310/65/75	**1359**	DML-HSX-310/70/75	**1406**	4
3200 mm	DML-HSX-320/60/75	**1325**	DML-HSX-320/65/75	**1375**	DML-HSX-320/70/75	**1425**	4
3300 mm	DML-HSX-330/60/75	**1341**	DML-HSX-330/65/75	**1393**	DML-HSX-330/70/75	**1443**	4
3400 mm	DML-HSX-340/60/75	**1357**	DML-HSX-340/65/75	**1408**	DML-HSX-340/70/75	**1459**	4
3500 mm	DML-HSX-350/60/75	**1476**	DML-HSX-350/65/75	**1531**	DML-HSX-350/70/75	**1583**	5

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Frame for modular shelves made of 50x25 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Châssis pour étagères modulaires en tubes 50x25 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 50x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung



Easily washable zone underneath the table
Zone facilement lavable sous la table
Leicht waschbare Zone unter dem Tisch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117




Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Solid wood table top: 40 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en bois massif : épaisseur 40 mm
Demander le tarif
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Stone table top: 30 mm thickness
Ask for price
Plan de travail en pierre : épaisseur 30 mm
Demander le tarif
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Customised legs offset (moved from left/right)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

STORAGE TABLE WITH SLIDING DOORS
MEUBLE BAS À PORTES COULISSANTES
ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

L **1000 - 2900** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

**** Maximum uniform Table Top load 120 kg***
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Doors Portes | Türen	Legs Pieds | Beine	Locks needed Serrures | Anzahl der Türchlosse
1000 mm	DML-NLU-100/60/90	**702**	DML-NLU-100/65/90	**713**	DML-NLU-100/70/90	**724**	2	4	1
1100 mm	DML-NLU-110/60/90	**720**	DML-NLU-110/65/90	**730**	DML-NLU-110/70/90	**744**	2	4	1
1200 mm	DML-NLU-120/60/90	**738**	DML-NLU-120/65/90	**751**	DML-NLU-120/70/90	**763**	2	4	1
1300 mm	DML-NLU-130/60/90	**770**	DML-NLU-130/65/90	**782**	DML-NLU-130/70/90	**798**	2	4	1
1400 mm	DML-NLU-140/60/90	**790**	DML-NLU-140/65/90	**802**	DML-NLU-140/70/90	**818**	2	4	1
1500 mm	DML-NLU-150/60/90	**809**	DML-NLU-150/65/90	**824**	DML-NLU-150/70/90	**840**	2	4	1
1600 mm	DML-NLU-160/60/90	**828**	DML-NLU-160/65/90	**843**	DML-NLU-160/70/90	**861**	2	4	1
1700 mm	DML-NLU-170/60/90	**849**	DML-NLU-170/65/90	**866**	DML-NLU-170/70/90	**881**	2	4	1
1800 mm	DML-NLU-180/60/90	**872**	DML-NLU-180/65/90	**889**	DML-NLU-180/70/90	**909**	2	4	1
1900 mm	DML-NLU-190/60/90	**892**	DML-NLU-190/65/90	**911**	DML-NLU-190/70/90	**929**	2	4	1
2000 mm	DML-NLU-200/60/90	**911**	DML-NLU-200/65/90	**930**	DML-NLU-200/70/90	**950**	2	4	1
2100 mm	DML-NLU-210/60/90	**1070**	DML-NLU-210/65/90	**1090**	DML-NLU-210/70/90	**1110**	4	6	2
2200 mm	DML-NLU-220/60/90	**1089**	DML-NLU-220/65/90	**1110**	DML-NLU-220/70/90	**1133**	4	6	2
2300 mm	DML-NLU-230/60/90	**1109**	DML-NLU-230/65/90	**1133**	DML-NLU-230/70/90	**1153**	4	6	2
2400 mm	DML-NLU-240/60/90	**1150**	DML-NLU-240/65/90	**1173**	DML-NLU-240/70/90	**1197**	4	6	2
2500 mm	DML-NLU-250/60/90	**1171**	DML-NLU-250/65/90	**1194**	DML-NLU-250/70/90	**1216**	4	6	2
2600 mm	DML-NLU-260/60/90	**1190**	DML-NLU-260/65/90	**1214**	DML-NLU-260/70/90	**1238**	4	6	2
2700 mm	DML-NLU-270/60/90	**1210**	DML-NLU-270/65/90	**1235**	DML-NLU-270/70/90	**1260**	4	6	2
2800 mm	DML-NLU-280/60/90	**1229**	DML-NLU-280/65/90	**1257**	DML-NLU-280/70/90	**1284**	4	6	2
2900 mm	DML-NLU-290/60/90	**1249**	DML-NLU-290/65/90	**1276**	DML-NLU-290/70/90	**1303**	4	6	2

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Triple layer soundproof doors
Portes insonorisées à triple couche
Dreischichtige Türen mit Schalldämmung



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



A-DSU-G **60 €/m**
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand



A-DS-FUDS1 **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-DSL-2R **83 €/m**
Additional height adjustable shelf
Étagère supplémentaire réglable en hauteur
Höhenverstellbares Zwischenbord

All rights reserved
All rights reserved

STORAGE TABLE WITH SHUTTING DOORS
MEUBLE BAS À PORTES BATTANTES
ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

L **600 - 2900** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Doors Portes | Türen	Legs Pieds | Beine	Locks needed Serrures | Anzahl der Türchlosse
600 mm	DML-VLU-60/60/90	**640**	DML-VLU-60/65/90	**649**	DML-VLU-60/70/90	**655**	1	4	1
700 mm	DML-VLU-70/60/90	**655**	DML-VLU-70/65/90	**664**	DML-VLU-70/70/90	**673**	1	4	1
800 mm	DML-VLU-80/60/90	**692**	DML-VLU-80/65/90	**702**	DML-VLU-80/70/90	**711**	2	4	1
900 mm	DML-VLU-90/60/90	**707**	DML-VLU-90/65/90	**718**	DML-VLU-90/70/90	**729**	2	4	1
1000 mm	DML-VLU-100/60/90	**729**	DML-VLU-100/65/90	**741**	DML-VLU-100/70/90	**751**	2	4	1
1100 mm	DML-VLU-110/60/90	**747**	DML-VLU-110/65/90	**757**	DML-VLU-110/70/90	**770**	2	4	1
1200 mm	DML-VLU-120/60/90	**763**	DML-VLU-120/65/90	**776**	DML-VLU-120/70/90	**789**	2	4	1
1300 mm	DML-VLU-130/60/90	**792**	DML-VLU-130/65/90	**805**	DML-VLU-130/70/90	**819**	2	4	1
1400 mm	DML-VLU-140/60/90	**877**	DML-VLU-140/65/90	**892**	DML-VLU-140/70/90	**909**	3	4	2
1500 mm	DML-VLU-150/60/90	**896**	DML-VLU-150/65/90	**911**	DML-VLU-150/70/90	**925**	3	4	2
1600 mm	DML-VLU-160/60/90	**913**	DML-VLU-160/65/90	**930**	DML-VLU-160/70/90	**946**	3	4	2
1700 mm	DML-VLU-170/60/90	**931**	DML-VLU-170/65/90	**949**	DML-VLU-170/70/90	**965**	3	4	2
1800 mm	DML-VLU-180/60/90	**949**	DML-VLU-180/65/90	**966**	DML-VLU-180/70/90	**984**	3	4	2
1900 mm	DML-VLU-190/60/90	**966**	DML-VLU-190/65/90	**985**	DML-VLU-190/70/90	**1003**	3	4	2
2000 mm	DML-VLU-200/60/90	**1006**	DML-VLU-200/65/90	**1026**	DML-VLU-200/70/90	**1045**	4	4	2
2100 mm	DML-VLU-210/60/90	**1099**	DML-VLU-210/65/90	**1121**	DML-VLU-210/70/90	**1140**	4	6	2
2200 mm	DML-VLU-220/60/90	**1118**	DML-VLU-220/65/90	**1139**	DML-VLU-220/70/90	**1159**	4	6	2
2300 mm	DML-VLU-230/60/90	**1136**	DML-VLU-230/65/90	**1157**	DML-VLU-230/70/90	**1180**	4	6	2
2400 mm	DML-VLU-240/60/90	**1174**	DML-VLU-240/65/90	**1198**	DML-VLU-240/70/90	**1219**	4	6	2
2500 mm	DML-VLU-250/60/90	**1194**	DML-VLU-250/65/90	**1215**	DML-VLU-250/70/90	**1240**	4	6	2
2600 mm	DML-VLU-260/60/90	**1345**	DML-VLU-260/65/90	**1371**	DML-VLU-260/70/90	**1394**	6	6	4
2700 mm	DML-VLU-270/60/90	**1363**	DML-VLU-270/65/90	**1388**	DML-VLU-270/70/90	**1414**	6	6	4
2800 mm	DML-VLU-280/60/90	**1382**	DML-VLU-280/65/90	**1408**	DML-VLU-280/70/90	**1433**	6	6	4
2900 mm	DML-VLU-290/60/90	**1399**	DML-VLU-290/65/90	**1426**	DML-VLU-290/70/90	**1455**	6	6	4

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Triple layer soundproof doors
Portes insonorisées à triple couche
Dreischichtige Türen mit Schalldämmung



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



A-DSU-G **60 €/m**
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand



A-DS-FUDV1 **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-DSL-2R **83 €/m**
Additional height adjustable shelf
Étagère supplémentaire réglable en hauteur
Höhenverstellbares Zwischenbord

All rights reserved
All rights reserved

POT SINK WITH OPEN FRAME
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC CHÂSSIS OUVERT
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN OHNE GRUNDBODEN

L **800 - 1700** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

50 mm




L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
800 mm	DV1-PRA-80/60/90	**737**	692×450×250 mm	DV1-PRA-80/70/90	**772**	692×550×250 mm
900 mm	DV1-PRA-90/60/90	**763**	792×450×250 mm	DV1-PRA-90/70/90	**800**	792×550×250 mm
1000 mm	DV1-PRA-100/60/90	**791**	892×450×250 mm	DV1-PRA-100/70/90	**829**	892×550×250 mm
1100 mm	DV1-PRA-110/60/90	**818**	992×450×250 mm	DV1-PRA-110/70/90	**858**	992×550×250 mm
1200 mm	DV1-PRA-120/60/90	**846**	1 092×450×250 mm	DV1-PRA-120/70/90	**886**	1092×550×250 mm
1300 mm	DV1-PRA-130/60/90	**872**	1192×450×250 mm	DV1-PRA-130/70/90	**912**	1192×550×250 mm
1400 mm	DV1-PRA-140/60/90	**898**	1292×450×250 mm	DV1-PRA-140/70/90	**942**	1292×550×250 mm
1500 mm	DV1-PRA-150/60/90	**928**	1392×450×250 mm	DV1-PRA-150/70/90	**971**	1392×550×250 mm
1600 mm	DV1-PRA-160/60/90	**954**	1492×450×250 mm	DV1-PRA-160/70/90	**999**	1492×550×250 mm
1700 mm	DV1-PRA-170/60/90	**981**	1592×450×250 mm	DV1-PRA-170/70/90	**1028**	1592×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame construction made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Construction du châssis en tubes 40x40 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren




Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm

All rights reserved
All rights reserved

POT SINK WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN

L **800 - 1700** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

50 mm




L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
800 mm	DV1-PMA-80/60/90	**749**	692×450×250 mm	DV1-PMA-80/70/90	**785**	692×550×250 mm
900 mm	DV1-PMA-90/60/90	**780**	792×450×250 mm	DV1-PMA-90/70/90	**816**	792×550×250 mm
1000 mm	DV1-PMA-100/60/90	**806**	892×450×250 mm	DV1-PMA-100/70/90	**843**	892×550×250 mm
1100 mm	DV1-PMA-110/60/90	**834**	992×450×250 mm	DV1-PMA-110/70/90	**873**	992×550×250 mm
1200 mm	DV1-PMA-120/60/90	**861**	1 092×450×250 mm	DV1-PMA-120/70/90	**904**	1092×550×250 mm
1300 mm	DV1-PMA-130/60/90	**892**	1192×450×250 mm	DV1-PMA-130/70/90	**931**	1192×550×250 mm
1400 mm	DV1-PMA-140/60/90	**919**	1292×450×250 mm	DV1-PMA-140/70/90	**961**	1292×550×250 mm
1500 mm	DV1-PMA-150/60/90	**947**	1392×450×250 mm	DV1-PMA-150/70/90	**991**	1392×550×250 mm
1600 mm	DV1-PMA-160/60/90	**974**	1492×450×250 mm	DV1-PMA-160/70/90	**1019**	1492×550×250 mm
1700 mm	DV1-PMA-170/60/90	**1002**	1592×450×250 mm	DV1-PMA-170/70/90	**1048**	1592×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame for modular shelves made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Châssis pour étagères modulaires en tubes 40x40 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Untergestell aus 40x40 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren für abnehmbare Abstellböden




Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm



A-MSL-P **57 €/m**

Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Etagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**

Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Etagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**

Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

POT SINK WITH REINFORCED SHELF
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC ÉTAGÈRE BASSE
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN UND GRUNDBODEN

L **800 - 1700** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

50 mm



L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
800 mm	DV1-PLA-80/60/90	**735**	692×450×250 mm	DV1-PLA-80/70/90	**768**	692×550×250 mm
900 mm	DV1-PLA-90/60/90	**765**	792×450×250 mm	DV1-PLA-90/70/90	**802**	792×550×250 mm
1000 mm	DV1-PLA-100/60/90	**796**	892×450×250 mm	DV1-PLA-100/70/90	**834**	892×550×250 mm
1100 mm	DV1-PLA-110/60/90	**825**	992×450×250 mm	DV1-PLA-110/70/90	**866**	992×550×250 mm
1200 mm	DV1-PLA-120/60/90	**861**	1 092×450×250 mm	DV1-PLA-120/70/90	**902**	1092×550×250 mm
1300 mm	DV1-PLA-130/60/90	**893**	1192×450×250 mm	DV1-PLA-130/70/90	**933**	1192×550×250 mm
1400 mm	DV1-PLA-140/60/90	**923**	1292×450×250 mm	DV1-PLA-140/70/90	**966**	1292×550×250 mm
1500 mm	DV1-PLA-150/60/90	**954**	1392×450×250 mm	DV1-PLA-150/70/90	**998**	1392×550×250 mm
1600 mm	DV1-PLA-160/60/90	**985**	1492×450×250 mm	DV1-PLA-160/70/90	**1031**	1492×550×250 mm
1700 mm	DV1-PLA-170/60/90	**1016**	1592×450×250 mm	DV1-PLA-170/70/90	**1061**	1592×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Construction du châssis en tubes 40x40 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung




Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm

All rights reserved
All rights reserved

POT SINK WITH GRID SHELF
PLONGE BATTERIE UN BAC AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN UND BODENROST

L **800 - 1700** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

50 mm



L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
800 mm	DV1-PSA-80/60/90	**871**	692×450×250 mm	DV1-PSA-80/70/90	**906**	692×550×250 mm
900 mm	DV1-PSA-90/60/90	**905**	792×450×250 mm	DV1-PSA-90/70/90	**942**	792×550×250 mm
1000 mm	DV1-PSA-100/60/90	**937**	892×450×250 mm	DV1-PSA-100/70/90	**974**	892×550×250 mm
1100 mm	DV1-PSA-110/60/90	**964**	992×450×250 mm	DV1-PSA-110/70/90	**1003**	992×550×250 mm
1200 mm	DV1-PSA-120/60/90	**1002**	1 092×450×250 mm	DV1-PSA-120/70/90	**1043**	1092×550×250 mm
1300 mm	DV1-PSA-130/60/90	**1036**	1192×450×250 mm	DV1-PSA-130/70/90	**1078**	1192×550×250 mm
1400 mm	DV1-PSA-140/60/90	**1068**	1292×450×250 mm	DV1-PSA-140/70/90	**1110**	1292×550×250 mm
1500 mm	DV1-PSA-150/60/90	**1101**	1392×450×250 mm	DV1-PSA-150/70/90	**1144**	1392×550×250 mm
1600 mm	DV1-PSA-160/60/90	**1135**	1492×450×250 mm	DV1-PSA-160/70/90	**1180**	1492×550×250 mm
1700 mm	DV1-PSA-170/60/90	**1167**	1592×450×250 mm	DV1-PSA-170/70/90	**1215**	1592×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Construction du châssis en tubes 40x40 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung




Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm

All rights reserved
All rights reserved

DOUBLE POT SINK WITH OPEN FRAME
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC CHÂSSIS OUVERT
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN OHNE GRUNDBODEN

L **1400 - 2000** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm



L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
1400 mm	DV2-PRA-140/60/90	**1194**	619×450×250 mm	DV2-PRA-140/70/90	**1260**	619×550×250 mm
1500 mm	DV2-PRA-150/60/90	**1222**	669×450×250 mm	DV2-PRA-150/70/90	**1288**	669×550×250 mm
1600 mm	DV2-PRA-160/60/90	**1250**	719×450×250 mm	DV2-PRA-160/70/90	**1318**	719×550×250 mm
1700 mm	DV2-PRA-170/60/90	**1277**	769×450×250 mm	DV2-PRA-170/70/90	**1346**	769×550×250 mm
1800 mm	DV2-PRA-180/60/90	**1305**	819×450×250 mm	DV2-PRA-180/70/90	**1375**	819×550×250 mm
1900 mm	DV2-PRA-190/60/90	**1331**	869×450×250 mm	DV2-PRA-190/70/90	**1405**	869×550×250 mm
2000 mm	DV2-PRA-200/60/90	**1362**	919×450×250 mm	DV2-PRA-200/70/90	**1431**	919×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame construction made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Construction du châssis en tubes 40x40 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm

All rights reserved
All rights reserved

DOUBLE POT SINK WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN

L **1400 - 2000** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

50 mm




L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
1400 mm	DV2-PMA-140/60/90	**1215**	619×450×250 mm	DV2-PMA-140/70/90	**1279**	619×550×250 mm
1500 mm	DV2-PMA-150/60/90	**1241**	669×450×250 mm	DV2-PMA-150/70/90	**1309**	669×550×250 mm
1600 mm	DV2-PMA-160/60/90	**1270**	719×450×250 mm	DV2-PMA-160/70/90	**1337**	719×550×250 mm
1700 mm	DV2-PMA-170/60/90	**1297**	769×450×250 mm	DV2-PMA-170/70/90	**1367**	769×550×250 mm
1800 mm	DV2-PMA-180/60/90	**1327**	819×450×250 mm	DV2-PMA-180/70/90	**1399**	819×550×250 mm
1900 mm	DV2-PMA-190/60/90	**1355**	869×450×250 mm	DV2-PMA-190/70/90	**1426**	869×550×250 mm
2000 mm	DV2-PMA-200/60/90	**1382**	919×450×250 mm	DV2-PMA-200/70/90	**1457**	919×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame for modular shelves made of 40x40 mm and 25x25 mm stainless steel tubes
Châssis pour étagères modulaires en tubes 40x40 mm et 25x25 mm d'acier inoxydable
Untergestell aus 40x40 mm und 25x25 mm Edelstahl-Vierkantrohren für abnehmbare Abstellböden




Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**
Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

DOUBLE POT SINK WITH REINFORCED SHELF
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC ÉTAGÈRE BASSE
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN UND GRUNDBODEN

L **1400 - 2000** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm



L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
1400 mm	DV2-PLA-140/60/90	**1253**	619×450×250 mm	DV2-PLA-140/70/90	**1319**	619×550×250 mm
1500 mm	DV2-PLA-150/60/90	**1285**	669×450×250 mm	DV2-PLA-150/70/90	**1353**	669×550×250 mm
1600 mm	DV2-PLA-160/60/90	**1316**	719×450×250 mm	DV2-PLA-160/70/90	**1387**	719×550×250 mm
1700 mm	DV2-PLA-170/60/90	**1350**	769×450×250 mm	DV2-PLA-170/70/90	**1418**	769×550×250 mm
1800 mm	DV2-PLA-180/60/90	**1381**	819×450×250 mm	DV2-PLA-180/70/90	**1452**	819×550×250 mm
1900 mm	DV2-PLA-190/60/90	**1413**	869×450×250 mm	DV2-PLA-190/70/90	**1486**	869×550×250 mm
2000 mm	DV2-PLA-200/60/90	**1445**	919×450×250 mm	DV2-PLA-200/70/90	**1518**	919×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Construction du châssis en tubes 40x40 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm

All rights reserved
All rights reserved

DOUBLE POT SINK WITH GRID SHELF
PLONGE BATTERIE DEUX BACS AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN UND BODENROST

L **1400 - 2000** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

50 mm



L	B 600 mm	€	Sink Évier | Becken	B 700 mm	€	Sink Évier | Becken
1400 mm	DV2-PSA-140/60/90	**1400**	619×450×250 mm	DV2-PSA-140/70/90	**1464**	619×550×250 mm
1500 mm	DV2-PSA-150/60/90	**1431**	669×450×250 mm	DV2-PSA-150/70/90	**1500**	669×550×250 mm
1600 mm	DV2-PSA-160/60/90	**1466**	719×450×250 mm	DV2-PSA-160/70/90	**1536**	719×550×250 mm
1700 mm	DV2-PSA-170/60/90	**1501**	769×450×250 mm	DV2-PSA-170/70/90	**1568**	769×550×250 mm
1800 mm	DV2-PSA-180/60/90	**1536**	819×450×250 mm	DV2-PSA-180/70/90	**1603**	819×550×250 mm
1900 mm	DV2-PSA-190/60/90	**1566**	869×450×250 mm	DV2-PSA-190/70/90	**1640**	869×550×250 mm
2000 mm	DV2-PSA-200/60/90	**1603**	919×450×250 mm	DV2-PSA-200/70/90	**1678**	919×550×250 mm

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demandé. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drain grooves for water run-off
Rainures d'évacuation de l'eau
Ablaufrillen für den Wasserablauf



Frame construction made of 40x40 mm stainless steel tubes and shelf with maximum uniform load – 120 kg
Construction du châssis en tubes 40x40 mm d'acier inoxydable avec une étagère d'une charge uniforme maximale de 120 kg
Rahmenkonstruktion aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkantrohren und Grundboden mit maximalen Tragkraft bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung



Adjustable stainless steel feets (amplitude +30/-35 mm)
Pieds en acier inoxydable (amplitude +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Amplitude +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DS-VG350 **73 €**

Sink depth – 350 mm
Profondeur de l'évier – 350 mm
Tiefe des Beckens – 350 mm

All rights reserved
All rights reserved

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH OPEN FRAME
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS OUVERT
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L **800 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **800 - 1000** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	DML-RRV-80/60/90	**1779**	DML-RRV-80/65/90	**1785**	DML-RRV-80/70/90	**1792**	4	2
900 mm	DML-RRV-90/60/90	**1791**	DML-RRV-90/65/90	**1798**	DML-RRV-90/70/90	**1808**	4	2
1000 mm	DML-RRV-100/60/90	**1805**	DML-RRV-100/65/90	**1813**	DML-RRV-100/70/90	**1822**	4	2
1100 mm	DML-RRV-110/60/90	**1819**	DML-RRV-110/65/90	**1826**	DML-RRV-110/70/90	**1837**	4	2
1200 mm	DML-RRV-120/60/90	**1832**	DML-RRV-120/65/90	**1842**	DML-RRV-120/70/90	**1850**	4	2
1300 mm	DML-RRV-130/60/90	**1845**	DML-RRV-130/65/90	**1857**	DML-RRV-130/70/90	**1867**	4	2
1400 mm	DML-RRV-140/60/90	**1861**	DML-RRV-140/65/90	**1870**	DML-RRV-140/70/90	**1881**	4	2
1500 mm	DML-RRV-150/60/90	**1874**	DML-RRV-150/65/90	**1884**	DML-RRV-150/70/90	**1896**	4	2
1600 mm	DML-RRV-160/60/90	**1887**	DML-RRV-160/65/90	**1898**	DML-RRV-160/70/90	**1911**	4	2
1700 mm	DML-RRV-170/60/90	**1900**	DML-RRV-170/65/90	**1915**	DML-RRV-170/70/90	**1926**	4	2
1800 mm	DML-RRV-180/60/90	**1916**	DML-RRV-180/65/90	**1928**	DML-RRV-180/70/90	**1940**	4	2
1900 mm	DML-RRV-190/60/90	**1930**	DML-RRV-190/65/90	**1942**	DML-RRV-190/70/90	**1956**	4	2
2000 mm	DML-RRV-200/60/90	**1942**	DML-RRV-200/65/90	**1957**	DML-RRV-200/70/90	**1972**	4	2
2100 mm	DML-RRV-210/60/90	**2071**	DML-RRV-210/65/90	**2085**	DML-RRV-210/70/90	**2100**	6	3
2200 mm	DML-RRV-220/60/90	**2085**	DML-RRV-220/65/90	**2100**	DML-RRV-220/70/90	**2115**	6	3
2300 mm	DML-RRV-230/60/90	**2100**	DML-RRV-230/65/90	**2114**	DML-RRV-230/70/90	**2129**	6	3
2400 mm	DML-RRV-240/60/90	**2114**	DML-RRV-240/65/90	**2128**	DML-RRV-240/70/90	**2145**	6	3
2500 mm	DML-RRV-250/60/90	**2357**	DML-RRV-250/65/90	**2375**	DML-RRV-250/70/90	**2394**	6	3
2600 mm	DML-RRV-260/60/90	**2372**	DML-RRV-260/65/90	**2391**	DML-RRV-260/70/90	**2408**	6	3
2700 mm	DML-RRV-270/60/90	**2385**	DML-RRV-270/65/90	**2405**	DML-RRV-270/70/90	**2423**	6	3
2800 mm	DML-RRV-280/60/90	**2400**	DML-RRV-280/65/90	**2418**	DML-RRV-280/70/90	**2439**	6	3
2900 mm	DML-RRV-290/60/90	**2413**	DML-RRV-290/65/90	**2433**	DML-RRV-290/70/90	**2453**	6	3
3000 mm	DML-RRV-300/60/90	**2808**	DML-RRV-300/65/90	**2837**	DML-RRV-300/70/90	**2866**	6	3
3100 mm	DML-RRV-310/60/90	**2824**	DML-RRV-310/65/90	**2852**	DML-RRV-310/70/90	**2880**	6	3
3200 mm	DML-RRV-320/60/90	**2839**	DML-RRV-320/65/90	**2868**	DML-RRV-320/70/90	**2895**	6	3
3300 mm	DML-RRV-330/60/90	**2853**	DML-RRV-330/65/90	**2883**	DML-RRV-330/70/90	**2911**	6	3
3400 mm	DML-RRV-340/60/90	**2869**	DML-RRV-340/65/90	**2900**	DML-RRV-340/70/90	**2927**	6	3
3500 mm	DML-RRV-350/60/90	**2886**	DML-RRV-350/65/90	**2913**	DML-RRV-350/70/90	**2941**	6	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L 800 - 3500 mm **B** 600 - 700 mm **H** 800 - 1000 mm 50 mm




** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	DML-RMV-80/60/90	**1799**	DML-RMV-80/65/90	**1808**	DML-RMV-80/70/90	**1817**	4	2
900 mm	DML-RMV-90/60/90	**1817**	DML-RMV-90/65/90	**1823**	DML-RMV-90/70/90	**1832**	4	2
1000 mm	DML-RMV-100/60/90	**1832**	DML-RMV-100/65/90	**1839**	DML-RMV-100/70/90	**1848**	4	2
1100 mm	DML-RMV-110/60/90	**1846**	DML-RMV-110/65/90	**1855**	DML-RMV-110/70/90	**1867**	4	2
1200 mm	DML-RMV-120/60/90	**1862**	DML-RMV-120/65/90	**1870**	DML-RMV-120/70/90	**1881**	4	2
1300 mm	DML-RMV-130/60/90	**1878**	DML-RMV-130/65/90	**1886**	DML-RMV-130/70/90	**1898**	4	2
1400 mm	DML-RMV-140/60/90	**1894**	DML-RMV-140/65/90	**1904**	DML-RMV-140/70/90	**1916**	4	2
1500 mm	DML-RMV-150/60/90	**1910**	DML-RMV-150/65/90	**1920**	DML-RMV-150/70/90	**1931**	4	2
1600 mm	DML-RMV-160/60/90	**1923**	DML-RMV-160/65/90	**1935**	DML-RMV-160/70/90	**1948**	4	2
1700 mm	DML-RMV-170/60/90	**1938**	DML-RMV-170/65/90	**1953**	DML-RMV-170/70/90	**1963**	4	2
1800 mm	DML-RMV-180/60/90	**1956**	DML-RMV-180/65/90	**1967**	DML-RMV-180/70/90	**1981**	4	2
1900 mm	DML-RMV-190/60/90	**1972**	DML-RMV-190/65/90	**1982**	DML-RMV-190/70/90	**1996**	4	2
2000 mm	DML-RMV-200/60/90	**1987**	DML-RMV-200/65/90	**1999**	DML-RMV-200/70/90	**2015**	4	2
2100 mm	DML-RMV-210/60/90	**2116**	DML-RMV-210/65/90	**2128**	DML-RMV-210/70/90	**2145**	6	3
2200 mm	DML-RMV-220/60/90	**2130**	DML-RMV-220/65/90	**2145**	DML-RMV-220/70/90	**2161**	6	3
2300 mm	DML-RMV-230/60/90	**2147**	DML-RMV-230/65/90	**2159**	DML-RMV-230/70/90	**2178**	6	3
2400 mm	DML-RMV-240/60/90	**2162**	DML-RMV-240/65/90	**2176**	DML-RMV-240/70/90	**2196**	6	3
2500 mm	DML-RMV-250/60/90	**2409**	DML-RMV-250/65/90	**2426**	DML-RMV-250/70/90	**2445**	6	3
2600 mm	DML-RMV-260/60/90	**2426**	DML-RMV-260/65/90	**2442**	DML-RMV-260/70/90	**2462**	6	3
2700 mm	DML-RMV-270/60/90	**2440**	DML-RMV-270/65/90	**2457**	DML-RMV-270/70/90	**2477**	6	3
2800 mm	DML-RMV-280/60/90	**2455**	DML-RMV-280/65/90	**2472**	DML-RMV-280/70/90	**2494**	6	3
2900 mm	DML-RMV-290/60/90	**2470**	DML-RMV-290/65/90	**2489**	DML-RMV-290/70/90	**2510**	6	3
3000 mm	DML-RMV-300/60/90	**2872**	DML-RMV-300/65/90	**2901**	DML-RMV-300/70/90	**2917**	6	3
3100 mm	DML-RMV-310/60/90	**2886**	DML-RMV-310/65/90	**2914**	DML-RMV-310/70/90	**2932**	6	3
3200 mm	DML-RMV-320/60/90	**2901**	DML-RMV-320/65/90	**2930**	DML-RMV-320/70/90	**2950**	6	3
3300 mm	DML-RMV-330/60/90	**2913**	DML-RMV-330/65/90	**2945**	DML-RMV-330/70/90	**2967**	6	3
3400 mm	DML-RMV-340/60/90	**2928**	DML-RMV-340/65/90	**2962**	DML-RMV-340/70/90	**2985**	6	3
3500 mm	DML-RMV-350/60/90	**2941**	DML-RMV-350/65/90	**2978**	DML-RMV-350/70/90	**3001**	6	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A — **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI — **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-MSL-P — **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z — **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C — **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH REINFORCED SHELF
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L **800 - 3500** mm **B** **600 - 700** mm **H** **800 - 1000** mm **50** mm




More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	DML-RLV-80/60/90	**1798**	DML-RLV-80/65/90	**1808**	DML-RLV-80/70/90	**1816**	4	2
900 mm	DML-RLV-90/60/90	**1817**	DML-RLV-90/65/90	**1825**	DML-RLV-90/70/90	**1835**	4	2
1000 mm	DML-RLV-100/60/90	**1835**	DML-RLV-100/65/90	**1844**	DML-RLV-100/70/90	**1853**	4	2
1100 mm	DML-RLV-110/60/90	**1850**	DML-RLV-110/65/90	**1863**	DML-RLV-110/70/90	**1874**	4	2
1200 mm	DML-RLV-120/60/90	**1869**	DML-RLV-120/65/90	**1880**	DML-RLV-120/70/90	**1892**	4	2
1300 mm	DML-RLV-130/60/90	**1886**	DML-RLV-130/65/90	**1897**	DML-RLV-130/70/90	**1910**	4	2
1400 mm	DML-RLV-140/60/90	**1904**	DML-RLV-140/65/90	**1918**	DML-RLV-140/70/90	**1928**	4	2
1500 mm	DML-RLV-150/60/90	**1921**	DML-RLV-150/65/90	**1933**	DML-RLV-150/70/90	**1946**	4	2
1600 mm	DML-RLV-160/60/90	**1936**	DML-RLV-160/65/90	**1953**	DML-RLV-160/70/90	**1963**	4	2
1700 mm	DML-RLV-170/60/90	**1956**	DML-RLV-170/65/90	**1971**	DML-RLV-170/70/90	**1983**	4	2
1800 mm	DML-RLV-180/60/90	**1972**	DML-RLV-180/65/90	**1987**	DML-RLV-180/70/90	**2002**	4	2
1900 mm	DML-RLV-190/60/90	**1988**	DML-RLV-190/65/90	**2006**	DML-RLV-190/70/90	**2019**	4	2
2000 mm	DML-RLV-200/60/90	**2008**	DML-RLV-200/65/90	**2022**	DML-RLV-200/70/90	**2037**	4	2
2100 mm	DML-RLV-210/60/90	**2133**	DML-RLV-210/65/90	**2153**	DML-RLV-210/70/90	**2170**	6	3
2200 mm	DML-RLV-220/60/90	**2154**	DML-RLV-220/65/90	**2171**	DML-RLV-220/70/90	**2187**	6	3
2300 mm	DML-RLV-230/60/90	**2171**	DML-RLV-230/65/90	**2189**	DML-RLV-230/70/90	**2208**	6	3
2400 mm	DML-RLV-240/60/90	**2187**	DML-RLV-240/65/90	**2207**	DML-RLV-240/70/90	**2226**	6	3
2500 mm	DML-RLV-250/60/90	**2437**	DML-RLV-250/65/90	**2458**	DML-RLV-250/70/90	**2480**	6	3
2600 mm	DML-RLV-260/60/90	**2455**	DML-RLV-260/65/90	**2477**	DML-RLV-260/70/90	**2500**	6	3
2700 mm	DML-RLV-270/60/90	**2472**	DML-RLV-270/65/90	**2494**	DML-RLV-270/70/90	**2518**	6	3
2800 mm	DML-RLV-280/60/90	**2491**	DML-RLV-280/65/90	**2513**	DML-RLV-280/70/90	**2538**	6	3
2900 mm	DML-RLV-290/60/90	**2509**	DML-RLV-290/65/90	**2532**	DML-RLV-290/70/90	**2557**	6	3
3000 mm	DML-RLV-300/60/90	**2923**	DML-RLV-300/65/90	**2956**	DML-RLV-300/70/90	**2990**	6	3
3100 mm	DML-RLV-310/60/90	**2941**	DML-RLV-310/65/90	**2976**	DML-RLV-310/70/90	**3013**	6	3
3200 mm	DML-RLV-320/60/90	**2962**	DML-RLV-320/65/90	**2995**	DML-RLV-320/70/90	**3035**	6	3
3300 mm	DML-RLV-330/60/90	**2981**	DML-RLV-330/65/90	**3016**	DML-RLV-330/70/90	**3054**	6	3
3400 mm	DML-RLV-340/60/90	**3001**	DML-RLV-340/65/90	**3036**	DML-RLV-340/70/90	**3077**	6	3
3500 mm	DML-RLV-350/60/90	**3022**	DML-RLV-350/65/90	**3054**	DML-RLV-350/70/90	**3098**	6	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH GRID SHELF
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT BODENROST

ergonomic solutions CE

L 800 - 3500 mm **B** 600 - 700 mm **H** 800 - 1000 mm 50 mm




More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	DML-RSV-80/60/90	**1820**	DML-RSV-80/65/90	**1831**	DML-RSV-80/70/90	**1839**	4	2
900 mm	DML-RSV-90/60/90	**1842**	DML-RSV-90/65/90	**1853**	DML-RSV-90/70/90	**1862**	4	2
1000 mm	DML-RSV-100/60/90	**1863**	DML-RSV-100/65/90	**1875**	DML-RSV-100/70/90	**1886**	4	2
1100 mm	DML-RSV-110/60/90	**1886**	DML-RSV-110/65/90	**1897**	DML-RSV-110/70/90	**1910**	4	2
1200 mm	DML-RSV-120/60/90	**1905**	DML-RSV-120/65/90	**1919**	DML-RSV-120/70/90	**1931**	4	2
1300 mm	DML-RSV-130/60/90	**1924**	DML-RSV-130/65/90	**1938**	DML-RSV-130/70/90	**1954**	4	2
1400 mm	DML-RSV-140/60/90	**1946**	DML-RSV-140/65/90	**1961**	DML-RSV-140/70/90	**1975**	4	2
1500 mm	DML-RSV-150/60/90	**1967**	DML-RSV-150/65/90	**1982**	DML-RSV-150/70/90	**1996**	4	2
1600 mm	DML-RSV-160/60/90	**1987**	DML-RSV-160/65/90	**2003**	DML-RSV-160/70/90	**2018**	4	2
1700 mm	DML-RSV-170/60/90	**2009**	DML-RSV-170/65/90	**2024**	DML-RSV-170/70/90	**2041**	4	2
1800 mm	DML-RSV-180/60/90	**2029**	DML-RSV-180/65/90	**2045**	DML-RSV-180/70/90	**2065**	4	2
1900 mm	DML-RSV-190/60/90	**2049**	DML-RSV-190/65/90	**2067**	DML-RSV-190/70/90	**2085**	4	2
2000 mm	DML-RSV-200/60/90	**2070**	DML-RSV-200/65/90	**2089**	DML-RSV-200/70/90	**2107**	4	2
2100 mm	DML-RSV-210/60/90	**2201**	DML-RSV-210/65/90	**2219**	DML-RSV-210/70/90	**2241**	6	3
2200 mm	DML-RSV-220/60/90	**2222**	DML-RSV-220/65/90	**2242**	DML-RSV-220/70/90	**2261**	6	3
2300 mm	DML-RSV-230/60/90	**2244**	DML-RSV-230/65/90	**2266**	DML-RSV-230/70/90	**2286**	6	3
2400 mm	DML-RSV-240/60/90	**2265**	DML-RSV-240/65/90	**2286**	DML-RSV-240/70/90	**2310**	6	3
2500 mm	DML-RSV-250/60/90	**2515**	DML-RSV-250/65/90	**2541**	DML-RSV-250/70/90	**2565**	6	3
2600 mm	DML-RSV-260/60/90	**2540**	DML-RSV-260/65/90	**2565**	DML-RSV-260/70/90	**2590**	6	3
2700 mm	DML-RSV-270/60/90	**2562**	DML-RSV-270/65/90	**2588**	DML-RSV-270/70/90	**2614**	6	3
2800 mm	DML-RSV-280/60/90	**2581**	DML-RSV-280/65/90	**2607**	DML-RSV-280/70/90	**2634**	6	3
2900 mm	DML-RSV-290/60/90	**2604**	DML-RSV-290/65/90	**2632**	DML-RSV-290/70/90	**2658**	6	3
3000 mm	DML-RSV-300/60/90	**3039**	DML-RSV-300/65/90	**3076**	DML-RSV-300/70/90	**3115**	6	3
3100 mm	DML-RSV-310/60/90	**3063**	DML-RSV-310/65/90	**3100**	DML-RSV-310/70/90	**3140**	6	3
3200 mm	DML-RSV-320/60/90	**3088**	DML-RSV-320/65/90	**3124**	DML-RSV-320/70/90	**3167**	6	3
3300 mm	DML-RSV-330/60/90	**3112**	DML-RSV-330/65/90	**3149**	DML-RSV-330/70/90	**3192**	6	3
3400 mm	DML-RSV-340/60/90	**3137**	DML-RSV-340/65/90	**3174**	DML-RSV-340/70/90	**3218**	6	3
3500 mm	DML-RSV-350/60/90	**3161**	DML-RSV-350/65/90	**3199**	DML-RSV-350/70/90	**3246**	6	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right/front/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/avant/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/vorne/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH OPEN FRAME
TABLE MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS OUVERT
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L **800 - 2900** mm **B** **600 - 700** mm **H** **560 - 760** mm **50** mm



More
SUSTAINABLE
choice

Maximum uniform Table Top load 120 kg
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung


L	B 600s mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	Z-DML-XRV-80/60/76	**1983**	Z-DML-XRV-80/65/76	**1992**	Z-DML-XRV-80/70/76	**2000**	2	2
900 mm	Z-DML-XRV-90/60/76	**1999**	Z-DML-XRV-90/65/76	**2009**	Z-DML-XRV-90/70/76	**2017**	2	2
1000 mm	Z-DML-XRV-100/60/76	**2015**	Z-DML-XRV-100/65/76	**2024**	Z-DML-XRV-100/70/76	**2034**	2	2
1100 mm	Z-DML-XRV-110/60/76	**2031**	Z-DML-XRV-110/65/76	**2040**	Z-DML-XRV-110/70/76	**2050**	2	2
1200 mm	Z-DML-XRV-120/60/76	**2044**	Z-DML-XRV-120/65/76	**2057**	Z-DML-XRV-120/70/76	**2068**	2	2
1300 mm	Z-DML-XRV-130/60/76	**2060**	Z-DML-XRV-130/65/76	**2071**	Z-DML-XRV-130/70/76	**2084**	2	2
1400 mm	Z-DML-XRV-140/60/76	**2075**	Z-DML-XRV-140/65/76	**2089**	Z-DML-XRV-140/70/76	**2102**	2	2
1500 mm	Z-DML-XRV-150/60/76	**2092**	Z-DML-XRV-150/65/76	**2105**	Z-DML-XRV-150/70/76	**2116**	2	2
1600 mm	Z-DML-XRV-160/60/76	**2107**	Z-DML-XRV-160/65/76	**2121**	Z-DML-XRV-160/70/76	**2132**	2	2
1700 mm	Z-DML-XRV-170/60/76	**2122**	Z-DML-XRV-170/65/76	**2135**	Z-DML-XRV-170/70/76	**2149**	2	2
1800 mm	Z-DML-XRV-180/60/76	**2139**	Z-DML-XRV-180/65/76	**2153**	Z-DML-XRV-180/70/76	**2167**	2	2
1900 mm	Z-DML-XRV-190/60/76	**2154**	Z-DML-XRV-190/65/76	**2168**	Z-DML-XRV-190/70/76	**2182**	2	2
2000 mm	Z-DML-XRV-200/60/76	**2170**	Z-DML-XRV-200/65/76	**2183**	Z-DML-XRV-200/70/76	**2201**	2	2
2100 mm	Z-DML-XRV-210/60/76	**2314**	Z-DML-XRV-210/65/76	**2329**	Z-DML-XRV-210/70/76	**2345**	3	3
2200 mm	Z-DML-XRV-220/60/76	**2327**	Z-DML-XRV-220/65/76	**2345**	Z-DML-XRV-220/70/76	**2361**	3	3
2300 mm	Z-DML-XRV-230/60/76	**2344**	Z-DML-XRV-230/65/76	**2361**	Z-DML-XRV-230/70/76	**2378**	3	3
2400 mm	Z-DML-XRV-240/60/76	**2405**	Z-DML-XRV-240/65/76	**2423**	Z-DML-XRV-240/70/76	**2439**	3	3
2500 mm	Z-DML-XRV-250/60/76	**2684**	Z-DML-XRV-250/65/76	**2704**	Z-DML-XRV-250/70/76	**2726**	3	3
2600 mm	Z-DML-XRV-260/60/76	**2701**	Z-DML-XRV-260/65/76	**2720**	Z-DML-XRV-260/70/76	**2741**	3	3
2700 mm	Z-DML-XRV-270/60/76	**2717**	Z-DML-XRV-270/65/76	**2737**	Z-DML-XRV-270/70/76	**2758**	3	3
2800 mm	Z-DML-XRV-280/60/76	**2731**	Z-DML-XRV-280/65/76	**2754**	Z-DML-XRV-280/70/76	**2775**	3	3
2900 mm	Z-DML-XRV-290/60/76	**2748**	Z-DML-XRV-290/65/76	**2771**	Z-DML-XRV-290/70/76	**2792**	3	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

NOVAMETA


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand

All rights reserved

WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
PLAN DE TRAVAIL MURAL RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREM GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L **800 - 2900** mm **B** **600 - 700** mm **H** **560 - 760** mm **50** mm




** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	Z-DML-XMV-80/60/76	**2010**	Z-DML-XMV-80/65/76	**2017**	Z-DML-XMV-80/70/76	**2028**	2	2
900 mm	Z-DML-XMV-90/60/76	**2028**	Z-DML-XMV-90/65/76	**2034**	Z-DML-XMV-90/70/76	**2045**	2	2
1000 mm	Z-DML-XMV-100/60/76	**2044**	Z-DML-XMV-100/65/76	**2054**	Z-DML-XMV-100/70/76	**2066**	2	2
1100 mm	Z-DML-XMV-110/60/76	**2062**	Z-DML-XMV-110/65/76	**2070**	Z-DML-XMV-110/70/76	**2084**	2	2
1200 mm	Z-DML-XMV-120/60/76	**2078**	Z-DML-XMV-120/65/76	**2089**	Z-DML-XMV-120/70/76	**2102**	2	2
1300 mm	Z-DML-XMV-130/60/76	**2096**	Z-DML-XMV-130/65/76	**2106**	Z-DML-XMV-130/70/76	**2120**	2	2
1400 mm	Z-DML-XMV-140/60/76	**2114**	Z-DML-XMV-140/65/76	**2124**	Z-DML-XMV-140/70/76	**2139**	2	2
1500 mm	Z-DML-XMV-150/60/76	**2130**	Z-DML-XMV-150/65/76	**2144**	Z-DML-XMV-150/70/76	**2157**	2	2
1600 mm	Z-DML-XMV-160/60/76	**2148**	Z-DML-XMV-160/65/76	**2159**	Z-DML-XMV-160/70/76	**2173**	2	2
1700 mm	Z-DML-XMV-170/60/76	**2166**	Z-DML-XMV-170/65/76	**2179**	Z-DML-XMV-170/70/76	**2193**	2	2
1800 mm	Z-DML-XMV-180/60/76	**2183**	Z-DML-XMV-180/65/76	**2197**	Z-DML-XMV-180/70/76	**2210**	2	2
1900 mm	Z-DML-XMV-190/60/76	**2202**	Z-DML-XMV-190/65/76	**2215**	Z-DML-XMV-190/70/76	**2229**	2	2
2000 mm	Z-DML-XMV-200/60/76	**2218**	Z-DML-XMV-200/65/76	**2231**	Z-DML-XMV-200/70/76	**2249**	2	2
2100 mm	Z-DML-XMV-210/60/76	**2363**	Z-DML-XMV-210/65/76	**2376**	Z-DML-XMV-210/70/76	**2394**	3	3
2200 mm	Z-DML-XMV-220/60/76	**2379**	Z-DML-XMV-220/65/76	**2394**	Z-DML-XMV-220/70/76	**2413**	3	3
2300 mm	Z-DML-XMV-230/60/76	**2398**	Z-DML-XMV-230/65/76	**2413**	Z-DML-XMV-230/70/76	**2432**	3	3
2400 mm	Z-DML-XMV-240/60/76	**2462**	Z-DML-XMV-240/65/76	**2477**	Z-DML-XMV-240/70/76	**2495**	3	3
2500 mm	Z-DML-XMV-250/60/76	**2741**	Z-DML-XMV-250/65/76	**2761**	Z-DML-XMV-250/70/76	**2785**	3	3
2600 mm	Z-DML-XMV-260/60/76	**2761**	Z-DML-XMV-260/65/76	**2780**	Z-DML-XMV-260/70/76	**2804**	3	3
2700 mm	Z-DML-XMV-270/60/76	**2778**	Z-DML-XMV-270/65/76	**2796**	Z-DML-XMV-270/70/76	**2819**	3	3
2800 mm	Z-DML-XMV-280/60/76	**2794**	Z-DML-XMV-280/65/76	**2815**	Z-DML-XMV-280/70/76	**2841**	3	3
2900 mm	Z-DML-XMV-290/60/76	**2814**	Z-DML-XMV-290/65/76	**2833**	Z-DML-XMV-290/70/76	**2858**	3	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH REINFORCED SHELF
TABLE MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L **800 - 2900** mm **B** **600 - 700** mm **H** **560 - 760** mm **50** mm



More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	Z-DML-XLV-80/60/76	**2041**	Z-DML-XLV-80/65/76	**2054**	Z-DML-XLV-80/70/76	**2060**	2	2
900 mm	Z-DML-XLV-90/60/76	**2065**	Z-DML-XLV-90/65/76	**2072**	Z-DML-XLV-90/70/76	**2084**	2	2
1000 mm	Z-DML-XLV-100/60/76	**2084**	Z-DML-XLV-100/65/76	**2095**	Z-DML-XLV-100/70/76	**2105**	2	2
1100 mm	Z-DML-XLV-110/60/76	**2104**	Z-DML-XLV-110/65/76	**2115**	Z-DML-XLV-110/70/76	**2128**	2	2
1200 mm	Z-DML-XLV-120/60/76	**2122**	Z-DML-XLV-120/65/76	**2133**	Z-DML-XLV-120/70/76	**2148**	2	2
1300 mm	Z-DML-XLV-130/60/76	**2144**	Z-DML-XLV-130/65/76	**2155**	Z-DML-XLV-130/70/76	**2168**	2	2
1400 mm	Z-DML-XLV-140/60/76	**2162**	Z-DML-XLV-140/65/76	**2178**	Z-DML-XLV-140/70/76	**2189**	2	2
1500 mm	Z-DML-XLV-150/60/76	**2181**	Z-DML-XLV-150/65/76	**2197**	Z-DML-XLV-150/70/76	**2210**	2	2
1600 mm	Z-DML-XLV-160/60/76	**2201**	Z-DML-XLV-160/65/76	**2216**	Z-DML-XLV-160/70/76	**2231**	2	2
1700 mm	Z-DML-XLV-170/60/76	**2222**	Z-DML-XLV-170/65/76	**2236**	Z-DML-XLV-170/70/76	**2254**	2	2
1800 mm	Z-DML-XLV-180/60/76	**2241**	Z-DML-XLV-180/65/76	**2258**	Z-DML-XLV-180/70/76	**2274**	2	2
1900 mm	Z-DML-XLV-190/60/76	**2259**	Z-DML-XLV-190/65/76	**2278**	Z-DML-XLV-190/70/76	**2295**	2	2
2000 mm	Z-DML-XLV-200/60/76	**2280**	Z-DML-XLV-200/65/76	**2297**	Z-DML-XLV-200/70/76	**2317**	2	2
2100 mm	Z-DML-XLV-210/60/76	**2427**	Z-DML-XLV-210/65/76	**2446**	Z-DML-XLV-210/70/76	**2466**	3	3
2200 mm	Z-DML-XLV-220/60/76	**2448**	Z-DML-XLV-220/65/76	**2467**	Z-DML-XLV-220/70/76	**2487**	3	3
2300 mm	Z-DML-XLV-230/60/76	**2467**	Z-DML-XLV-230/65/76	**2488**	Z-DML-XLV-230/70/76	**2509**	3	3
2400 mm	Z-DML-XLV-240/60/76	**2535**	Z-DML-XLV-240/65/76	**2557**	Z-DML-XLV-240/70/76	**2579**	3	3
2500 mm	Z-DML-XLV-250/60/76	**2824**	Z-DML-XLV-250/65/76	**2849**	Z-DML-XLV-250/70/76	**2872**	3	3
2600 mm	Z-DML-XLV-260/60/76	**2844**	Z-DML-XLV-260/65/76	**2870**	Z-DML-XLV-260/70/76	**2895**	3	3
2700 mm	Z-DML-XLV-270/60/76	**2866**	Z-DML-XLV-270/65/76	**2892**	Z-DML-XLV-270/70/76	**2918**	3	3
2800 mm	Z-DML-XLV-280/60/76	**2885**	Z-DML-XLV-280/65/76	**2911**	Z-DML-XLV-280/70/76	**2938**	3	3
2900 mm	Z-DML-XLV-290/60/76	**2905**	Z-DML-XLV-290/65/76	**2932**	Z-DML-XLV-290/70/76	**2962**	3	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand

All rights reserved

WALL MOUNTED ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH GRID SHELF
TABLE MURALE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARER WANDARBEITSTISCH MIT BODENROST

ergonomic solutions CE

L **800 - 2900** mm **B** **600 - 700** mm **H** **560 - 760** mm **50** mm



More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Holders Supports | Konsolen	Motors Moteurs | Anzahl der Motoren
800 mm	Z-DML-XSV-80/60/76	**2049**	Z-DML-XSV-80/65/76	**2060**	Z-DML-XSV-80/70/76	**2070**	2	2
900 mm	Z-DML-XSV-90/60/76	**2072**	Z-DML-XSV-90/65/76	**2086**	Z-DML-XSV-90/70/76	**2096**	2	2
1000 mm	Z-DML-XSV-100/60/76	**2100**	Z-DML-XSV-100/65/76	**2112**	Z-DML-XSV-100/70/76	**2123**	2	2
1100 mm	Z-DML-XSV-110/60/76	**2123**	Z-DML-XSV-110/65/76	**2135**	Z-DML-XSV-110/70/76	**2152**	2	2
1200 mm	Z-DML-XSV-120/60/76	**2146**	Z-DML-XSV-120/65/76	**2159**	Z-DML-XSV-120/70/76	**2173**	2	2
1300 mm	Z-DML-XSV-130/60/76	**2168**	Z-DML-XSV-130/65/76	**2183**	Z-DML-XSV-130/70/76	**2199**	2	2
1400 mm	Z-DML-XSV-140/60/76	**2193**	Z-DML-XSV-140/65/76	**2208**	Z-DML-XSV-140/70/76	**2226**	2	2
1500 mm	Z-DML-XSV-150/60/76	**2216**	Z-DML-XSV-150/65/76	**2233**	Z-DML-XSV-150/70/76	**2249**	2	2
1600 mm	Z-DML-XSV-160/60/76	**2236**	Z-DML-XSV-160/65/76	**2257**	Z-DML-XSV-160/70/76	**2272**	2	2
1700 mm	Z-DML-XSV-170/60/76	**2263**	Z-DML-XSV-170/65/76	**2280**	Z-DML-XSV-170/70/76	**2298**	2	2
1800 mm	Z-DML-XSV-180/60/76	**2284**	Z-DML-XSV-180/65/76	**2305**	Z-DML-XSV-180/70/76	**2322**	2	2
1900 mm	Z-DML-XSV-190/60/76	**2309**	Z-DML-XSV-190/65/76	**2327**	Z-DML-XSV-190/70/76	**2348**	2	2
2000 mm	Z-DML-XSV-200/60/76	**2331**	Z-DML-XSV-200/65/76	**2354**	Z-DML-XSV-200/70/76	**2373**	2	2
2100 mm	Z-DML-XSV-210/60/76	**2480**	Z-DML-XSV-210/65/76	**2503**	Z-DML-XSV-210/70/76	**2522**	3	3
2200 mm	Z-DML-XSV-220/60/76	**2503**	Z-DML-XSV-220/65/76	**2527**	Z-DML-XSV-220/70/76	**2549**	3	3
2300 mm	Z-DML-XSV-230/60/76	**2529**	Z-DML-XSV-230/65/76	**2552**	Z-DML-XSV-230/70/76	**2578**	3	3
2400 mm	Z-DML-XSV-240/60/76	**2601**	Z-DML-XSV-240/65/76	**2626**	Z-DML-XSV-240/70/76	**2651**	3	3
2500 mm	Z-DML-XSV-250/60/76	**2892**	Z-DML-XSV-250/65/76	**2920**	Z-DML-XSV-250/70/76	**2948**	3	3
2600 mm	Z-DML-XSV-260/60/76	**2918**	Z-DML-XSV-260/65/76	**2945**	Z-DML-XSV-260/70/76	**2976**	3	3
2700 mm	Z-DML-XSV-270/60/76	**2940**	Z-DML-XSV-270/65/76	**2969**	Z-DML-XSV-270/70/76	**3000**	3	3
2800 mm	Z-DML-XSV-280/60/76	**2964**	Z-DML-XSV-280/65/76	**2995**	Z-DML-XSV-280/70/76	**3025**	3	3
2900 mm	Z-DML-XSV-290/60/76	**2990**	Z-DML-XSV-290/65/76	**3023**	Z-DML-XSV-290/70/76	**3053**	3	3

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

NOVAMETA


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Ergonomic and waterproof height adjustment panel
Panneau réglable de la hauteur ergonomique et étanche
Ergonomische und wasserdichte Steuerung der Höhenverstellung



LINAK height adjustment system
Système réglable en hauteur LINAK
LINAK Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand

All rights reserved

ergonomic solutions CE

L **400 - 2000** mm

B **600 - 700** mm

H **800 - 1000** mm

50 mm



More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-QRV-40/60/90	**1623**	DML-QRV-40/65/90	**1632**	DML-QRV-40/70/90	**1642**	4
500 mm	DML-QRV-50/60/90	**1639**	DML-QRV-50/65/90	**1645**	DML-QRV-50/70/90	**1658**	4
600 mm	DML-QRV-60/60/90	**1651**	DML-QRV-60/65/90	**1661**	DML-QRV-60/70/90	**1669**	4
700 mm	DML-QRV-70/60/90	**1666**	DML-QRV-70/65/90	**1674**	DML-QRV-70/70/90	**1685**	4
800 mm	DML-QRV-80/60/90	**1681**	DML-QRV-80/65/90	**1690**	DML-QRV-80/70/90	**1700**	4
900 mm	DML-QRV-90/60/90	**1694**	DML-QRV-90/65/90	**1704**	DML-QRV-90/70/90	**1713**	4
1000 mm	DML-QRV-100/60/90	**1710**	DML-QRV-100/65/90	**1719**	DML-QRV-100/70/90	**1728**	4
1100 mm	DML-QRV-110/60/90	**1723**	DML-QRV-110/65/90	**1731**	DML-QRV-110/70/90	**1744**	4
1200 mm	DML-QRV-120/60/90	**1739**	DML-QRV-120/65/90	**1748**	DML-QRV-120/70/90	**1757**	4
1300 mm	DML-QRV-130/60/90	**1753**	DML-QRV-130/65/90	**1762**	DML-QRV-130/70/90	**1772**	4
1400 mm	DML-QRV-140/60/90	**1766**	DML-QRV-140/65/90	**1777**	DML-QRV-140/70/90	**1787**	4
1500 mm	DML-QRV-150/60/90	**1781**	DML-QRV-150/65/90	**1790**	DML-QRV-150/70/90	**1801**	4
1600 mm	DML-QRV-160/60/90	**1798**	DML-QRV-160/65/90	**1806**	DML-QRV-160/70/90	**1816**	4
1700 mm	DML-QRV-170/60/90	**1809**	DML-QRV-170/65/90	**1820**	DML-QRV-170/70/90	**1829**	4
1800 mm	DML-QRV-180/60/90	**1825**	DML-QRV-180/65/90	**1833**	DML-QRV-180/70/90	**1844**	4
1900 mm	DML-QRV-190/60/90	**1841**	DML-QRV-190/65/90	**1849**	DML-QRV-190/70/90	**1859**	4
2000 mm	DML-QRV-200/60/90	**1855**	DML-QRV-200/65/90	**1865**	DML-QRV-200/70/90	**1872**	4

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Crank handle adjustable height (800-1000 mm)
Manivelle réglable en hauteur (800-1000 mm)
Kurbel höhenverstellbar (800-1000 mm)



SUSPA height adjustment system
Système réglable en hauteur SUSPA
SUSPA Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.1116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved

L **400 - 2000** mm **B** **600 - 700** mm **H** **800 - 1000** mm **50** mm




** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

More
SUSTAINABLE
choice

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-QMV-40/60/90	**1626**	DML-QMV-40/65/90	**1639**	DML-QMV-40/70/90	**1645**	4
500 mm	DML-QMV-50/60/90	**1642**	DML-QMV-50/65/90	**1651**	DML-QMV-50/70/90	**1661**	4
600 mm	DML-QMV-60/60/90	**1658**	DML-QMV-60/65/90	**1666**	DML-QMV-60/70/90	**1674**	4
700 mm	DML-QMV-70/60/90	**1669**	DML-QMV-70/65/90	**1681**	DML-QMV-70/70/90	**1690**	4
800 mm	DML-QMV-80/60/90	**1685**	DML-QMV-80/65/90	**1694**	DML-QMV-80/70/90	**1704**	4
900 mm	DML-QMV-90/60/90	**1700**	DML-QMV-90/65/90	**1710**	DML-QMV-90/70/90	**1719**	4
1000 mm	DML-QMV-100/60/90	**1713**	DML-QMV-100/65/90	**1723**	DML-QMV-100/70/90	**1731**	4
1100 mm	DML-QMV-110/60/90	**1728**	DML-QMV-110/65/90	**1739**	DML-QMV-110/70/90	**1748**	4
1200 mm	DML-QMV-120/60/90	**1744**	DML-QMV-120/65/90	**1753**	DML-QMV-120/70/90	**1762**	4
1300 mm	DML-QMV-130/60/90	**1757**	DML-QMV-130/65/90	**1766**	DML-QMV-130/70/90	**1777**	4
1400 mm	DML-QMV-140/60/90	**1772**	DML-QMV-140/65/90	**1781**	DML-QMV-140/70/90	**1790**	4
1500 mm	DML-QMV-150/60/90	**1787**	DML-QMV-150/65/90	**1798**	DML-QMV-150/70/90	**1806**	4
1600 mm	DML-QMV-160/60/90	**1801**	DML-QMV-160/65/90	**1809**	DML-QMV-160/70/90	**1820**	4
1700 mm	DML-QMV-170/60/90	**1816**	DML-QMV-170/65/90	**1825**	DML-QMV-170/70/90	**1833**	4
1800 mm	DML-QMV-180/60/90	**1829**	DML-QMV-180/65/90	**1841**	DML-QMV-180/70/90	**1849**	4
1900 mm	DML-QMV-190/60/90	**1844**	DML-QMV-190/65/90	**1855**	DML-QMV-190/70/90	**1865**	4
2000 mm	DML-QMV-200/60/90	**1859**	DML-QMV-200/65/90	**1868**	DML-QMV-200/70/90	**1877**	4

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Crank handle adjustable height (800-1000 mm)
Manivelle réglable en hauteur (800-1000 mm)
Kurbel höhenverstellbar (800-1000 mm)



SUSPA height adjustment system
Système réglable en hauteur SUSPA
SUSPA Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts)
Weitere Informationen auf Seite 1.115



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

MANUAL HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH REINFORCED SHELF
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
MANUELL HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

ergonomic solutions CE

L 400 - 2000 mm

B 600 - 700 mm

H 800 - 1000 mm

50 mm



** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

More
SUSTAINABLE
choice


L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-QLV-40/60/90	**1632**	DML-QLV-40/65/90	**1642**	DML-QLV-40/70/90	**1651**	4
500 mm	DML-QLV-50/60/90	**1645**	DML-QLV-50/65/90	**1658**	DML-QLV-50/70/90	**1666**	4
600 mm	DML-QLV-60/60/90	**1661**	DML-QLV-60/65/90	**1669**	DML-QLV-60/70/90	**1681**	4
700 mm	DML-QLV-70/60/90	**1674**	DML-QLV-70/65/90	**1685**	DML-QLV-70/70/90	**1694**	4
800 mm	DML-QLV-80/60/90	**1690**	DML-QLV-80/65/90	**1700**	DML-QLV-80/70/90	**1710**	4
900 mm	DML-QLV-90/60/90	**1704**	DML-QLV-90/65/90	**1713**	DML-QLV-90/70/90	**1723**	4
1000 mm	DML-QLV-100/60/90	**1719**	DML-QLV-100/65/90	**1728**	DML-QLV-100/70/90	**1739**	4
1100 mm	DML-QLV-110/60/90	**1731**	DML-QLV-110/65/90	**1744**	DML-QLV-110/70/90	**1753**	4
1200 mm	DML-QLV-120/60/90	**1748**	DML-QLV-120/65/90	**1757**	DML-QLV-120/70/90	**1766**	4
1300 mm	DML-QLV-130/60/90	**1762**	DML-QLV-130/65/90	**1772**	DML-QLV-130/70/90	**1781**	4
1400 mm	DML-QLV-140/60/90	**1777**	DML-QLV-140/65/90	**1787**	DML-QLV-140/70/90	**1798**	4
1500 mm	DML-QLV-150/60/90	**1790**	DML-QLV-150/65/90	**1801**	DML-QLV-150/70/90	**1809**	4
1600 mm	DML-QLV-160/60/90	**1806**	DML-QLV-160/65/90	**1816**	DML-QLV-160/70/90	**1825**	4
1700 mm	DML-QLV-170/60/90	**1820**	DML-QLV-170/65/90	**1829**	DML-QLV-170/70/90	**1841**	4
1800 mm	DML-QLV-180/60/90	**1833**	DML-QLV-180/65/90	**1844**	DML-QLV-180/70/90	**1855**	4
1900 mm	DML-QLV-190/60/90	**1849**	DML-QLV-190/65/90	**1859**	DML-QLV-190/70/90	**1868**	4
2000 mm	DML-QLV-200/60/90	**1865**	DML-QLV-200/65/90	**1872**	DML-QLV-200/70/90	**1883**	4

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Crank handle adjustable height (800-1000 mm)
Manivelle réglable en hauteur (800-1000 mm)
Kurbel höhenverstellbar (800-1000 mm)



SUSPA height adjustment system
Système réglable en hauteur SUSPA
SUSPA Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved

MANUAL HEIGHT ADJUSTABLE TABLE WITH GRID SHELF
TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
MANUELL HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH MIT BODENROST

ergonomic solutions CE

L 400 - 2000 mm **B** 600 - 700 mm **H** 800 - 1000 mm 50 mm




More
SUSTAINABLE
choice

** Maximum uniform Table Top load 120 kg*
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	DML-QSV-40/60/90	**1664**	DML-QSV-40/65/90	**1674**	DML-QSV-40/70/90	**1687**	4
500 mm	DML-QSV-50/60/90	**1679**	DML-QSV-50/65/90	**1690**	DML-QSV-50/70/90	**1702**	4
600 mm	DML-QSV-60/60/90	**1693**	DML-QSV-60/65/90	**1704**	DML-QSV-60/70/90	**1716**	4
700 mm	DML-QSV-70/60/90	**1709**	DML-QSV-70/65/90	**1719**	DML-QSV-70/70/90	**1729**	4
800 mm	DML-QSV-80/60/90	**1721**	DML-QSV-80/65/90	**1731**	DML-QSV-80/70/90	**1745**	4
900 mm	DML-QSV-90/60/90	**1738**	DML-QSV-90/65/90	**1748**	DML-QSV-90/70/90	**1759**	4
1000 mm	DML-QSV-100/60/90	**1752**	DML-QSV-100/65/90	**1762**	DML-QSV-100/70/90	**1773**	4
1100 mm	DML-QSV-110/60/90	**1765**	DML-QSV-110/65/90	**1777**	DML-QSV-110/70/90	**1788**	4
1200 mm	DML-QSV-120/60/90	**1780**	DML-QSV-120/65/90	**1790**	DML-QSV-120/70/90	**1803**	4
1300 mm	DML-QSV-130/60/90	**1797**	DML-QSV-130/65/90	**1806**	DML-QSV-130/70/90	**1817**	4
1400 mm	DML-QSV-140/60/90	**1808**	DML-QSV-140/65/90	**1820**	DML-QSV-140/70/90	**1831**	4
1500 mm	DML-QSV-150/60/90	**1824**	DML-QSV-150/65/90	**1833**	DML-QSV-150/70/90	**1846**	4
1600 mm	DML-QSV-160/60/90	**1839**	DML-QSV-160/65/90	**1849**	DML-QSV-160/70/90	**1860**	4
1700 mm	DML-QSV-170/60/90	**1852**	DML-QSV-170/65/90	**1865**	DML-QSV-170/70/90	**1874**	4
1800 mm	DML-QSV-180/60/90	**1867**	DML-QSV-180/65/90	**1877**	DML-QSV-180/70/90	**1890**	4
1900 mm	DML-QSV-190/60/90	**1879**	DML-QSV-190/65/90	**1893**	DML-QSV-190/70/90	**1903**	4
2000 mm	DML-QSV-200/60/90	**1896**	DML-QSV-200/65/90	**1907**	DML-QSV-200/70/90	**1919**	4

More accessories on pages 1.114 - 1.119. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 1.114 - 1.119. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Weiteres Zubehör auf Seite 1.114 - 1.19. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Multilayer Novameta Table Top:
1) 2 mm multilayer material 2) Aluminum composite material 3) Aluminum bottom cover
Dessus Multilayer Novameta:
1) Matériau multilayer d'épaisseur 20/10 2) Matériau composite en aluminium 3) Couvercle inférieur en aluminium
Vielschichtige Novameta Tischplatte:
1) Mehrschichtiges, 2.0 mm starkes Material 2) Aluminium-Verbundmaterial 3) Verkleidung der Unterseite aus Aluminium




Crank handle adjustable height (800-1000 mm)
Manivelle réglable en hauteur (800-1000 mm)
Kurbel höhenverstellbar (800-1000 mm)



SUSPA height adjustment system
Système réglable en hauteur SUSPA
SUSPA Höhenverstellsystem


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 1.117
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options on page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserêt sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DMI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand



Customised legs offset (moved from left/right/back)
More info on page 1.115
Décalage personnalisé des pieds (décalage de gauche/droite/arrière)
Plus d'informations à la page 1.115
Versatz der Tischbeine nach Maß (von links/rechts/hinten)
Weitere Informationen auf Seite 1.115

All rights reserved
All rights reserved

STAND FOR DISHWASHER WITH GUIDES FOR 2 DISHWASHER BASKETS
CHÂSSIS POUR LAVE-VAISSELLE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 2 PANIERS
UNTERGESTELL FÜR SPÜLMASCHINE MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 2 SPÜLKÖRBE

L **600** mm

B **600** mm


H **420** mm

100 mm



B 600 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Basket Panier | Korb
OB2-PR0-60/60/42	**236**	2	120 mm	500×500 mm

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide corners (100×100 mm)
Cornières antidérapantes (100×100 mm)
Rutschfeste Ecken (100×100 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en inox (amplitude de 30 mm +25/-5 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 30 mm +25/-5)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25×25 mm
Frame made of stainless steel tube 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25×25 mm
Châssis avec pieds en tubes inox 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25×25 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 25×25 mm



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)


STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 8 BAKING TRAYS
CHÂSSIS POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 8 PLATEAUX DE CUISSON
UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 8 BACKBLECHE

L **760** mm

B **710** mm

H **675** mm

160 mm




Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:

l = 711 mm
b = 552 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine

b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine



B 710 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Baking tray Plateau de cuisson | Backblech
OT8-SRA-76/71/68	**495**	8	55 mm	600×400 mm

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide pin (Ø 7 mm)
Cheville antidérapante (Ø 7 mm)
Arretierbolzen Stift (Ø 7 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +25/-40)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +25/-40 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm +25/-40)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)





OT8-SRA-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved
All rights reserved

STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 6 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 6 BACS GN 1/1
UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 6 GN-1/1 BEHÄLTER

L **760** mm **B** **710** mm **H** **675** mm **160** mm





Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:

l = 711 mm
b = 552 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine


b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine

B 710 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	GN
OG6-SRA-76/71/68	**407**	6	66 mm	1/1 GN 325×530

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide pin (⌀ 7 mm)
Cheville antidérapante (⌀ 7 mm)
Arretierbolzen Stift (⌀ 7 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +25/-40)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +25/-40 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm +25/-40)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm




Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)



OG6-SRA-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)

STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 12 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 12 BACS GN 1/1
UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 12 GN-1/1 BEHÄLTER

L **760** mm **B** **710** mm **H** **675** mm **160** mm





Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:

l = 711 mm
b = 552 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine


b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine

B 710 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	GN
OG12-SRA-76/71/68	**486**	12	66 mm	1/1 GN 325×530

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide pin (⌀ 7 mm)
Cheville antidérapante (⌀ 7 mm)
Arretierbolzen Stift (⌀ 7 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +25/-40)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +25/-40 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm +25/-40)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)



OG12-SRA-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved
All rights reserved


UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 8 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 8 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 8 GN-1/1 BEHÄLTER


L **830** mm

B **584** mm

H **695** mm

110 mm





Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:

l = 780 mm
b = 450 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine


b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine

B 584 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	GN
OG8-SRE-83/58/70	**445**	8	63 mm	1/1 GN 325×530

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide pin (⌀ 7 mm)
Cheville antidérapante (⌀ 7 mm)
Arretierbolzen Stift (⌀ 7 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +25/-40)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +25/-40 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm +25/-40)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm




Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)



OG8-SRE-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved


UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 16 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 16 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 16 GN-1/1 BEHÄLTER

L **830** mm

B **584** mm

H **695** mm

110 mm





Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:

l = 780 mm
b = 450 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine


b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine

B 584 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	GN
OG16-SRE-83/58/70	**584**	16	63 mm	1/1 GN 325×530

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide pin (⌀ 7 mm)
Cheville antidérapante (⌀ 7 mm)
Arretierbolzen Stift (⌀ 7 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +25/-40)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +25/-40 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm +25/-40)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)



OG16-SRE-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved


UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 6 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 6 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 6 GN-1/1 BEHÄLTER

L 900 mm **B** 700 mm **H** 710 mm 160 mm




B 700 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	GN
OG6-IRK-90/70/71	**463**	6	82 mm	325×530 mm (GN 1/1)

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Adjustable holders (100×705 mm)
Supports réglables (100×705 mm)
Verstellbare Konsolen (100×705 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm




Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)



OG6-IRK-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)


UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 12 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 12 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 12 GN-1/1 BEHÄLTER

L 900 mm **B** 700 mm **H** 710 mm 160 mm




B 700 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance centres les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	GN
OG12-IRK-90/70/71	**570**	12	82 mm	325×530 mm (GN 1/1)

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Adjustable holders (100×705 mm)
Supports réglables (100×705 mm)
Verstellbare Konsolen (100×705 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)




OG12-IRK-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Étagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)


All rights reserved
All rights reserved

UNIVERSAL STAND FOR CONVECTION OVEN WITH GUIDES FOR 6 GN 1/1 TRAYS
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR FOUR À CONVECTION AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 6 BACS GN 1/1
UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 6 GN-1/1 BEHÄLTER

L **500 - 1000** mm **B** **550 - 900** mm **H** **500** mm **160** mm



L	B 550 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€	B 900 mm	€
500 mm	OG6-PR1-50/55/50	**340**	OG6-PR1-50/60/50	**350**	OG6-PR1-50/70/50	**373**	OG6-PR1-60/80/50	**399**	OG6-PR1-50/90/50	**424**
600 mm	OG6-PR1-60/55/50	**355**	OG6-PR1-60/60/50	**364**	OG6-PR1-60/70/50	**388**	OG6-PR1-60/80/50	**412**	OG6-PR1-60/90/50	**438**
700 mm	OG6-PR1-70/55/50	**367**	OG6-PR1-70/60/50	**376**	OG6-PR1-70/70/50	**400**	OG6-PR1-70/80/50	**426**	OG6-PR1-70/90/50	**451**
800 mm	OG6-PR1-80/55/50	**381**	OG6-PR1-80/60/50	**392**	OG6-PR1-80/70/50	**414**	OG6-PR1-80/80/50	**440**	OG6-PR1-80/90/50	**464**
900 mm	OG6-PR1-90/55/50	**394**	OG6-PR1-90/60/50	**406**	OG6-PR1-90/70/50	**427**	OG6-PR1-90/80/50	**452**	OG6-PR1-90/90/50	**479**
1000 mm	OG6-PR1-100/55/50	**408**	OG6-PR1-100/60/50	**418**	OG6-PR1-100/70/50	**442**	OG6-PR1-100/80/50	**467**	OG6-PR1-100/90/50	**493**



Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:


L = l + 100 mm
B = b + 100 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine


b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide corners (100×100 mm)
Cornières antidérapantes (100×100 mm)
Rutschfeste Ecken (100×100 mm)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**
Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)



OG6-PR1-00.01 **57 €**
Removable shelves, 2 pcs. (max loading 30 kg uniform layout)
Etagères amovibles, 2 pièces (charge max 30 kg disposition uniforme)
Herausnehmbare Grundboden, 2 St. (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



H=500; 600; 700; 800; 900
Customised stand height (500-900 mm)
Free of charge
Hauteur personnalisé (500-900 mm)
Sans frais supplémentaires
Untergestellhöhe nach Maß (500-900 mm)
Kostenlos

All rights reserved
All rights reserved

UNIVERSAL STAND FOR EQUIPMENT WITH REINFORCED SHELF
CHÂSSIS UNIVERSEL POUR ÉQUIPEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE
UNIVERSELL UNIVERSELL UNTERGESTELL FÜR AUSSTATTUNG MIT GRUNDBODEN

L **300 - 1500** mm


B **550 - 700** mm

H **500** mm

200 mm



L	B 550 mm	€	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€
300 mm	OX0-PL1-30/55/50	225	OX0-PL1-30/60/50	232	OX0-PL1-30/65/50	235	OX0-PL1-30/70/50	250
400 mm	OX0-PL1-40/55/50	234	OX0-PL1-40/60/50	240	OX0-PL1-40/65/50	244	OX0-PL1-40/70/50	259
500 mm	OX0-PL1-50/55/50	243	OX0-PL1-50/60/50	251	OX0-PL1-50/65/50	255	OX0-PL1-50/70/50	268
600 mm	OX0-PL1-60/55/50	257	OX0-PL1-60/60/50	261	OX0-PL1-60/65/50	264	OX0-PL1-60/70/50	278
700 mm	OX0-PL1-70/55/50	268	OX0-PL1-70/60/50	272	OX0-PL1-70/65/50	277	OX0-PL1-70/70/50	289
800 mm	OX0-PL1-80/55/50	296	OX0-PL1-80/60/50	302	OX0-PL1-80/65/50	306	OX0-PL1-80/70/50	319
900 mm	OX0-PL1-90/55/50	308	OX0-PL1-90/60/50	314	OX0-PL1-90/65/50	318	OX0-PL1-90/70/50	332
1000 mm	OX0-PL1-100/55/50	320	OX0-PL1-100/60/50	327	OX0-PL1-100/65/50	330	OX0-PL1-100/70/50	345
1100 mm	OX0-PL1-110/55/50	332	OX0-PL1-110/60/50	339	OX0-PL1-110/65/50	342	OX0-PL1-110/70/50	357
1200 mm	OX0-PL1-120/55/50	345	OX0-PL1-120/60/50	350	OX0-PL1-120/65/50	355	OX0-PL1-120/70/50	368
1300 mm	OX0-PL1-130/55/50	357	OX0-PL1-130/60/50	363	OX0-PL1-130/65/50	365	OX0-PL1-130/70/50	381
1400 mm	OX0-PL1-140/55/50	368	OX0-PL1-140/60/50	374	OX0-PL1-140/65/50	376	OX0-PL1-140/70/50	393
1500 mm	OX0-PL1-150/55/50	381	OX0-PL1-150/60/50	388	OX0-PL1-150/65/50	390	OX0-PL1-150/70/50	406



Recommended dimensions of oven:
Dimensions recommandées au four:
Empfohlene Untergestellmaße:


L = l + 100 mm
B = b + 100 mm

l - distance between centre of front legs
l - Distance centres les centies des pieds en avant
l - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der vorderen Tischbeine

b - distance between centre of side legs
b - Distance centres les centies des pieds latérales
b - Abstand zwischen der jeweiligen Mitte der seitlichen Tischbeine

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Anti slide corners (100×100 mm)
Cornières antidérapantes (100×100 mm)
Rutschfeste Ecken (100×100 mm)




Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

<120 kg

Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-KL-M10 **40 €**

Heavy duty adjustable feet, 4 pcs. (amplitude 40 mm, +20/-20)
Pieds robustes réglables, 4 pièces (amplitude de 40 mm +20/-20 mm)
Belastbare höhenverstellbare Füße, 4 St. (Umfang 40 mm, +20/-20)

All rights reserved
All rights reserved

TABLE WITH PLACE FOR CUTTING BOARD AND OPEN FRAME
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC CHÂSSIS OUVERT
ARBEITSTISCH MIT PLATZ FÜR SCHNEIDBRETT UND OHNE GRUNDBODEN

L **800 - 2000** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm




L	B 600 mm	€	B 700 mm	€
800 mm	MP1-WRX-80/60/90	**401**	MP1-WRX-80/70/90	**417**
900 mm	MP1-WRX-90/60/90	**415**	MP1-WRX-90/70/90	**433**
1000 mm	MP1-WRX-100/60/90	**429**	MP1-WRX-100/70/90	**447**
1100 mm	MP1-WRX-110/60/90	**444**	MP1-WRX-110/70/90	**462**
1200 mm	MP1-WRX-120/60/90	**458**	MP1-WRX-120/70/90	**477**
1300 mm	MP1-WRX-130/60/90	**472**	MP1-WRX-130/70/90	**494**
1400 mm	MP1-WRX-140/60/90	**487**	MP1-WRX-140/70/90	**507**
1500 mm	MP1-WRX-150/60/90	**499**	MP1-WRX-150/70/90	**523**
1600 mm	MP1-WRX-160/60/90	**513**	MP1-WRX-160/70/90	**539**
1700 mm	MP1-WRX-170/60/90	**527**	MP1-WRX-170/70/90	**554**
1800 mm	MP1-WRX-180/60/90	**542**	MP1-WRX-180/70/90	**570**
1900 mm	MP1-WRX-190/60/90	**555**	MP1-WRX-190/70/90	**584**
2000 mm	MP1-WRX-200/60/90	**571**	MP1-WRX-200/70/90	**599**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Designed for plastic boards 300 or 400 mm wide (plastic boards are not included)
Conçu pour des planches en plastique de 300 ou 400 mm de largeur (non fournies)
Entwickelt für Kunststoffplatten mit einer Breite von 300 oder 400 mm (Kunststoffplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-BPPL-2x30 (300 mm), K-BPPL-2x40 (400 mm)
Plastic board: 20 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 20 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 20 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



K-BPPL-3x30 (300 mm), K-BPPL-3x40 (400 mm)
Plastic board: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

TABLE WITH PLACE FOR CUTTING BOARD AND REINFORCED SHELF
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH MIT PLATZ FÜR SCHNEIDBRETT UND GRUNDBODEN

L **800 - 2000** mm **B** **600 - 700** mm **H** **900** mm **50** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€
800 mm	MP1-WLX-80/60/90	**460**	MP1-WLX-80/70/90	**479**
900 mm	MP1-WLX-90/60/90	**477**	MP1-WLX-90/70/90	**499**
1000 mm	MP1-WLX-100/60/90	**496**	MP1-WLX-100/70/90	**520**
1100 mm	MP1-WLX-110/60/90	**514**	MP1-WLX-110/70/90	**541**
1200 mm	MP1-WLX-120/60/90	**533**	MP1-WLX-120/70/90	**558**
1300 mm	MP1-WLX-130/60/90	**550**	MP1-WLX-130/70/90	**581**
1400 mm	MP1-WLX-140/60/90	**570**	MP1-WLX-140/70/90	**599**
1500 mm	MP1-WLX-150/60/90	**588**	MP1-WLX-150/70/90	**620**
1600 mm	MP1-WLX-160/60/90	**606**	MP1-WLX-160/70/90	**641**
1700 mm	MP1-WLX-170/60/90	**624**	MP1-WLX-170/70/90	**660**
1800 mm	MP1-WLX-180/60/90	**643**	MP1-WLX-180/70/90	**680**
1900 mm	MP1-WLX-190/60/90	**660**	MP1-WLX-190/70/90	**701**
2000 mm	MP1-WLX-200/60/90	**679**	MP1-WLX-200/70/90	**721**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm



Designed for plastic boards 300 or 400 mm wide (plastic boards are not included)
Conçu pour des planches en plastique de 300 ou 400 mm de largeur (non fournies)
Entwickelt für Kunststoffplatten mit einer Breite von 300 oder 400 mm (Kunststoffplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-BPPL-2x30 (300 mm), K-BPPL-2x40 (400 mm)

Plastic board: 20 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 20 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 20 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



K-BPPL-3x30 (300 mm), K-BPPL-3x40 (400 mm)

Plastic board: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage

All rights reserved

TABLE FOR CUTTING BOARD WITH FRAME
TABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC CHÂSSIS
ARBEITSTISCH FÜR SCHNEIDBRETT MIT UNTERGESTELL

L **1200 - 2000** mm

B **700 - 1000** mm

H **900** mm




L	B 700 mm	€	B 800 mm	€	B 900 mm	€	B 1000 mm	€
1200 mm	MP3-WRX-120/70/90	372	MP3-WRX-120/80/90	376	MP3-WRX-120/90/90	385	MP3-WRX-120/100/90	392
1300 mm	MP3-WRX-130/70/90	380	MP3-WRX-130/80/90	386	MP3-WRX-130/90/90	392	MP3-WRX-130/100/90	399
1400 mm	MP3-WRX-140/70/90	386	MP3-WRX-140/80/90	394	MP3-WRX-140/90/90	399	MP3-WRX-140/100/90	407
1500 mm	MP3-WRX-150/70/90	394	MP3-WRX-150/80/90	400	MP3-WRX-150/90/90	407	MP3-WRX-150/100/90	412
1600 mm	MP3-WRX-160/70/90	400	MP3-WRX-160/80/90	408	MP3-WRX-160/90/90	414	MP3-WRX-160/100/90	419
1700 mm	MP3-WRX-170/70/90	408	MP3-WRX-170/80/90	414	MP3-WRX-170/90/90	420	MP3-WRX-170/100/90	426
1800 mm	MP3-WRX-180/70/90	415	MP3-WRX-180/80/90	420	MP3-WRX-180/90/90	427	MP3-WRX-180/100/90	435
1900 mm	MP3-WRX-190/70/90	421	MP3-WRX-190/80/90	427	MP3-WRX-190/90/90	435	MP3-WRX-190/100/90	443
2000 mm	MP3-WRX-200/70/90	429	MP3-WRX-200/80/90	436	MP3-WRX-200/90/90	443	MP3-WRX-200/100/90	449

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




K-BPPL-2x30 (300 mm), K-BPPL-2x40 (400 mm)
Plastic board: 20 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 20 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 20 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




K-BPPL-3x30 (300 mm), K-BPPL-3x40 (400 mm)
Plastic board: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-U
Solid ash table top: 40 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en frêne massif: épaisseur 40 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eschenholztischplatte: 40 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSM-B
Solid beech table top: 40 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en hêtre massif: épaisseur 40 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Buchenholztischplatte: 40 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-A
Solid oak table top: 40 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en chêne massif: épaisseur 40 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eichenholztischplatte: 40 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-OIL
Oil finish on both sides (3 layers)
Max length 2000 mm. Ask for price
Finition à l'huile des deux côtés (3 couches)
Max. Longueur 2 000 mm. Demander le tarif
Beidseitige Ölimprägnierung (3 Schichten)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSA-CARRARA
Marble table top: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en marbre: épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Marmortischplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSA-G681
Granite table top: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en granit: épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSA-GALAXY
Granite table top: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en granit: épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



Z-STONE
Non standard stone table top
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en pierre non standard
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Sonstige Steintischplatte
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



Upstand (height 50 mm)
All options on page 1.116
Dosserêt (hauteur 50 mm)
Toutes les options à la page 1.116
Aufkantung (Höhe 50 mm)
Alle Optionen auf Seite 1.116

All rights reserved
All rights reserved

TABLE FOR CUTTING BOARD AND REINFORCED SHELF
TTABLE POUR PLANCHE À DÉCOUPER AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ARBEITSTISCH FÜR SCHNEIDBRETT MIT GRUNDBODEN

L **1200 - 2000** mm

B **700 - 1000** mm

H **900** mm



L	B 700 mm	€	B 800 mm	€	B 900 mm	€	B 1000 mm	€
1200 mm	MP3-WLX-120/70/90	461	MP3-WLX-120/80/90	473	MP3-WLX-120/90/90	498	MP3-WLX-120/100/90	511
1300 mm	MP3-WLX-130/70/90	473	MP3-WLX-130/80/90	488	MP3-WLX-130/90/90	513	MP3-WLX-130/100/90	527
1400 mm	MP3-WLX-140/70/90	487	MP3-WLX-140/80/90	501	MP3-WLX-140/90/90	530	MP3-WLX-140/100/90	545
1500 mm	MP3-WLX-150/70/90	499	MP3-WLX-150/80/90	514	MP3-WLX-150/90/90	546	MP3-WLX-150/100/90	562
1600 mm	MP3-WLX-160/70/90	512	MP3-WLX-160/80/90	529	MP3-WLX-160/90/90	562	MP3-WLX-160/100/90	579
1700 mm	MP3-WLX-170/70/90	525	MP3-WLX-170/80/90	544	MP3-WLX-170/90/90	579	MP3-WLX-170/100/90	594
1800 mm	MP3-WLX-180/70/90	539	MP3-WLX-180/80/90	556	MP3-WLX-180/90/90	593	MP3-WLX-180/100/90	610
1900 mm	MP3-WLX-190/70/90	551	MP3-WLX-190/80/90	571	MP3-WLX-190/90/90	608	MP3-WLX-190/100/90	628
2000 mm	MP3-WLX-200/70/90	567	MP3-WLX-200/80/90	584	MP3-WLX-200/90/90	625	MP3-WLX-200/100/90	644

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 40×20 and 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm
Châssis en tubes inox 40×20 mm 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 40×20 und 25×25 mm


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




K-BPPL-2x30 (300 mm), K-BPPL-2x40 (400 mm)
Plastic board: 20 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 20 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 20 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




K-BPPL-3x30 (300 mm), K-BPPL-3x40 (400 mm)
Plastic board: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Planche en plastique : épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Kunststoffplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-U
Solid ash table top: 40 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en frêne massif: épaisseur 40 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eschenholztischplatte: 40 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSM-B
Solid beech table top: 40 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en hêtre massif: épaisseur 40 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Buchenholztischplatte: 40 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-A
Solid oak table top: 40 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en chêne massif: épaisseur 40 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eichenholztischplatte: 40 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-OIL
Oil finish on both sides (3 layers)
Max length 2000 mm. Ask for price
Finition à l'huile des deux côtés (3 couches)
Max. Longueur 2 000 mm. Demander le tarif
Beidseitige Ölimprägnierung (3 Schichten)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSA-CARRARA
Marble table top: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en marbre: épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Marmortischplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSA-G681
Granite table top: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en granit: épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke. Max
Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSA-GALAXY
Granite table top: 30 mm thickness
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en granit: épaisseur 30 mm
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



Z-STONE
Non standard stone table top
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en pierre non standard
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Sonstige Steintischplatte.
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



Upstand (height 50 mm)
All options on page 1.116
Dosseret (hauteur 50 mm)
Toutes les options à la page 1.116
Aufkantung (Höhe 50 mm)
Alle Optionen auf Seite 1.116

All rights reserved
All rights reserved

HANDBASIN
LAVE-MAINS
HANDWASCHBECKEN

- *With rear upstand (height 30 mm)*
  Avec dosseret arrière (hauteur 30 mm)
  Mit Aufkantung hinten (Höhe 30 mm)
- *Sink dimensions 325×230×130 mm*
  Dimensions de l'évier 325×230×130 mm
  Einschweißbecken-Abmessungen, 325×230×130 mm
- *Profile for fixing to the wall included*
  Profilé de fixation murale inclus
  Konsole für die Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- *With strainer*
  Avec crépine
  Mit Ablaufventil

L 400 mm
B 310 mm
H 250 mm



B 310 mm	€
RZZ-40/31/25	220

HANDBASIN WITH HIGH UPSTAND
LAVE-MAINS AVEC DOSSERÊT HAUT
HANDWASCHBECKEN MIT SPRITZSCHUTZ

- *With rear upstand (height 250 mm)*
  Avec dosseret arrière (hauteur 250 mm)
  Mit Aufkantung hinten (Höhe 250 mm)
- *Sink dimensions 330×330×200 mm*
  Dimensions de l'évier 330×330×200 mm
  Einschweißbecken-Abmessungen, 330×330×200 mm
- *With strainer*
  Avec crépine
  Mit Ablaufventil

L 400 mm
B 400 mm
H 200 mm




B 400 mm	€
RZA-40/40/20	319

All rights reserved

HANDBASIN WITH SENSOR OPERATED MIXER
LAVE-MAINS AVEC MITIGEUR À COMMANDE ÉLECTRONIQUE
HANDWASCHBECKEN MIT SENSOR-ARMATUR

- *With rear upstand (height 30 mm)*
  Avec dosseret arrière (hauteur 30 mm)
  Mit Aufkantung hinten (Höhe 30 mm)
- *Sink dimensions 325×230×130 mm*
  Dimensions de l'évier 325×230×130 mm
  Einschweißbecken-Abmessungen, 325×230×130 mm
- *Profile for fixing to the wall included*
  Profilé de fixation murale inclus
  Konsole für die Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- *Sensor operated mixer (reacts on hands at 0.1 m distance from sensor)*
  Mitigeur à commande électronique (réagit lorsque les mains se trouvent à 0,10 m du capteur)
  Sensor Armatur (reagiert auf Hände bei 0,1 m Abstand vom Sensor)
- *Connection to cold and hot water supply*
  Raccordement à l'arrivée d'eau froide et chaude
  Verbindung zur Kalt- und Heißwasserversorgung
- *Mechanical temperature and flow rate adjustment*
  Réglage mécanique de la température et du débit
  Mechanische Temperatur- und Durchflussanpassung
- *Battery 2CR5 6V included*
  Pile 2CR5 6 V incluse
  2CR5-6V-Batterie enthalten
- *With strainer*
  Avec crépine
  Mit Ablaufventil

L 400 mm
B 310 mm
H 250 mm



B 310 mm	€
RSZ-40/31/25	711

HANDBASIN WITH KNEE OPERATED MIXER
LAVE-MAINS AVEC MITIGEUR À COMMANDE FÉMORALE
HANDWASCHBECKEN MIT KNIEBEDIENUNG UND ARMATUR

- *With rear upstand (height 30 mm)*
  Avec dosseret arrière (hauteur 30 mm)
  Mit Aufkantung hinten (Höhe 30 mm)
- *Sink dimensions 325×230×130 mm*
  Dimensions de l'évier 325×230×130 mm
  Einschweißbecken-Abmessungen, 325×230×130 mm
- *Profile for fixing to the wall included*
  Profilé de fixation murale inclus
  Konsole für die Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- *Knee operated mixer*
  Mitigeur à commande fémorale
  Armatur mit Kniebedienung
- *Connection to cold or pre-mixed water supply*
  Raccordement à l'arrivée d'eau froide ou prémélangée
  Verbindung zur Kalt- und vorgemischter Wasserversorgung
- *With strainer*
  Avec crépine
  Mit Ablaufventil

L 400 mm
B 310 mm
H 250 mm

A-RM **119 €**
Hot/cold water mixer tap
Robinet melangeur eau chaude/froide
Mischgrupper warmes/kaltes Wasser



B 310 mm	€
RKZ-40/31/25	337

All rights reserved

L **400 - 2000** mm

B **630** mm

H **860** mm



L	B 630 mm	€
400 mm	Z-H0-OPEN-40/63/86	**563**
600 mm	Z-H0-OPEN-60/63/86	**580**
800 mm	Z-H0-OPEN-80/63/86	**622**
1000 mm	Z-H0-OPEN-100/63/86	**663**
1200 mm	Z-H0-OPEN-120/63/86	**707**
1400 mm	Z-H0-OPEN-140/63/86	**750**
1600 mm	Z-H0-OPEN-160/63/86	**794**
1800 mm	Z-H0-OPEN-180/63/86	**836**
2000 mm	Z-H0-OPEN-200/63/86	**880**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127



Equipped with adjustable height* shelf
Étagère basse supplémentaire en hauteur réglable*
Ausstattung mit höhenverstellbarem* Zwischenbord




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +35/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +35/-30)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +35/-30)




Hygienic and heavy duty modular construction
Construction modulaire hygiénique et robuste
Hygienische Schwerlastmodulkonstruktion

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet
(amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox
(amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße
(Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-COVER **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung



Z-A-LP **130 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

** When H0, different height positions through the cut out and holder combination. When H2, 3 height positions through the hygienically welded pins. Refer to page 1.12 for more information.*
** Avec H0, différentes positions de hauteur dans la combinaison découpe et support. Avec H2, 3 positions de hauteur à travers les goupilles soudées hygiéniquement. Reportez-vous à la page 1.12 pour plus d'informations.*
** Im Fall H0, verschiedene Höhenpositionen durch die Kombination von Ausschnitt und Halter. Im Fall H2, 3 Höhenpositionen durch die hygienisch verschweißten Stifte.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 1.12.*

All rights reserved
All rights reserved

MODULE FOR SINK WITH HIGH FRONT PANEL
MODULE POUR ÉVIER AVEC PANNEAU AVANT HAUT
MODUL FÜR SPÜLE MIT HOHER FRONTVERKLEIDUNG

L **600 - 1000** mm

B **630** mm

H **860** mm



L	B 630 mm	€
600 mm	Z-H0-SINK-60/63/86	**537**
800 mm	Z-H0-SINK-80/63/86	**570**
1000 mm	Z-H0-SINK-100/63/86	**610**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127



High front panel and removable back cover for services
Avec panneau avant haut et couverture arrière amovible pour l'access
Mit hoher Frontverkleidung und abnehmbarer Rückverkleidung für Anschlüsse




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +30/-35)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +30/-35)




Hygienic and heavy duty modular construction
Construction modulaire hygiénique et robuste
Hygienische Schwerlastmodulkonstruktion

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-COVER **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

MODULE WITH ADJUSTABLE SHELF AND SLIDING DOORS
MODULE AVEC ÉTAGÈRE RÉGLABLE ET PORTES COULISSANTES
MODUL MIT HÖHENVERSTELLBAREM ZWISCHENBORD UND SCHIEBETÜREN

L **800 - 2000** mm

B **630** mm

H **860** mm



L	B 630 mm	€	Doors Portes | Türen
800 mm	Z-H0-SLIDE-80/63/86	**871**	2
1000 mm	Z-H0-SLIDE-100/63/86	**897**	2
1200 mm	Z-H0-SLIDE-120/63/86	**929**	2
1400 mm	Z-H0-SLIDE-140/63/86	**992**	2
1600 mm	Z-H0-SLIDE-160/63/86	**1058**	2
1800 mm	Z-H0-SLIDE-180/63/86	**1125**	2
2000 mm	Z-H0-SLIDE-200/63/86	**1196**	2

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Equipped with adjustable height* shelf
Hauteur d'étagère réglable*
Ausstattung mit höhenverstellbarem* Zwischenbord




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +35/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +35/-30)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +35/-30)




Double-walled doors with noise dampening pads
Portes acoustiques à double paroi
Doppelwandige Türen mit geführtem obrigem Doppelpaarantrieb

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite




Z-R-COVER **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel




Z-COVER **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung



Z-A-LP **130 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-FUDS **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss

** When H0, different height positions through the cut out and holder combination. When H2, 3 height positions through the hygienically welded pins. Refer to page 1.12 for more information.*
** Avec H0, différentes positions de hauteur dans la combinaison découpe et support. Avec H2, 3 positions de hauteur à travers les goupilles soudées hygiéniquement. Reportez-vous à la page 1.12 pour plus d'informations.*
** Im Fall H0, verschiedene Höhenpositionen durch die Kombination von Ausschnitt und Halter. Im Fall H2, 3 Höhenpositionen durch die hygienisch verschweißten Stifte.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 1.12.*

All rights reserved

MODULE WITH ADJUSTABLE SHELF AND SHUTTING DOORS
MODULE AVEC ÉTAGÈRE RÉGLABLE ET PORTES BATTANTES
MODUL MIT HÖHENVERSTELLBAREM ZWISCHENBORD UND FLÜGELTÜREN

L **400 - 1200** mm

B **680** mm

H **860** mm

630 mm (**Frame** | Châssis | Unterbau)



L	B 680 mm	€	Doors Portes | Türen
400 mm	Z-H0-SHUT-40/68/86	**692**	1
600 mm	Z-H0-SHUT-60/68/86	**707**	1
800 mm	Z-H0-SHUT-80/68/86	**868**	2
1000 mm	Z-H0-SHUT-100/68/86	**910**	2
1200 mm	Z-H0-SHUT-120/68/86	**954**	2

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Equipped with adjustable height* shelf
Hauteur d'étagère réglable*
Ausstattung mit höhenverstellbarem* Zwischenbord




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +30/-35)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +30/-35)




Double-walled doors with noise dampening pads
Portes acoustiques à double paroi
Doppelwandige Türen mit Schalldämmung


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-H2 — **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER — **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER — **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG — **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE — **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-COVER — **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung



Z-A-LP — **130 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-FUS — **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss

** When H0, different height positions through the cut out and holder combination. When H2, 3 height positions through the hygienically welded pins. Refer to page 1.12 for more information.*
** Avec H0, différentes positions de hauteur dans la combinaison découpe et support. Avec H2, 3 positions de hauteur à travers les goupilles soudées hygiéniquement. Reportez-vous à la page 1.12 pour plus d'informations.*
** Im Fall H0, verschiedene Höhenpositionen durch die Kombination von Ausschnitt und Halter. Im Fall H2, 3 Höhenpositionen durch die hygienisch verschweißten Stifte.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 1.12.*

All rights reserved
All rights reserved

MODULE WITH GUIDE RAILS FOR 7 GN-1/1 CONTAINERS
MODULE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR 7 BACS GN-1/1
MODUL MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR 7 GN-1/1-BEHÄLTER

L 420 mm

B 630 mm

H 860 mm



B 630 mm	€	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen
Z-H0-RAILS-42/63/86	679	87 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Removable GN1/1 guide frame for effortless cleaning
Cadre de guidage GN1/1 amovible pour nettoyage facile
Abnehmbarer GN 1/1 Schienenrahmen für mühelose Reinigung




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +30/-35)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +30/-35)




For 7 pieces of GN1/1-65 mm
Pour 7 pièces de GN1/1-65 mm
Für 7 Stück GN1/1-65 mm

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet
(amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox
(amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße
(Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-COVER **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung

All rights reserved

MODULE WITH DRAWER FOR WASTE BIN
MODULE AVEC TIROIR POUR CONTENEUR À DÉCHETS
MODUL MIT AUSZUG FÜR MÜLLEIMER

L **500** mm

B **680** mm

H **860** mm

630 mm (**Frame** | Châssis | Unterbau)




B 680 mm	€
Z-H0-BIN-50/68/86	878

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Versatile space for waste containers and cleaning products
Utilisation polyvalente de l'espace pour les conteneurs à déchets variables et les produits de nettoyage
Vielseitige Raumnutzung für verschiedene Abfallbehälter und Reinigungsmittel




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +30/-35)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +30/-35)




Drawers with galvanized telescopic rails (heavy loads up to 30 kg)*
Tiroirs avec rails télescopiques galvanisés (charge jusqu'à 30 kg)*
Schublade mit verzinkten Teleskopschienen aus Edelstahl (Tragkraft bis zu 30 kg)*


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 — **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER — **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite




Z-R-COVER — **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung




Z-K-KP-90x89-REG — **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE — **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-COVER — **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung



Z-OD-WINDOW — **162 €**
Integrated waste chute on door
Trou à déchets intégré à la porte
Abfall-Abwurfklappe an der Tür



N-DSD — **99 €**
Plastic waste bin (370x265x400 mm)
Poubelle en plastique (370x265x400 mm)
Kunststoff-Abfalleimer (370x265x400 mm)



Z-M-WASTE — **202 €**
Waste bin welded (350×330×400 mm)
Conteneur à déchets soudé (350×330×400 mm)
Mülleimer, geschweißt (350×330×400 mm)



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

** When H2, drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (heavy loads up to 50 kg). Refer to page 1.12 for more information.*
** Avec H2, tiroirs avec rails télescopiques en acier inoxydable extensibles à 110% (charge jusqu'à 50 kg). Reportez-vous à la page 1.12 pour plus d'informations.*
** Bei der Wahl von H2, Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Tragkraft bis zu 50 kg). Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 1.12.*

All rights reserved
All rights reserved

MODULE WITH 3 PLAIN DRAWERS
MODULE AVEC 3 TIROIRS PLEINS
MODUL MIT 3 SCHUBLADEN

L **420** mm

B **680** mm

H **860** mm


630 mm (**Frame** | Châssis | Unterbau)



L	B 680 mm	€
420 mm	Z-H0-DRAWER-42/68/86	**1046**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 1.124 - 1.127
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 1.124 - 1.127
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich.Beispiele auf Seite 1.124 - 1.127

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Soft closing drawers* for GN1/1 up to 150 mm height
Tiroirs à fermeture douce* compatibles pour GN1/1 jusqu'à 150 mm de hauteur
Sanftschließende Schubladen* kompatibel zu GN1/1 bis zu 150 mm hoch




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +30/-35)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +30/-35)




Double-walled front of the drawer
Devant du tiroir à double paroi
Doppelwandige Vorderseite der Schublade

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 — **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER — **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER — **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG — **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE — **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-COVER — **57 €**
Side panel
Panneau latéral
Seitenverkleidung



Z-FUS — **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss




Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage


** When H2, drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (heavy loads up to 50 kg). Refer to page 1.12 for more information.*
** Avec H2, tiroirs avec rails télescopiques en acier inoxydable extensibles à 110% (charge jusqu'à 50 kg). Reportez-vous à la page 1.12 pour plus d'informations.*
** Bei der Wahl von H2, Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Tragkraft bis zu 50 kg). Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 1.12.*

All rights reserved
All rights reserved


Drawers | Tiroirs | Schubladen




Y-STPU1 — 186 €
Single drawer with closed back (GN 1/1 compatible)
Un tiroir fermé à l'arrière (pour bac GN1/1)
Schublade einzeln, mit geschlossener Rückseite (geeignet für GN1/1-Behälter)



Y-STPU2 — 373 €
Double drawer block with closed back (GN 1/1 compatible)
Bloc de deux tiroirs fermé à l'arrière (pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit zwei Schubladen, mit geschlossener Rückseite (geeignet für GN1/1-Behälter)



Y-STPU3 — 559 €
Triple drawer block with closed back (GN 1/1 compatible)
Bloc de trois tiroirs fermé à l'arrière (pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit drei Schubladen, mit geschlossener Rückseite (geeignet für GN1/1-Behälter)




Y-STPU4 — 746 €
Quadruple drawer block with closed back (GN 1/1 compatible)
Bloc de quatre tiroirs fermé à l'arrière (pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit vier Schubladen, mit geschlossener Rückseite (geeignet für GN1/1-Behälter)


Accessories | Accessoires | Zubehör




K-FGA-D205 — 94 €
Waste hole ⌀205 mm (rubber ring)
Trou à déchets ⌀205 mm (joint caoutchouc)
Abfallschacht ⌀205 mm (Gummiring)



Y-SNA-150, Y-SNA-200, Y-SNA-250 — 94 €
Stainless steel waste hole (⌀150, ⌀200 or ⌀250 mm)
Trou à déchets en inox (⌀150, ⌀200 ou ⌀250 mm)
Edelstahl-Abfallschacht (⌀150, ⌀200 oder ⌀250 mm)



Y-SGP — 27 €
Sliding grid for sink
Grille amovible pour évier
Schiebegitter für Spüle




Y-TV-40 — 33 €
Set of wall fasteners for tables (2 pcs)
Kit de fixations murales pour tables (2 pièces)
Satz Wandbefestigungen für Tische (2 St.)




A-DSR-RC125 — 134 €
Set of galvanized wheels ⌀125 mm with bumpers (4 pcs), 2 pcs with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins et pare-chocs
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen und Abweisräcler

A-DSR-RN125 — 238 €
Set of stainless steel wheels ⌀125 mm with bumpers (4 pcs), 2 pcs with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins et pare-chocs
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen und Abweisräcler



Y-PDS — 57 €/pc
Splash guard
Pare-éclaboussures
Spritzschutz

Table top profiles | Profilés de plan de travail | Arbeitsplattenprofile




DMI flat deepened tabletop
DMI plan de travail plat avec bord anti-ruissellement
Flache DMI Tischplatte mit Wulstrand

DML flat tabletop
DML plan de travail plat
Flache DML Tischplatte


Maximum uniform Table Top load 120 kg
* 120 kg de charge maximale uniforme du plan de la table
* Maximale Belastung der Tischplatte bis zu 120 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

All rights reserved


Upstands | Dosserêts | Aufkantungen




A-DSB-2
Standard upstand. Free of charge
Dosserêt standard. Sans frais supplémentaires
Standardaufkantung. Kostenlos




A-DSB-3
Flat upstand. Free of charge
Dosserêt plat. Sans frais supplémentaires
Flache Aufkantung. Kostenlos




A-DSB-4 — 75 €
Standard upstand on rear and left side
Dosserêt standard à l'arrière et du côté gauche
Standardaufkantung an der Rückseite und links




A-DSB-10 — 19 €
Flat upstand on rear and left side
Dosserêt plat à l'arrière et du côté gauche
Flache Aufkantung an der Rückseite und links




A-DSB-5 — 75 €
Standard upstand on rear and right side
Dosserêt standard à l'arrière et du côté droit
Standardaufkantung an der Rückseite und rechts




A-DSB-11 — 19 €
Flat upstand on rear and right side
Dosserêt plat à l'arrière et du côté droit
Flache Aufkantung an der Rückseite und rechts



A-DSB-6 — 149 €
Standard upstand on rear and both sides
Dosserêt standard à l'arrière et des deux côtés
Standardaufkantung an der Rückseite und beiden Seiten




A-DSB-12 — 37 €
Flat upstand on rear and both sides
Dosserêt plat à l'arrière et des deux côtés
Flache Aufkantung an der Rückseite und beiden Seiten




A-DSB-GUJ — 75 €
Standard upstand with closed sides and back
Dosserêt standard avec côtés et arrière fermés
Standardaufkantung, mit geschlossenen Seiten und Rückseite


Customised legs offset | Décalage des pieds personnalisé | Versatz der Tischbeine nach Maß




***A-DS-KAK** left*
À gauche
Links
27 €



***A-DS-KAD** right*
À droite
Rechts
27 €




***A-DS-KAP** front*
En avant
Vorne
27 €



***A-DS-KAG** back*
En arrière
Hinter
27 €

All rights reserved

Solid wood table top | Plan de travail en bois massif | Massivholztischplatte



A-DSM-A

Solid oak table top: 40 mm thickness (without upstand)
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en chêne massif : épaisseur 40 mm (Sans dosserêt)
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eichenholztischplatte: 40 mm Stärke (ohne Aufkantung)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSM-B

Solid beech table top: 40 mm thickness (without upstand)
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en hêtre massif : épaisseur 40 mm (Sans dosserêt)
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Buchenholztischplatte: 40 mm Stärke (ohne Aufkantung)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSM-U

Solid ash table top: 40 mm thickness (without upstand)
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en frêne massif : épaisseur 40 mm (Sans dosserêt)
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eschenholztischplatte: 40 mm Stärke (ohne Aufkantung)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSM-OIL

Oil finish on both sides (3 layers)
Ask for price
Finition à l'huile des deux côtés (3 couches)
Demander le tarif
Beidseitige Ölimprägnierung (3 Schichten)
Preis auf Anfrage


Due to wood drying and swelling process recommended max length 2000 mm and width 1100 mm
En raison du processus de séchage et de gonflement du bois, les longueur et largeur max. recommandées sont respectivement de 2 000 mm et 1 100 mm
Aufgrund des Trocknungs- und Quellvorgangs des Holzes empfehlen wir eine Länge von max. 2000 mm und eine Breite von max. 1100 mm

Stone table top | Plan de travail en pierre | Steintischplatte



DM0-GALAXY

Granite table top: 30 mm thickness. Max length 2000 mm
Ask for price
Plan de travail en granit : épaisseur 30 mm. Longueur max. 2 000 mm
Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke. Max. Länge 2000 mm
Preis auf Anfrage




DM0-G681

Granite table top: 30 mm thickness. Max length 2000 mm
Ask for price
Plan de travail en granit : épaisseur 30 mm. Longueur max. 2 000 mm
Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke. Max. Länge 2000 mm
Preis auf Anfrage



DM0-CARRARA

Marble table top: 30 mm thickness. Max length 2000 mm
Ask for price
Plan de travail en marbre : épaisseur 30 mm. Longueur max. 2 000 mm
Demander le tarif
Marmortischplatte: 30 mm Stärke. Max. Länge 2000 mm
Preis auf Anfrage



Z-STONE

Non standard stone table top. Max length 2000 mm
Ask for price
Plan de travail en pierre non standard. Longueur max. 2 000 mm
Demander le tarif
Sonstige Steintischplatte. Max. Länge 2000 mm
Preis auf Anfrage

Upstands | Dosserêts | Aufkantungen




A-DSBM-2

Wood /stone upstand
Ask for price
Dosserêt en bois / en pierre
Demander les tarifs
Holz- / Steinaufkantung
Preis auf Anfrage



A-DSBM-4 (left), A-DSBM-5 (right)


Wood / stone upstand on rear and side.
Ask for price
Dosserêt en bois / en pierre à l'arrière et sur un côté
Demander les tarifs
Holz- / Steinaufkantung an der Rückseite und einer Seite
Preis auf Anfrage




A-DSBM-6

Wood / stone upstand on rear and both sides
Ask for price
Dosserêt en bois / en pierre à l'arrière et sur deux côtés
Demander les tarifs
Holz- / Steinaufkantung an der Rückseite und beiden Seiten
Preis auf Anfrage

Plumbing sets | Accessoires de plomberie | Ablaufventile



Sinks | Éviers | Einschweißbecken




Custom sizes are also available
Tailles personnalisées également disponibles
Auch individuelle Größen erhältlich

All rights reserved
All rights reserved

600 induction hob (with generator box) supplier – Inducs (Switzerland) | Plaque de cuisson à induction 600 (avec boîtier du générateur) fournisseur - Inducs (Suisse) | 600 induktionskochfeld (mit generatorbox), lieferant – Inducs (Schweiz)






Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	Cooking zones (pcs.) Zones de cuisson (par unité)Kochzonen (St.)	Configuration Configuration Konfiguration
300x600	Y-WIH600-2x3.5	**7392**	800	7 kW	2	3,5 kW / 3,5 kW
300x600	Y-WIH600-2x5	**7577**	800	10 kW	2	5 kW / 5 kW
600x600	Y-WIH600-4x3.5	**13384**	800	14 kW	4	3,5 kW, 3,5 kW / 3,5 kW, 3,5 kW
600x600	Y-WIH600-4x5	**13770**	800	20 kW	4	5 kW, 5 kW / 5 kW, 5 kW

650 induction hob (with generator box) supplier – Inducs (Switzerland) | Plaque de cuisson à induction 650 (avec boîtier du générateur) fournisseur - Inducs (Suisse) | 650 induktionskochfeld (mit generatorbox), lieferant – Inducs (Schweiz)





Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	Cooking zones (pcs.) Zones de cuisson (par unité)Kochzonen (St.)	Configuration Configuration Konfiguration
375x650	Y-WIH650-2x3.5	**6954**	850	7 kW	2	3,5 kW / 3,5 kW
375x650	Y-WIH650-2x5	**7120**	850	10 kW	2	5 kW / 5 kW
375x650	Y-WIH650-2x2.5x2	**8846**	850	10 kW	2	2,5 kW / 2,5 kW / 2,5 kW / 2,5 kW
650x650	Y-WIH650-4x3.5	**13711**	850	14 kW	4	3,5 kW, 3,5 kW / 3,5 kW, 3,5 kW
650x650	Y-WIH650-4x5	**14099**	850	20 kW	4	5 kW, 5 kW / 5 kW, 5 kW
650x650	Y-WIH650-4x2.5x2	**16408**	850	20 kW	4	2,5 kW, 2,5 kW / 2,5 kW, 2,5 kW / 2,5 kW, 2,5 kW / 2,5 kW, 2,5 kW

Fryer supplier – Lotus (Italy) | Friteuse fournisseur – Lotus (Italie) | Friteuse lieferant – Lotus (Italien)



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Capacity of the bowl (l) Capacité du bol (l) Volumen der Schüssel (l)
400x600x460	K-WEF600-2x8L-12	**3919**	750	12 kW	8+8
400x600x390	K-WEF600-10L-7.2	**2474**	750	7.15 kW	10
600x600x390	K-WEF600-2x10L-14.3	**3966**	750	14.3 kW	10+10

All rights reserved
All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved



ZU21-1028



ZK21-1153



ZA21-1212



ZC21-1077

Cover product:
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:
XKR21-0006


All rights reserved
All rights reserved



ZD20-2011



ZB21-2003




ZE20-2009




ZK22-2002

Cover products:
Produits illustration:
Produkte auf der Startseite:

ZF20-2007
ZB20-2019




XKO21-0125



XKG19-0053




XKC18-0100



Cover product: N/A
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW!
5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!




***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



FP0-0100 1½ SECTION COOLING COUNTER 2.6
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 1½ SECTION
KÜHLTISCH, 1½ ABTEILE



FP0-0200 2½ SECTION COOLING COUNTER 2.8
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 2½ SECTIONS
KÜHLTISCH, 2½ ABTEILE



FP0-0300 3½ SECTION COOLING COUNTER 2.10
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 3½ SECTIONS
KÜHLTISCH, 3½ ABTEILE



FP0-0400 4½ SECTION COOLING COUNTER 2.12
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 4½ SECTIONS
KÜHLTISCH, 4½ ABTEILE



FPR-0100 1½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER 2.14
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 1½ SECTION À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 1½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR



FPR-0200 2½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER 2.16
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 2½ SECTIONS À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 2½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR



FPR-0300 3½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER 2.18
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 3½ SECTIONS À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 3½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR



FPR-0400 4½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER 2.20
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 4½ SECTIONS À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 4½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR



FS0-E100 1½ SECTION SALADETTE COUNTER 2.22
SALADETTE DE 1½ SECTION
SALADETTE, 1½ ABTEILE



FS0-E200 2½ SECTION SALADETTE COUNTER 2.24
SALADETTE DE 2½ SECTIONS
SALADETTE, 2½ ABTEILE



FS0-E300 3½ SECTION SALADETTE COUNTER 2.26
SALADETTE DE 3½ SECTIONS
SALADETTE, 3½ ABTEILE



FS0-E400 4½ SECTION SALADETTE COUNTER 2.28
SALADETTE DE 4½ SECTIONS
SALADETTE, 4½ ABTEILE



FM0-0100 1½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP 2.30
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 1½ SECTION AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 1½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE



FM0-0200 2½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP 2.32
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 2½ SECTIONS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 2½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE



FM0-0300 3½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP 2.34
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 3½ SECTIONS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 3½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE




FM0-0400 4½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP 2.36
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 4½ SECTIONS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 4½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE

All rights reserved

Contents | Table des matières | Inhaltsverzeichnis



FP0-0020 LOW COOLING COUNTER 2.38
UNTERBAUKÜHLTISCH




Z-FPS-0000 LOW COOLING COUNTER WITH NEUTRAL DRAWER 2.40
TABLE RÉFRIGÉRÉE BASSE AVEC TIROIR NEUTRE
UNTERBAUKÜHLTISCH MIT NEUTRALER SCHUBLADE



FP0-E010 COOLING COUNTER FOR BEER BOXES 2.42
TABLE RÉFRIGÉRÉE POUR CAISSES DE BIÈRE
KÜHLTISCH FÜR BIERKÄSTEN



FP0-E000 COOLING COUNTER FOR BAKING TRAYS 2.44
TABLE RÉFRIGÉRÉE POUR PLATEAUX DE CUISSON
KÜHLTISCH FÜR BACKBLECHE



WP0-NLU HEATED CUPBOARD WITH SLIDING DOORS 2.46
ARMOIRE CHAUFFANTE À PORTES COULISSANTES
WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



Z-WM2-NLU HEATED CUPBOARD WITH BAIN MARIE 2.48
ARMOIRE CHAUFFANTE AVEC BAIN MARIE
WÄRMESCHRANK MIT BAIN-MARIE



FV0-0000 REFRIGERATED COUNTERTOP DISPLAY 2.50
PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ
KÜHLTISCH-AUFSATZ



LPK1 SINGLE HEATED SHELF 2.52
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE UN NIVEAU
WÄRMEBRÜCKE, 1-ETAGIG



LPK2 HEATED SHELF WITH NEUTRAL SHELF 2.54
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE AVEC ÉTAGÈRE NEUTRE
WÄRMEBRÜCKE MIT NEUTRALEM REGAL



LPK22 DOUBLE HEATED SHELF 2.56
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE DEUX NIVEAUX
WÄRMEBRÜCKE 2-ETAGIG

TECHNICAL SPECIFICATIONS 2.58
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ADDITIONAL ACCESSORIES 2.66
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 2.74
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR INDIVIDUELLE AUSSTATTUNG

All rights reserved

1½ SECTION COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 1½ SECTION
KÜHLTISCH, 1½ ABTEILE

R290 CE

L **940** mm **B** **700** mm **H** **900** mm

Page | Page | Seite **9.58**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FP0-E101-94/70/90	**2550**	130 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-N101-94/70/90	**2991**	130 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FP0-E111-94/70/90	**2874**	130 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-N111-94/70/90	**3314**	130 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FP0-E121-94/70/90	**3036**	130 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-N121-94/70/90	**3477**	130 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Stainless steel table top with thermal insulation
Plan de travail en inox avec isolation thermique
Edelstahltischplatte mit Wärmeisolierung

Efficient thermal insulation construction
Structure d'isolation thermique efficace
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung

Uniform distribution of cold
Répartition uniforme du froid
Gleichmäßige Kälteverteilung

Separation between drawers
Séparation entre les tiroirs
Abteiltrennung

All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung

Stainless steel back
Arrière fermé en inox
Edelstahlrückseite

Automatic defrost and evaporation
Dégivrage et évaporation automatiques
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung


Cooling monoblock can be changed in a minute
Monobloc réfrigérant, remplaçable en 1 minute
Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Easy-to-clean digital controller
Contrôleur numérique facile à nettoyer
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung

Adjustable heavy duty stainless steel feet
Pieds réglables robustes en inox
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)




Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 … +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 … +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 … +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

2½ SECTION COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 2½ SECTIONS
KÜHLTISCH, 2½ ABTEILE


R290 CE

L **1300** mm

B **700** mm

H **900** mm

Page | Page | Seite **9.58**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen			Layout Disposition | Anordnung
FP0-E202-130/70/90	**2845**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N202-130/70/90	**3285**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E212-130/70/90	**3491**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N212-130/70/90	**3930**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E222-130/70/90	**3814**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N222-130/70/90	**4253**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E230-130/70/90	**3167**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N230-130/70/90	**3607**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E231-130/70/90	**3167**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N231-130/70/90	**3607**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E240-130/70/90	**3329**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N240-130/70/90	**3769**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E241-130/70/90	**3329**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N231-130/70/90	**3769**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E253-130/70/90	**3102**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N253-130/70/90	**3541**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W
FP0-E259-130/70/90	**3102**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FP0-N259-130/70/90	**3541**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Stainless steel table top with thermal insulation
Plan de travail en inox avec isolation thermique
Edelstahltischplatte mit Wärmeisolierung

Efficient thermal insulation construction
Structure d'isolation thermique efficace
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung

Uniform distribution of cold
Répartition uniforme du froid
Gleichmäßige Kälteverteilung

Separation between drawers
Séparation entre les tiroirs
Abteiltrennung

All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung

Stainless steel back
Arrière fermé en inox
Edelstahlrückseite

Automatic defrost and evaporation
Dégivrage et évaporation automatiques
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung


Cooling monoblock can be changed in a minute
Monobloc réfrigérant, remplaçable en 1 minute
Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Easy-to-clean digital controller
Contrôleur numérique facile à nettoyer
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung

Adjustable heavy duty stainless steel feet
Pieds réglables robustes en inox
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110% ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)




Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck




Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit


All rights reserved

3½ SECTION COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 3½ SECTIONS
KÜHLTISCH, 3½ ABTEILE

R290 CE

L **1720** mm **B** **700** mm **H** **900** mm

Page | Page | Seite **9.58**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FP0-E303-172/70/90	**3137**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E313-172/70/90	**4105**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E323-172/70/90	**4590**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E332-172/70/90	**3460**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E335-172/70/90	**3782**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E342-172/70/90	**3624**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E345-172/70/90	**4105**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E351-172/70/90	**3353**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E357-172/70/90	**3732**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E358-172/70/90	**3732**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Stainless steel table top with thermal insulation
Plan de travail en inox avec isolation thermique
Edelstahltischplatte mit Wärmeisolierung

Efficient thermal insulation construction
Structure d'isolation thermique efficace
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung

Uniform distribution of cold
Répartition uniforme du froid
Gleichmäßige Kälteverteilung

Separation between drawers
Séparation entre les tiroirs
Abteiltrennung

All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung

Stainless steel back
Arrière fermé en inox
Edelstahlrückseite

Automatic defrost and evaporation
Dégivrage et évaporation automatiques
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung


Cooling monoblock can be changed in a minute
Monobloc réfrigérant, remplaçable en 1 minute
Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Easy-to-clean digital controller
Contrôleur numérique facile à nettoyer
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung

Adjustable heavy duty stainless steel feet
Pieds réglables robustes en inox
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)




Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 … +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 … +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 … +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

4½ SECTION COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 4½ SECTIONS
KÜHLTISCH, 4½ ABTEILE

R290 CE

L **2130** mm **B** **700** mm **H** **900** mm

Page | Page | Seite **9.58**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FP0-E404-213/70/90	**3724**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E414-213/70/90	**5016**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E424-213/70/90	**5660**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E433-213/70/90	**4048**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E434-213/70/90	**4048**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E436-213/70/90	**4370**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E437-213/70/90	**4370**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E438-213/70/90	**4693**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E439-213/70/90	**4693**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E443-213/70/90	**4210**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E444-213/70/90	**4210**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E446-213/70/90	**4693**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E447-213/70/90	**4693**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E448-213/70/90	**5175**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E449-213/70/90	**5175**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E452-213/70/90	**4671**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E454-213/70/90	**3972**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E455-213/70/90	**4535**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FP0-E456-213/70/90	**3972**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Stainless steel table top with thermal insulation
Plan de travail en inox avec isolation thermique
Edelstahltischplatte mit Wärmeisolierung

Efficient thermal insulation construction
Structure d'isolation thermique efficace
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung

Uniform distribution of cold
Répartition uniforme du froid
Gleichmäßige Kälteverteilung

Separation between drawers
Séparation entre les tiroirs
Abteiltrennung

All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung

Stainless steel back
Arrière fermé en inox
Edelstahlrückseite

Automatic defrost and evaporation
Dégivrage et évaporation automatiques
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung


Cooling monoblock can be changed in a minute
Monobloc réfrigérant, remplaçable en 1 minute
Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Easy-to-clean digital controller
Contrôleur numérique facile à nettoyer
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung

Adjustable heavy duty stainless steel feet
Pieds réglables robustes en inox
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)




Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck




Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

1½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 1½ SECTION À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 1½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR

ergonomic solutions | R290 | CE

L 1140 mm | **B** 700 mm | **H** 800 - 1000 mm | Page | Page | Seite 9.59



800 - 1000 mm


B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FPR-E101-114/70/90	**4373**	130 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N101-114/70/90	**4813**	130 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E111-114/70/90	**4690**	130 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N111-114/70/90	**5130**	130 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E121-114/70/90	**4848**	130 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N121-114/70/90	**5287**	130 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Adjustable height (800 - 1000 mm)
Hauteur réglable (800 - 1 000 mm)
Höhenverstellbar (800-1000 mm)



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

2½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 2½ SECTIONS À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 2½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR

ergonomic solutions | R290


L **1500** mm **B** **700** mm **H** **800 - 1000** mm Page | Page | Seite **9.59**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FPR-E202-150/70/90	**4660**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N202-150/70/90	**5100**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E212-150/70/90	**5294**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N212-150/70/90	**5734**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E222-150/70/90	**5609**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N222-150/70/90	**6050**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E230-150/70/90	**4977**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N230-150/70/90	**5417**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E231-150/70/90	**4977**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N231-150/70/90	**5417**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E240-150/70/90	**5135**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N240-150/70/90	**5575**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E241-150/70/90	**5135**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N241-150/70/90	**5575**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E253-150/70/90	**4955**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N253-150/70/90	**5395**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
FPR-E259-150/70/90	**4955**	230 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-N259-150/70/90	**5395**	230 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Adjustable height (800 - 1000 mm)
Hauteur réglable (800 - 1 000 mm)
Höhenverstellbar (800-1000 mm)



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved
All rights reserved

3½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 3½ SECTIONS À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 3½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR

ergonomic solutions | R290 | CE

L **1920** mm | B **700** mm | H **800 - 1000** mm | Page | Page | Seite **9.59**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FPR-E303-192/70/90	**4947**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E313-192/70/90	**5896**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E323-192/70/90	**6373**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E332-192/70/90	**5265**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E335-192/70/90	**5581**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E342-192/70/90	**5423**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E345-192/70/90	**5896**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E351-192/70/90	**5217**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E357-192/70/90	**5361**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E358-192/70/90	**5361**	330 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Adjustable height (800 - 1000 mm)
Hauteur réglable (800 - 1 000 mm)
Höhenverstellbar (800-1000 mm)



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

4½ SECTION HEIGHT ADJUSTABLE COOLING COUNTER
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 4½ SECTIONS À HAUTEUR RÉGLABLE
KÜHLTISCH, 4½ ABTEILE, HÖHENVERSTELLBAR

ergonomic solutions | R290 | CE

L **2330** mm | B **700** mm | H **800 - 1000** mm | i Page | Page | Seite **9.59**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FPR-E404-233/70/90	**5523**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E414-233/70/90	**6789**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E424-233/70/90	**7423**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E433-233/70/90	**5840**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E434-233/70/90	**5840**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E436-233/70/90	**6156**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E437-233/70/90	**6156**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E438-233/70/90	**6474**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E439-233/70/90	**6474**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E443-233/70/90	**5999**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E444-233/70/90	**5999**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E446-233/70/90	**6474**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E447-233/70/90	**6474**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E448-233/70/90	**6948**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E449-233/70/90	**6948**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E452-233/70/90	**6604**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E454-233/70/90	**5597**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E455-233/70/90	**6459**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FPR-E456-233/70/90	**5597**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Adjustable height (800 - 1000 mm)
Hauteur réglable (800 - 1 000 mm)
Höhenverstellbar (800-1000 mm)



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm
Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

R290 CE

L **940** mm

B **700** mm

H **900** mm

120 mm

Page | Page | Seite **9.60**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen	GN				Layout Disposition | Anordnung
FS0-E101-94/70/90	**2850**	130 l	5 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E111-94/70/90	**3167**	130 l	5 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E121-94/70/90	**3327**	130 l	5 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for GN 1/3 or 1/6 containers
Conçu pour les bacs GN 1/3 ou 1/6
Geeignet für GN-1/3- oder GN-1/6-Behälter



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FS0-000-12.60 SB **62 €**
Stainless steel lid
Couvercle en inox
Edelstahldeckel



FS0-000-12.70 SB **137 €**
Acrylic glass lid
Couvercle en verre acrylique
Acrylglasdeckel



A-F-SI-1 **160 €**
Perforated insert for saladette counter
Insert perforé pour Saladette
Lochblecheinsatz für Saladette



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FS0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

2½ SECTION SALADETTE COUNTER
SALADETTE DE 2½ SECTIONS
SALADETTE, 2½ ABTEILE

R290 CE

L 1300 mm

B 700 mm

H 900 mm

120 mm

Page | Page | Seite **9.60**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen	GN				Layout Disposition | Anordnung
FS0-E202-130/70/90	**3318**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E212-130/70/90	**3949**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E222-130/70/90	**4265**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E230-130/70/90	**3633**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E231-130/70/90	**3633**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E240-130/70/90	**3792**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E241-130/70/90	**3792**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E253-130/70/90	**3735**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E259-130/70/90	**3735**	230 l	7 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for GN 1/3 or 1/6 containers
Conçu pour les bacs GN 1/3 ou 1/6
Geeignet für GN-1/3- oder GN-1/6-Behälter



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FS0-000-12.60 SB **69 €**
Stainless steel lid
Couvercle en inox
Edelstahldeckel



FS0-000-12.70 SB **159 €**
Acrylic glass lid
Couvercle en verre acrylique
Acrylglasdeckel



A-F-SI-2 **198 €**
Perforated insert for saladette counter
Insert perforé pour Saladette
Lochblecheinsatz für Saladette



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FS0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

3½ SECTION SALADETTE COUNTER
SALADETTE DE 3½ SECTIONS
SALADETTE, 3½ ABTEILE

R290 CE

L **1720** mm

B **700** mm

H **900** mm

120 mm

Page | Page | Seite **9.60**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen	GN				Layout Disposition | Anordnung
FS0-E303-172/70/90	**3800**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E313-172/70/90	**4749**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E323-172/70/90	**5224**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E332-172/70/90	**4117**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E335-172/70/90	**4433**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E342-172/70/90	**4276**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E345-172/70/90	**4749**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E351-172/70/90	**4287**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E357-172/70/90	**4318**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FS0-E358-172/70/90	**4318**	330 l	10 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for GN 1/3 or 1/6 containers
Conçu pour les bacs GN 1/3 ou 1/6
Geeignet für GN-1/3- oder GN-1/6-Behälter



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet



Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FS0-000-12.60 SB **75 €**
Stainless steel lid
Couvercle en inox
Edelstahldeckel



FS0-000-12.70 SB **168 €**
Acrylic glass lid
Couvercle en verre acrylique
Acrylglasdeckel



A-F-SI-3 **235 €**
Perforated insert for saladette counter
Insert perforé pour Saladette
Lochblecheinsatz für Saladette



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FS0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

4½ SECTION SALADETTE COUNTER
SALADETTE DE 4½ SECTIONS
SALADETTE, 4½ ABTEILE

R290 CE

L **2130** mm **B** **700** mm **H** **900** mm **120** mm

Page | Page | Seite **9.60**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen	GN			Layout Disposition | Anordnung
FS0-E404-213/70/90	**4582**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E414-213/70/90	**5849**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E424-213/70/90	**6481**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E433-213/70/90	**4899**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E434-213/70/90	**4899**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E436-213/70/90	**5215**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E437-213/70/90	**5215**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E438-213/70/90	**5531**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E439-213/70/90	**5531**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E443-213/70/90	**5058**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E444-213/70/90	**5058**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E446-213/70/90	**5531**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E447-213/70/90	**5531**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E448-213/70/90	**6007**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E449-213/70/90	**6007**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E452-213/70/90	**5748**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E454-213/70/90	**4740**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E455-213/70/90	**5603**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W
FS0-E456-213/70/90	**4740**	430 l	12 GN1/6	-5 ... +8 °C	230 V	293 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for GN 1/3 or 1/6 containers
Conçu pour les bacs GN 1/3 ou 1/6
Geeignet für GN-1/3- oder GN-1/6-Behälter



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FS0-000-12.60 SB **81 €**
Stainless steel lid
Couvercle en inox
Edelstahldeckel



FS0-000-12.70 SB **273 €**
Acrylic glass lid
(L ≥ 2000 mm made from 2 parties)
Couvercle en verre acrylique
(L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Acrylglasdeckel
(2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



A-F-SI-4 **273 €**
Perforated insert for saladette counter
Insert perforé pour Saladette
Lochblecheinsatz für Saladette



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck




Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FS0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere. Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite. Gratuit

All rights reserved

1½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 1½ SECTION AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 1½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE

R290 CE

NOVAMETA

L **940** mm

B **700** mm

H **890** mm

180 mm


Page | Page | Seite **9.61**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FM0-E101-94/70/90	**3770**	130 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N101-94/70/90	**4210**	130 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E111-94/70/90	**4093**	130 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N111-94/70/90	**4534**	130 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E121-94/70/90	**4256**	130 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N121-94/70/90	**4696**	130 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Granite (G681) table top for refrigerated countertop display
Plan de travail en granit (G681) pour présentoir réfrigéré
Granittischplatte (G681) für gekühlte Thekenaufsteller



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-DMLG-530x325 — **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 — **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN — **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-STONE
Non standard stone table top
Ask for price
Plan de travail en pierre non standard
Demander le tarif
Nicht standardmäßige Steintischplatte
Preis auf Anfrage



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FM0-C000
Central cooling. Only for +2 … +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 … +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 … +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved
All rights reserved

2½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 2½ SECTIONS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 2½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE

R290 CE

L 1300 mm | **B** 700 mm | **H** 890 mm | 180 mm

Page | Page | Seite **9.61**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FM0-E202-130/70/90	**4302**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N202-130/70/90	**4743**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E212-130/70/90	**4947**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N212-130/70/90	**5387**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E222-130/70/90	**5270**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N222-130/70/90	**5710**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E230-130/70/90	**4624**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N230-130/70/90	**5064**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E231-130/70/90	**4624**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N231-130/70/90	**5064**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E240-130/70/90	**4786**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N240-130/70/90	**5225**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E241-130/70/90	**4786**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N241-130/70/90	**5225**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E253-130/70/90	**4669**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N253-130/70/90	**5109**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	
FM0-E259-130/70/90	**4669**	230 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-N259-130/70/90	**5109**	230 l	-20 … -18 °C	230 V	542 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Granite (G681) table top for refrigerated countertop display
Plan de travail en granit (G681) pour présentoir réfrigéré
Granittischplatte (G681) für gekühlte Thekenaufsteller



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-DMLG-530x325 — **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 — **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN — **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-STONE
Non standard stone table top
Ask for price
Plan de travail en pierre non standard
Demander le tarif
Nicht standardmäßige Steintischplatte
Preis auf Anfrage



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FM0-C000
Central cooling. Only for +2 … +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 … +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 … +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved

3½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 3½ SECTIONS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 3½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE

R290 CE

L **1720** mm B **700** mm H **890** mm **180** mm

Page | Page | Seite **9.61**




B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FM0-E303-172/70/90	**4894**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E313-172/70/90	**5862**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E323-172/70/90	**6347**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E332-172/70/90	**5217**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E335-172/70/90	**5539**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E342-172/70/90	**5380**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E345-172/70/90	**5862**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E351-172/70/90	**5219**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E357-172/70/90	**5329**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E358-172/70/90	**5329**	330 l	-5 … +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Granite (G681) table top for refrigerated countertop display
Plan de travail en granit (G681) pour présentoir réfrigéré
Granittischplatte (G681) für gekühlte Thekenaufsteller



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-DMLG-530x325 — **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 — **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN — **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-STONE
Non standard stone table top
Ask for price
Plan de travail en pierre non standard
Demander le tarif
Nicht standardmäßige Steintischplatte
Preis auf Anfrage



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FM0-C000
Central cooling. Only for +2 … +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 … +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 … +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved

4½ SECTION COOLING COUNTER WITH GRANITE TABLE TOP
TABLE RÉFRIGÉRÉE DE 4½ SECTIONS AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT
KÜHLTISCH, 4½ ABTEILE, MIT GRANIT-TISCHPLATTE

R290 CE

L **2130** mm **B** **700** mm **H** **890** mm **180** mm


Page | Page | Seite **9.61**



B 700 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
FM0-E404-213/70/90	**5966**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E414-213/70/90	**7258**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E424-213/70/90	**7903**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E433-213/70/90	**6290**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E434-213/70/90	**6290**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E436-213/70/90	**6612**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E437-213/70/90	**6612**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E438-213/70/90	**6935**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E439-213/70/90	**6935**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E443-213/70/90	**6452**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E444-213/70/90	**6452**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E446-213/70/90	**6935**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E447-213/70/90	**6935**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E448-213/70/90	**7418**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E449-213/70/90	**7418**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E452-213/70/90	**7083**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E454-213/70/90	**6010**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E455-213/70/90	**6930**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
FM0-E456-213/70/90	**6010**	430 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Granite (G681) table top for refrigerated countertop display
Plan de travail en granit (G681) pour présentoir réfrigéré
Granittischplatte (G681) für gekühlte Thekenaufsteller



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (sizes on page 2.68)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tailles à la page 2.68)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Maße auf Seite 2.68)



Self-closing door with 50 mm thick insulation
Section with doors equipped with 1 stainless steel grid
Porte à fermeture automatique avec isolation de 50 mm d'épaisseur
Section avec portes équipées d'une grille en inox
Selbstschließende Tür mit 50 mm starker Isolierung
Je Türabteil mit 1 Edelstahltragrost ausgestattet




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



All inside corners are rounded for easy cleaning
Tous les coins intérieurs sont arrondis pour un nettoyage facile
Alle Innenkanten sind abgerundet für einfache Reinigung




Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost




F00-010-20.10 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



Z-STONE
Non standard stone table top
Ask for price
Plan de travail en pierre non standard
Demander le tarif
Nicht standardmäßige Steintischplatte
Preis auf Anfrage



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage




FM0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved
All rights reserved

L **940 - 2130** mm **B** **700** mm **H** **650** mm Page | Page | Seite **9.62**



L	B 700 mm	€	Drawers Tiroirs | Schubladen	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
940 mm	FP0-E125-94/70/65	**2735**	2	60 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
940 mm	FP0-N125-94/70/65	**3174**	2	60 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
1300 mm	FP0-E226-130/70/65	**3350**	4	120 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1300 mm	FP0-N226-130/70/65	**3790**	4	120 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
1720 mm	FP0-E327-172/70/65	**3966**	6	180 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
2130 mm	FP0-E428-213/70/65	**4876**	8	210 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed to support cooking equipment at ergonomically convenient level
Conçu pour maintenir l'équipement de cuisson à un niveau ergonomique pratique
Ausführung mit Arbeitsfläche für Kochgeräte in ergonomischer Arbeitshöhe



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +30/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +30/-30 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +30/-30)




Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (drawers for GN 1/1-150)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tiroirs pour bacs GN 1/1-150)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Schubladen für GN 1/1-150)



Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)



F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck




Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved

L **1400 - 2000** mm **B** **700** mm **H** **650** mm Page | Page | Seite **9.62**



L	B 700 mm	€	Drawers Tiroirs | Schubladen	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
1400 mm	Z-FPS-E125-140/70/65	**3348**	2+1	60 + 107 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1400 mm	Z-FPS-N125-140/70/65	**3789**	2+1	60 + 107 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
1600 mm	Z-FPS-E226-160/70/65	**4048**	4+1	120 + 66 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1600 mm	Z-FPS-N226-160/70/65	**4487**	4+1	120 + 66 l	-20 ... -18 °C	230 V	542 W	
2000 mm	Z-FPS-E327-200/70/65	**4581**	6+1	180 + 60 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed with extra neutral drawer for storage
Conçu avec un tiroir de rangement neutre supplémentaire
Ausführung mit neutraler Zusatzschublade zur Aufbewahrung



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +30/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +30/-30 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +30/-30)




Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (drawers for GN 1/1-150)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
(tiroirs pour bacs GN 1/1-150)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl
(Schubladen für GN 1/1-150)



Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-000-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)



Z-F00-000-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-SSGN **20 €**
Removable drawer dividers
for GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pcs.
Séparateurs de tiroir amovibles
pour GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 pièces
Herausnehmbarer Schubladetrenner
für GN (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/3), 2 Stck



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved

COOLING COUNTER FOR BEER BOXES
TABLE RÉFRIGÉRÉE POUR CAISSES DE BIÈRE
KÜHLTISCH FÜR BIERKÄSTEN


R290 CE

L **1010 - 1960** mm

B **700** mm

H **900** mm

Page | Page | Seite **9.62**



L	B 700 mm	€	Beer drawers Tiroirs à bière | Schubladen für Bier	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
1010 mm	FP0-E115-101/70/90	**3314**	2	150 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1460 mm	FP0-E216-146/70/90	**3930**	4	270 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1960 mm	FP0-E317-196/70/90	**4546**	6	390 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Bottomless drawers designed for beer boxes (420×360×250 mm)
Tiroirs sans fond pour caisses de bières (420×360×250 mm)
Ausführung mit Schubladen ohne Boden für Bierkästen (420×360×250 mm)



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)




Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (540×305 mm drawer with bottom over monoblock for storages)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tiroir 540×305 mm avec fond sur monobloc pour plus de rangement)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Schublade 540×305 mm mit Zwischenbord über Kalteaggregat zur Aufbewahrung)



Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




FP0-D00-12.00 SB **112 €**

Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)



Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm
Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm
Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-D00-10.00 SB

Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



Z-COLOR

Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000

Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



Perforated drawer insert
All options on page 2.68
Insert de tiroir perforé
Toutes les options à la page 2.68
Lochblecheinsatz für Schublade
Alle Optionen auf Seite 2.68



A-F-LIT

Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved

COOLING COUNTER FOR BAKING TRAYS
TABLE RÉFRIGÉRÉE POUR PLATEAUX DE CUISSON
KÜHLTISCH FÜR BACKBLECHE

R290 CE

L **1010 - 1960** mm **B** **700** mm **H** **900** mm Page | Page | Seite **9.62**



L	B 700 mm	€	Doors Portes | Türen	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
1010 mm	FP0-E105-101/70/90	**2845**	1	150 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1460 mm	FP0-E206-146/70/90	**3137**	2	270 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	
1960 mm	FP0-E307-196/70/90	**3432**	3	390 l	-5 ... +8 °C	230 V	293 W	

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

All rights reserved

NOVAMETA

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Sections with 1 pair of guides designed for baking trays (400×600 mm)
Sections avec 1 paire de guides pour plateaux de cuisson (400×600 mm)
Ausführung mit 1 Paar Auflageschienen für Backbleche je Abteil (400×600 mm)



Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Höhenverstellbare Schwerlastfüße aus Edelstahl (Umfang: 60 mm +10/-50)




Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails (drawer over monoblock for GN 1/1-200)
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 % (tiroir sur monobloc pour bacs GN 1/1-200)
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl (Schublade über Kalteaggregat für GN 1/1-200)



Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



Uniform distribution of cold, automatic defrost and evaporation of condensate
Répartition uniforme du froid, dégivrage et évaporation automatiques de la condensation
Gleichmäßige Kälteverteilung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung




Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FP0-D00-12.00 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)



Solid wood table top: 40 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en bois massif: épaisseur de 40 mm
Toutes les options à la page 2.67
Massivholztischplatte: 40 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



Stone table top: 30 mm thickness
All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm
Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke
Alle Optionen auf Seite 2.67



F00-D00-10.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



F00-D10-20.10 **24 €**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



FP0-C000
Central cooling. Only for +2 ... +8 °C
Free of charge
Réfrigération centrale. +2 ... +8 °C uniquement
Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur für +2 ... +8 °C
Kostenlos



A-F-LIT
Power cord connection of cooling counter via back or bottom
Free of charge
Points de sortie du cable de table refrigeree au centre ou en arriere
Gratuit
Netzkabelanschluss des Kühltisches über die Rückseite oder die Unterseite
Gratuit

All rights reserved

HEATED CUPBOARD WITH SLIDING DOORS
ARMOIRE CHAUFFANTE À PORTES COULISSANTES
WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

L **800 - 2000** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm

Page | Page | Seite **9.66**



L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€			
800 mm	WP0-NLU-80/60/90	**1624**	WP0-NLU-80/65/90	**1727**	WP0-NLU-80/70/90	**1788**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
900 mm	WP0-NLU-90/60/90	**1713**	WP0-NLU-90/65/90	**1816**	WP0-NLU-90/70/90	**1877**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1000 mm	WP0-NLU-100/60/90	**1801**	WP0-NLU-100/65/90	**1904**	WP0-NLU-100/70/90	**1965**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1100 mm	WP0-NLU-110/60/90	**1889**	WP0-NLU-110/65/90	**1993**	WP0-NLU-110/70/90	**2062**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1200 mm	WP0-NLU-120/60/90	**1973**	WP0-NLU-120/65/90	**2084**	WP0-NLU-120/70/90	**2150**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1300 mm	WP0-NLU-130/60/90	**2062**	WP0-NLU-130/65/90	**2172**	WP0-NLU-130/70/90	**2246**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1400 mm	WP0-NLU-140/60/90	**2145**	WP0-NLU-140/65/90	**2267**	WP0-NLU-140/70/90	**2336**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1500 mm	WP0-NLU-150/60/90	**2234**	WP0-NLU-150/65/90	**2357**	WP0-NLU-150/70/90	**2432**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1600 mm	WP0-NLU-160/60/90	**2322**	WP0-NLU-160/65/90	**2446**	WP0-NLU-160/70/90	**2527**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1700 mm	WP0-NLU-170/60/90	**2406**	WP0-NLU-170/65/90	**2535**	WP0-NLU-170/70/90	**2617**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1800 mm	WP0-NLU-180/60/90	**2494**	WP0-NLU-180/65/90	**2623**	WP0-NLU-180/70/90	**2712**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1900 mm	WP0-NLU-190/60/90	**2575**	WP0-NLU-190/65/90	**2712**	WP0-NLU-190/70/90	**2800**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
2000 mm	WP0-NLU-200/60/90	**2663**	WP0-NLU-200/65/90	**2800**	WP0-NLU-200/70/90	**2896**	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Uniform heat distribution efficient thermal insulation
Structure d'isolation thermique efficace avec répartition uniforme de la chaleur
Gleichmäßige Wärmeverteilung und effiziente Wärmeisolierung



Easy-to-clean digital controller with adjustable temperature (+30 ... +85 °C)
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec température réglable (+30...+85 °C)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit einstellbarer Temperatur (+30 bis +85 °C)



Equipped with adjustable height shelf
Hauteur d'étagère réglable
Ausstattung mit höhenverstellbarem Zwischenbord



Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Charge de 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 120 kg/Boden (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



WP0-000-01.20 SB **112 €**
Table top with standard upstand (height 50 mm)
Plan de travail avec dosseret standard (hauteur 50 mm)
Tischplatte mit Standardaufkantung (Höhe 50 mm)




Stone table top: 30 mm thickness. All options on page 2.67
Plan de travail en pierre: épaisseur de 30 mm. Toutes les options à la page 2.67
Steintischplatte: 30 mm Stärke. Alle Optionen auf Seite 2.67



Z-WP0-VLU **200 €**
With shutting doors
Avec portes battantes
Mit Flügeltüren



WP0-NLN **367 €**
With doors on front and back sides
Avec portes à l'avant et à l'arrière
Mit Türen an Vorder- und Rückseite



W00-000-01.00 SB
Recessed table top
Free of charge
Plan de travail intégré
Gratuit
Versenkte Tischplatte
Gratuit



W00-0L0-02.00 SB **102 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Zwischenbord



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

HEATED CUPBOARD WITH BAIN MARIE
ARMOIRE CHAUFFANTE AVEC BAIN MARIE
WÄRMESCHRANK MIT BAIN-MARIE

L **900 - 1900** mm **B** **650** mm **H** **900** mm Page | Page | Seite **9.65**



L	B 650 mm	€		I, A	P, W	GN 1/1	Shelf Étagère | Brück
900 mm	Z-WM2-NLU-90/65/90	**2013**	+30...+85 °C	6.9	3100	2	890 mm
1200 mm	Z-WM3-NLU-120/65/90	**2312**	+30...+85 °C	8.3	3650	3	1190 mm
1600 mm	Z-WM4-NLU-160/65/90	**2561**	+30...+85 °C	9.7	4200	4	1590 mm
1900 mm	Z-WM5-NLU-190/65/90	**2749**	+30...+85 °C	11.1	4750	5	1890 mm

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Uniform distribution of hot air in heated cupboard
Répartition uniforme de la chaleur avec une isolation thermique efficace
Gleichmäßige Wärmeverteilung und effiziente Wärmeisolierung



Silicone heating pad for fast warm-up and efficiency
Tampon chauffant en silicon pour un échauffement rapide et une efficacité
Silikon-Heizkissen für schnelles Aufwärmen und Effizienz



Independent digital thermostatic temperature controllers
Régulateurs de température thermostatiques numériques indépendants
Eigene elektronische termostatische Temperatursteuerung

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



WP0-NLN **367 €**
With doors on front and back sides
Avec les portes à l'avant et à l'arrière
Mit Türen an beiden Seiten



Z-WP0-Color **1227 €**
Powder coated exterior. Non-standard colors may affect price and production time
Extérieur peint. Le choix de couleurs non standard peut influer sur le prix et le délai de production
Pulverbeschichtung. Die Auswahl anderer als der Standardfarben kann Preis und Produktionsdauer beeinflussen



Z-WP0-VLU **200 €**
With shutting doors
Avec portes battantes
Mit Flügeltüren




A-9-RN100 **298 €**
Set of stainless steel wheels Ø100 mm (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø100 mm (4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø100 mm (4 Stck.), 2 Stck. Mit Bremsen



LPK1, LPK2, LPK22
Heated shelf
Étagère chauffante
Wärme brück

All rights reserved
All rights reserved

L **940 - 2130** mm **B** **400** mm **H** **306** mm Page | Page | Seite **9.66**



L	B 400 mm	€	GN			
940 mm	FV0-P1000-94/40/31	**1357**	2 GN 1/3 + 1 GN 2/8	+2 … +8 °C	230 V	370 W
1010 mm	FV0-D1000-101/40/31	**1368**	3 GN 1/3	+2 … +8 °C	230 V	370 W
1300 mm	FV0-P2000-130/40/31	**1426**	4 GN 1/3 + 1 GN 2/8	+2 … +8 °C	230 V	370 W
1460 mm	FV0-D2000-146/40/31	**1454**	4 GN 1/3 + 2 GN 2/8	+2 … +8 °C	230 V	370 W
1720 mm	FV0-P3000-172/40/31	**1624**	5 GN 1/3 + 3 GN 2/8	+2 … +8 °C	230 V	530 W
1960 mm	FV0-D3000-196/40/31	**1668**	7 GN 1/3 + 2 GN 2/8	+2 … +8 °C	230 V	530 W
2130 mm	FV0-P4000-213/40/31	**1702**	8 GN 1/3 + 2 GN 2/8	+2 … +8 °C	230 V	530 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for GN 1/3 and 2/8 containers
Conçu pour les bacs GN 1/3 et 2/8
Geeignet für GN-1/3 oder 2/8-Behälter




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



Efficient thermal insulation, low energy consumption
Structure d'isolation thermique efficace, faible consommation énergétique
Ausführung mit effizienter Wärmeisolierung und geringem Energieverbrauch

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



FV0-010-70.00 SB **85 €**
Stainless steel lid
Couvercle en inox
Edelstahldeckel



J-BSGS-FV0 **316 €**
Tempered 8 mm glass sneeze guard
Protection pare-haleine en verre trempé 8 mm
Hustenschutz aus 8 mm starkem Sicherheitsglas

All rights reserved
All rights reserved

SINGLE HEATED SHELF
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE UN NIVEAU
WÄRMEBRÜCKE, 1-ETAGIG

L **1000 - 2000** mm

B **300 - 400** mm

H **400** mm

Page | Page | Seite **9.66**



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€				
1000 mm	LPK1-100/30/40	**837**	LPK1-100/40/40	**859**	3x300 W	+65 °C	230 V	900 W
1100 mm	LPK1-110/30/40	**845**	LPK1-110/40/40	**870**	3x300 W	+65 °C	230 V	900 W
1200 mm	LPK1-120/30/40	**858**	LPK1-120/40/40	**880**	3x300 W	+65 °C	230 V	900 W
1300 mm	LPK1-130/30/40	**996**	LPK1-130/40/40	**1009**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1400 mm	LPK1-140/30/40	**1006**	LPK1-140/40/40	**1020**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1500 mm	LPK1-150/30/40	**1015**	LPK1-150/40/40	**1034**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1600 mm	LPK1-160/30/40	**1016**	LPK1-160/40/40	**1044**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1700 mm	LPK1-170/30/40	**1154**	LPK1-170/40/40	**1197**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W
1800 mm	LPK1-180/30/40	**1164**	LPK1-180/40/40	**1208**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W
1900 mm	LPK1-190/30/40	**1175**	LPK1-190/40/40	**1220**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W
2000 mm	LPK1-200/30/40	**1183**	LPK1-200/40/40	**1233**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Shelf with double jacketed infrared light bulb 300W and thermal insulation
Wärmebrücke mit Doppel-Infrarot-Glühlampe 300W und Wärmedämmung
Étagère avec ampoules infrarouges 300 W à double paroi et isolation thermique



Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Eye-level control panel. Adjustable temperature up to 65 °C
Panneau de contrôle à hauteur de regard. Température réglable jusqu'à 65 °C
Steuerung auf Augenhöhe. Verstellbare Temperatur bis zu 65 °C



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 30 kg/Boden (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved
All rights reserved

HEATED SHELF WITH NEUTRAL SHELF
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE AVEC ÉTAGÈRE NEUTRE
WÄRMEBRÜCKE MIT NEUTRALEM REGAL

L **1000 - 2000** mm

B **300 - 400** mm

H **700** mm

Page | Page | Seite **9.66**

294 mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€				
1000 mm	LPK2-100/30/70	**906**	LPK2-100/40/70	**933**	3x300 W	+65 °C	230 V	900 W
1100 mm	LPK2-110/30/70	**919**	LPK2-110/40/70	**951**	3x300 W	+65 °C	230 V	900 W
1200 mm	LPK2-120/30/70	**931**	LPK2-120/40/70	**966**	3x300 W	+65 °C	230 V	900 W
1300 mm	LPK2-130/30/70	**1071**	LPK2-130/40/70	**1097**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1400 mm	LPK2-140/30/70	**1085**	LPK2-140/40/70	**1114**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1500 mm	LPK2-150/30/70	**1097**	LPK2-150/40/70	**1129**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1600 mm	LPK2-160/30/70	**1111**	LPK2-160/40/70	**1145**	4x300 W	+65 °C	230 V	1200 W
1700 mm	LPK2-170/30/70	**1253**	LPK2-170/40/70	**1300**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W
1800 mm	LPK2-180/30/70	**1264**	LPK2-180/40/70	**1315**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W
1900 mm	LPK2-190/30/70	**1277**	LPK2-190/40/70	**1330**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W
2000 mm	LPK2-200/30/70	**1290**	LPK2-200/40/70	**1346**	5x300 W	+65 °C	230 V	1500 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Shelf with double jacketed infrared light bulb 300W and thermal insulation
Wärmebrücke mit Doppel-Infrarot-Glühlampe 300W und Wärmedämmung
Étagère avec ampoules infrarouges 300 W à double paroi et isolation thermique



Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Eye-level control panel. Adjustable temperature up to 65 °C
Panneau de contrôle à hauteur de regard. Température réglable jusqu'à 65 °C
Steuerung auf Augenhöhe. Verstellbare Temperatur bis zu 65 °C

<30 kg

Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 30 kg/Boden (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved
All rights reserved

DOUBLE HEATED SHELF
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE DEUX NIVEAUX
WÄRME BRÜCK 2-ETAGIG

L **1000 - 1600** mm

B **300 - 400** mm

H **700** mm

Page | Page | Seite **9.66**

270 mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€				
1000 mm	LPK22-100/30/70	**1587**	LPK22-100/40/70	**1615**	6x300 W	+65 °C	230 V	1800 W
1100 mm	LPK22-110/30/70	**1601**	LPK22-110/40/70	**1633**	6x300 W	+65 °C	230 V	1800 W
1200 mm	LPK22-120/30/70	**1619**	LPK22-120/40/70	**1634**	6x300 W	+65 °C	230 V	1800 W
1300 mm	LPK22-130/30/70	**1892**	LPK22-130/40/70	**1919**	8x300 W	+65 °C	230 V	2400 W
1400 mm	LPK22-140/30/70	**1913**	LPK22-140/40/70	**1941**	8x300 W	+65 °C	230 V	2400 W
1500 mm	LPK22-150/30/70	**1928**	LPK22-150/40/70	**1959**	8x300 W	+65 °C	230 V	2400 W
1600 mm	LPK22-160/30/70	**1948**	LPK22-160/40/70	**1981**	8x300 W	+65 °C	230 V	2400 W

More accessories on pages 2.67. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 2.74 - 2.75
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 2.67. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 2.74 - 2.75
Weiteres Zubehör auf Seite 2.67. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 2.74 - 2.75

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Shelf with double jacketed infrared light bulb 300W and thermal insulation
Wärmebrücke mit Doppel-Infrarot-Glühlampe 300W und Wärmedämmung
Étagère avec ampoules infrarouges 300 W à double paroi et isolation thermique



Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet




Eye-level control panel. Adjustable temperature up to 65 °C
Panneau de contrôle à hauteur de regard. Température réglable jusqu'à 65 °C
Steuerung auf Augenhöhe. Verstellbare Temperatur bis zu 65 °C

<30 kg


Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 30 kg/Boden (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

All rights reserved
All rights reserved


Specifications for cooling counters | Caractéristiques des tables réfrigérées | Spezifikationen für Kühltische




Model:	FP0-E100	FP0-N100
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	2,05 kWh/24h	6,61 kWh/24h
Energy class:	C	F
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	70	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	130	



Model:	FP0-E200	FP0-N200
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	2,18 kWh/24h	7,20 kWh/24 h
Energy class:	C	E
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	100	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	230	




Model:	FP0-E300
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,64 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	130
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	330



Model:	FP0-E400
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,87 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	160
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	430


All rights reserved

Specifications for cooling counters | Caractéristiques des tables réfrigérées | Spezifikationen für Kühltische




Model:	FPR-E100	FPR-N100
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	2,05 kWh/24h	6,61 kWh/24 h
Energy class:	C	F
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	103	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	130	

** Input of height adjusting mechanism - max 1.5 A*
** L'alimentation du mécanisme de réglage de la hauteur max. 1,5 A*
** Stromaufnahme der Hohenverstellung - max. 1,5 A*




Model:	FPR-E200	FPR-N200
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	2,18 kWh/24h	7,20 kWh/24 h
Energy class:	C	E
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	133	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	230	

** Input of height adjusting mechanism - max 1.5 A*
** L'alimentation du mécanisme de réglage de la hauteur max. 1,5 A*
** Stromaufnahme der Hohenverstellung - max. 1,5 A*



Model:	FPR-E300
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,64 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	163
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	330

** Input of height adjusting mechanism - max 1.5 A*
** L'alimentation du mécanisme de réglage de la hauteur max. 1,5 A*
** Stromaufnahme der Hohenverstellung - max. 1,5 A*




Model:	FPR-E400
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,87 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	193
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	430


** Input of height adjusting mechanism - max 1.5 A*
** L'alimentation du mécanisme de réglage de la hauteur max. 1,5 A*
** Stromaufnahme der Hohenverstellung - max. 1,5 A*

All rights reserved


Specifications for saladette counters | Caractéristiques des saladettes | Spezifikationen für Saladetten




Model:	FS0-E100
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,05 kWh/24 h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	75
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	130



Model:	FS0-E200
Climate class:	3
Energy consumption:	2,18 kWh/24 h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	105
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	230




Model:	FS0-E300
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,64 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	135
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	330




Model:	FS0-E400
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,87 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	165
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	430

All rights reserved


Specifications for saladette counters | Caractéristiques des saladettes | Spezifikationen für Saladetten




Model:	FM0-E100	FM0-N100
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	2,05 kWh/24h	6,61 kWh/24 h
Energy class:	C	F
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	140	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	130	



Model:	FM0-E200	FM0-N200
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	2,18 kWh/24h	7,20 kWh/24 h
Energy class:	C	E
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	190	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	230	




Model:	FM0-E300
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,64 kWh/24h,
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	250
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	330




Model:	FM0-E400
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,87 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	300
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	430

All rights reserved


Specifications for low cooling counters
Caractéristiques des tables réfrigérées basses | Spezifikationen für niedrige Kühltische




Model:	FP0-E125	FP0-N125
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	1,84 kWh/24h	3,87 kWh/24 h
Energy class:	C	D
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	50	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	60	



Model:	FP0-E226	FP0-N226
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	1,97 kWh/24h	4,61 kWh/24 h
Energy class:	C	D
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	70	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	120	




Model:	FP0-E327
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,38 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	90
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	180




Model:	FP0-E428
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,58 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	110
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	210


Specifications for low cooling counters with neutral drawer
Caractéristiques des tables réfrigérées basses avec tiroir neutre | Spezifikationen für niedrige Kühltische mit neutraler Schublade



Model:	Z-FPS-E125	Z-FPS-N125
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	1,84 kWh/24h	3,87 kWh/24 h
Energy class:	C	D
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	75	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	60 + 107	




Model:	Z-FPS-E226	Z-FPS-N226
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Energy consumption:	1,97 kWh/24h	4,61 kWh/24 h
Energy class:	C	D
Working temperature:	-5 ... +8 °C	-20 ... -18 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	542 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	95	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume, l:	120 + 66	



Model:	Z-FPS-E327
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Energy consumption:	2,38 kWh/24h
Energy class:	C
Working temperature:	-5 ... +8 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	115 kg
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume, l:	180 + 60


All rights reserved
All rights reserved

Specifications for cooling counters for beer boxes
Caractéristiques des tables réfrigérées pour caisses de bières | Spezifikationen für Kühltische für Bierkästen




Model:	FP0-E115	FP0-E216	FP0-E317
Monoblock:		K-ESMP-N5-T8	
Length L, mm	1010	1460	1960
Climate class:		3	
Energy consumption:	2,40 kWh/24h	2,91 kWh/24h	3,15 kWh/24h
Energy class:	C	D	C
Working temperature:		-5 ... +8 °C	
Input:		2,8 A	
Power:		293 W	
Voltage/frequency:		230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	90	110	130
Cooling type:		Ventilated	
Refrigerant:		R290	
Volume, l:	150	270	390

Specifications for cooling counters for baking trays | Caractéristiques des tables réfrigérées pour plateaux de cuisson | Spezifikationen für Kühltische für Backbleche




Model:	FP0-E105	FP0-E206	FP0-E307
Monoblock:		K-ESMP-N5-T8	
Length L, mm	1010	1460	1960
Climate class:		3	
Energy consumption:	2,40 kWh/24h	2,91 kWh/24h	3,15 kWh/24h
Energy class:	C	D	C
Working temperature:		-5 ... +8 °C	
Input:		2,8 A	
Power:		293 W	
Voltage/frequency:		230-240 V / 50 Hz	
Weight, kg:	90	110	130
Cooling type:		Ventilated	
Refrigerant:		R290	
Volume, l:	150	270	390


Specifications for Heated Cupboard and Bain Marie | Spezifikationen des Wärmeschrankes und Bain-Marie | Specifications de l'armoire chauffante et du bain-marie




Model:	Z-WM2-NLU
Max temperature of the working surface:	+30...+85 °C
Input:	8.8 A
Power:	3500 W
Voltage/Frequency:	380-420 V/ 50 Hz
Weight:	82 kg
Operating type:	Ventilated heating



Model:	Z-WM3-NLU
Max temperature of the working surface:	+30...+85 °C
Input:	10.7 A
Power:	4250 W
Voltage/Frequency:	380-420 V/ 50 Hz
Weight:	100 kg
Operating type:	Ventilated heating




Model:	Z-WM4-NLU
Max temperature of the working surface:	+30...+85 °C
Input:	12.5 A
Power:	5000 W
Voltage/Frequency:	380-420 V/ 50 Hz
Weight:	124 kg
Operating type:	Ventilated heating



Model:	Z-WM5-NLU
Max temperature of the working surface:	+30...+85 °C
Input:	12.5 A
Power:	5000 W
Voltage/Frequency:	380-420 V/ 50 Hz
Weight:	142 kg
Operating type:	Ventilated heating

All rights reserved
All rights reserved


Specifications for refrigerated countertop display | Caractéristiques des présentoirs de tables réfrigérées | Spezifikationen für gekühlte Thekenaufsteller



Model:	FV0-00000
Length L, mm	940, 1010, 1300, 1460, 1720, 1960, 2130
Climate class:	3
Working temperature:	+2 ... +8 °C
Input:	1,6 / 2,3 A *
Power:	370 / 530 W *
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	22 - 38 *
Cooling type:	Static
Refrigerant:	R134a

** Power, input and weight of the heated shelf depends on its dimensions*
** La puissance, l'alimentation et le poids de l'étagère chauffante dépendent de ses dimensions*
** Stromverbrauch, Stromaufnahme und Gewicht der WÄRMEBRÜCKE sind abhängig von den Abmessungen*


Specifications for heated cupboards | Caractéristiques des armoires chauffantes | Spezifikationen für Wärmeschränke



Model:	WP0-NLU
Length L, mm	1000 - 2000
Width B, mm	600, 650, 700
Working temperature (inside the cupboard):	+30 ... +85 °C
Input:	9,7 A
Power:	2200 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight, kg:	75 - 115 *
Operating type:	Ventilated heating

** Weight of the heated cupboard depends on its dimensions*
** Le poids de l'armoire chauffante dépend de ses dimensions*
** Das Gewicht des Wärmeschranks ist abhängig von den Abmessungen*

Specifications for heated shelves | Caractéristiques des étagères chauffantes | Spezifikationen für Wärmebrücken




Model:	LPK1, LPK2, LPK22
Length L, mm	1000 - 2000
Width B, mm	300, 400
Max temperature of the working surface:	+65 °C
Input:	3,9 / 5,2 / 6,5 / 7,8 / 10,4 / 13 A*
Power:	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400 / 3000 W*
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	10 - 35 kg *
Operating type:	Shelf with double jacketed infrared light bulb 300W

** Power, input and weight of the heated shelf depends on its dimensions*
** La puissance, l'alimentation et le poids de l'étagère chauffante dépendent de ses dimensions*
** Stromverbrauch, Stromaufnahme und Gewicht der WÄRMEBRÜCKE sind abhängig von den Abmessungen*

All rights reserved

Solid wood table top | Plan de travail en bois massif | Massivholztischlatte




A-DSM-A
Solid oak table top: 40 mm thickness (without upstand)
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en chêne massif : épaisseur 40 mm (Sans dosserêt)
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eichenholztischplatte: 40 mm Stärke (ohne Aufkantung)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage



A-DSM-B
Solid beech table top: 40 mm thickness (without upstand)
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en hêtre massif : épaisseur 40 mm (Sans dosserêt)
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Buchenholztischplatte: 40 mm Stärke (ohne Aufkantung)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-U
Solid ash table top: 40 mm thickness (without upstand)
Max length 2000 mm. Ask for price
Plan de travail en frêne massif : épaisseur 40 mm (Sans dosserêt)
Longueur max. 2 000 mm. Demander le tarif
Massive Eschenholztischplatte: 40 mm Stärke (ohne Aufkantung)
Max. Länge 2000 mm. Preis auf Anfrage




A-DSM-OIL
Oil finish on both sides (3 layers)
Ask for price
Finition à l'huile des deux côtés (3 couches)
Demander le tarif
Beidseitige Ölimprägnierung (3 Schichten)
Preis auf Anfrage



A-DSBM-2
Upstand (height 50 mm)
Ask for price
Dosseret (hauteur 50 mm)
Demander le tarif
Aufkantung (Höhe: 50 mm)
Preis auf Anfrage



A-DSBM-4 (left), A-DSBM-5 (right)
Upstand on rear and side (height 50 mm)
Ask for price
Dosseret à l'arrière et sur un côté (hauteur 50 mm)
Demander le tarif
Aufkantung an der Rückseite und einer Seite (Höhe: 50 mm)
Preis auf Anfrage




A-DSBM-6
Upstand on rear and both sides (height 50 mm)
Ask for price
Dosseret à l'arrière et des deux côtés (hauteur 50 mm)
Demander le tarif
Aufkantung an der Rückseite und beiden Seiten (Höhe: 50 mm)
Preis auf Anfrage

Stone table top | Plan de travail en pierre | Steintischplatte




DM0-GALAXY
Granite table top: 30 mm thickness (without upstand). Ask for price
Plan de travail en granit: Épaisseur 30 mm (sans dosseret). Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke (ohne Aufkantung). Preis auf Anfrage



DM0-G681
Granite table top: 30 mm thickness (without upstand). Ask for price
Plan de travail en granit: Épaisseur 30 mm (sans dosseret). Demander le tarif
Granittischplatte: 30 mm Stärke (ohne Aufkantung). Preis auf Anfrage



DM0-CARRARA
Marble table top: 30 mm thickness (without upstand). Ask for price
Plan de travail en marbre: Épaisseur 30 mm (sans dosseret). Demander le tarif
Marmortischplatte: 30 mm Stärke (ohne Aufkantung). Preis auf Anfrage




Z-STONE
Non standard stone table top (without upstand). Ask for price
Plan de travail en pierre non standard (sans dosseret). Demander le tarif
Sonstige Steintischplatte (ohne Aufkantung). Preis auf Anfrage



A-DSBM-2
Upstand (height 50 mm). Ask for price
Dosseret (hauteur 50 mm). Demander le tarif
Aufkantung (Höhe: 50 mm). Preis auf Anfrage




A-DSBM-4 (left), A-DSBM-5 (right)
Upstand on rear and side (height 50 mm). Ask for price
Dosseret à l'arrière et sur un côté (hauteur 50 mm). Demander le tarif
Aufkantung an der Rückseite und einer Seite (Höhe: 50 mm). Preis auf Anfrage



A-DSBM-6
Upstand on rear and both sides (height 50 mm). Ask for price
Dosseret à l'arrière et des deux côtés (hauteur 50 mm). Demander le tarif
Aufkantung an der Rückseite und beiden Seiten (Höhe: 50 mm). Preis auf Anfrage


All rights reserved

Accessories | Accessoires | Zubehör




A-9-RN100 — 298 €

Set of stainless steel wheels ⌀100 mm (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀100 mm (4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀100 mm (4 Stck.), 2 Stck. mit Bremsen




K-ESMP

Extra cooling monoblock. Ask for price
Monobloc réfrigérant supplémentaire. Demander le tarif
Zusatz-Kalteaggregat. Preis auf Anfrage




A-F-SIDS — 77 €/pc

Perforated insert for large drawers. Not suitable for beer boxes drawers
Insert perforé pour grands tiroirs. Ne convient pas aux tiroirs pour caisses de bière
Lochblecheinsatz für große Schubladen. Nicht für Schubladen für Bierkästen geeignet



A-F-SIMS — 77 €/pc


Perforated insert for small drawers. Not suitable for beer boxes drawers
Insert perforé pour petits tiroirs. Ne convient pas aux tiroirs pour caisses de bière
Lochblecheinsatz für kleine Schubladen. Nicht für Schubladen für Bierkästen geeignet



A-F-SIADS — 77 €/pc

Perforated insert for beer boxes drawers
Only suitable for beer boxes drawers
Insert perforé pour tiroirs pour caisses de bières
Convient uniquement aux tiroirs pour caisses de bière
Lochblecheinsatz für Schubladen für Bierkästen
Nur für Schubladen für Bierkästen geeignet

Drawer sizes | Tailles de tiroirs | Schubladengrößen



Notes | Notes | Notizen

All rights reserved
All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved



ZW21-9002



XKI21-0048




ZG19-9002



ZA19-9025


Cover product: N/A
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW!
5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!



***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt




Z-DL030-000 TABLE TOP 3.8
PLAN DE TRAVAIL
TISCHPLATTE




Z-D00-ZPRV OPEN FRAME 3.10
CHÂSSIS OUVERT
UNTERGESTELL OHNE GRUNDBODEN



Z-CV FRONT COVERS 3.12
FERMETURES FRONTALES
FRONTVERKLEIDUNGEN



LPW HEATED SHELF FOR BUFFET 3.14
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE POUR BUFFET DE SELF-SERVICE
WÄRMEBRÜCKE FÜR BUFFET



LPA LED SHELF FOR BUFFET 3.16
ÉTAGÈRE À LED POUR BUFFET
AUFSATZBORD MIT LED BELEUCHTUNG FÜR BUFFET



UNB1 DROP-IN DISPENSER FOR DISHWASHER BASKETS 3.18
DISTRIBUTEUR ENCASTRABLE DE PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
EINBAU-SPÜLKORBSPENDER



UNT1 DROP-IN DISPENSER FOR TRAYS 3.18
DISTRIBUTEUR ENCASTRABLE DE PLATEAUX
EINBAU-TABLETTSPENDER



UNL1 NEUTRAL DROP-IN DISPENSER FOR PLATES 3.20
DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES NEUTRE ENCASTRABLE
NEUTRALER EINBAU-TELLERSPENDER



UWL1 HEATED DROP-IN DISPENSER FOR PLATES 3.20
DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES CHAUFFANT ENCASTRABLE
BEHEIZBARER EINBAU-TELLERSPENDER



VTBD1 DISPENSER TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS 3.22
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
SPÜLKORBSPENDERWAGEN



VTTD1 DISPENSER TROLLEY FOR TRAYS 3.22
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PLATEAUX
TABLETTSPENDERWAGEN



VTLD2 NEUTRAL DISPENSER TROLLEY FOR PLATES 3.24
CHARIOT DE DISTRIBUTION NEUTRE POUR ASSIETTES
NEUTRALER TELLERPENDERWAGEN



VTLW2 HEATED DISPENSER TROLLEY FOR PLATES 3.24
CHARIOT DE DISTRIBUTION CHAUFFANT POUR ASSIETTES
BEHEIZBARER TELLERPENDERWAGEN



QK-ETS HEATED DROP-IN SOUP WELL 3.26
SOUPIÈRE CHAUFFANTE ENCASTRABLE
BEHEIZBARER EINBAU-SUPPENTOPF



UCG DROP-IN COLD BASIN 3.28
BAC RÉFRIGÉRÉ STATIQUE ENCASTRABLE
EINBAU-KÜHLWANNE, STATISCH



Z-UCGV DROP-IN VENTILATED COLD BASIN 3.30
BAC RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ ENCASTRABLE
EINBAU-KÜHLWANNE

All rights reserved



UWM DROP-IN BAIN MARIE BASIN 3.32
BAC BAIN MARIE ENCASTRABLE
EINBAU-BAIN-MARIE



Z-UWMV DROP-IN DRY BAIN MARIE BASIN 3.34
BAC BAIN-MARIE À SEC
EINBAU-BAIN-MARIE TROCKEN BEHEIZBAR



UCP DROP-IN COLD SURFACE 3.36
SURFACE RÉFRIGÉRÉE ENCASTRABLE
EINBAU-KÜHLPLATTE



Z-UCP-FLUSH BUILT-IN FLUSH COLD SURFACE 3.36
SURFACE RÉFRIGÉRÉE AFFLEURANTE
EINBAU-KÜHLPLATTE, BÜNDIG MIT DER TISCHPLATTE



UWP DROP-IN HEATED SURFACE 3.38
SURFACE CHAUFFANTE ENCASTRABLE
EINBAU-WÄRMEPLATTE



Z-UWP-FLUSH BUILT-IN FLUSH HEATED SURFACE 3.38
SURFACE CHAUFFANTE AFFLEURANTE
EINBAU-WÄRMEPLATTE, BÜNDIG MIT DER TISCHPLATTE



Z-UWPS DROP-IN HEATED GLASS SURFACE 3.40
SURFACE CHAUFFANTE ENCASTRABLE EN VERRE TREMPÉ
EINBAU-WÄRMEPLATTE, GLAS



Z-UWPS-FLUSH BUILT-IN FLUSH HEATED GLASS SURFACE 3.40
SURFACE CHAUFFANTE AFFLEURANTE EN VERRE TREMPÉ
EINBAU-WÄRMEPLATTE, GLAS, BÜNDIG MIT DER TISCHPLATTE

ADDITIONAL ACCESSORIES 3.42
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

TECHNICAL SPECIFICATIONS 3.43
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TERMS AND CONDITIONS 3.48
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 3.51
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

All rights reserved

How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?


ADD EXTRA FEATURES (HEATING, COOLING UNITS AND UPPER SHELVES, ETC.)
AJOUTEZ DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES (SURFACES CHAUFFANTES, SURFACES RÉFRIGÉRÉES, ÉTAGÈRES SUPÉRIEURES, ETC.)
FÜGEN SIE ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG HINZU (WÄRMEPLATTEN, KÜHLPLATTEN, AUFSATZBORDE USW.)

CHOOSE A TABLE TOP OF NEEDED SIZE AND PROFILE/UPSTAND CONFIGURATION
CHOISISSEZ UN PLAN DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET UNE CONFIGURATION DE PROFILÉ/DOSSERET QUI VOUS CONVIENT
WÄHLEN SIE EINE TISCHPLATTE MIT DEN GEWÜNSCHTEN ABMESSUNGEN UND DER GEWÜNSCHTEN PROFIL-/AUFKANTUNGSKONFIGURATION

CHOOSE A LAMINATE COUNTER TYPE AND SIZE
CHOISISSEZ LE TYPE ET LA TAILLE DE VOTRE COMPTOIR STRATIFIÉ
WÄHLEN SIE ART UND ABMESSUNGEN DER SPEISENAUSGABE AUS

FINISH UP THE LAYOUT WITH THE CHOSEN TYPE OF FRAME COMBINATION
COMPLÉTEZ LA DISPOSITION PAR LE TYPE DE COMBINAISON DE CHÂSSIS DE VOTRE CHOIX
VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DIE KONSTRUKTION MIT DER GEWÄHLTEN ART DES UNTERGESTELLS

YOUR CUSTOMISED LAMINATE COUNTER
VOTRE COMPTOIR STRATIFIÉ SUR MESURE
IHRE INDIVIDUELLE SPEISENAUSGABE





Flexibility in non-standard solutions
Solutions sur mesure flexibles
Flexibilität bei Sonderlösungen

Orders made on time
Délai de livraison respecté
Termingerechte Bestellungen

3-4 week lead time
Délai de livraison 3 à 4 semaines
3-4 Wochen Lieferzeit

Detailed 3D drawings
Schémas 3D détaillés
Detaillierte 3D-Zeichnungen

High-quality materials and sturdy construction
Matériaux de haute qualité et construction robuste
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Wide range of different modules
Vaste gamme de modules différents
Große Auswahl an verschiedenen Unterbauten (Modulen)

All rights reserved
All rights reserved

L **1000 - 3000** mm

B **600-1200** mm

H **30** mm



L	B 600 mm	HPL HPL €	Inox Inox €	Wood Bois | Holz €	Acrylic Acrylique | Acryl €	Stone Pierre | Stein €	B 800 mm	HPL HPL €	Inox Inox €	Wood Bois | Holz €	Acrylic Acrylique | Acryl €	Stone Pierre | Stein €
1000 mm	Z-DL030-000-100/60/3	254	270	705	814	1220	Z-DL030-000-100/80/3	329	336	916	1059	1587
1200 mm	Z-DL030-000-120/60/3	305	293	846	977	1466	Z-DL030-000-120/80/3	397	365	1101	1269	1906
1400 mm	Z-DL030-000-140/60/3	357	334	988	1139	1709	Z-DL030-000-140/80/3	463	412	1284	1480	2222
1600 mm	Z-DL030-000-160/60/3	408	363	1128	1302	1953	Z-DL030-000-160/80/3	530	444	1466	1690	2538
1800 mm	Z-DL030-000-180/60/3	457	390	1271	1464	2198	Z-DL030-000-180/80/3	596	472	1653	1904	2856
2000 mm	Z-DL030-000-200/60/3	509	415	1409	1627	2442	Z-DL030-000-200/80/3	661	504	1832	2115	3173
2200 mm	Z-DL030-000-220/60/3	559	442	1551	1789	2684	Z-DL030-000-220/80/3	729	534	2017	2327	3489
2400 mm	Z-DL030-000-240/60/3	610	470	1693	1954	2929	Z-DL030-000-240/80/3	793	564	2200	2538	3808
2600 mm	Z-DL030-000-260/60/3	661	496	1833	2115	3173	Z-DL030-000-260/80/3	860	596	2383	2750	4125
2800 mm	Z-DL030-000-280/60/3	713	521	1974	2277	3418	Z-DL030-000-280/80/3	925	624	2566	2962	4442
3000 mm	Z-DL030-000-300/60/3	763	842	2115	2442	3662	Z-DL030-000-300/80/3	992	972	2750	3174	4763

L	B 1000 mm	HPL HPL €	Inox Inox €	Wood Bois | Holz €	Acrylic Acrylique | Acryl €	Stone Pierre | Stein €	B 1200 mm	HPL HPL €	Inox Inox €	Wood Bois | Holz €	Acrylic Acrylique | Acryl €	Stone Pierre | Stein €
1000 mm	Z-DL030-000-100/100/3	432	433	1198	1384	2076	Z-DL030-000-100/1200/3	507	539	1409	1629	2442
1200 mm	Z-DL030-000-120/100/3	519	462	1438	1660	2493	Z-DL030-000-120/1200/3	610	584	1693	1954	2931
1400 mm	Z-DL030-000-140/100/3	607	510	1679	1936	2904	Z-DL030-000-140/1200/3	713	669	1974	2277	3416
1600 mm	Z-DL030-000-160/100/3	692	541	1920	2213	3319	Z-DL030-000-160/1200/3	816	725	2258	2601	3904
1800 mm	Z-DL030-000-180/100/3	777	570	2159	2492	3736	Z-DL030-000-180/1200/3	915	781	2540	2929	4393
2000 mm	Z-DL030-000-200/100/3	866	600	2398	2766	4152	Z-DL030-000-200/1200/3	1018	831	2819	3254	4883
2200 mm	Z-DL030-000-220/100/3	954	632	2635	3042	4564	Z-DL030-000-220/1200/3	1121	883	3101	3579	5368
2400 mm	Z-DL030-000-240/100/3	1036	661	2876	3321	4979	Z-DL030-000-240/1200/3	1219	940	3384	3906	5857
2600 mm	Z-DL030-000-260/100/3	1124	693	3118	3596	5395	Z-DL030-000-260/1200/3	1322	992	3667	4231	6346
2800 mm	Z-DL030-000-280/100/3	1212	721	3357	3871	5812	Z-DL030-000-280/1200/3	1425	1042	3948	4555	6835
3000 mm	Z-DL030-000-300/100/3	1297	1069	3598	4152	6225	Z-DL030-000-300/1200/3	1524	1683	4232	4883	7325

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Combination of different materials available
Combinaison de différents matériaux disponible
Kombination von verschiedenen Materialien ist möglich




Designed to meet all architectural requirements (bespoke shapes, thickness, rounded corners etc.)
Conçu pour répondre à toutes les exigences architecturales (formes sur mesure, épaisseur, coins arrondis, etc.)
Entworfen, um alle Anforderungen der Architekten zu treffen (Formen nach Maß, Stärke, gerundete Ecken, usw.)



Unlimited design possibilities (customized edge profiles)
Possibilités de conception illimitées (profils de bord personnalisés)
Unbegrenzte Design-Möglichkeiten

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Upstand
Ask for price
Dosserêt
Demander le tarif
Aufkantung
Preis auf Anfrage



Z-SLR **273 €**


Stainless steel sliding rails
Rampe à plateaux en inox
Tablettrutsche aus Edelstahl



Drop-in sinks with noise dampening pads
All options on page 3.48
Bacs encastrables avec tampons anti bruits
Toutes les options à la page 3.48
Einbau-Becken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf der Seite 3.48



Plumbing sets
All options on page 3.48
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 3.48
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 3.48




Z-CUT **305 €**

Cut out for equipment
Découpe pour encastrer l'équipement
Ausschnitt für Geräte




Z-CUT-OPEN **516 €**

Cut out for equipment
Découpe pour encastrer l'équipement
Ausschnitt für Geräte



Z-DIICEB

Drop-in ice basin
All options on page 4.18
Bac à glace encastrable
Toutes les options à la page 4.18
Einbau - Eiswanne
Alle Optionen auf Seite 4.18



Y-SNA **186 €**

Drop-in stainless steel waste hole (⌀150, ⌀200 or ⌀250 mm)
Trou à déchets encastrable (⌀150, ⌀200 ou ⌀250 mm)
Einbau-Abfallschacht aus Edelstahl (⌀150, ⌀200 oder ⌀250 mm)



Z-DIDTFC

Drop-in drip-tray for coffee
All options on page 4.14
Grille à café encastrable pour comptoir
Toutes les options à la page 7.14
Einbau-Abtropfschale für Kaffee
Alle Optionen auf der Seite 7.14




Z-DIDT

Drop-in drip-tray for bar
All options on page 4.18
Grille à biére encastrable pour comptoir
Toutes les options à la page 4.18
Einbau-Abtropfschale für Bar
Alle Optionen auf der Seite 4.18



Z-ICU **186 €**

Drop-in cutlery unit
Cuve encastrable pour couverts
Einsetzbare Besteckbehälter



Z-DICHC **62 €**

Drop-in cable hole cover (⌀60 mm)
Couvercle encastrable du trou du cable (⌀60 mm)
Einsteckbare Kabellochabdeckung (⌀60 mm)

All rights reserved
All rights reserved

OPEN FRAME
CHÂSSIS OUVERT
UNTERGESTELL OHNE GRUNDBODEN

L **400 - 3000** mm

B **600 - 700** mm

H **870** mm



L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	Z-D00-ZPRV-40/60/87	**174**	Z-D00-ZPRV-40/65/87	**177**	Z-D00-ZPRV-40/70/87	**181**	4
600 mm	Z-D00-ZPRV-60/60/87	**191**	Z-D00-ZPRV-60/65/87	**195**	Z-D00-ZPRV-60/70/87	**199**	4
800 mm	Z-D00-ZPRV-80/60/87	**208**	Z-D00-ZPRV-80/65/87	**212**	Z-D00-ZPRV-80/70/87	**216**	4
1000 mm	Z-D00-ZPRV-100/60/87	**226**	Z-D00-ZPRV-100/65/87	**232**	Z-D00-ZPRV-100/70/87	**235**	4
1200 mm	Z-D00-ZPRV-120/60/87	**243**	Z-D00-ZPRV-120/65/87	**247**	Z-D00-ZPRV-120/70/87	**253**	4
1400 mm	Z-D00-ZPRV-140/60/87	**253**	Z-D00-ZPRV-140/65/87	**259**	Z-D00-ZPRV-140/70/87	**263**	4
1600 mm	Z-D00-ZPRV-160/60/87	**270**	Z-D00-ZPRV-160/65/87	**275**	Z-D00-ZPRV-160/70/87	**281**	4
1800 mm	Z-D00-ZPRV-180/60/87	**286**	Z-D00-ZPRV-180/65/87	**293**	Z-D00-ZPRV-180/70/87	**297**	4
2000 mm	Z-D00-ZPRV-200/60/87	**302**	Z-D00-ZPRV-200/65/87	**308**	Z-D00-ZPRV-200/70/87	**314**	4
2200 mm	Z-D00-ZPRV-220/60/87	**405**	Z-D00-ZPRV-220/65/87	**411**	Z-D00-ZPRV-220/70/87	**419**	6
2400 mm	Z-D00-ZPRV-240/60/87	**421**	Z-D00-ZPRV-240/65/87	**427**	Z-D00-ZPRV-240/70/87	**436**	6
2600 mm	Z-D00-ZPRV-260/60/87	**437**	Z-D00-ZPRV-260/65/87	**445**	Z-D00-ZPRV-260/70/87	**452**	6
2800 mm	Z-D00-ZPRV-280/60/87	**452**	Z-D00-ZPRV-280/65/87	**461**	Z-D00-ZPRV-280/70/87	**469**	6
3000 mm	Z-D00-ZPRV-300/60/87	**607**	Z-D00-ZPRV-300/65/87	**620**	Z-D00-ZPRV-300/70/87	**633**	6


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Breite, Tiefe u.s.w.) angepasst werden



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-LEGS **75 €**
Extra pair of legs
Paire de pieds supplémentaire
Zusätzliches Paar Tischbeine



Z-D00-PLV **106 €/m**
Stainless steel reinforced shelf
Étagère basse en inox
Verschweißter Grundboden



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox
(charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden
(30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Z-D00-PSV **193 €/m**
Stainless steel grid shelf
Étagère en grille en inox
Bodenrost aus Edelstahl



Z-NLU **219 €/2pc.**
Stainless steel sliding doors
All options on page 1.34
Portes coulissantes inox
Toutes les options à la page 1.34
Edelstahl-Schiebetüren
Alle Optionen auf der Seite 1.34



Z-VLU **116 €/pc**
Stainless steel shutting doors
All options on page 1.36
Portes battantes en inox
Toutes les options à la page 1.36
Edelstahl-Flügeltüren
Alle Optionen auf der Seite 1.36



Stainless steel drawers
All options on page 3.48
Tiroirs en inox
Toutes les options à la page 3.48
Edelstahl-Schubladen
Alle Optionen auf Seite 3.48



Z-AD-WINDOW **144 €**
Integrated waste chute above door
Trou à déchets intégré au-dessus de la porte
Abfall-Abwurfklappe über der Tür



Laminate construction cabinet
Ask for price
Armoire en construction avec stratifié
Demander le tarif
Schrank in Laminatkonstruktion
Preis auf Anfrage



Z-DSU-P300 **50 €/m**
Panel for control units (height 300mm)
Panneau frontale pour les commandes (hauteur 300mm)
Blende für Steuerungsanlagen (Höhe 300 mm)




Standart cooling counters and heated equipment option - catalogue 2
Tables réfrigérées et meubles chauffants standard en option - catalogue No. 2
Optionen der Standard-Kühltische und der Wärmetechnik im Katalog 2



Standard modular table option - catalogue 1
Option de table modulaire standard - catalogue 1
Modulares Tisch gemäß Standard - Option im Katalog 1

All rights reserved
All rights reserved



Standard covers
Fermetures standards
Standard-Verkleidungen
Page | Page | Seite 3.43

Service covers
Fermetures de service
Serviceblenden
Page | Page | Seite 3.43

Standard covers | Fermetures standards | Standard-Verkleidungen

L	B 36 mm	MFC | MFC | MFC €/m	HPL | HPL | HPL €/m	Veneer | Placage | Furnier €/m
-	Z-CV-SD-36	284	467	566

Service covers | Fermetures de service | Serviceblenden

L	B 182 mm	MFC | MFC | MFC €/m	HPL | HPL | HPL €/m	Veneer | Placage | Furnier €/m
-	Z-CV-SV-182	566	749	849

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Elegant design
Design élégent
Elegantisches Design



Waterproof plywood frame
Cadre contreplaqué hydrofuge
Konstruktion aus wasserdichtem Sperrholz



Time-saving setup
Configuration rapide
Zeitsparendes Setup

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-SPT **145 €/m**
Stainless steel/ HPL tray slide with ribs (foldable tray slide)
Max length 2000 mm per piece
Rampe à plateaux en inox (rampe rabattable à plateaux)
Max longeur 2000 mm par pièce
Edelstahl/ HPL Tablettrutsche mit Sicken (klappbare Tablettrutsche)
Maximale Länge 2000 mm pro Stück




Z-STT **224 €/m**
Stainless steel bar tray slide (foldable tray slide)
Max length 3000 mm per piece
Rampe à plateaux en tubes inox (rampe rabattable à plateaux)
Max longeur 3000 mm par pièce
Rohr-Tablettrutsche aus Edelstahl (klappbare Tablettrutsche)
Maximale Länge 3000 mm pro Stück



Z-NICHE
Niche for plates
Ask for price
Niche pour les assiettes
Demander le tarif
Nische für Teller
Preis auf Anfrage




Z-SHELF
Shelf for trays
Ask for price
Étagère pour plateaux
Demander le tarif
Bord für Tabletts
Preis auf Anfrage



Z-GRID **114 €**
Stainless steel ventilation grid
Grille de ventilation en inox
Edelstahl-Belüftungsgitter



Z- KKPLATE
Customizable kickplate (stainless steel,brass, copper, painted etc.)
Ask for price
Plaque de protection sur mesure (acier inoxydable, laiton, cuivre, peint, etc.)
Demander le tarif
Anpassbare Sockelblende (Edelstahl, Messing, Kupfer, mit einer Farbe usw.)
Preis auf Anfrage



Z-LED
Customized LED lighting
Ask for price
Eclairage LED personnalisé
Demander le tarif
LED Beleuchtung nach Maß
Preis auf Anfrage




Z-LAM
Non standard colors and textures panel
Ask for price
Couleurs et textures sur mesure
Demander le tarif
Verkleidungen in kundenspezifischen Farben und Oberflächen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

HEATED SHELF FOR BUFFET
ÉTAGÈRE CHAUFFANTE POUR BUFFET DE SELF-SERVICE
WÄRMEBRÜCKE FÜR BUFFET

L **743 - 2043** mm **B** **380, 400, 450** mm **H** **400** mm **170** mm Page | Page | Seite **3.44**



HEATED

L	B 400 mm*	€	B 450 mm	€					GN
743 mm	LPW12-74/40/40	**909**	LPW12-74/45/40	**939**	2x300 W	65 °C	230 V	600 W	2 GN1/1
1068 mm	LPW13-107/40/40	**1016**	LPW13-107/45/40	**1046**	3x300 W	65 °C	230 V	900 W	3 GN1/1
1393 mm	LPW14-139/40/40	**1101**	LPW14-139/45/40	**1131**	4x300 W	65 °C	230 V	1200 W	4 GN1/1
1718 mm	LPW15-172/40/40	**1434**	LPW15-172/45/40	**1464**	5x300 W	65 °C	230 V	1500 W	5 GN1/1
2043 mm	LPW16-204/40/40	**1654**	LPW16-204/45/40	**1685**	6x300 W	65 °C	230 V	1800 W	6 GN1/1

** Short lead time*
** Execution à bref délai*
** Kurze Lieferzeit*

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



6 mm tempered glass sneeze guard
Protection hygiénique en verre trempé de 6 mm
Hustenschutz aus 6 mm starkem Sicherheitsglas



Eye-level control panel. Adjustable temperature up to 65 °C
Panneau de contrôle à hauteur de regard. Température réglable jusqu'à 65 °C
Steuerung auf Augenhöhe. Verstellbare Temperatur bis zu 65 °C



Space-saving - can be mounted on top of drop-in
Gain de place - peut être monté sur le dessus de drop-in
Platzsparend - kann auf einem Einbau-Gerät montiert werden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-LP-ST2 **90 €**
Sneeze guard in front
Protection hygiénique frontale
Hustenschutz gästeseitig



A-LP-ST3 **181 €**
Sneeze guard on both sides
Protection hygiénique des deux côtés
Hustenschutz auf beiden Seiten



A-LP-ST4 **170 €**
Full height sneeze guard in front. B = 380 mm
Protection hygiénique frontale en pleine hauteur. B = 380 mm
Hustenschutz gästeseitig in voller Höhe. B = 380 mm




A-LP-NGLASS **-35 €**
Without glass
Sans verre
Ohne Glas



Z-GLASSTHICK
Tempered 8 mm glass
Ask for price
Verre trempé 8 mm
Demander le tarif
Sicherheitsglas, 8 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Z-GLASSCOLOUR
Painted glass
Ask for price
Verre peint
Demander le tarif
Gefärbtes Glas
Preis auf Anfrage




Z-FRAMECOLOUR
Painted shelf frame
Ask for price
Cadre d'étagère peint
Demander le tarif
Gefärbter Rahmen des Aufsatzbordes
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

LED SHELF FOR BUFFET
ÉTAGÈRE À LED POUR BUFFET
AUFSATZBORD MIT LED BELEUCHTUNG FÜR BUFFET

L **743 - 2043** mm **B** **380, 400, 450** mm **H** **400** mm **170** mm Page | Page | Seite **3.44**



L	B 400 mm*	€	B 450 mm	€	GN
743 mm	LPA12-74/40/40	**662**	LPA12-74/45/40	**693**	2 GN1/1
1068 mm	LPA13-107/40/40	**820**	LPA13-107/45/40	**851**	3 GN1/1
1393 mm	LPA14-139/40/40	**979**	LPA14-139/45/40	**1009**	4 GN1/1
1718 mm	LPA15-172/40/40	**1276**	LPA15-172/45/40	**1306**	5 GN1/1
2043 mm	LPA16-204/40/40	**1541**	LPA16-204/45/40	**1572**	6 GN1/1
768 mm	LPA12V-77/40/40	**662**	LPA12V-77/45/40	**693**	2 GN1/1 for Z-UCGV2
1108 mm	LPA13V-111/40/40	**820**	LPA13V-111/45/40	**851**	3 GN1/1 for Z-UCGV3

** Short lead time*
** Execution à bref délai*
** Kurze Lieferzeit*

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



6 mm tempered glass sneeze guard
Protection hygiénique en verre trempé de 6 mm
Hustenschutz aus 6 mm starkem Sicherheitsglas



Energy-efficient LED lighting with control switch
Éclairage LED à haut rendement énergétique avec contrôleur
Energieeffiziente LED-Beleuchtung mit Kontrollschalter



Can be customised to any individual needs (size, color, glass configuartions, etc.)
Possibilité de personnaliser taille, couleur, configuration du verre etc. selon besoins individuels
Kann zu individuellen Anforderungen (Grösse, Farbe, Glas-Konfigurationen u.ä.) angepasst werden


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-LP-ST2 **90 €**
Sneeze guard in front
Protection hygiénique frontale
Hustenschutz gästeseitig



A-LP-ST3 **181 €**
Sneeze guard on both sides
Protection hygiénique des deux côtés
Hustenschutz auf beiden Seiten




A-LP-ST4 **170 €**
Full height sneeze guard in front. B = 380 mm
Protection hygiénique frontale en pleine hauteur. B = 380 mm
Hustenschutz gästeseitig in voller Höhe. B = 380 mm




Z-ST5 **271 €**
Full height sneeze guard in front and right side
Protection hygiénique frontale et sur le côté droit en pleine hauteur
Hustenschutz gästeseitig und rechts, in voller Höhe




Z-ST6 **271 €**
Full height sneeze guard in front and left side
Protection hygiénique frontale et sur le côté gauche en pleine hauteur
Hustenschutz gästeseitig und links, in voller Höhe



Z-ST7 **373 €**
Full height sneeze guard on three sides
Protection hygiénique pleine hauteur sur trois côtés
Dreiseitiger Hustenschutz in voller Höhe



A-LP-NGLASS **-35 €**
Without glass
Sans verre
Ohne Glas



Z-NEUTRAL
Plain shelf without LED or heating
Ask for price
Etagère simple sans LED ni chauffage
Demander le tarif
Aufsatzbord ohne LED Beleuchtung oder Wärmebrücke
Preis auf Anfrage



Z-GLASSTHICK
Tempered 8 mm glass
Ask for price
Verre trempé 8 mm
Demander le tarif
Sicherheitsglas, 8 mm Stärke
Preis auf Anfrage



Z-GLASSCOLOUR
Painted glass
Ask for price
Verre peint
Demander le tarif
Gefärbtes Glas
Preis auf Anfrage



Z-FRAMECOLOUR
Painted shelf frame
Ask for price
Cadre d'étagère peint
Demander le tarif
Gefärbter Rahmen des Aufsatzbordes
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN DISPENSER FOR DISHWASHER BASKETS
DISTRIBUTEUR ENCASTRABLE DE PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
EINBAU-SPÜLKÖRBSPENDER

L **610** mm

B **610** mm

H **700** mm




B 610 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	Basket dimensions Dimensions de panier | Korbmaße	Amount of baskets Nombre de paniers | Anzahl der Körbe	Max load Charge max | Max. Belastbarkeit
UNB1-61/61/70	**736**	580×580 mm	500×500×100 mm	5×10 kg	50 kg


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for dishwasher baskets (500×500 mm)
Conçu pour les paniers de lave-vaisselle (500×500 mm)
Für Spülkörbe (500×500 mm)



Drop-in (easily fits on table top)
Système encastrable (facile à installer sur un plan de travail)
Einbau (passt leicht auf Tischplatte)



Self adjustable to weight of dishwasher baskets
Réglage automatique en fonction du poids des paniers de lave-vaisselle
Passt sich eigenständig dem Gewicht der Spülkörbe an

DROP-IN DISPENSER FOR TRAYS
DISTRIBUTEUR ENCASTRABLE DE PLATEAUX
EINBAU-TABLETTSPENDER

L **540** mm


B **440** mm

H **700** mm




B 540 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	Tray dimensions Dimensions de plateau | Tablettmaße	Amount of trays Nombre de plateaux | Anzahl der Tabletts	Max load Charge max | Max. Belastbarkeit
UNT1-54/44/70	**704**	510×410 mm	430×330 mm	100×0,5 kg	50 kg


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for trays (430×330 mm)
Conçu pour les plateaux (430×330 mm)
Für Tabletts (430×330 mm)



Drop-in (easily fits on table top)
Système encastrable (facile à installer sur un plan de travail)
Einbau (passt leicht auf Tischplatte)



Self adjustable to weight of trays
Réglage automatique en fonction du poids des plateaux
Passt sich eigenständig dem Gewicht Tabletts an

All rights reserved
All rights reserved

NEUTRAL DROP-IN DISPENSER FOR PLATES
DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES NEUTRE ENCASTRABLE
NEUTRALER EINBAU-TELLERSPENDER

L **400** mm


B **400** mm

H **700** mm



B 400 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	⌀ of plates ⌀ des assiettes | ⌀ der Teller	Amount of plates Nombre d'assiettes | Anzahl der Teller	Max load Charge max | Max. Belastbarkeit
UNL1-40/40/70	**437**	350×350 mm	160 - 280 mm	55×0,7 kg	38 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for plates (⌀ 160 - 280 mm)
Conçu pour les assiettes (⌀ 160-280 mm)
Für Teller (⌀ 160-280 mm)



Drop-in (easily fits on table top)
Système encastrable (facile à installer sur un plan de travail)
Einbau (passt leicht auf Tischplatte)



Self adjustable to weight of the plates
Réglage automatique en fonction du poids des assiettes
Passt sich eigenständig dem Gewicht der Teller an



Suitable for plates of different size
Convient à différentes tailles d'assiettes
Geeignet für verschiedene Größen

All rights reserved

HEATED DROP-IN DISPENSER FOR PLATES
DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES CHAUFFANT ENCASTRABLE
BEHEIZBARER EINBAU-TELLERSPENDER

L **400** mm


B **400** mm

H **705** mm



B 400 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	⌀ of plates ⌀ des assiettes | ⌀ der Teller	Amount of plates Nombre d'assiettes | Anzahl der Teller	Max load Charge max | Max. Belastbarkeit			
UWL1-40/40/71	**932**	380×380 mm	160 - 280 mm	55×0,7 kg	38 kg	+30 ... +85 °C	230 V	2000 W

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for plates (⌀ 160 - 280 mm)
Conçu pour les assiettes (⌀ 160-280 mm)
Für Teller (⌀ 160-280 mm)



Drop-in (easily fits on table top)
Système encastrable (facile à installer sur un plan de travail)
Einbau (passt leicht auf Tischplatte)



Remote control. Easy-to-clean digital controller with adjustable temperature (+30 ... +85 °C)
Contrôle à distance. Contrôleur numérique facile à nettoyer avec température réglable (+30...+85 °C)
Fernbedienung. Leicht zu reinigende elektronische Steuerung mit einstellbarer Temperatur (+30 .... +85 °C)



Suitable for plates of different size
Convient à différentes tailles d'assiettes
Geeignet für verschiedene Größen

All rights reserved

DISPENSER TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
SPÜLKORBSPENDERWAGEN

L 515 mm

B 630 mm

H 900 mm



B 630 mm	€	Dimensions of baskets Dimensions des paniers | Abmessungen der Spülkörbe	Amount of baskets Nombre de paniers | Anzahl der Spülkörbe	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit
VTBD1-52/63/90	**844**	500×500×100 mm	5×10 kg	50 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for dishwasher baskets (500×500 mm)
Conçu pour les paniers de lave-vaisselle (500×500 mm)
Für Spülkörbe bestimmt (500×500 mm)



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Easily removable back panel for spring adjustment
Panneau arrière facilement démontable pour le réglage des ressorts
Leicht abnehmbare Rückwand zur Federeinstellung



Ergonomic stainless steel handle
Poignée ergonomique en inox
Ergonomischer Edelstahlgriff

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **104 €**

Set of stainless steel wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

DISPENSER TROLLEY FOR TRAYS
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PLATEAUX
TABLETTSPENDERWAGEN

L 450 mm

B 500 mm

H 900 mm



B 500 mm	€	Dimensions of tray Dimensions du plateau | Abmessungen des Blechs	Amount of trays Nombre de plateaux | Anzahl der Tabletts	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit
VTTD1-45/50/90	**840**	430×330 mm	100×0,5 kg	50 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for trays (430×330 mm)
Conçu pour les plateaux 430×330 mm
Für Tabletts bestimmt (430×330 mm)



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Easily removable back panel for spring adjustment
Panneau arrière facilement démontable pour le réglage des ressorts
Leicht abnehmbare Rückwand zur Federeinstellung



Ergonomic stainless steel handle
Poignée ergonomique en inox
Ergonomischer Edelstahlgriff

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **104 €**

Set of stainless steel wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

NEUTRAL DISPENSER TROLLEY FOR PLATES
CHARIOT DE DISTRIBUTION NEUTRE POUR ASSIETTES
NEUTRALER TELLERPENDERWAGEN

L 380 mm


B 720 mm

H 900 mm



B 720 mm	€	Plates ∅ Assiettes ∅ | Teller ∅	Amount of plates Nombre d'assiettes | Anzahl der Teller	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit
VTLD2-38/72/90	**1034**	160-280 mm	2×55×0,72 kg	2×40 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for plates (∅ 160-280 mm)
Conçu pour les assiettes (∅ 160-280 mm)
Für Teller bestimmt (∅ 160-280 mm)



Set of galvanized wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ∅125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ∅125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Self adjustable to weight of the plates
Réglage automatique en fonction du poids des assiettes
Passt sich eigenständig dem Gewicht der Teller an



Waste tray
Plateau à déchets
Abfall-Ensatz

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **104 €**

Set of stainless steel wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ∅125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ∅125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

HEATED DISPENSER TROLLEY FOR PLATES
CHARIOT DE DISTRIBUTION CHAUFFANT POUR ASSIETTES
BEHEIZBARER TELLERPENDERWAGEN

L 380 mm


B 720 mm

H 900 mm



B 720 mm	€	Plates ∅ Assiettes ∅ | Teller ∅	Amount of plates Nombre d'assiettes | Anzahl der Teller	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit			
VTLW2-38/72/90	**1290**	160-280 mm	2×55×0,72 kg	2×40 kg	+30 ... +85 °C	230 V	2000 W

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for plates (∅ 160-280 mm)
Conçu pour les assiettes (∅ 160-280 mm)
Für Teller bestimmt (∅ 160-280 mm)



Set of galvanized wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ∅125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ∅125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Easy-to-clean digital controller with adjustable temperature (+30 ... +85 °C)
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec température réglable (+30 ... +85 °C)
Leicht zu reinigender elektriche Steuerung mit einstellbarer Temperatur (+30 ... +85 °C)



Double-wall construction with thermal insulation
Structure à double paroi avec isolation thermique
Doppelwandige Konstruktion mit Wärmeisolierung

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **104 €**

Set of stainless steel wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ∅125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ∅125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

HEATED DROP-IN SOUP WELL
SOUPIÈRE CHAUFFANTE ENCASTRABLE
BEHEIZBARER EINBAU-SUPPENTOPF

Ø **312** mm

H **370** mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Opening top
Couvercle
Öffenbarer Deckel



Remote control and removable well
Télécommande et fond amovible
Fernbedienung und abnehmbarer Topf



Adjustable temperature
Température réglable
Einstellbare Temperatur

Ø 312 mm	€	Cut out ⌀ Découpe ⌀ | Ausschnitt ⌀	Capacity Capacité | Volumen			
QK-ETS	**1281**	280 mm	9 l	+30 … +120 °C	230 V	350 W

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55

All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN COLD BASIN
BAC RÉFRIGÉRÉ STATIQUE ENCASTRABLE
EINBAU-KÜHLWANNE, STATISCH

R290 CE

L **452 - 1424** mm

B **600** mm

H **670** mm




L	B 600 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
452 mm	UCG1-45/60/67	**2007**	380x580 mm	1 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	360 W	-
774 mm	UCG2-77/60/67	**2293**	719x580 mm	2 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	360 W	743 mm
1099 mm	UCG3-110/60/67	**2578**	1044x580 mm	3 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	530 W	1068 mm
1424 mm	UCG4-142/60/67	**2902**	1369x580 mm	4 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	590 W	1393 mm


Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Well with rounded corners and bottom incline for better water drainage
Bac avec coins arrondis et avec fond incliné pour un meilleur écoulement de l'eau
Wanne mit gerundeten Ecken und Gefälle des Bodens für besseren Wasserablauf



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)




Self heated evaporation pan with extra outlet to connect to
Bac d'évaporation auto-chauffant avec sortie supplémentaire pour connection
Selbstbeheizte Tauwasserauffangschale mit zusätzlichem Ablauf zum Anschließen


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-CECOL — **Free of charge**
Central cooling -5 °C
Réfrigération centrale -5 °C
Zentrale Kühlung. Nur für -5 °C



A-UV-L — **Free of charge**
Mounting holes for shelf
Trous de fixation de l'étagère
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes



A-UV-L-ST — **Free of charge**
Mounting holes for shelf and full height sneeze guard in front A-LP-ST4
Trous de fixation de l'étagère et protection hygiénique pleine hauteur à l'avant A-LP-ST4
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes und Hustenschutz voller Höhe gästeseitig A-LP-ST4



Z-UCG — **Ask for price**
Custom drop-in fit to shelf with glass configurations - Z-ST5, Z-ST6 and Z-ST7
Encastrement sur mesure dans une étagère avec des configurations en verre - Z-ST5, Z-ST6 et Z-ST7
Kundenspezifische Konfigurationen von Einbaugeräten angepasst zum Aufsatzbord mit Glas - Z-ST5, Z-ST6 und Z-ST7

All rights reserved


L **549 - 1139** mm

B **650** mm

H **720** mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Effective air distribution system for uniformity of temperature
Système de distribution d'air efficace pour une température uniforme
Effektives Luftverteilungssystem für gleichmäßige Temperaturverteilung



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)




Self heated evaporation pan
Bac d'évaporation auto-chauffant
Selbstbeheizte Tauwasserauffangschale

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-CECOL **Free of charge**
Central cooling -5 °C
Réfrigération centrale -5 °C
Zentrale Kühlung. Nur für -5 °C



LPW, LPA
Shelf
All options on page 3.17
Étagère
Toutes les options à la page 3.17
Aufsatzbord
Alle Optionen auf der Seite 3.17

L	B 650 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
549 mm	Z-UCGV1-55/65/72	**2957**	494x630 mm	1 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	341 W	-
799 mm	Z-UCGV2-80/65/72	**3182**	744x630 mm	2 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	663 W	768 mm
1139 mm	Z-UCGV3-114/65/72	**3471**	1084x630 mm	3 GN1/1	+2 ... +8 °C	230 V	854 W	1108 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55

All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN BAIN MARIE BASIN
BAC BAIN MARIE ENCASTRABLE
EINBAU-BAIN-MARIE

L **452 - 1424** mm

B **600** mm


H **275** mm




L	B 600 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
452 mm	UWM1-45/60/28	**1243**	380x580 mm	1 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	550 W	-
774 mm	UWM2-77/60/28	**1416**	719x580 mm	2 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1100 W	743 mm
1099 mm	UWM3-110/60/28	**1570**	1044x580 mm	3 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1650 W	1068 mm
1424 mm	UWM4-142/60/28	**1730**	1369x580 mm	4 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W	1393 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Well with rounded corners and bottom incline for better water drainage
Bac avec coins arrondis et avec fond incliné pour un meilleur écoulement de l'eau
Wanne mit gerundeten Ecken und Gefälle des Bodens für besseren Wasserablauf



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)




Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-UWM-SUPPLY **350 €**
Automatic water supply
Alimentation automatique en eau
Automatische Wasserzufuhr



A-UV-L **Free of charge**
Mounting holes for shelf
Trous de fixation de l'étagère
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes



A-UV-L-ST **Free of charge**
Mounting holes for shelf and full height sneeze guard in front A-LP-ST4
Trous de fixation de l'étagère et protection hygiénique pleine hauteur à l'avant A-LP-ST4
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes und Hustenschutz voller Höhe gästeseitig A-LP-ST4



Z-UWM **Ask for price**
Custom drop-in fit to shelf with glass configurations - Z-ST5, Z-ST6 and Z-ST7
Encastrement sur mesure dans une étagère avec des configurations en verre - Z-ST5, Z-ST6 et Z-ST7
Kundenspezifische Konfigurationen von Einbaugeräten angepasst zum Aufsatzbord mit Glas - Z-ST5, Z-ST6 und Z-ST7

DROP-IN BAIN MARIE BASIN
BAC BAIN MARIE ENCASTRABLE
EINBAU-BAIN-MARIE

L **1749 - 2074** mm


B **600** mm

H **275** mm




L	B 600 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
1749 mm	UWM5-175/60/28	**2077**	1694x580 mm	5 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2750 W	1718 mm
2074 mm	UWM6-207/60/28	**2424**	2019x580 mm	6 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3300 W	2043 mm

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and easy-to-clean
Hygiénique et facile à nettoyer
Hygienisch und einfach zu reinigen



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)




Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-UWM-SUPPLY **350 €**
Automatic water supply
Alimentation automatique en eau
Automatische Wasserzufuhr



A-UV-L **Free of charge**
Mounting holes for shelf
Trous de fixation de l'étagère
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes



A-UV-L-ST **Free of charge**
Mounting holes for shelf and full height sneeze guard in front A-LP-ST4
Trous de fixation de l'étagère et protection hygiénique pleine hauteur à l'avant A-LP-ST4
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes und Hustenschutz voller Höhe gästeseitig A-LP-ST4



Z-UWM **Ask for price**
Custom drop-in fit to shelf with glass configurations - Z-ST5, Z-ST6 and Z-ST7
Encastrement sur mesure dans une étagère avec des configurations en verre - Z-ST5, Z-ST6 et Z-ST7
Kundenspezifische Konfigurationen von Einbaugeräten angepasst zum Aufsatzbord mit Glas - Z-ST5, Z-ST6 und Z-ST7


All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN DRY BAIN MARIE BASIN
BAC BAIN-MARIE À SEC
EINBAU-BAIN-MARIE TROCKEN BEHEIZBAR

L **452 - 2074** mm

B **650** mm


H **351** mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy service
Service facile
Einfacher Service



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)



Uniform distribution of hot air flow in the basin
Distribution uniforme du flux d'air chaud dans le bassin
Gleichmäßige Verteilung von heißem Luftstrom in der Wanne

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



LPW, LPA

Shelf
All options on page 3.14
Étagère
Toutes les options à la page 3.14
Aufsatzbord
Alle Optionen auf der Seite 3.14

L	B 650 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
452 mm	Z-UWMV1-45/65/35	**1567**	380x630 mm	1 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1000 W	-
774 mm	Z-UWMV2-77/65/35	**1868**	719x630 mm	2 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1000 W	743 mm
1099 mm	Z-UWMV3-110/65/35	**2168**	1044x630 mm	3 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2000 W	1068 mm
1424 mm	Z-UWMV4-142/65/35	**2478**	1369x630 mm	4 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2000 W	1393 mm
1749 mm	Z-UWMV5-175/65/35	**2778**	1694x630 mm	5 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3000 W	1718 mm
2074 mm	Z-UWMV6-207/65/35	**3079**	2019x630 mm	6 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3000 W	2043 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 3.54 - 3.55
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 3.54 - 3.55
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 3.54 - 3.55

All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN COLD SURFACE
SURFACE RÉFRIGÉRÉE ENCASTRABLE
EINBAU-KÜHLPLATTE

R290 CE

L **452 - 2074** mm


B **600** mm

H **505** mm




L	B 600 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
452 mm	UCP1-45/60/51	**1886**	380x580 mm	1 GN 1/1	-5 °C	230 V	360 W	-
774 mm	UCP2-77/60/51	**2155**	719x580 mm	2 GN 1/1	-5 °C	230 V	360 W	743 mm
1099 mm	UCP3-110/60/51	**2424**	1044x580 mm	3 GN 1/1	-5 °C	230 V	530 W	1068 mm
1424 mm	UCP4-142/60/51	**2729**	1369x580 mm	4 GN 1/1	-5 °C	230 V	590 W	1393 mm
1749 mm	UCP5-175/60/51	**3555**	1694x580 mm	5 GN 1/1	-5 °C	230 V	590 W	1718 mm
2074 mm	UCP6-207/60/51	**3826**	2019x580 mm	6 GN 1/1	-5 °C	230 V	661 W	2043 mm


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drop-in (easily fits on table top)
Système encastrable (facile à installer sur un plan de travail)
Einbau (passt leicht auf Tischplatte)



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)



Self heated evaporation pan with extra outlet to connect to
Bac d'évaporation auto-chauffant avec sortie supplémentaire pour connection
Selbstbeheizte Tauwasserauffangschale mit zusätzlichem Ablauf zum Anschließen


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-CECOL — **Free of charge**
Central cooling -5 °C
Réfrigération centrale -5 °C
Zentrale Kühlung. Nur für -5 °C



A-UCP-L — **Free of charge**
Mounting holes for shelf
Trous de fixation de l'étagère
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes



A-UCP-L-ST — **Free of charge**
Mounting holes for shelf and full height sneeze guard in front A-LP-ST4
Trous de fixation de l'étagère et protection hygiénique pleine hauteur à l'avant A-LP-ST4
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes und Hustenschutz voller Höhe gästeseitig A-LP-ST4



Z-UCP — **Ask for price**
Custom drop-in fit to shelf with glass configurations - Z-ST5, Z-ST6 and Z-ST7
Encastrement sur mesure dans une étagère avec des configurations en verre - Z-ST5, Z-ST6 et Z-ST7
Kundenspezifische Konfigurationen von Einbaugeräten angepasst zum Aufsatzbord mit Glas - Z-ST5, Z-ST6 und Z-ST7

BUILT-IN FLUSH COLD SURFACE
SURFACE RÉFRIGÉRÉE AFFLEURANTE
EINBAU-KÜHLPLATTE, BÜNDIG MIT DER TISCHPLATTE

R290 CE

L **400 - 1930** mm


B **510** mm

H **475** mm




L	B 510 mm	€	GN			
400 mm	Z-UCP1-FLUSH-40/51/48	**2000**	1 GN 1/1	-5 °C	230 V	360 W
630 mm	Z-UCP2-FLUSH-63/51/48	**2269**	2 GN 1/1	-5 °C	230 V	360 W
955 mm	Z-UCP3-FLUSH-96/51/48	**2538**	3 GN 1/1	-5 °C	230 V	530 W
1280 mm	Z-UCP4-FLUSH-128/51/48	**2843**	4 GN 1/1	-5 °C	230 V	590 W
1605 mm	Z-UCP5-FLUSH-161/51/48	**3669**	5 GN 1/1	-5 °C	230 V	590 W
1930 mm	Z-UCP6-FLUSH-193/51/48	**3940**	6 GN 1/1	-5 °C	230 V	661 W


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Flush (creating even top) cold surface
Affleurer (créer une surface plane) surface froide
Einbau-Kühlplatte bündig mit der Tischplatte (es wird eine glatte Oberfläche geschafft)



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)



Self heated evaporation pan with extra outlet to connect to
Bac d'évaporation auto-chauffant avec sortie supplémentaire pour connection
Selbstbeheizte Tauwasserauffangschale mit zusätzlichem Ablauf zum Anschließen

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-CECOL — **Free of charge**
Central cooling -5 °C
Réfrigération centrale -5 °C
Zentrale Kühlung. Nur für -5 °C


All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN HEATED SURFACE
SURFACE CHAUFFANTE ENCASTRABLE
EINBAU-WÄRMEPLATTE

L **452 - 2074** mm

B **600** mm

H **135** mm




L	B 600 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
452 mm	UWP1-45/60/14	**745**	321x521 mm	1 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	550 W	-
774 mm	UWP2-77/60/14	**1027**	719x521 mm	2 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1100 W	743 mm
1099 mm	UWP3-110/60/14	**1234**	1044x521 mm	3 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1650 W	1068 mm
1424 mm	UWP4-142/60/14	**1577**	1369x521 mm	4 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W	1393 mm
1749 mm	UWP5-175/60/14	**1860**	1694x521 mm	5 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2750 W	1718 mm
2074 mm	UWP6-207/60/14	**2144**	2019x521 mm	6 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3300 W	2043 mm

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy service
Service facile
Einfacher Service



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für bis zu 500 mm Ferneinsetzung)




Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-UWP-L **Free of charge**

Mounting holes for shelf
Trous de fixation de l'étagère
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes



A-UWP-L-ST **Free of charge**

Mounting holes for shelf and full height sneeze guard in front A-LP-ST4
Trous de fixation de l'étagère et protection hygiénique pleine hauteur à l'avant A-LP-ST4
Bohrungen für Befestigung des Aufsatzbordes und Hustenschutz voller Höhe gästeseitig A-LP-ST4



Z-UWP **Ask for price**


Custom drop-in fit to shelf with glass configurations - Z-ST5, Z-ST6 and Z-ST7
Encastrement sur mesure dans une étagère avec des configurations en verre - Z-ST5, Z-ST6 et Z-ST7
Kundenspezifische Konfigurationen von Einbaugeräten angepasst zum Aufsatzbord mit Glas - Z-ST5, Z-ST6 und Z-ST7

BUILT-IN FLUSH HEATED SURFACE
SURFACE CHAUFFANTE AFFLEURANTE
EINBAU-WÄRMEPLATTE, BÜNDIG MIT DER TISCHPLATTE

L **308 - 1930** mm

B **510** mm

H **118** mm




L	B 510 mm	€	GN			
308 mm	Z-UWP1-FLUSH-31/51/12	**1028**	1 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	550 W
630 mm	Z-UWP2-FLUSH-63/51/12	**1358**	2 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1100 W
955 mm	Z-UWP3-FLUSH-96/51/12	**1611**	3 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1650 W
1280 mm	Z-UWP4-FLUSH-128/51/12	**2001**	4 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1605 mm	Z-UWP5-FLUSH-161/51/12	**2331**	5 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2750 W
1930 mm	Z-UWP6-FLUSH-193/51/12	**2661**	6 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3300 W

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy service
Service facile
Einfacher Service



Easy to clean digital controller (wired remotely up to 500mm)
Contrôleur numérique facile à nettoyer (commande à distance jusqu'à 500 mm)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung (Verdrahtung für



Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon

All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN HEATED GLASS SURFACE
SURFACE CHAUFFANTE ENCASTRABLE EN VERRE TREMPÉ
EINBAU-WÄRMEPLATTE, GLAS

L **452 - 2074** mm

B **600** mm

H **119** mm



Tempered
GLASS

L	B 600 mm	€	Cut out Découpe | Ausschnitt	GN				Shelf Étagère | Aufsatzbord
452 mm	Z-UWPS1-45/60/12	**1113**	393x575 mm	1 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	550 W	-
774 mm	Z-UWPS2-77/60/12	**1413**	715x575 mm	2 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1100 W	743 mm
1099 mm	Z-UWPS3-110/60/12	**1634**	1040x575 mm	3 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1650 W	1068 mm
1424 mm	Z-UWPS4-142/60/12	**1993**	1365x575 mm	4 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W	1393 mm
1749 mm	Z-UWPS5-175/60/12	**2293**	1690x575 mm	5 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2750 W	1718 mm
2074 mm	Z-UWPS6-207/60/12	**2592**	2015x575 mm	6 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3300 W	2043 mm

BUILT-IN FLUSH HEATED GLASS SURFACE
SURFACE CHAUFFANTE AFFLEURANTE EN VERRE TREMPÉ
EINBAU-WÄRMEPLATTE, GLAS, BÜNDIG MIT DER TISCHPLATTE

L **308 - 1930** mm

B **510** mm

H **119** mm



Tempered
GLASS


L	B 510 mm	€	GN			
308 mm	Z-UWPS1-FLUSH-31/51/12	**848**	1 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	550 W
630 mm	Z-UWPS2-FLUSH-63/51/12	**937**	2 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1100 W
955 mm	Z-UWPS3-FLUSH-96/51/12	**1392**	3 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	1650 W
1280 mm	Z-UWPS4-FLUSH-128/51/12	**1859**	4 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2200 W
1605 mm	Z-UWPS5-FLUSH-161/51/12	**2197**	5 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	2750 W
1930 mm	Z-UWPS6-FLUSH-193/51/12	**2533**	6 GN 1/1	+30 ... +85 °C	230 V	3300 W

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy service
Service facile
Einfacher Service




Drop in (easily fits on table top) heated surface with tempered glass (6 mm)
Surface chauffante encastrable avec verre trempé (6 mm) affleurant avec plan de travail
Einbau-Wärmeplatte (passt ganz einfach in die Tischplatte) mit Hartglas (6 mm)



Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




LPW, LPA

Shelf
All options on page 3.15
Étagère
Toutes les options à la page 3.15
Aufsatzbord
Alle Optionen auf der Seite 3.15



Easy service
Service facile
Einfacher Service




Flush (creating even top) heated surface
Surface chauffante affleurante avec plan de travail
Integrierte Wärmeplatte (bündig mit der Oberfläche)



Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon


All rights reserved

Drawers | Tiroirs | Schubladen




Y-STPU1 — **186 €**

Single drawer with closed back
(GN 1/1 compatible)
Un tiroir fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schublade einzeln, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)




Y-STPU2 — **373 €**

Double drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de deux tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit zwei Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)



Y-STPU3 — **559 €**


Triple drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de trois tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit drei Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)





Y-STPU4 — **764 €**

Quadruple drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de quatre tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit vier Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)


Sinks | Éviers | Einschweißbecken









Plumbing sets | Accessoires de plomberie | Ablaufventile

















All rights reserved


Specifications for covers
Spécifications pour les fermetures | Spezifikationen der Verkleidungen





Model | **Modèle** | **Modell:**	**Information** | **Information** | **Information:**
Standard covers Fermetures standards Standard-Verkleidungen	Space saving font cover Panneau frontal compact Platzsparende Frontverkleidung






Model | **Modèle** | **Modell:**	**Information** | **Information** | **Information:**
Service covers Fermetures de service Serviceblenden	Utilities compartment for organized electricity, gas, water, and sewerage installation Compartiment utilitaires pour l'installation organisée d'électricité, de gaz, d'eau et d'égouts Installationsfach für Elektrizität-, Gas-, Wasser- und Ablaufinstallation

All rights reserved


Specifications | Caractéristiques | Spezifikationen




Model:	LPW1, LPW12, LPW13, LPW14, LPW15, LPW16
Length L:	743-2043 mm
Width B:	170 mm
Max temperature of the working surface:	+65 °C
Input:	2,6 / 3,9 / 5,2 / 6,5 / 7,8 A *
Power:	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 W *
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	10 - 40 kg *
Operating type:	Shelf with double jacketed infrared light bulb 300 W and thermal insulation


** Power, input and weight of the heated shelf depends on its dimensions*
** La puissance, l'alimentation et le poids de l'étagère chauffante dépendent de ses dimensions*
** Stromverbrauch, Stromaufnahme und Gewicht der WÄRMEBRÜCKE sind abhängig von den Abmessungen*

Information for LPW and LPA mounting (View from bottom)






Model:	UWL1
Length L:	400 mm
Width B:	400 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	8,7 A
Power:	2000 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	26 kg
Heating type:	Ventilated




Model:	VTLW2
Length L:	380 mm
Width B:	720 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	8,7 A
Power:	2000 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	53 kg
Heating type:	Ventilated

All rights reserved


Specifications | Caractéristiques | Spezifikationen




Model:	QK-ETS
Length L:	312 mm
Width B:	312 mm
Working temperature:	+30... +120 °C
Input:	1,5 A
Power:	350 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	7 kg
Heating type:	Static



Model:	UCG1, UCG2, UCG3, UCG4
Length L:	452 / 774 / 1099 / 1424 mm
Width B:	600 mm
Working temperature:	+2... +8 °C
Input:	1,6 / 1,6 / 2,3 / 2,6 A
Power:	360 / 360 / 530 / 590 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	28 / 36 / 44 / 51 kg
Cooling type:	Static
Refrigerant:	R290




Model:	Z-UCGV1, Z-UCGV2, Z-UCGV3
Length L:	549 / 799 / 1139 mm
Width B:	650 mm
Working temperature:	+2... +8 °C
Input:	1,5 / 2,9 / 3,7 A
Power:	341 / 663 / 854 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	43 / 51 / 61 kg
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290




Model:	UWM1, UWM2, UWM3, UWM4, UWM5, UWM6
Length L:	452 / 774 / 1099 / 1424 / 1749 / 2074 mm
Width B:	600 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	2,4 / 4,8 / 7,2 / 9,6 / 12 / 14,3 A
Power:	550 / 1100 / 1650 / 2200 / 2750 / 3300 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	15 / 23 / 31 / 39 / 47 / 55 kg
Cooling type:	Static


All rights reserved




Model:	Z-UWMV1, Z-UWMV2, Z-UWMV3, Z-UWMV4, Z-UWMV5, Z-UWMV6
Length L:	452 / 774 / 1099 / 1424 / 1749 / 2074 mm
Width B:	650 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	4,3 / 4,3 / 8,7 / 8,7 / 13 / 13 A
Power:	1000 / 1000 / 2000 / 2000 / 3000 / 3000 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	21 / 31 / 42 / 52 / 64 / 73 kg
Heating type:	Ventilated



Model:	UCP1, UCP2, UCP3, UCP4, UCP5, UCP6
Length L:	452 / 774 / 1099 / 1424 / 1749 / 2074 mm
Width B:	600 mm
Working temperature:	-5 °C
Input:	1,6 / 1,6 / 2,3 / 2,6 / 2,6 / 3,1 A
Power:	360 / 360 / 530 / 590 / 590 / 661 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	22 / 28 / 33 / 39 / 44 / 50 kg
Cooling type:	Static
Refrigerant:	R290




Model:	Z-UCP1-FLUSH, Z-UCP2-FLUSH, Z-UCP3-FLUSH, Z-UCP4-FLUSH, Z-UCP5-FLUSH, Z-UCP6-FLUSH
Length L:	400 / 630 / 955 / 1280 / 1605 / 1930 mm
Width B:	510 mm
Working temperature:	-5 °C
Input:	1,6 / 1,6 / 2,3 / 2,6 / 2,6 / 3,1 A
Power:	360 / 360 / 530 / 590 / 590 / 661 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	19 / 25 / 30 / 36 / 41 / 47 kg
Cooling type:	Static
Refrigerant:	R290




Model:	UWP1, UWP2, UWP3, UWP4, UWP5, UWP6
Length L:	452 / 774 / 1099 / 1424 / 1749 / 2074 mm
Width B:	600 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	2,4 / 4,8 / 7,2 / 9,6 / 12 / 14,3 A
Power:	550 / 1100 / 1650 / 2200 / 2750 / 3300 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	8 / 13 / 18 / 23 / 28 / 33 kg
Cooling type:	Static

All rights reserved




Model:	Z-UWPS1, Z-UWPS2, Z-UWPS3, Z-UWPS4, Z-UWPS5, Z-UWPS6
Length L:	452 / 774 / 1099 / 1424 / 1749 / 2074 mm
Width B:	600 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	2,4 / 4,8 / 7,2 / 9,6 / 12 / 14,3 A
Power:	550 / 1100 / 1650 / 2200 / 2750 / 3300 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	8 / 13 / 18 / 22 / 27 / 31 kg
Heating type:	Static





Model:	Z-UWPS1-FLUSH, Z-UWPS2-FLUSH, Z-UWPS3-FLUSH, Z-UWPS4-FLUSH, Z-UWPS5-FLUSH, Z-UWPS6-FLUSH, Z-UWP1-FLUSH, Z-UWP2-FLUSH, Z-UWP3-FLUSH, Z-UWP4-FLUSH, Z-UWP5-FLUSH, Z-UWP6-FLUSH
Length L:	308 / 630 / 955 / 1280 / 1605 / 1930 mm
Width B:	510 mm
Working temperature:	+30... +85 °C
Input:	2,4 / 4,8 / 7,2 / 9,6 / 12 / 14,3 A
Power:	550 / 1100 / 1650 / 2200 / 2750 / 3300 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	5 / 9 / 13 / 17 / 21 / 25 kg
Heating type:	Static

All rights reserved

MFC/HPL | MFC/HPL | MFC/HPL


Black


Dark Grey


Light Grey

White


Wenge


Oak

Birch


Other colors on request
Autres couleurs sur demande
Andere Farben auf Anfrage

Veneer/Wood | Placage/bois | Furnier/Holz



Oiled oak


Lacquered oak


Hardwaxed oak



Other colors on request
Autres couleurs sur demande
Andere Farben auf Anfrage

Acrylic | Acrylique | Acryl


Grey



Elegant Grey

White


Other colors on request
Autres couleurs sur demande
Andere Farben auf Anfrage

Stone | Pierre | Stein


Black


Light grey

White


Other colors on request
Autres couleurs sur demande
Andere Farben auf Anfrage

Notes | Notes | Notizen

All rights reserved
All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark


Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France


Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved


Compact serving line | Ligne de self service compacte | Kompakte Ausgabetheke



Multifunctional serving line | Ligne de self service multifonctionnelle | Multifunktionale Ausgabetheke




Island buffet | Îlot buffet | Insel-Buffet




Cover product: N/A
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

Wall drink station | Station murale de boisson | Getränkestation




All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW!
5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.


Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!




***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



Z-DS0-000 TABLE TOP 4.8
PLAN DE TRAVAIL
TISCHPLATTE




Z-ICEB ICE BASIN 4.10
BAC À GLACE
EISWANNE




Z-WSR1 WELDED SPEED RACK 4.10
PRÉSENTOIR SOUDÉ POUR BOUTEILLES
GESCHWEISSTES SPEEDRACK, 1-ETAGIG



Z-MSR1 MOUNTED SPEED RACK 4.12
PRÉSENTOIR AMOVIBLE POUR BOUTEILLES
MONTIERBARES SPEEDRACK, 1-ETAGIG




Z-GRS GLASS RINSER STATION 4.12
BAC AVEC RINCE-VERRE INTEGRÉ
BECKEN MIT GLÄSERDRUCKSPÜLER



Z-DTFB DRIP TRAY FOR BAR 4.14
GRILLE À BIÈRE POUR COMPTOIR
ABTROPFSCHALE FÜR BAR



Z-DTFC DRIP TRAY FOR COFFEE 4.14
GRILLE À CAFÉ POUR COMPTOIR
ABTROPFSCHALE FÜR KAFFEE



Z-SFB1 WELDED SHELF FOR BLENDER 4.16
ÉTAGÈRE SOUDÉE POUR MIXEUR
STELLFLÄCHE FÜR MIXER



Z-BOTB BASIN FOR BOTTLES 4.16
BAC À GLACE POUR BOUTEILLES
FLASCHENKÜHLWANNE



Z-DIICEB DROP-IN ICE BASIN 4.18
BAC À GLACE ENCASTRABLE
EINBAU-EISWANNE



Z-DIDT DROP-IN DRIP TRAY 4.18
GRILLE ENCASTRABLE
EINBAU-ABTROPFSCHALE FÜR BAR



Z-GNH GASTRONORM CONTAINER HOLDER 4.20
PRÉSENTOIR POUR BACS GASTRONORM
KONSOLE FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER



Z-D00 OPEN FRAME 4.22
CHÂSSIS OUVERT
UNTERGESTELL OHNE GRUNDBODEN



Z-BFDC FRAME WITH DRAWERS FOR DISHWASHER BASKETS 4.24
CHÂSSIS AVEC TIROIRS POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
UNTERGESTELL MIT SCHUBLADEN FÜR SPÜLKÖRBE



Z-BFG FRAME WITH GUIDES FOR DISHWASHER BASKETS 4.24
CHÂSSIS AVEC GUIDES POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
UNTERGESTELL MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR SPÜLKÖRBE

All rights reserved



Z-FP0-B101 1 SECTION BACKBAR COOLING COUNTER 4.26
ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE 1 SECTION
BACKBAR-KÜHLSCHRANK, 1 ABTEIL



Z-FP0-B202 2 SECTION BACKBAR COOLING COUNTER 4.28
ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE 2 SECTIONS
BACKBAR-KÜHLSCHRANK, 2 ABTEILE



Z-FP0-B303 3 SECTION BACKBAR COOLING COUNTER 4.30
ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE 3 SECTIONS
BACKBAR-KÜHLSCHRANK, 3 ABTEILE



Z-FP0-B404 4 SECTION BACKBAR COOLING COUNTER 4.32
ARRIÈRE BAR RÉFRIGÉRÉE 4 SECTIONS
BACKBAR-KÜHLSCHRANK, 4 ABTEILE

ADDITIONAL ACCESSORIES 4.34
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

TECHNICAL SPECIFICATIONS 4.37
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TERMS AND CONDITIONS 4.38
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 4.41
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

All rights reserved

How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?


CHOOSE A TABLE TOP OF NEEDED SIZE AND PROFILE/UPSTAND CONFIGURATION
CHOISISSEZ UN PLAN DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET UNE CONFIGURATION DE PROFILÉ/DOSSERET QUI VOUS CONVIENT
WÄHLEN SIE EINE TISCHPLATTE MIT DEN GEWÜNSCHTEN ABMESSUNGEN UND DER GEWÜNSCHTEN PROFIL-/AUFKANTUNGSKONFIGURATION

ADD EXTRA ELEMENTS TO THE TABLE TOP (SINKS, BASINS, DRIP TRAYS, SPEED-RACKS, ETC.)
AJOUTEZ DES ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES AU PLAN DE TRAVAIL (ÉVIERS, BACS, ÉGOUTTOIRS, PRÉSENTOIRS POUR BOUTEILLES, ETC.)
FÜGEN SIE DER TISCHPLATTE ZUSÄTZLICHE ELEMENTE HINZU (EINSCHWEISSBECKEN, BECKEN, ABTROPFSCHALEN, SPEEDRACK USW.)


FINISH UP THE LAYOUT WITH THE CHOSEN TYPE OF FRAME COMBINATION
COMPLÉTEZ LA DISPOSITION PAR LE TYPE DE COMBINAISON DE CHÂSSIS DE VOTRE CHOIX
VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DIE KONSTRUKTION MIT DER GEWÄHLTEN ART DES UNTERGESTELLS



Table top
Plan de travail
Tischplatte
Page | Page | Seite 4.8




Ice basin
Bac à glace
Eiswanne
Page | Page | Seite 4.10




Welded speed rack
Présentoir soudé pour bouteilles
Geschweisstes speedrack, 1-etagig
Page | Page | Seite 4.10




Sink
Évier
Einschweißbecken
Page | Page | Seite 4.35



Customised drip tray
Égouttoir personnalisé
Abtropfschale auf Maß
Page | Page | Seite 4.14




Frame with guides for dishwasher baskets
Châssis avec guides pour paniers de lave-vaisselle
Untergestell mit auflage schienen für spülkörbe
Page | Page | Seite 4.24



Open frame
Châssis ouvert
Untergestell ohne grundboden
Page | Page | Seite 4.22



2 section backbar cooling counter
Arrière bar réfrigérée 2 sections
Backbar-kühlschrank, 2 abteile
Page | Page | Seite 4.28



H0/H2 module for sink with high front panel
Module pour évier avec le panneau avant haut avec H0/H2
H0/H2 Modul für Becken mit hoher Frontverkleidung
Catalogue | Catalogue | Katalog 1

Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel
Catalogue | Catalogue | Katalog 1

H0/H2 module with drawers for dishwasher baskets
Module avec les tiroirs pour paniers de lave-vaisselle avec H0/H2
H0/H2 Modul mit Schubladen für Spülkörbe
Catalogue | Catalogue | Katalog 1

CUSTOMISED BAR SOLUTION
SOLUTION DE BAR SUR MESURE
INDIVIDUELLE COCKTAILTHEKE



Flexibility in non-standard solutions
Solutions sur mesure flexibles
Flexibilität bei Sonderlösungen

Orders made on time
Délai de livraison respecté
Termingerechte Bestellungen

3-4 week lead time
Délai de livraison 3 à 4 semaines
3-4 Wochen Lieferzeit

Detailed 3D drawings
Schémas 3D détaillés
Detaillierte 3D-Zeichnungen

High-quality materials and sturdy construction
Matériaux de haute qualité et construction robuste
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Wide range of different modules
Vaste gamme de modules différents
Große Auswahl an verschiedenen Unterbauten (Modulen)


All rights reserved
All rights reserved

L **400 - 4000** mm

B **600-700** mm

H **40** mm

50 mm




L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€
400 mm	DSL-000-40/60/4	189	DSL-000-40/65/4	190	DSL-000-40/70/4	192
500 mm	DSL-000-50/60/4	193	DSL-000-50/65/4	195	DSL-000-50/70/4	198
600 mm	DSL-000-60/60/4	201	DSL-000-60/65/4	203	DSL-000-60/70/4	206
700 mm	DSL-000-70/60/4	206	DSL-000-70/65/4	209	DSL-000-70/70/4	212
800 mm	DSL-000-80/60/4	212	DSL-000-80/65/4	219	DSL-000-80/70/4	221
900 mm	DSL-000-90/60/4	220	DSL-000-90/65/4	226	DSL-000-90/70/4	229
1000 mm	DSL-000-100/60/4	227	DSL-000-100/65/4	231	DSL-000-100/70/4	235
1100 mm	DSL-000-110/60/4	232	DSL-000-110/65/4	238	DSL-000-110/70/4	244
1200 mm	DSL-000-120/60/4	240	DSL-000-120/65/4	245	DSL-000-120/70/4	251
1300 mm	DSL-000-130/60/4	259	DSL-000-130/65/4	267	DSL-000-130/70/4	275
1400 mm	DSL-000-140/60/4	267	DSL-000-140/65/4	275	DSL-000-140/70/4	283
1500 mm	DSL-000-150/60/4	275	DSL-000-150/65/4	283	DSL-000-150/70/4	290
1600 mm	DSL-000-160/60/4	281	DSL-000-160/65/4	290	DSL-000-160/70/4	299
1700 mm	DSL-000-170/60/4	289	DSL-000-170/65/4	297	DSL-000-170/70/4	308
1800 mm	DSL-000-180/60/4	296	DSL-000-180/65/4	306	DSL-000-180/70/4	318
1900 mm	DSL-000-190/60/4	304	DSL-000-190/65/4	315	DSL-000-190/70/4	325
2000 mm	DSL-000-200/60/4	312	DSL-000-200/65/4	322	DSL-000-200/70/4	334
2100 mm	DSL-000-210/60/4	319	DSL-000-210/65/4	330	DSL-000-210/70/4	342
2200 mm	DSL-000-220/60/4	327	DSL-000-220/65/4	339	DSL-000-220/70/4	349
2300 mm	DSL-000-230/60/4	334	DSL-000-230/65/4	346	DSL-000-230/70/4	359
2400 mm	DSL-000-240/60/4	341	DSL-000-240/65/4	355	DSL-000-240/70/4	367
2500 mm	DSL-000-250/60/4	347	DSL-000-250/65/4	364	DSL-000-250/70/4	376
2600 mm	DSL-000-260/60/4	356	DSL-000-260/65/4	371	DSL-000-260/70/4	383
2700 mm	DSL-000-270/60/4	365	DSL-000-270/65/4	379	DSL-000-270/70/4	393
2800 mm	DSL-000-280/60/4	372	DSL-000-280/65/4	384	DSL-000-280/70/4	402
2900 mm	DSL-000-290/60/4	600	DSL-000-290/65/4	620	DSL-000-290/70/4	646
3000 mm	DSL-000-300/60/4	611	DSL-000-300/65/4	633	DSL-000-300/70/4	659
3100 mm	DSL-000-310/60/4	623	DSL-000-310/65/4	645	DSL-000-310/70/4	672
3200 mm	DSL-000-320/60/4	634	DSL-000-320/65/4	657	DSL-000-320/70/4	686
3300 mm	DSL-000-330/60/4	644	DSL-000-330/65/4	669	DSL-000-330/70/4	696
3400 mm	DSL-000-340/60/4	655	DSL-000-340/65/4	680	DSL-000-340/70/4	711
3500 mm	DSL-000-350/60/4	667	DSL-000-350/65/4	693	DSL-000-350/70/4	723
3600 mm	DSL-000-360/60/4	679	DSL-000-360/65/4	706	DSL-000-360/70/4	736
3700 mm	DSL-000-370/60/4	690	DSL-000-370/65/4	716	DSL-000-370/70/4	750
3800 mm	DSL-000-380/60/4	699	DSL-000-380/65/4	728	DSL-000-380/70/4	764
3900 mm	DSL-000-390/60/4	712	DSL-000-390/65/4	741	DSL-000-390/70/4	773
4000 mm	DSL-000-400/60/4	724	DSL-000-400/65/4	755	DSL-000-400/70/4	782

More accessories on pages 4.34 - 4.35. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.42 - 4.43
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 4.34 - 4.35. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.42 - 4.43
Weiteres Zubehör auf Seiten 4.34 - 4.35. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seiten 4.42 - 4.43

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Completely waterproof and soundproof table top construction
Plan de travail complètement étanche et insonorisé
Völlig wasserdichte und schalldämmende Konstruktion der Tischplatte




Table top up to 3000 mm long in one piece. No restrictions in length with connections
Plan de travail jusqu'à 3000 mm de longueur en pièce unique. Aucune restriction de longueur avec les connexions.
Tischplatte als ein Stück bis zu 3000 mm lang. Keine Begrenzungen der Länge mit Verbindungen



Choose any size or shape (straight, angled, curved, etc.) of the table top
Choisissez la taille ou la forme du plan du travail sans restrictions (droite, coudée, courbée, etc.)
Wählen Sie die beliebige Größe oder Form der Tischplatte (rechteckig, abgewinkelt, gekrümmt u.s.w.)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Sinks with noise dampening pads
All options on page 4.35
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 4.35
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Toutes les options à la page 4.35



Plumbing sets
All options on page 4.34
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 4.34
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 4.34



A-DSB-A **50 €**
Customised upstand (height 40 - 100 mm)
Dosserét sur mesure (hauteur 40 - 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe 40 - 100 mm)



DSI **214 €**
Deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement
Tischplatte mit Wulstrand




Z-A-DSI-AP **214 €**
Partially deepened table top
Plan de travail avec bord anti-ruissellement partiel
Tischplatte mit Becken und teilweisem Wulstrand




A-RIB-PK (left)/A-RIB-PD (right) **32 €**
Drainer
Rainures
Abtropffläche




Z-D-CORNER **181 €**
Table top with rounded corner (R=77 mm)
PLan de travail avec un coin arrondi (R=77 mm)
Tischplatte mit einer abgerundeten Ecke (R=77 mm)




Z-D-LINK **160 €**
Sheet to sheet connection, bolted
Assemblage de tôle à tôle, boulonné
Stecknahtverbindung, geschraubt



Z-D-BOLT **107 €**
Edge to edge connection, bolted
Assemblage bord à bord, boulonné
Rand-zu-Rand-Verbindung, geschraubt




Z-N-HOLE **332 €**
Waste hole with plastic board: 30 mm thickness (340×200x30 mm)
Trou à déchets avec planche en plastique: 30 mm dépaisseur (340 × 200x30 mm)
Abfallschacht mit Kunstoff-Schneidebrett, Stärke 30 mm (340×200x30 mm)



Z-C-HOLE **168 €**
Waste hole for coffee grinder (250×200 mm)
Trou à déchets pour moulin à café (250×200 mm)
Filterabschlagschacht (250×200 mm)



Y-SNA **94 €**
Stainless steel waste hole (Ø150, Ø200 or Ø250 mm)
Trou à déchets en inox (Ø150, Ø200 ou Ø250 mm)
Edelstahl-Abfallschacht (Ø150, Ø200 oder Ø250 mm)



Z-Y-SKT **268 €**
Drawer for coffee grinder (400×360×140 mm)
Tiroir à déchets pour moulin à café (400×360×140 mm)
Filterabschlagschublade (400×360×140 mm)



Different materials table top (wood, stone, etc.)
Ask for price
Plan de travail en divers matériaux (bois, pierre, etc.)
Demander le tarif
Tischplatte aus verschiedenen Materialien
Preis auf Anfrage



Satin finish table top
Ask for price
Polissage vibré du plan de travail
Demander le tarif
Tischplatte satiniert
Preis auf Anfrage

All rights reserved

ICE BASIN
BAC À GLACE
EISWANNE

L 500 - 1000 mm


B 350 mm

H 350 mm




L	B 350 mm	€
500 mm	Z-ICEB-50/35/35	751
600 mm	Z-ICEB-60/35/35	792
700 mm	Z-ICEB-70/35/35	829
800 mm	Z-ICEB-80/35/35	871
900 mm	Z-ICEB-90/35/35	912
1000 mm	Z-ICEB-100/35/35	948


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Ice basin with efficient thermal insulation (covered with stainless steel for aesthetic looks)
Bac de glace avec isolation thermique efficace (recouvert d'acier inoxydable pour un aspect esthétique)
Eiswanne mit wirksamer Wärmedämmung (mit Edelstahlbeschichtung für ästhetisches Aussehen)




Equipped with removable drainboard to keep ice frozen for longer
Équipé d'un égouttoir amovible pour garder la glace congelée plus longtemps
Ausgestattet mit abnehmbarem Lochblech, um das Eis länger gefroren zu halten




Hygienic design with drain grooves for water run-off (drain valve, internal thread G1/2)
Conception hygiénique avec rainures de drainage pour l'écoulement de l'eau (robinet de vidange, filetage intérieur G1/2)
Hygienisches Design mit Ablaufnuten für Wasserablauf (Ablaufventil, Innengewinde G1/2)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-PLV -139 €
Basin
Bac
Wanne



Z-G-PARTITIONS 32 €
Stainless steel guide (GN partition)
Guide en inox (Partition GN)
Edelstahlschiene (GN-Abtrenung)



Z-R-PARTITIONS 32 €
Removable partitions
Price per partition
Séparations amovibles
Prix par séparateur
Abnehmbare Trennwände
Preis pro Trennwand



Z-S-PARTITIONS 32 €
Sliding partitions
Price per partition
Séparations coulissantes
Prix par séparateur
Verschiebbare Trennwände
Preis pro Trennwand

WELDED SPEED RACK
PRÉSENTOIR SOUDÉ POUR BOUTEILLES
GESCHWEISSTES SPEEDRACK, 1-ETAGIG

L 500 - 1000 mm

B 120 mm

H 220 mm



L	B 120 mm	€
500 mm	Z-WSR1-50/12/22	310
600 mm	Z-WSR1-60/12/22	332
700 mm	Z-WSR1-70/12/22	355
800 mm	Z-WSR1-80/12/22	379
900 mm	Z-WSR1-90/12/22	400
1000 mm	Z-WSR1-100/12/22	424


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - bottle shape, size, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles - forme de bouteille, taille, etc.
Kann an individuellen Anforderungen angepasst werden – Grösse und Form der Flaschen u.s.w.




Hygienic and easy-to-clean
Hygiénique et facile à nettoyer
Hygienisch und einfach zu reinigen



Built-in construction designed to organize bottles and save working space
Construction intégrée conçue pour stocker des bouteilles et économiser l'espace de travail
Integrierte Konstruktion um die Flaschen zu ordnen und das Arbeitsraum zu sparen

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-WSR2 124 €
Welded Speed Rack Double
Présentoir Double Soudé Pour Bouteilles
Geschweisstes Speedrack, 2-Etagig

All rights reserved
All rights reserved

MOUNTED SPEED RACK
PRÉSENTOIR AMOVIBLE POUR BOUTEILLES
MONTIERBARES SPEEDRACK, 1-ETAGIG

L **500 - 1000** mm

B **120** mm

H **220** mm



L	B 120 mm	€
500 mm	Z-MSR1-50/12/22	122
600 mm	Z-MSR1-60/12/22	131
700 mm	Z-MSR1-70/12/22	138
800 mm	Z-MSR1-80/12/22	147
900 mm	Z-MSR1-90/12/22	160
1000 mm	Z-MSR1-100/12/22	168

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - bottle shape, size, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles - forme de bouteille, taille, etc.
Kann an individuellen Anforderungen angepasst werden – Grösse und Form der Flaschen u.s.w.



Hygienic and easy-to-clean
Hygiénique et facile à nettoyer
Hygienisch und einfach zu reinigen



Flexibility in workspace – easy to add, remove and customise
Flexibilité dans l'espace de travail - facile à ajouter, enlever et personnaliser
Flexibilität am Arbeitsplatz – es ist einfach zu montieren, abnehmen und anzupassen

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-MSR2 **124 €**


Mounted Speed Rack Double
Présentoir Double Amovible Pour Bouteilles
Montierbares Speedrack, 2-etagig

GLASS RINSER STATION
BAC AVEC RINCE-VERRE INTEGRÉ
BECKEN MIT GLÄSERDRUCKSPÜLER

L **400** mm

B **450** mm

H **250** mm



B 450 mm	€
Z-GRS-40/45/25	955

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Tiefe, Länge u.s.w.) angepasst werden



Built-in glass rinser station to quickly rinse bartender shaker tins
Station de rinçage du verre intégrée pour rincer rapidement les boîtes de shaker de barman
Einbau-Gläserdruckspüler für schnelles Spülen der Barkeeper Shaker Dosen



Tilted washing area provides water run-off to maintain cleanliness and hygiene
La zone de lavage inclinée assure l'écoulement de l'eau pour maintenir la propreté et l'hygiène
Geneigte Waschzone sichert den Wasserablauf und hilft die Sauberkeit und Hygiene zu halten

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-SDS **193 €**

Extra glass rinser
Extra rince-verre
Extra gläserdruckspüler

All rights reserved
All rights reserved

DRIP TRAY FOR BAR
GRILLE INOX POUR COMPTOIR
ABTROPFSCHALE FÜR BAR

L **500 - 1000** mm


B **170** mm

H **20** mm



L	B 170 mm	€
500 mm	Z-DTFB-50/17/2	**365**
600 mm	Z-DTFB-60/17/2	**398**
700 mm	Z-DTFB-70/17/2	**435**
800 mm	Z-DTFB-80/17/2	**467**
900 mm	Z-DTFB-90/17/2	**506**
1000 mm	Z-DTFB-100/17/2	**538**


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Grösse, Länge u.s.w.) angepasst werden



Easy maintenance - inserts can be easily removed and washed in a dishwasher
Entretien facile - les inserts peuvent être facilement retirés et lavés au lave-vaisselle
Einfache Wartung – die Lochbleche können abgenommen und in der Spülmaschine gewascht werden



Hygienic design with drain grooves for water run-off (drain valve, internal thread G1/2)
Conception hygiénique avec rainures de drainage pour l'écoulement de l'eau
(robinet de vidange, filetage intérieur G1/2)
Hygienisches Design mit Ablaufnuten für Wasserablauf
(Ablaufventil, Innengewinde G1/2)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-SDS **193 €**

Glass rinser
Rince-verre
Gläserdruckspüler

DRIP TRAY FOR COFFEE
GRILLE À CAFÉ POUR COMPTOIR
ABTROPFSCHALE FÜR KAFFEE

L **500 - 1000** mm

B **170** mm

H **150** mm



L	B 170 mm	€
500 mm	Z-DTFC-50/17/15	**374**
600 mm	Z-DTFC-60/17/15	**397**
700 mm	Z-DTFC-70/17/15	**423**
800 mm	Z-DTFC-80/17/15	**450**
900 mm	Z-DTFC-90/17/15	**476**
1000 mm	Z-DTFC-100/17/15	**502**


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Grösse, Länge u.s.w.) angepasst werden



Easy maintenance - inserts can be easily removed and washed in a dishwasher
Entretien facile - les inserts peuvent être facilement retirés et lavés au lave-vaisselle
Einfache Wartung – die Lochbleche können abgenommen und in der Spülmaschine gewascht werden



Hygienic design with drain grooves for water run-off (drain valve, internal thread G1/2)
Conception hygiénique avec rainures de drainage pour l'écoulement de l'eau
(robinet de vidange, filetage intérieur G1/2)
Hygienisches Design mit Ablaufnuten für Wasserablauf
(Ablaufventil, Innengewinde G1/2)


All rights reserved
All rights reserved

WELDED SHELF FOR BLENDER
ÉTAGÈRE SOUDÉE POUR MIXEUR
STELLFLÄCHE FÜR MIXER

L **200** mm

B **250** mm

H **300** mm




B 250 mm	€
Z-SFB1-20/25/30	**263**


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Tiefe, Länge u.s.w.) angepasst werden



Built-in construction designed to save working space
Construction intégrée conçue pour économiser l'espace de travail
Integrierte Konstruktion zum Sparen des Arbeitsraumes
Built-in construction designed for effective use of the



Attention to detail and easy service - 50 mm cable entry hole on rear panel
Attention aux détails et facilité d'entretien - trou d'entrée de câble de 50 mm sur le panneau arrière
Liebe zum Detail und einfache Wartung - 50 mm Kabeleinführungsloch auf der Rückseite

BASIN FOR BOTTLES
BAC À GLACE POUR BOUTEILLES
FLASCHENKÜHLWANNE

L **500 - 1000** mm


B **120** mm

H **250** mm



L	B 120 mm	€
500 mm	Z-BOTB-50/12/25	**549**
600 mm	Z-BOTB-60/12/25	**583**
700 mm	Z-BOTB-70/12/25	**617**
800 mm	Z-BOTB-80/12/25	**651**
900 mm	Z-BOTB-90/12/25	**680**
1000 mm	Z-BOTB-100/12/25	**713**


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Tiefe, Länge u.s.w.) angepasst werden



Tilted basin designed for organizing bottles, allows to optimize bar operations for faster service
Le bac incliné permet d'optimiser les opérations de bar pour un service plus rapide
Gekippte Wanne hilft die Arbeit am Bar zu optimieren und schnelleres Service anzubieten



Hygienic design with drain grooves for water run-off (drain valve, internal thread G1/2)
Conception hygiénique avec rainures de drainage pour l'écoulement de l'eau
(robinet de vidange, filetage intérieur G1/2)
Hygienisches Design mit Ablaufnuten für Wasserablauf
(Ablaufventil, Innengewinde G1/2)

All rights reserved
All rights reserved

DROP-IN ICE BASIN
BAC À GLACE ENCASTRABLE
EINBAU-EISWANNE

L **500 - 1000** mm

B **350** mm

H **350** mm




L	B 350 mm	Inner dimensions Dimensions intérieures | Innenabmessungen	Cut out Découpe | Ausschnitt	€
500 mm	Z-DIICEB-50/35/35	410×260 mm	471x322 mm	**738**
600 mm	Z-DIICEB-60/35/35	510×260 mm	571x322 mm	**771**
700 mm	Z-DIICEB-70/35/35	610×260 mm	671x322 mm	**800**
800 mm	Z-DIICEB-80/35/35	710×260 mm	771x322 mm	**834**
900 mm	Z-DIICEB-90/35/35	810×260 mm	871x322 mm	**863**
1000 mm	Z-DIICEB-100/35/35	910×260 mm	971x322 mm	**896**


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Flexibility in workspace – easy to add, remove and customise, fits with any kind of table top
Flexibilité sur le lieu de travail - facile à ajouter, à retirer et à personnaliser, s'adapte à tout type de plan de travail
Flexibilität am Arbeitsplatz –einfaches Hinzufügen, Abnahme und Anpassen, passt zur Tischplatte jeder Art



Ice basin with efficient thermal insulation (covered with stainless steel for aesthetic looks)
Bac à glace avec isolation thermique efficace (recouvert d'acier inoxydable pour un aspect esthétique)
Eiswanne mit wirksamer Wärmedämmung (mit Edelstahlbeschichtung für ästhetisches Aussehen)




Hygienic design with drain grooves for water run-off (drain valve, internal thread G1/2)
Conception hygiénique avec rainures de drainage pour l'écoulement de l'eau
(robinet de vidange, filetage intérieur G1/2)
Hygienisches Design mit Ablaufnuten für Wasserablauf
(Ablaufventil, Innengewinde G1/2)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Y-CDL-00.00 SB — **45 €/pc**
Drop-in holder
Support de fixation pour bac
Einbauhalter



Z-G-PARTITIONS — **32 €**
Stainless steel guide (GN partition)
Guide en inox (Partition GN)
Edelstahlschiene (GN-Abtrenung)



Z-R-PARTITIONS — **32 €**
Removable partitions
Price per partition
Séparations amovibles.
Prix par séparateur
Abnehmbare Trennwände.
Preis pro Trennwand



Z-S-PARTITIONS — **32 €**
Sliding partitions
Price per partition
Séparations coulissantes.
Prix par séparateur
Verschiebbare Trennwände.
Preis pro Trennwand

DROP-IN DRIP TRAY
GRILLE ENCASTRABLE
EINBAU-ABTROPFSCHALE FÜR BAR

L **500 - 1000** mm


B **170** mm

H **20** mm



L	B 170 mm	Inner dimensions Dimensions intérieures | Innenabmessungen	Cut out Découpe | Ausschnitt	€
500 mm	Z-DIDT-50/17/2	470×140 mm	478x148 mm	**353**
600 mm	Z-DIDT-60/17/2	570×140 mm	578x148 mm	**378**
700 mm	Z-DIDT-70/17/2	670×140 mm	678x148 mm	**394**
800 mm	Z-DIDT-80/17/2	770×140 mm	778x148 mm	**410**
900 mm	Z-DIDT-90/17/2	870×140 mm	878x148 mm	**426**
1000 mm	Z-DIDT-100/17/2	970×140 mm	978x148 mm	**443**


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Flexibility in workspace – easy to add, remove and customise, fits with any kind of table top
Flexibilité sur le lieu de travail - facile à ajouter, à retirer et à personnaliser, s'adapte à tout type de plan de travail
Flexibilität am Arbeitsplatz –einfaches Hinzufügen, Abnahme und Anpassen, passt zur Tischplatte jeder Art



Easy maintenance - inserts can be easily removed and washed in a dishwasher
Entretien facile - les inserts peuvent être facilement retirés et lavés au lave-vaisselle
Einfache Wartung – die Lochbleche können abgenommen und in der Spülmaschine gewascht werden



Hygienic design with drain grooves for water run-off (drain valve, internal thread G1/2)
Conception hygiénique avec rainures de drainage pour l'écoulement de l'eau
(robinet de vidange, filetage intérieur G1/2)
Hygienisches Design mit Ablaufnuten für Wasserablauf
(Ablaufventil, Innengewinde G1/2)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-SDS — **193 €**
Glass rinser
Rince-verre
Gläserdruckspüler

All rights reserved
All rights reserved

GASTRONORM CONTAINER HOLDER
PRÉSENTOIR POUR BACS GASTRONORM
KONSOLE FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER

L **361 - 1171** mm

B **300** mm

H **200** mm



L	B 300 mm	€	GN
361 mm	Z-GNH-36/30/20	**322**	2 GN1/4
523 mm	Z-GNH-52/30/20	**344**	3 GN1/4
685 mm	Z-GNH-69/30/20	**360**	4 GN1/4
847 mm	Z-GNH-85/30/20	**383**	5 GN1/4
1009 mm	Z-GNH-100/30/20	**406**	6 GN1/4
1171 mm	Z-GNH-117/30/20	**423**	7 GN1/4

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, number of GN etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, nombre des GN, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Größe, Länge, Anzahl der GN u.s.w.) angepasst werden




Angled surface for increased ergonomics
Surface inclinée pour une ergonomie accrue
Geneigte Oberfläche für mehr Ergonomie



Flexibility in workspace – easy to add, remove and customise
Flexibilité sur le lieu de travail - facile à ajouter, à retirer et à personnaliser
Flexibilität am Arbeitsplatz – einfaches Hinzufügen, Abnahme und Anpassen

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-GNM

Wall mounted GN shelf
Support mural pour GN
Wandbord für GN Behälter

All rights reserved
All rights reserved

OPEN FRAME
CHÂSSIS OUVERT
UNTERGESTELL OHNE GRUNDBODEN

L **400 - 3500** mm

B **600 - 700** mm

H **865** mm



L	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
400 mm	Z-D00-PRV-40/60/87	174	Z-D00-PRV-40/65/87	177	Z-D00-PRV-40/70/87	181	4
500 mm	Z-D00-PRV-50/60/87	183	Z-D00-PRV-50/65/87	186	Z-D00-PRV-50/70/87	189	4
600 mm	Z-D00-PRV-60/60/87	191	Z-D00-PRV-60/65/87	195	Z-D00-PRV-60/70/87	199	4
700 mm	Z-D00-PRV-70/60/87	200	Z-D00-PRV-70/65/87	203	Z-D00-PRV-70/70/87	208	4
800 mm	Z-D00-PRV-80/60/87	208	Z-D00-PRV-80/65/87	212	Z-D00-PRV-80/70/87	216	4
900 mm	Z-D00-PRV-90/60/87	218	Z-D00-PRV-90/65/87	220	Z-D00-PRV-90/70/87	226	4
1000 mm	Z-D00-PRV-100/60/87	226	Z-D00-PRV-100/65/87	232	Z-D00-PRV-100/70/87	235	4
1100 mm	Z-D00-PRV-110/60/87	234	Z-D00-PRV-110/65/87	240	Z-D00-PRV-110/70/87	244	4
1200 mm	Z-D00-PRV-120/60/87	243	Z-D00-PRV-120/65/87	247	Z-D00-PRV-120/70/87	253	4
1300 mm	Z-D00-PRV-130/60/87	245	Z-D00-PRV-130/65/87	250	Z-D00-PRV-130/70/87	257	4
1400 mm	Z-D00-PRV-140/60/87	253	Z-D00-PRV-140/65/87	259	Z-D00-PRV-140/70/87	263	4
1500 mm	Z-D00-PRV-150/60/87	261	Z-D00-PRV-150/65/87	268	Z-D00-PRV-150/70/87	272	4
1600 mm	Z-D00-PRV-160/60/87	270	Z-D00-PRV-160/65/87	275	Z-D00-PRV-160/70/87	281	4
1700 mm	Z-D00-PRV-170/60/87	277	Z-D00-PRV-170/65/87	284	Z-D00-PRV-170/70/87	288	4
1800 mm	Z-D00-PRV-180/60/87	286	Z-D00-PRV-180/65/87	293	Z-D00-PRV-180/70/87	297	4
1900 mm	Z-D00-PRV-190/60/87	295	Z-D00-PRV-190/65/87	301	Z-D00-PRV-190/70/87	305	4
2000 mm	Z-D00-PRV-200/60/87	302	Z-D00-PRV-200/65/87	308	Z-D00-PRV-200/70/87	314	4
2100 mm	Z-D00-PRV-210/60/87	397	Z-D00-PRV-210/65/87	405	Z-D00-PRV-210/70/87	410	6
2200 mm	Z-D00-PRV-220/60/87	405	Z-D00-PRV-220/65/87	411	Z-D00-PRV-220/70/87	419	6
2300 mm	Z-D00-PRV-230/60/87	412	Z-D00-PRV-230/65/87	420	Z-D00-PRV-230/70/87	426	6
2400 mm	Z-D00-PRV-240/60/87	421	Z-D00-PRV-240/65/87	427	Z-D00-PRV-240/70/87	436	6
2500 mm	Z-D00-PRV-250/60/87	429	Z-D00-PRV-250/65/87	436	Z-D00-PRV-250/70/87	445	6
2600 mm	Z-D00-PRV-260/60/87	437	Z-D00-PRV-260/65/87	445	Z-D00-PRV-260/70/87	452	6
2700 mm	Z-D00-PRV-270/60/87	445	Z-D00-PRV-270/65/87	452	Z-D00-PRV-270/70/87	461	6
2800 mm	Z-D00-PRV-280/60/87	452	Z-D00-PRV-280/65/87	461	Z-D00-PRV-280/70/87	469	6
2900 mm	Z-D00-PRV-290/60/87	461	Z-D00-PRV-290/65/87	470	Z-D00-PRV-290/70/87	479	6
3000 mm	Z-D00-PRV-300/60/87	607	Z-D00-PRV-300/65/87	620	Z-D00-PRV-300/70/87	633	6
3100 mm	Z-D00-PRV-310/60/87	617	Z-D00-PRV-310/65/87	629	Z-D00-PRV-310/70/87	643	6
3200 mm	Z-D00-PRV-320/60/87	624	Z-D00-PRV-320/65/87	637	Z-D00-PRV-320/70/87	651	6
3300 mm	Z-D00-PRV-330/60/87	632	Z-D00-PRV-330/65/87	645	Z-D00-PRV-330/70/87	659	6
3400 mm	Z-D00-PRV-340/60/87	641	Z-D00-PRV-340/65/87	654	Z-D00-PRV-340/70/87	669	6
3500 mm	Z-D00-PRV-350/60/87	647	Z-D00-PRV-350/65/87	661	Z-D00-PRV-350/70/87	678	6

More accessories on pages 4.34 - 4.35. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.42 - 4.43
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 4.34 - 4.35. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.42 - 4.43
Weiteres Zubehör auf Seiten 4.34 - 4.35. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seiten 4.42 - 4.43

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Breite, Tiefe u.s.w.) angepasst werden



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-LEGS — 75 €
Extra pair of legs
Paire de pieds supplémentaire
Zusätzliches Paar Tischbeine



Z-D00-PLV — 106 €/m
Stainless steel reinforced shelf
Étagère basse en inox
Verschweißter Grundboden



A-DSU-G — 60 €/m
Rear panel
Panneau arrière
Rückwand



A-DSU-K (left)/A-DSU-D (right) — 57 €/pc
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



Z-VLU — 116 €/pc
Stainless steel shutting doors
Portes battantes en inox
Edelstahl-Flügeltüren



Stainless steel drawers
All options on page 4.36
Tiroirs en inox
Toutes les options à la page 4.36
Edelstahl-Schubladen
Alle Optionen auf Seite 4.36



Z-NLU — 219 €/2 pc
Stainless steel sliding doors
Portes coulissantes inox
Edelstahl-Schiebetüren



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-AD-WINDOW — 144 €
Integrated waste chute above door
Trou à déchets intégré au-dessus de la porte
Abfall-Abwurfklappe über der Tür



Z-OD-WINDOW — 162 €
Integrated waste chute on door
Trou à déchets intégré à la porte
Abfall-Abwurfklappe an der Tür



Standard modular table option - catalogue 1
Option de table modulaire standard - catalogue 1
Modulares Tisch gemäß Standard - Option im Katalog 1

All rights reserved
All rights reserved

FRAME WITH DRAWERS FOR DISHWASHER BASKETS
CHÂSSIS AVEC TIROIRS POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
UNTERGESTELL MIT SCHUBLADEN FÜR SPÜLKÖRBE

L 650 mm

B 580 mm

H 870 mm



B 580 mm	€
Z-BFDC-65/58/87	606


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Breite, Tiefe u.s.w.) angepasst werden



Ergonomic operation - drawers for dishwasher baskets with 110% extending telescopic rails
Fonctionnement ergonomique - tiroirs pour paniers lave-vaisselle avec rails télescopiques extensibles à 110%
Ergonomisches Einsatz - Schubladen für Spülkörbe mit 110% ausziehbaren Teleskopschienen



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-BFD-65/58/87 **-81 €**

Frame with rails for dishwasher baskets
Châssis avec rails pour paniers de lave-vaisselle
Untergestell mit vollaus zügen für spülkörbe



XXK5-021 **50 €**

Tray for dishwasher basket
Plateau pour panier lave-vaisselle
Tablett für Spülkörbe

FRAME WITH GUIDES FOR DISHWASHER BASKETS
CHÂSSIS AVEC GUIDES POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
UNTERGESTELL MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR SPÜLKÖRBE

L 595 mm

B 550 mm

H 870 mm



B 550 mm	€	Guides Guides | Auflageschienen	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen
Z-BFG-60/55/87	257	4	145 mm


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Breite, Tiefe u.s.w.) angepasst werden



Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienische Vaschweißt



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-CFG-42/55/87

Frame with guides for gastronorm containers
Châssis avec guides pour bacs GN
Untergestell mit auflage schienen für gastronorm-behälter



XXK5-021 **50 €**

Tray for dishwasher basket
Plateau pour panier lave-vaisselle
Tablett für Spülkörbe

All rights reserved
All rights reserved

L 970 mm

B 650 mm

H 860 mm

Page | Page | Seite **4.37**




B 650 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
Z-FP0-B101-97/65/86	**2329**	130 l	+4 … +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-G101-97/65/86	**2485**	130 l	-14 … -5 °C	230 V	506 W	
Z-FP0-B111-97/65/86	**3032**	130 l	+4 … +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-G111-97/65/86	**3187**	130 l	-14 … -5 °C	230 V	506 W	

More accessories on page 4.36
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 4.36
Weiteres Zubehör auf Seite 4.36


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Two shelf levels for bottles up to 320 mm high
Deux étagères pour bouteilles de vin de la hauteur max. 320 mm par bouteille
Zwei Regale für Flaschen bis zu 320 mm hoch



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-F00-010-31.00 SB **-117 €**
One section (1 door or 2 drawer block) in stainless steel, without glass (no LED lighting)
Une section (1 porte et 2 blocs tiroirs) en acier inoxydable, sans verre (sans éclairage LED)
Ein Abteil (1 Tür und Schubladenblock mit 2 Schubladen) aus Edelstahl, ohne Glas (ohne LED Beleuchtung)




Z-FP0-B-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-FP0-C000
Central cooling. Only for +4 … +10 °C. Free of charge
Réfrigération centrale. +4 … +10 °C uniquement. Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur zwischen +4 … +10 °C. Kostenlos



Z-F00-010-20.01 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



ZR20-9003.00.01 **40 €/pc**
Extra stainless steel perforated shelf
Étagère perforée en acier inox
Gelochtes Regal

Table top optional features | Accessoires en option pour le plan de travail | Optionale Ausstattung für Tischplatte



K-PL33x33x20 + A-PL-PR4 **215 €**
Sink 330x330x200 mm with strainer and overflow
Évier 330x330x200 mm avec filtre et trop-plein
Spüle 330x330x200 mm mit Überlauf Standrohr



Z-ICEB-30/33/20 **558 €**
Ice basin 300x330x200 mm wilh removable drain board and drain valve
Bac à glace 300x330x200 mm avec égouttoir amovible et vanne de vidange
Eisbecken 300x330x200 mm wilh mit Abnehmbarem Lochblech und Ablaufventil

All rights reserved
All rights reserved

L 1390 mm **B** 650 mm **H** 860 mm Page | Page | Seite 4.37




B 650 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
Z-FP0-B202-139/65/86	**2743**	260 l	+4 … +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-G202-139/65/86	**2897**	260 l	-14 … -5 °C	230 V	506 W	
Z-FP0-B212-139/65/86	**4147**	260 l	+4 … +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-G212-139/65/86	**4302**	260 l	-14 … -5 °C	230 V	506 W	
Z-FP0-B230-139/65/86	**3444**	260 l	+4 … +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-G230-139/65/86	**3600**	260 l	-14 … -5 °C	230 V	506 W	
Z-FP0-B231-139/65/86	**3444**	260 l	+4 … +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-G231-139/65/86	**3600**	260 l	-14 … -5 °C	230 V	506 W	

More accessories on page 4.36
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 4.36
Weiteres Zubehör auf Seite 4.36


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Two shelf levels for bottles up to 320 mm high
Deux étagères pour bouteilles de vin de la hauteur max. 320 mm par bouteille
Zwei Regale für Flaschen bis zu 320 mm hoch



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-F00-010-31.00 SB **-117 €**
One section (1 door or 2 drawer block) in stainless steel, without glass (no LED lighting)
Une section (1 porte et 2 blocs tiroirs) en acier inoxydable, sans verre (sans éclairage LED)
Ein Abteil (1 Tür und Schubladenblock mit 2 Schubladen) aus Edelstahl, ohne Glas (ohne LED Beleuchtung)




Z-FP0-B-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-FP0-C000
Central cooling. Only for +4 … +10 °C. Free of charge
Réfrigération centrale. +4 … +10 °C uniquement. Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur zwischen +4 … +10 °C. Kostenlos



Z-F00-010-20.01 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



ZR20-9003.00.01 **40 €/pc**
Extra stainless steel perforated shelf
Étagère perforée en acier inox
Gelochtes Regal

Table top optional features | Accessoires en option pour le plan de travail | Optionale Ausstattung für Tischplatte



K-PL33x33x20 + A-PL-PR4 **215 €**
Sink 330x330x200 mm with strainer and overflow
Évier 330x330x200 mm avec filtre et trop-plein
Spüle 330x330x200 mm mit Überlauf Standrohr



Z-ICEB-30/33/20 **558 €**
Ice basin 300x330x200 mm wilh removable drain board and drain valve
Bac à glace 300x330x200 mm avec égouttoir amovible et vanne de vidange
Eisbecken 300x330x200 mm wilh mit Abnehmbarem Lochblech und Ablaufventil

All rights reserved
All rights reserved

L 1810 mm **B** 650 mm **H** 860 mm Page | Page | Seite 4.37




B 650 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
Z-FP0-B303-181/65/86	**3159**	390 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B313-181/65/86	**5267**	390 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B332-181/65/86	**3862**	390 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B335-181/65/86	**4564**	390 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	

More accessories on page 4.36
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 4.36
Weiteres Zubehör auf Seite 4.36


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Two shelf levels for bottles up to 320 mm high
Deux étagères pour bouteilles de vin de la hauteur max. 320 mm par bouteille
Zwei Regale für Flaschen bis zu 320 mm hoch



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-F00-010-31.00 SB **-117 €**
One section (1 door or 2 drawer block) in stainless steel, without glass (no LED lighting)
Une section (1 porte et 2 blocs tiroirs) en acier inoxydable, sans verre (sans éclairage LED)
Ein Abteil (1 Tür und Schubladenblock mit 2 Schubladen) aus Edelstahl, ohne Glas (ohne LED Beleuchtung)




Z-FP0-B-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-FP0-C000
Central cooling. Only for +4 ... +10 °C. Free of charge
Réfrigération centrale. +4 ... +10 °C uniquement. Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur zwischen +4 ... +10 °C. Kostenlos



Z-F00-010-20.01 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



ZR20-9003.00.01 **40 €/pc**
Extra stainless steel perforated shelf
Étagère perforée en acier inox
Gelochtes Regal

Table top optional features | Accessoires en option pour le plan de travail | Optionale Ausstattung für Tischplatte



K-PL33x33x20 + A-PL-PR4 **215 €**
Sink 330x330x200 mm with strainer and overflow
Évier 330x330x200 mm avec filtre et trop-plein
Spüle 330x330x200 mm mit Überlauf Standrohr



Z-ICEB-30/33/20 **558 €**
Ice basin 300x330x200 mm wilh removable drain board and drain valve
Bac à glace 300x330x200 mm avec égouttoir amovible et vanne de vidange
Eisbecken 300x330x200 mm wilh mit Abnehmbarem Lochblech und Ablaufventil

All rights reserved
All rights reserved

L 2230 mm **B** 650 mm **H** 860 mm Page | Page | Seite 4.37




B 650 mm	€	Volume Volume | Volumen				Layout Disposition | Anordnung
Z-FP0-B404-223/65/86	**3861**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B414-223/65/86	**6670**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B433-223/65/86	**4563**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B434-223/65/86	**4563**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B436-223/65/86	**5266**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B437-223/65/86	**5266**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B438-223/65/86	**5968**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	
Z-FP0-B439-223/65/86	**5968**	520 l	+4 ... +10 °C	230 V	293 W	

More accessories on page 4.36
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 4.36
Weiteres Zubehör auf Seite 4.36


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Two shelf levels for bottles up to 320 mm high
Deux étagères pour bouteilles de vin de la hauteur max. 320 mm par bouteille
Zwei Regale für Flaschen bis zu 320 mm hoch



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-F00-010-31.00 SB **-117 €**
One section (1 door or 2 drawer block) in stainless steel, without glass (no LED lighting)
Une section (1 porte et 2 blocs tiroirs) en acier inoxydable, sans verre (sans éclairage LED)
Ein Abteil (1 Tür und Schubladenblock mit 2 Schubladen) aus Edelstahl, ohne Glas (ohne LED Beleuchtung)




Z-FP0-B-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-FP0-C000
Central cooling. Only for +4 ... +10 °C. Free of charge
Réfrigération centrale. +4 ... +10 °C uniquement. Gratuit
Zentrale Kühlung. Nur zwischen +4 ... +10 °C. Kostenlos



Z-F00-010-20.01 **24 €/pc**
Extra stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Auflageschiene aus Edelstahl



K-DMLG-530x325 **40 €/pc**
Extra stainless steel grid
Grille en inox supplémentaire
Edelstahltragrost



ZR20-9003.00.01 **40 €/pc**
Extra stainless steel perforated shelf
Étagère perforée en acier inox
Gelochtes Regal

Table top optional features | Accessoires en option pour le plan de travail | Optionale Ausstattung für Tischplatte




K-PL33x33x20 + A-PL-PR4 **215 €**
Sink 330x330x200 mm with strainer and overflow
Évier 330x330x200 mm avec filtre et trop-plein
Spüle 330x330x200 mm mit Überlauf Standrohr




Z-ICEB-30/33/20 **558 €**
Ice basin 300x330x200 mm wilh removable drain board and drain valve
Bac à glace 300x330x200 mm avec égouttoir amovible et vanne de vidange
Eisbecken 300x330x200 mm wilh mit Abnehmbarem Lochblech und Ablaufventil

All rights reserved
All rights reserved


Upstands | Dosserêts | Aufkantungen




A-DSB-1
Without upstand. Free of charge
Sans dosserêt. Sans frais supplémentaires
Ohne Aufkantung. Kostenlos




A-DSB-2
Standard upstand. Free of charge
Dosserêt standard. Sans frais supplémentaires
Standardaufkantung. Kostenlos




A-DSB-3
Flat upstand. Free of charge
Dosserêt plat. Sans frais supplémentaires
Flache Aufkantung. Kostenlos




A-DSB-4 — 75 €
Standard upstand on rear and left side
Dosserêt standard à l'arrière et du côté gauche
Standardaufkantung an der Rückseite und links




A-DSB-5 — 75 €
Standard upstand on rear and right side
Dosserêt standard à l'arrière et du côté droit
Standardaufkantung an der Rückseite und rechts




A-DSB-6 — 149 €
Standard upstand on rear and both sides
Dosserêt standard à l'arrière et des deux côtés
Standardaufkantung an der Rückseite und beiden Seiten




A-DSB-10 — 19 €
Flat upstand on rear and left side
Dosserêt plat à l'arrière et du côté gauche
Flache Aufkantung an der Rückseite und links



A-DSB-11 — 19 €
Flat upstand on rear and right side
Dosserêt plat à l'arrière et du côté droit
Flache Aufkantung an der Rückseite und rechts



A-DSB-12 — 37 €
Flat upstand on rear and both sides
Dosserêt plat à l'arrière et des deux côtés
Flache Aufkantung an der Rückseite und beiden Seiten




A-DSB-GUJ — 75 €
Standard upstand with closed sides and back
Dosserêt standard avec côtés et arrière fermés
Standardaufkantung, mit geschlossenen Seiten und Rückseite

Plumbing sets | Accessoires de plomberie | Ablaufventile



A-PL-PR1
Strainer
Crépine
Ablaufventil
12 €




A-PL-PR2
Valve
Vanne
Ablaufventil mit Drehhebel
96 €




A-PL-PR3
Waste basket with strainer
Panier à déchets avec filtre
Siebkorb mit Ablaufventil
99 €



A-PL-PR4
Strainer and overflow
Filtre et trop-plein
Ablaufventil mit Überlauf
19 €




A-PL-PR5
Valve and overflow
Vanne et trop-plein
Ablaufventil mit Drehhebel und Überlauf
112 €



A-PL-PR6
Waste basket, strainer and overflow
Panier à déchets, filtre et trop-plein
Siebkorb mit Ablaufventil und Überlauf
119 €



A-PL-PR7
Waste basket and valve
Panier à déchets et vanne
Siebkorb mit Ablaufventil und Drehhebel
195 €



A-PL-PR8
Waste basket, valve and overflow
Panier à déchets, vanne et trop-plein
Siebkorb mit Ablaufventil, Drehhebel und Überlauf
214 €





A-PL-PR9
Overflow pipe
Tuyau de trop-plein
Überlaufstandrohr
50 €





A-PL-PR10
Basket stainer
Panier à tamis
Ablaufventil
25 €


Sinks | Éviers | Einschweißbecken


































All rights reserved
All rights reserved

Drawers | Tiroirs | Schubladen




Y-STPU1 — 186 €

Single drawer with closed back
(GN 1/1 compatible)
Un tiroir fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schublade einzeln, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)




Y-STPU2 — 373 €

Double drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de deux tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit zwei Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)



Y-STPU3 — 559 €


Triple drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de trois tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit drei Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)



Y-STPU4 — 746 €


Quadruple drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de quatre tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit vier Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)

Accessories for backbar cooling counters
Accessoires des les arrières bar réfrigérées | Zubehör für Backbar-Kühlschränke




Z-F-STEEL-DOORS — 174 €

Doors instead of drawers
Portes au lieu de tiroirs
Türe statt Schubladen




Z-F-STEEL-DRAWERS — 704 €

Drawers instead of doors
Tiroirs au lieu de portes
Schubladen statt Türen




Z-F-WINDOW-DOORS — 342 €

Doors with windows instead of drawers
Portes vitrées au lieu de tiroirs
Türe mit Gläser statt Schubladen



Z-F-WINDOW-DRAWERS — 870 €

Drawers with windows instead of doors
Tiroirs vitrées au lieu de portes
Schubladen mit Gläser statt Türen




K-ESMP


Extra cooling monoblock. Ask for price
Monobloc réfrigérant supplémentaire. Demander le tarif
Zusatz-Kalteaggregat. Preis auf Anfrage

All rights reserved


Specifications for backbar cooling counters
Caractéristiques des les arrières bar réfrigérées | Spezifikationen für Backbar-Kühlschränke




	Z-FP0-B100	Z-FP0-G100
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Working temperature:	+4 ... +10 °C	-14 ... -5 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	506 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight:	100 kg	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume:	130 l	
Lighting:	LED	



	Z-FP0-B200	Z-FP0-G200
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8	K-ESMP-N20-N18
Climate class:	3	
Working temperature:	+4 ... +10 °C	-14 ... -5 °C
Input:	2,8 A	4,1 A
Power:	293 W	506 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz	
Weight:	135 kg	
Cooling type:	Ventilated	
Refrigerant:	R290	
Volume:	260 l	
Lighting:	LED	



	Z-FP0-B300
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Working temperature:	+4 ... +10 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	150 kg
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume:	390 l
Lighting:	LED



	Z-FP0-B400
Monoblock:	K-ESMP-N5-T8
Climate class:	3
Working temperature:	+4 ... +10 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	200 kg
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290
Volume:	520 l
Lighting:	LED

All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark


Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France


Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved
All rights reserved

Cocktail station | Comptoir à cocktails | Coctail-Station




Coffee station | Comptoir café | Arbeitstisch für Kafeemaschine




Cover product: N/A
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:


Beer station | Comptoir à bière | Bierbar




Mobile bar station | Comptoir bar mobile | Mobile Bar



All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW! 5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!



***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

Contents | Table des matières | Inhaltsverzeichnis



Z-FRIES

FRIES DUMP STATION....5.6
STATION DE VIDANGE DE FRITES
POMMESWÄRMER



Z-PIZZA

PIZZA PREPARATION TABLE....5.8
TABLE DE PRÉPARATION DES PIZZAS
PIZZA-ZUBEREITUNGSTISCH



Z-BRCHUTE

BURGER WARMER CHUTE....5.10
PASSE-BURGER CHAUFFANT
BURGER-WÄRMERUTSCHE



Z-SANDWICH CHUTE

SANDWICH CHUTE....5.12
CHAUFFE-SANDWICHS
SANDWICH-RUTSCHE



Z-DRINK STATION

DRINK STATION TABLE WITH SHUTTING DOORS....5.14
STATION DE BOISSONS A PORTES BATTANTES
GETRÄNKESTATION MIT FLÜGELTÜREN



Z-CUPS

MODULE WITH CUP DISPENSERS....5.18
MODULE AVEC DISTRIBUTEUR DE GOBELETS
UNTERSCHRANK MIT BECHERSPENDERN



Z-MILKS TORAGE

REFRIGERATED DRAWER FOR MILK STORAGE....5.20
UN TIROIR RÉFRIGÉRÉ POUR LE STOCKAGE DU LAIT
KÜHLSCHUBLADE FÜR LAGERUNG VON MILCH



Z-DRAWER FOR ICE STORAGE

MODULE WITH ONE NEUTRAL DRAWER AND ONE DRAWER FOR ICE STORAGE....5.22
MODULE AVEC UN TIROIR NEUTRE ET UN TIROIR À GLACE
UNTERSCHRANK MIT EINER NEUTRALEN SCHUBLADE UND EINER SCHUBLADE ZUR EISAUFBEWAHRUNG

Z-HEATED DRAWERS

MODULE WITH HEATED DRAWERS FOR PRE-HEATING MUGS....5.24
MODULE DE TIROIRS CHAUFFANTS POUR LE PRÉCHAUFFAGE DES TASSES
UNTERSCHRANK MIT WÄRMESCHUBLADEN ZUM VORWÄRMEN VON TASSEN



Z-BURGER STATION

BURGER STATION....5.28
STATION DE HAMBURGERS
BURGER-STATION

ADDITIONAL ACCESSORIES....5.30
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

TECHNICAL SPECIFICATIONS....5.31
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TERMS AND CONDITIONS....5.34
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMEN....5.37
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN


All rights reserved
All rights reserved

L **650-1210** mm

B **780** mm

H **670** mm

Page | Page | Seite **5.31**



L	B	€				Section Sections | Abteile
650 mm	Z-FRIES2-65/78/67	**3207**	60 °C	230 V	1700 W	2
930 mm	Z-FRIES3-93/78/67	**3467**	60 °C	230 V	2550 W	3
1210 mm	Z-FRIES4-121/78/67	**3767**	60 °C	230 V	3400 W	4

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Eye-level control panel
Panneau de contrôle à hauteur de regard
Bedienfeld auf Augenhöhe



Shelf with double jacketed infrared light bulb 300W and thermal insulation
Étagère avec ampoules infrarouges 300 W à double paroi et isolation thermique
Wärmebrücke mit Doppel-Infrarot-Glühlampe 300W und Wärmedämmung




Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-SPICE SHELF — Free of charge

Spice shelf on left, right or center
Etagère à épices à gauche, à droite ou au centre
Gewürzbord links, rechts oder mittig




Z-ADD SPICE SHELF — 58 €

Additional spice shelf
Etagère à épices supplémentaire
Zusätzliches Gewürzbord



Z-GLASS LR

Side cover (tempered 8 mm glass) – right/left
Ask for price
Couvercle latéral (verre trempé 8 mm) - droite/gauche
Demander le tarif
Seitenverkleidung (8 mm starkes gehärtetes Glas) - rechts/links
Preis auf Anfrage



Z-GLAS BOTH SIDES

Side cover (tempered 8 mm glass) – both sides
Ask for price
Couvercle latéral (verre trempé de 8 mm) - deux côtés
Demander le tarif
Seitenverkleidung (8 mm starkes gehärtetes Glas) - beidseitig
Preis auf Anfrage



Z-FRIES BAG

Fry bag holder
Ask for price
Porte-sac à frites
Demander le tarif
Pommestütenhalter
Preis auf Anfrage



Z-K-RAX125

Equipped with wheels for easy transportation
Ask for price
Equipé avec les roues pour la transportation facile
Demander le tarif
Mit Rädern für einfachen Transport ausgestattet
Preis auf Anfrage



Fries dump station with integrated standard frame table option - catalogue 1
Station de vidange de frites avec option de table avec châssis standard intégrée - catalogue 1
Pommeswärmer mit integrierten Option des Untergestells eines Standard-Arbeitstisches. Weitere Information im Katalog 1



Fries dump station with integrated standard cooling counters and heated equipment option - catalogue 2
Station de vidange de frites avec option des tables réfrigérées et équipement chauffé intégrés - catalogue 2
Pommeswärmer mit integriertem Kühltisch oder Wärmeschrank. Weitere Information im Katalog 2

All rights reserved
All rights reserved

PIZZA PREPARATION TABLE
TABLE DE PRÉPARATION DES PIZZAS
PIZZA-ZUBEREITUNGSTISCH

L **940-2130** mm

B **850** mm

H **1200** mm


400 mm



L	B	€	V	W
940 mm	Z-PIZZA-94/85/120	**5510**	230 V	663 W
1010 mm	Z-PIZZA-101/85/120	**6100**	230 V	663 W
1300 mm	Z-PIZZA-130/85/120	**6194**	230 V	663 W
1460 mm	Z-PIZZA-146/85/120	**6802**	230 V	663 W
1720 mm	Z-PIZZA-172/85/120	**7008**	230 V	823 W
1960 mm	Z-PIZZA-196/85/120	**7632**	230 V	823 W
2130 mm	Z-PIZZA-213/85/120	**7996**	230 V	823 W

** Compatible only with low cooling counter*
** Compatible uniquement avec le comptoir réfrigérant à la température basse*
** Mit niedrigem Kühltisch kompatibel*

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden



Designed for GN 1/3 and 2/8 containers
Conçu pour les bacs GN 1/3 et 2/8
Geeignet für GN-1/3 oder 2/8-Behälter



Hygienic design for easy cleaning
Conception hygiénique facile à nettoyer
Hygienisches Design für die einfache Reinigung

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Low cooling counter equipment option - catalogue 2.38*
Table réfrigérée basse - catalogue 2.38*
Optionen der Standard-Unterbaukühltische sind im Katalog 2.38 angegeben*




Standard modular table option - catalogue 1
Option de table modulaire standard - catalogue 1
Modulares Tisch gemäß Standard - Option im Katalog 1



FV0
Refrigerated countertop display equipment option - catalogue 2.50
Présentoir réfrigéré option d'équipement - catalogue 2.50
Kühltisch-Aufsatz. Mehr Information im Katalog 2.50



Y-STPU1 **186 €**
Single drawer with closed back (GN 1/1 compatible)
All options on page 5.30
Un tiroir fermé à l'arrière (pour bac GN1/1)
Toutes les options à la page 5.30
Seitenverkleidung (8 mm starkes gehärtetes Glas) - beidseitig Schublade einzeln, mit geschlossener Rückseite (geeignet für GN1/1-Behälter)
Alle Optionen auf Seite 5.30



Z-D-EDGE **254 €**
Rounded front of table top (R=15mm)
Avant du dessus arrondi (R=15mm)
Abgerundete Frontkante der Tischplatte (R=15mm)

All rights reserved
All rights reserved

L **900-1600** mm

B **1000** mm

H **950** mm

Page | Page | Seite **5.31**



L	B	€				Section Sections | Abteile
900 mm	Z-BRCHUTE2-90/100/95	**1800**	+30 … +45 °C	230 V	1100 W	2
1200 mm	Z-BRCHUTE3-120/100/95	**2020**	+30 … +45 °C	230 V	1650 W	3
1600 mm	Z-BRCHUTE4-160/100/95	**2200**	+30 … +45 °C	230 V	2200 W	4

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Silicone heating pads
Eléments chauffants en silicone
Heizkissen aus Silikon



Easy-to-clean digital controller with adjustable temperature (+30 … +45 °C)
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec température réglable (+30…+45 °C)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit einstellbarer Temperatur (+30 bis +45 °C)



Equipped with adjustable height shelf
Étagère basse supplémentaire en hauteur réglable
Ausstattung mit höhenverstellbarem Zwischenbord

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-D-EDGE — 254 €

Rounded front of table top (R=15mm)
Avant du dessus arrondi (R=15mm)
Abgerundete Frontkante der Tischplatte (R=15mm)



Z-PICK UP AREA

Additional side pick up area (left/ right)
Ask for price
Zone de ramassage latérale supplémentaire (gauche/droite)
Demander le tarif
Zusätzliche seitliche Abstellfläche (links/rechts)
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

L **600-900** mm

B **900** mm

H **730** mm

Page | Page | Seite **5.31**



L	B	€					Slide track ??? | ???	Partition (pcs.) Partition | Abtrenung
600 mm	Z-SANDWICH CHUTE2-60/90/73	**Ask for price** Demander le tarif Preis auf Anfrage	3x300 W	65 °C	230 V	900 W	12	9
900 mm	Z-SANDWICH CHUTE3-90/90/73	**Ask for price** Demander le tarif Preis auf Anfrage	6x300 W	65 °C	230 V	1800 W	15	12


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Adjustable temperature up to +65 °C
Adjustable temperature up to +65 °C
Einstellbare Temperatur bis +65 °C




Shelf with double jacketed infrared light bulb 300W and thermal insulation
Étagère avec ampoules infrarouges 300 W à double paroi et isolation thermique
Wärmebrücke mit Doppel-Infrarot-Glühlampe 300W und Wärmedämmung



Sandwich chute tilted for ergonomics
Chauffe-sandwichs incliné pour plus d'ergonomie
Aus Gründen der Ergonomie ist die Sandwich-Rutsche geneigt

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-SHELF CHUTE PARTITIONS **32 €**

Additional stainless steel guide
Guide en inox supplémentaire
Zusätzlicher Schubladetrenner



Z-COLOR

Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

DRINK STATION TABLE WITH SHUTTING DOORS
STATION DE BOISSONS A PORTES BATTANTES
GETRÄNKESTATION MIT FLÜGELTÜREN

L **800** mm


B **800** mm

H **930** mm



L	B	€	Cups (pcs.) Tasses (vis) | Becher (Stk.)	Layout Disposition | Anordnung
800 mm	Z-DRINK STATION -80/80/93	**2599**	8	

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Universal cup dispenser fits various cup sizes
Le distributeur de gobelets universel s'adaptant à différentes tailles de gobelets
Universeller Becherspender passt zu verschiedenen Bechergrößen



Drop-in cable hole cover (⌀60 mm)
Couvercle encastrable du trou du cable (⌀60 mm)
Einsteckbare Kabellochabdeckung (⌀60 mm)




Double-walled doors with noise dampening pads
Portes acoustiques à double paroi
Doppelwandige Türen mit Schalldämmung


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel




Z-A-LP **130 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord



Z-FUS **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-D-EDGE **254 €**
Rounded front of table top (R=15mm)
Avant du dessus arrondi (R=15mm)
Abgerundete Frontkante der Tischplatte (R=15mm)



Z-DTFB
Drip tray for bar option - catalogue 4.14
Grille inox pour comptoir en option - catalogue No. 4.14
Abtropfschale für bar im Katalog 4.14

All rights reserved
All rights reserved


How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?

ADD EXTRA FEATURES
AJOUTEZ DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
FÜGEN SIE ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG HINZU

CHOOSE A TABLE TOP OF NEEDED SIZE AND PROFILE
CHOISISSEZ UN PLAN DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET UNE CONFIGURATION DE PROFILÉ
WÄHLEN SIE EINE TISCHPLATTE MIT DEN GEWÜNSCHTEN ABMESSUNGEN

FINISH UP THE LAYOUT WITH THE CHOSEN TYPE OF FRAME COMBINATION
COMPLÉTEZ LA DISPOSITION PAR LE TYPE DE COMBINAISON DE CHÂSSIS DE VOTRE CHOIX
VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DIE KONSTRUKTION MIT DER GEWÄHLTEN ART DES UNTERGESTELLS

YOUR CUSTOMISED COFFEE BAR STATION
VOTRE STATION DE BAR À CAFÉ PERSONNALISÉE
IHRE MASSGESCHNEIDERTE KAFFEESTATION





Flexibility in non-standard solutions
Solutions sur mesure flexibles
Flexibilität bei Sonderlösungen

Orders made on time
Délai de livraison respecté
Termingerechte Bestellungen

3-4 week lead time
Délai de livraison 3 à 4 semaines
3-4 Wochen Lieferzeit

Detailed 3D drawings
Schémas 3D détaillés
Detaillierte 3D-Zeichnungen

High-quality materials and sturdy construction
Matériaux de haute qualité et construction robuste
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Wide range of different modules
Vaste gamme de modules différents
Große Auswahl an verschiedenen Unterbauten (Modulen)

All rights reserved
All rights reserved

MODULE WITH CUP DISPENSERS
MODULE AVEC DISTRIBUTEUR DE GOBELETS
UNTERSCHRANK MIT BECHERSPENDERN

L **200 - 950** mm


B **800** mm

H **900** mm




L	B	€	Cups (pcs.) Tasses (vis) | Becher (Stk.)	Layout Disposition | Anordnung
950 mm	Z-CUPS6H2DRW-95/80/90	**2300**	6	
950 mm	Z-CUPS6H2DR-95/80/90	**2350**	6	
350 mm	Z-CUPS2x3DRW-35/80/90	**2113**	6	
500 mm	Z-CUPS3x2DRW-50/80/90	**2113**	6	
200 mm	Z-CUPS4-20/80/90	**1497**	4	
650 mm	Z-CUPS4H2DRW-65/80/90	**1820**	4	
650 mm	Z-CUPS4H1DR-65/80/90	**1667**	4	
350 mm	Z-CUPS2x2DRW-35/80/90	**1633**	4	
200 mm	Z-CUPS3-20/80/90	**1257**	3	
500 mm	Z-CUPS3H2DRW-50/80/90	**1580**	3	
500 mm	Z-CUPS3H1DR-50/80/90	**1427**	3	

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Soft closing drawers
Tiroirs à fermeture douce
Schubladen mit Einzugsdämpfung



Universal cup dispenser fits various cup sizes
Le distributeur de gobelets universel s'adaptant à différentes tailles de gobelets
Universeller Becherspender passt zu verschiedenen Bechergrößen



Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +35/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +35/-30)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +35/-30)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-PLACE FOR CUPS
Place for cup dispenser
Ask for price
Emplacement pour distributeur de gobelets
Demander le tarif
Platz für Becherspender
Preis auf Anfrage



Module with cup dispensers and one drawer for ice storage
Ask for price. All options on page 5.22
Module avec distributeur de gobelets et un tiroir pour le stockage de la glace
Demander le tarif. Toutes les options à la page 5.22
Unterschrank mit Becherspendern und Schublade für Eiswürfel Lagerung
Preis auf Anfrage. Alle Optionen auf Seite 5.22



Z-H2 — 360 €
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER — Free of charge
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER — 37 €
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG — 19 €/pc
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE — 99 €/m
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-FUS — 53 €/pc
Lock
Serrure
Türschloss



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

REFRIGERATED DRAWER FOR MILK STORAGE
UN TIROIR RÉFRIGÉRÉ POUR LE STOCKAGE DU LAIT
KÜHLSCHUBLADE FÜR LAGERUNG VON MILCH

ergonomic solutions | R290 | CE

L 660 mm **B** 670 mm **H** 860 mm


Page | Page | Seite 5.31



L	B	€			
660 mm	Z-MILK STORAGE-66/67/86	**3390**	+2 … +6 °C	230 V	293 W

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy service. Cooling monoblock can be changed in a minute
Entretien facile. Le monobloc réfrigérant facile à remplacer en 1 minute
Einfache Wartung. Kälteaggregat kann in einer Minute ausgetauscht werden




Easy-to-clean digital controller with temperature display
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec affichage de la température
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-MILK-PARTITIONS **32 €**
Removable partitions
Price per partition
Séparations amovibles
Prix par séparateur
Abnehmbare Trennwände
Preis pro Trennwand



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved

MODULE WITH ONE NEUTRAL DRAWER AND ONE DRAWER FOR ICE STORAGE
MODULE AVEC UN TIROIR NEUTRE ET UN TIROIR À GLACE
UNTERSCHRANK MIT EINER NEUTRALEN SCHUBLADE UND EINER SCHUBLADE ZUR EISAUFBEWAHRUNG

L 430 mm


B 670 mm

H 860 mm




L	B	€
430 mm	Z-DRAWER FOR ICE STORAGE-43/67/86	**2317**

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drawer for ice storage tilted for ergonomics
Tiroir à glace incliné pour plus d'ergonomie
Aus Gründen der Ergonomie ist die Schublade zur Eisaufbewahrung geneigt



Drawer for ice storage with efficient thermal insulation and water outlet
Tiroir pour stockage de glace avec isolation thermique efficace et une sortie d'eau
Schublade zur Eisaufbewahrung mit effizienter Wärmedämmung und Wasserauslass




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +35/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +35/-30)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +35/-30)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-H2 — **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion




Z-B-COVER — **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-R-COVER — **37 €**
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung



Z-K-KP-90x89-REG — **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE — **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel



Z-FUS — **53 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

MODULE WITH HEATED DRAWERS FOR PRE-HEATING MUGS
MODULE DE TIROIRS CHAUFFANTS POUR LE PRÉCHAUFFAGE DES TASSES
UNTERSCHRANK MIT WÄRMESCHUBLADEN ZUM VORWÄRMEN VON TASSEN

L **600** mm

B **780** mm

H **860** mm

Page | Page | Seite **5.31**




L	B	€			
660 mm	Z-HEATED DRAWERS -60/78/86	**2486**	+30 … +40 °C	230 V	2200 W

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy-to-clean digital controller with adjustable temperature (+30 … +45 °C)
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec température réglable (+30…+45 °C)
Einfach zu reinigende elektronische Steuerung mit einstellbarer Temperatur (+30 bis +45 °C)



Drawers with 110% extending stainless steel telescopic rails
Tiroirs avec rails télescopiques en inox extensibles à 110 %
Schubladen mit 110 % ausziehbaren Teleskopschienen aus Edelstahl




Adjustable heavy duty feet (amplitude 65 mm +35/-30)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 65 mm +35/-30)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 65 mm +35/-30)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-H2 — **360 €**
H2 hygienic construction
Construction hygiénique H2
H2 hygienische Konstruktion



Z-B-COVER — **Free of charge**
Flat bottom
Fond plat
Flacher unterseite



Z-K-KP-90x89-REG — **19 €/pc**
Adjustable heavy duty stainless steel feet (amplitude 60 mm +10/-50)
Pieds réglables robustes en inox (amplitude de 60 mm +10/-50 mm)
Verstellbare Schwerlast-Edelstahlfüße (Umfang: 60 mm +10/-50)



Z-SOCLE — **99 €/m**
Stainless steel socle
Plinthe en inox
Edelstahlsockel




Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?

ADD EXTRA FEATURES
AJOUTEZ DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
FÜGEN SIE ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG HINZU



CHOOSE A SMART WALL OF NEEDED SIZE
CHOISISSEZ UN MUR INTELLIGENT DE LA TAILLE NÉCESSAIRE
ALLZWECKWAND IN DER GEWÜNSCHTEN GRÖSSE

CHOOSE A TABLE TOP OF NEEDED SIZE AND PROFILE/UPSTAND CONFIGURATION
CHOISISSEZ UN PLAN DE TRAVAIL NÉCESSAIRE ET UNE CONFIGURATION DE PROFILÉ/DOSSERET QUI VOUS CONVIENT
WÄHLEN SIE EINE TISCHPLATTE MIT DEN GEWÜNSCHTEN ABMESSUNGEN UND DER GEWÜNSCHTEN PROFIL-/AUFKANTUNGSKONFIGURATION



FINISH UP THE LAYOUT WITH THE CHOSEN TYPE OF FRAME COMBINATION
COMPLÉTEZ LA DISPOSITION PAR LE TYPE DE COMBINAISON DE CHÂSSIS DE VOTRE CHOIX
VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DIE KONSTRUKTION MIT DER GEWÄHLTEN ART DES UNTERGESTELLS

YOUR CUSTOMISED BURGER STATION
VOTRE MODEL PERSONNALISÉ DE VOTRE BURGER STATION
IHRE MASSGESCHNEIDERTE BURGERSTATION



Flexibility in non-standard solutions
Solutions sur mesure flexibles
Flexibilität bei Sonderlösungen

Orders made on time
Délai de livraison respecté
Termingerechte Bestellungen

3-4 week lead time
Délai de livraison 3 à 4 semaines
3-4 Wochen Lieferzeit

Detailed 3D drawings
Schémas 3D détaillés
Detaillierte 3D-Zeichnungen

High-quality materials and sturdy construction
Matériaux de haute qualité et construction robuste
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Wide range of different modules
Vaste gamme de modules différents
Große Auswahl an verschiedenen Unterbauten (Modulen)

All rights reserved
All rights reserved

BURGER STATION
STATION DE HAMBURGERS
BURGER-STATION

L **1550** mm

B **850** mm

H **1750** mm




L	B	€
1550 mm	Z-BURGER STATION -155/85/175	**3300**

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Smart wall
Mur intelligent
Allzweckwand




Can be customised to any individual requirements - size, length, etc.
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles – taille, longueur, etc.
Kann an individuellen Anforderungen (Tiefe, Länge usw.) angepasst werden



Set of galvanized wheels Ø100 mm (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø100 mm (4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø100 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-ADDR SHELF 1 — 34 €
Removable shelves
Étagères amovibles
Abnehmbare Borde



Z-ADDR SHELF 2 — 45 €
Removable shelves with removable partitions
Étagères amovibles avec séparations amovibles
Abnehmbare Borde mit abnehmbaren Trennwände



Z-ADDR SHELF 3 — 68 €
Removable shelves with additional space for accessories
Étagères amovibles avec espace supplémentaire pour les accessoires
Abnehmbare Borde mit extra Platz für Zubehör



Z-ADDR SHELF 4 — 102 €
Removable shelves with additional space for accessories
Étagères amovibles avec espace supplémentaire pour les accessoires
Abnehmbare Borde mit extra Platz für Zubehör



Z-SCOOP HOLDER — 34 €
Scoop holder
Support de main-écope
Schaufelhalter



Z-SAUCE GUN HODLER — 34 €
Sauce gun holder
Support de pistolet à sauce
Soßenspender Halter




Z-SCRAPE CHUTE
Scrape chute
Ask for price
Chute à déchets
Demander le tarif
Abfallschacht
Preis auf Anfrage



Z-R-COVER — 37 €
Removable back panel
Panneau arrière amovible
Abnehmbare Rückverkleidung




Z-FV0
Refrigerated countertop display. Only for +2 … +8 °C
Ask for price
Présentoir réfrigéré. +2 … +8 °C uniquement
Demander le tarif
Kühltisch-aufsatz. Nur für +2 … +8 °C
Preis auf Anfrage




Z-D-EDGE — 254 €
Rounded front of table top (R=15mm)
Avant du dessus arrondi (R=15mm)
Abgerundete Frontkante der Tischplatte (R=15mm)

All rights reserved
All rights reserved


Sinks | Éviers | Einschweißbecken








Plumbing sets | Accessoires de plomberie | Ablaufventile


















Drawers | Tiroirs | Schubladen




Y-STPU1 — **186 €**

Single drawer with closed back
(GN 1/1 compatible)
Un tiroir fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schublade einzeln, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)




Y-STPU2 — **373 €**

Double drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de deux tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit zwei Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)



Y-STPU3 — **559 €**

Triple drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de trois tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit drei Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)




Y-STPU4 — **746 €**

Quadruple drawer block with closed back
(GN 1/1 compatible)
Bloc de quatre tiroirs fermé à l'arrière
(pour bac GN1/1)
Schubladenblock mit vier Schubladen, mit geschlossener Rückseite
(geeignet für GN1/1-Behälter)


All rights reserved

Specifications | Caractéristiques | Spezifikationen




Model:	Z-FRIES2, Z-FRIES3, Z-FRIES4
Length L:	650 / 930 / 1210 mm
Width B:	780 mm
Max temperature of the working surface:	+60 °C
Input:	7,4 / 11,1 / 17,8 A
Power:	1700 / 2550 / 3400 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	55-75 kg
Operating type:	Shelf with double jacketed infrared light bulb (300 W) and Silicone heating pads (550 W)

** Power, input and weight of the fries dump station depends on its dimensions*
** La puissance, l'alimentation et le poids de Station de vidange de frites dépendent de ses dimensions*
** Leistung, Stromanschluss und Gewicht des Pommeswärmers sind von seinen Abmessungen abhängig*




Model:	Z-BRCHUTE2, Z-BRCHUTE3, Z-BRCHUTE4
Length L:	900 / 1200 / 1600 mm
Width B:	1000 mm
Working temperature:	+30... +45 °C
Input:	4,8 / 7,2 / 9,6 A
Power:	1100 / 1650 / 2200 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	60-80 kg
Heating type:	Static

** Power, input and weight of the fries dump station depends on its dimensions*
** La puissance, l'alimentation et le poids de Station de vidange de frites dépendent de ses dimensions*
** Leistung, Stromanschluss und Gewicht des Pommeswärmers sind von seinen Abmessungen abhängig*




Model:	Z-MILK STORAGE
Length L:	660 mm
Width B:	670 mm
Monoblock:	K-ESMP-T2-T8
Working temperature:	+2 ... +6 °C
Input:	2,8 A
Power:	293 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	55 kg
Cooling type:	Ventilated
Refrigerant:	R290



Model:	Z-HEATED DRAWERS
Length L:	600 mm
Width B:	780 mm
Working temperature:	+30 ... +40 °C
Input:	9,6 A
Power:	2200 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	65 kg
Operating type:	Ventilated heating

All rights reserved

Specifications | Caractéristiques | Spezifikationen



Model:	Z-SANDWICH CHUTE 2, Z-SANDWICH CHUTE 3
Length L:	600 / 900 mm
Width B:	900 mm
Max temperature of the working surface:	+65 °C
Input:	3,9 / 7,3 A
Power:	900 / 1800 W
Voltage/frequency:	230-240 V / 50 Hz
Weight:	80 / 110 kg
Operating type:	Shelf with double jacketed infrared light bulb 300 W and thermal insulation

** Power, input and weight of the heated shelf depends on its dimensions*
* La puissance, l'alimentation et le poids de l'étagère chauffante dépendent de ses dimensions
* Stromverbrauch, Stromaufnahme und Gewicht der WÄRMEBRÜCKE sind abhängig von den Abmessungen

Notes | Notes | Notizen

All rights reserved
All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark


Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved
All rights reserved






XKM24-0002






Cover product: XKA23-0042
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW!
5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!



***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



PX0-VR0 TABLE TO DISHWASHER 6.8
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE
ZU- /ABLAUFTISCH



PX0-PR0 TABLE TO DISHWASHER WITH OPEN FRAME 6.10
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS OUVERT
ZU- /ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN



PX0-PM0 TABLE TO DISHWASHER WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES 6.12
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ZU- /ABLAUFTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN



PX0-PL0 TABLE TO DISHWASHER WITH REINFORCED SHELF 6.14
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ZU- /ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN



PX0-PS0 TABLE TO DISHWASHER WITH GRID SHELF 6.16
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ZU- /ABLAUFTISCH MIT BODENROST



PX0-VM0 TABLE TO DISHWASHER WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES AND SPACE FOR EQUIPMENT 6.18
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES ET ESPACE POUR ÉQUIPEMENT
ZU- /ABLAUFTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN UND PLATZ FÜR AUSSTATTUNG



PX0-VL0 TABLE TO DISHWASHER WITH REINFORCED SHELF AND SPACE FOR EQUIPMENT 6.20
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE ET ESPACE POUR ÉQUIPEMENT
ZU- /ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN UND PLATZ FÜR AUSSTATTUNG



PX0-VS0 TABLE TO DISHWASHER WITH GRID SHELF AND SPACE FOR EQUIPMENT 6.22
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE ET ESPACE POUR ÉQUIPEMENT
ZU- /ABLAUFTISCH MIT BODENROST UND PLATZ FÜR AUSSTATTUNG



PX0-BR3
PX0-BR4 TABLE TO DISHWASHER WITH GUIDES FOR DISHWASHER BASKETS 6.24
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR PANIERS
ZU- /ABLAUFTISCH MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR SPÜLKÖRBE



PX0-BR6
PX0-BR8 TABLE TO DISHWASHER WITH GUIDES FOR DISHWASHER BASKETS 6.26
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR PANIERS
ZU- /ABLAUFTISCH MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR SPÜLKÖRBE



PV1-PR0 TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND OPEN FRAME 6.28
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS OUVERT
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN OHNE GRUNDBODEN



PV1-PM0 TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND FRAME FOR MODULAR SHELVES 6.30
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN



PV1-PL0 TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND REINFORCED SHELF 6.32
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE BASS2
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN UND GRUNDBODEN



PV1-PS0 TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND GRID SHELF 6.34
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN UND BODENROST



P00-PR0 TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND OPEN FRAME 6.36
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET CHÂSSIS OUVERT
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN OHNE GRUNDBODEN



P00-PM0 TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND FRAME FOR MODULAR SHELVES 6.38
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN

All rights reserved



P00-PL0 TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND REINFORCED SHELF 6.40
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET ÉTAGÈRE BASSE
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN UND GRUNDBODEN



P00-PS0 TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND GRID SHELF 6.42
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET ÉTAGÈRE EN GRILLE
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN UND BODENROST



Z-ISL-PRX SORTING TABLE TO DISHWASHER 6.44
TABLE DE TRI POUR LAVE-VAISSELLE
SORTIERTISCH ZU GESCHIRRSPÜLER



Z-LPB2 SHELF FOR DISHWASHER BASKETS 6.44
ÉTAGÈRE POUR PANIERS
AUFSATZBORD FÜR SPÜLKÖRBE

ADDITIONAL ACCESSORIES 6.46
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

TERMS AND CONDITIONS 6.48
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 6.52
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

All rights reserved

How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?



Handing-in/sorting | Zulauf und Sortierung | Table de triage

1 **Food leftovers are disposed to the trash bin under using waste holes**
Essensreste werden über die Abfallschachten in Mülleimer entsorgt
Les restes alimentaires sont jetés à la poubelle en utilisant des TVO

2 **Cutlery is separated and put to the cutlery trolley for pre-soaking**
Besteck wird abgetrennt und zum Einweichen in den Besteckwagen gelegt
Les couverts sont séparés et placés dans le chariot à couverts pour le prétrempage

3 **4** **Dishes are sorted and placed accordingly:**
- Drinkware goes to the dishwasher basket on the shelf above
- Plates and bowls go to the dishwasher basket on the sorting table
Das Geschirr wird wie folgt sortiert:
- Gläser und Tassen werden in das Spülkorb auf dem Aufsatzbord gebracht
- Teller und Schüssel werden ins Spülkorb auf dem Sortiertisch gelegt
La vaisselle est triée et placée en conséquence :
- Les verres à boissons vont dans le panier du lave-vaisselle sur l'étagère au-dessus
- Les assiettes et les bols vont dans le panier du lave-vaisselle sur la table de tri

5 **When baskets with dishes are fully loaded, they are effortlessly moved towards the dishwashing zone. Hygiene of the area is ensured by the washing nozzle and removable rolls for easy cleaning**
Wenn die Spülkörbe voll geladen sind, werden sie mühelos zur Spülzone bewegt. Die Hygiene der Zone wird durch die Waschdüse und abnehmbare Rollen für einfache Reinigung gewährleistet
Lorsque les paniers contenant la vaisselle sont entièrement chargés, ils sont déplacés sans effort vers la zone de lavage de la vaisselle. L'hygiène de la zone est assurée par la buse de lavage et les rouleaux amovibles pour un nettoyage facile

6 **Empty baskets that are stored on the top shelf, are used to quickly replace the fully loaded ones**
Leere Körbe, die auf dem obersten Regal gelagert werden, werden verwendet, um die voll beladenen schnell zu ersetzen
Les paniers vides, rangés sur l'étagère supérieure, sont utilisés pour remplacer rapidement les paniers pleins

Pre-washing | Vorspülen | Prélavage

7 **Dishes or cutlery are pre-rinsed to remove excessive dirt. An installed waste basket collects all the debris and keeps the plumbing safe**
Geschirr und Besteck werden vorgespült, um Essenreste zu beseitigen. Der ganze Schmutz wird im installierten Siebkorb gesammelt und die Rohrleitungen werden sicher gehalten
La vaisselle ou les couverts sont pré-rinçés pour éliminer la saleté excessive. Un panier a déchets installé recueille tous les débris et préserve la plomberie

Washing | Spülen | Lavage

8 **The system is compatible with any type of commercial dishwasher. The right-sized exhaust hood is selected to to eliminate heat and steam from the area**
Das System ist mit allen gewerblichen Geschirrspülmaschinen kompatibel. Die richtige Größe der Dunstabzugshaube wird ausgewählt, um Hitze und Dampf aus dem Bereich zu entfernen
Le système est compatible avec tout type de lave-vaisselle commercial. La hotte aspirante de taille appropriée est sélectionnée pour éliminer la chaleur et la vapeur de la zone

Drying and storing | Trocknen und Lagerung | Séchage et stockage

9 **After the washing cycle is completed, baskets with now clean dishes and cutlery are stored on an exit table for drying. Limit switch helps to prevent overload**
Nach Beendigung des Spülgangs werden Körbe mit nun sauberem Geschirr und Besteck zum Trocknen auf einem Ablauftisch gestellt. Endschalter hilft, Überlastung zu vermeiden
Une fois le cycle de lavage terminé, les paniers contenant la vaisselle et les couverts propres sont rangés sur une table de sortie pour le séchage. Un interrupteur de fin de course permet d'éviter toute surcharge

10 **Clean and dry dishes and cutlery is stored and transported to the serving area. Emptied dishwasher baskets are returned to the hand-in/sorting area**
Sauberes und trockenes Geschirr und Besteck wird gelagert und zum Ausgabebereich transportiert. Leere Spülkörbe werden in den Abgabe-/Sortierbereich zurückgebracht
La vaisselle et les couverts propres et secs sont rangés et transportés vers la zone de service. Les paniers vides du lave-vaisselle sont remis dans la zone de triage

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE
ZU- /ABLAUFTISCH

L **600 - 2000** mm

B **600 - 800** mm

H **900** mm

130 mm




L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
600 mm	PX0-VR0-60/60/90	312	PX0-VR0-60/70/90	322	PX0-VR0-60/80/90	333
700 mm	PX0-VR0-70/60/90	325	PX0-VR0-70/70/90	338	PX0-VR0-70/80/90	350
800 mm	PX0-VR0-80/60/90	339	PX0-VR0-80/70/90	351	PX0-VR0-80/80/90	363
900 mm	PX0-VR0-90/60/90	352	PX0-VR0-90/70/90	367	PX0-VR0-90/80/90	380
1000 mm	PX0-VR0-100/60/90	370	PX0-VR0-100/70/90	386	PX0-VR0-100/80/90	401
1100 mm	PX0-VR0-110/60/90	386	PX0-VR0-110/70/90	401	PX0-VR0-110/80/90	416
1200 mm	PX0-VR0-120/60/90	400	PX0-VR0-120/70/90	416	PX0-VR0-120/80/90	433
1300 mm	PX0-VR0-130/60/90	414	PX0-VR0-130/70/90	432	PX0-VR0-130/80/90	447
1400 mm	PX0-VR0-140/60/90	431	PX0-VR0-140/70/90	447	PX0-VR0-140/80/90	466
1500 mm	PX0-VR0-150/60/90	443	PX0-VR0-150/70/90	464	PX0-VR0-150/80/90	484
1600 mm	PX0-VR0-160/60/90	459	PX0-VR0-160/70/90	479	PX0-VR0-160/80/90	498
1700 mm	PX0-VR0-170/60/90	473	PX0-VR0-170/70/90	495	PX0-VR0-170/80/90	516
1800 mm	PX0-VR0-180/60/90	491	PX0-VR0-180/70/90	510	PX0-VR0-180/80/90	530
1900 mm	PX0-VR0-190/60/90	504	PX0-VR0-190/70/90	524	PX0-VR0-190/80/90	546
2000 mm	PX0-VR0-200/60/90	521	PX0-VR0-200/70/90	540	PX0-VR0-200/80/90	560


More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.44)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Pieds en tubes inox 40×40 mm
Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage

All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH OPEN FRAME
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS OUVERT
ZU- /ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN


L **600 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
600 mm	PX0-PR0-60/60/90	350	PX0-PR0-60/70/90	361	PX0-PR0-60/80/90	373
700 mm	PX0-PR0-70/60/90	363	PX0-PR0-70/70/90	376	PX0-PR0-70/80/90	388
800 mm	PX0-PR0-80/60/90	377	PX0-PR0-80/70/90	390	PX0-PR0-80/80/90	402
900 mm	PX0-PR0-90/60/90	392	PX0-PR0-90/70/90	405	PX0-PR0-90/80/90	419
1000 mm	PX0-PR0-100/60/90	407	PX0-PR0-100/70/90	422	PX0-PR0-100/80/90	439
1100 mm	PX0-PR0-110/60/90	422	PX0-PR0-110/70/90	439	PX0-PR0-110/80/90	456
1200 mm	PX0-PR0-120/60/90	438	PX0-PR0-120/70/90	456	PX0-PR0-120/80/90	471
1300 mm	PX0-PR0-130/60/90	453	PX0-PR0-130/70/90	470	PX0-PR0-130/80/90	486
1400 mm	PX0-PR0-140/60/90	467	PX0-PR0-140/70/90	486	PX0-PR0-140/80/90	504
1500 mm	PX0-PR0-150/60/90	482	PX0-PR0-150/70/90	501	PX0-PR0-150/80/90	522
1600 mm	PX0-PR0-160/60/90	497	PX0-PR0-160/70/90	519	PX0-PR0-160/80/90	536
1700 mm	PX0-PR0-170/60/90	516	PX0-PR0-170/70/90	534	PX0-PR0-170/80/90	555
1800 mm	PX0-PR0-180/60/90	527	PX0-PR0-180/70/90	551	PX0-PR0-180/80/90	573
1900 mm	PX0-PR0-190/60/90	543	PX0-PR0-190/70/90	564	PX0-PR0-190/80/90	587
2000 mm	PX0-PR0-200/60/90	559	PX0-PR0-200/70/90	583	PX0-PR0-200/80/90	605
2100 mm	PX0-PR0-210/60/90	573	PX0-PR0-210/70/90	597	PX0-PR0-210/80/90	623
2200 mm	PX0-PR0-220/60/90	586	PX0-PR0-220/70/90	613	PX0-PR0-220/80/90	640
2300 mm	PX0-PR0-230/60/90	602	PX0-PR0-230/70/90	626	PX0-PR0-230/80/90	655
2400 mm	PX0-PR0-240/60/90	616	PX0-PR0-240/70/90	644	PX0-PR0-240/80/90	675
2500 mm	PX0-PR0-250/60/90	635	PX0-PR0-250/70/90	663	PX0-PR0-250/80/90	692

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 3.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 3.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 3.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Châssis avec pieds en tubes inox 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 25×25 mm



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PX-RPV **62 €**
Reinforced frame in front (not suitable for modular shelves)
Châssis renforcé en avant (pas disponible avec des étagères modulaires)
Verstrebung vorne (nicht geeignet für abnehmbare Grundböden)

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ZU- /ABLAUFTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN

L **600 - 2500** mm

B **600 - 800** mm

H **900** mm


130 mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
600 mm	PX0-PM0-60/60/90	**357**	PX0-PM0-60/70/90	**368**	PX0-PM0-60/80/90	**378**
700 mm	PX0-PM0-70/60/90	**375**	PX0-PM0-70/70/90	**387**	PX0-PM0-70/80/90	**400**
800 mm	PX0-PM0-80/60/90	**392**	PX0-PM0-80/70/90	**403**	PX0-PM0-80/80/90	**416**
900 mm	PX0-PM0-90/60/90	**409**	PX0-PM0-90/70/90	**421**	PX0-PM0-90/80/90	**434**
1000 mm	PX0-PM0-100/60/90	**422**	PX0-PM0-100/70/90	**439**	PX0-PM0-100/80/90	**456**
1100 mm	PX0-PM0-110/60/90	**441**	PX0-PM0-110/70/90	**458**	PX0-PM0-110/80/90	**472**
1200 mm	PX0-PM0-120/60/90	**458**	PX0-PM0-120/70/90	**473**	PX0-PM0-120/80/90	**492**
1300 mm	PX0-PM0-130/60/90	**475**	PX0-PM0-130/70/90	**494**	PX0-PM0-130/80/90	**510**
1400 mm	PX0-PM0-140/60/90	**492**	PX0-PM0-140/70/90	**510**	PX0-PM0-140/80/90	**527**
1500 mm	PX0-PM0-150/60/90	**508**	PX0-PM0-150/70/90	**527**	PX0-PM0-150/80/90	**549**
1600 mm	PX0-PM0-160/60/90	**524**	PX0-PM0-160/70/90	**546**	PX0-PM0-160/80/90	**564**
1700 mm	PX0-PM0-170/60/90	**543**	PX0-PM0-170/70/90	**562**	PX0-PM0-170/80/90	**585**
1800 mm	PX0-PM0-180/60/90	**559**	PX0-PM0-180/70/90	**581**	PX0-PM0-180/80/90	**603**
1900 mm	PX0-PM0-190/60/90	**577**	PX0-PM0-190/70/90	**598**	PX0-PM0-190/80/90	**622**
2000 mm	PX0-PM0-200/60/90	**591**	PX0-PM0-200/70/90	**616**	PX0-PM0-200/80/90	**641**
2100 mm	PX0-PM0-210/60/90	**610**	PX0-PM0-210/70/90	**636**	PX0-PM0-210/80/90	**661**
2200 mm	PX0-PM0-220/60/90	**624**	PX0-PM0-220/70/90	**651**	PX0-PM0-220/80/90	**677**
2300 mm	PX0-PM0-230/60/90	**642**	PX0-PM0-230/70/90	**670**	PX0-PM0-230/80/90	**699**
2400 mm	PX0-PM0-240/60/90	**656**	PX0-PM0-240/70/90	**686**	PX0-PM0-240/80/90	**715**
2500 mm	PX0-PM0-250/60/90	**674**	PX0-PM0-250/70/90	**704**	PX0-PM0-250/80/90	**734**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Châssis avec pieds en tubes inox 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 25×25 mm



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PXL-A **44 €**
Customised frame height (min 70 mm from floor)
Hauteur du châssis personnalisé (min. 70 mm du sol)
Rahmenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Zwischenbord)



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH REINFORCED SHELF
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ZU- /ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN


L **600 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
600 mm	PX0-PL0-60/60/90	387	PX0-PL0-60/70/90	401	PX0-PL0-60/80/90	414
700 mm	PX0-PL0-70/60/90	405	PX0-PL0-70/70/90	419	PX0-PL0-70/80/90	433
800 mm	PX0-PL0-80/60/90	421	PX0-PL0-80/70/90	438	PX0-PL0-80/80/90	453
900 mm	PX0-PL0-90/60/90	439	PX0-PL0-90/70/90	458	PX0-PL0-90/80/90	475
1000 mm	PX0-PL0-100/60/90	465	PX0-PL0-100/70/90	484	PX0-PL0-100/80/90	501
1100 mm	PX0-PL0-110/60/90	482	PX0-PL0-110/70/90	503	PX0-PL0-110/80/90	524
1200 mm	PX0-PL0-120/60/90	497	PX0-PL0-120/70/90	522	PX0-PL0-120/80/90	547
1300 mm	PX0-PL0-130/60/90	519	PX0-PL0-130/70/90	543	PX0-PL0-130/80/90	565
1400 mm	PX0-PL0-140/60/90	535	PX0-PL0-140/70/90	561	PX0-PL0-140/80/90	587
1500 mm	PX0-PL0-150/60/90	555	PX0-PL0-150/70/90	583	PX0-PL0-150/80/90	611
1600 mm	PX0-PL0-160/60/90	571	PX0-PL0-160/70/90	602	PX0-PL0-160/80/90	634
1700 mm	PX0-PL0-170/60/90	587	PX0-PL0-170/70/90	621	PX0-PL0-170/80/90	653
1800 mm	PX0-PL0-180/60/90	610	PX0-PL0-180/70/90	641	PX0-PL0-180/80/90	674
1900 mm	PX0-PL0-190/60/90	624	PX0-PL0-190/70/90	657	PX0-PL0-190/80/90	694
2000 mm	PX0-PL0-200/60/90	642	PX0-PL0-200/70/90	679	PX0-PL0-200/80/90	715
2100 mm	PX0-PL0-210/60/90	661	PX0-PL0-210/70/90	700	PX0-PL0-210/80/90	738
2200 mm	PX0-PL0-220/60/90	680	PX0-PL0-220/70/90	719	PX0-PL0-220/80/90	758
2300 mm	PX0-PL0-230/60/90	699	PX0-PL0-230/70/90	738	PX0-PL0-230/80/90	778
2400 mm	PX0-PL0-240/60/90	714	PX0-PL0-240/70/90	758	PX0-PL0-240/80/90	800
2500 mm	PX0-PL0-250/60/90	733	PX0-PL0-250/70/90	778	PX0-PL0-250/80/90	822

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PXL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH GRID SHELF
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ZU- /ABLAUFTISCH BODENROST


L **600 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
600 mm	PX0-PS0-60/60/90	441	PX0-PS0-60/70/90	457	PX0-PS0-60/80/90	470
700 mm	PX0-PS0-70/60/90	460	PX0-PS0-70/70/90	475	PX0-PS0-70/80/90	492
800 mm	PX0-PS0-80/60/90	479	PX0-PS0-80/70/90	497	PX0-PS0-80/80/90	517
900 mm	PX0-PS0-90/60/90	500	PX0-PS0-90/70/90	520	PX0-PS0-90/80/90	536
1000 mm	PX0-PS0-100/60/90	523	PX0-PS0-100/70/90	546	PX0-PS0-100/80/90	565
1100 mm	PX0-PS0-110/60/90	545	PX0-PS0-110/70/90	565	PX0-PS0-110/80/90	590
1200 mm	PX0-PS0-120/60/90	562	PX0-PS0-120/70/90	587	PX0-PS0-120/80/90	613
1300 mm	PX0-PS0-130/60/90	583	PX0-PS0-130/70/90	610	PX0-PS0-130/80/90	636
1400 mm	PX0-PS0-140/60/90	603	PX0-PS0-140/70/90	629	PX0-PS0-140/80/90	656
1500 mm	PX0-PS0-150/60/90	622	PX0-PS0-150/70/90	651	PX0-PS0-150/80/90	680
1600 mm	PX0-PS0-160/60/90	642	PX0-PS0-160/70/90	674	PX0-PS0-160/80/90	704
1700 mm	PX0-PS0-170/60/90	663	PX0-PS0-170/70/90	695	PX0-PS0-170/80/90	727
1800 mm	PX0-PS0-180/60/90	680	PX0-PS0-180/70/90	715	PX0-PS0-180/80/90	752
1900 mm	PX0-PS0-190/60/90	702	PX0-PS0-190/70/90	738	PX0-PS0-190/80/90	772
2000 mm	PX0-PS0-200/60/90	720	PX0-PS0-200/70/90	759	PX0-PS0-200/80/90	797
2100 mm	PX0-PS0-210/60/90	740	PX0-PS0-210/70/90	781	PX0-PS0-210/80/90	821
2200 mm	PX0-PS0-220/60/90	759	PX0-PS0-220/70/90	800	PX0-PS0-220/80/90	842
2300 mm	PX0-PS0-230/60/90	780	PX0-PS0-230/70/90	822	PX0-PS0-230/80/90	865
2400 mm	PX0-PS0-240/60/90	799	PX0-PS0-240/70/90	844	PX0-PS0-240/80/90	889
2500 mm	PX0-PS0-250/60/90	820	PX0-PS0-250/70/90	865	PX0-PS0-250/80/90	912

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47




Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PXL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH FRAME FOR MODULAR SHELVES AND SPACE FOR EQUIPMENT
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES ET ESPACE POUR ÉQUIPEMENT
ZU- /ABLAUFTISCH MIT UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN UND PLATZ FÜR AUSSTATTUNG


L **1200 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
1200 mm	PX0-VM0-120/60/90	551	PX0-VM0-120/70/90	574	PX0-VM0-120/80/90	596
1300 mm	PX0-VM0-130/60/90	566	PX0-VM0-130/70/90	592	PX0-VM0-130/80/90	617
1400 mm	PX0-VM0-140/60/90	590	PX0-VM0-140/70/90	616	PX0-VM0-140/80/90	642
1500 mm	PX0-VM0-150/60/90	610	PX0-VM0-150/70/90	637	PX0-VM0-150/80/90	664
1600 mm	PX0-VM0-160/60/90	625	PX0-VM0-160/70/90	656	PX0-VM0-160/80/90	687
1700 mm	PX0-VM0-170/60/90	647	PX0-VM0-170/70/90	677	PX0-VM0-170/80/90	707
1800 mm	PX0-VM0-180/60/90	667	PX0-VM0-180/70/90	700	PX0-VM0-180/80/90	732
1900 mm	PX0-VM0-190/60/90	686	PX0-VM0-190/70/90	719	PX0-VM0-190/80/90	752
2000 mm	PX0-VM0-200/60/90	710	PX0-VM0-200/70/90	742	PX0-VM0-200/80/90	774
2100 mm	PX0-VM0-210/60/90	726	PX0-VM0-210/70/90	762	PX0-VM0-210/80/90	799
2200 mm	PX0-VM0-220/60/90	743	PX0-VM0-220/70/90	782	PX0-VM0-220/80/90	821
2300 mm	PX0-VM0-230/60/90	764	PX0-VM0-230/70/90	801	PX0-VM0-230/80/90	840
2400 mm	PX0-VM0-240/60/90	785	PX0-VM0-240/70/90	825	PX0-VM0-240/80/90	865
2500 mm	PX0-VM0-250/60/90	807	PX0-VM0-250/70/90	850	PX0-VM0-250/80/90	890

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Frame made of stainless steel tube 25×25 mm
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Châssis avec pieds en tubes inox 25×25 mm
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm
Verstrebung aus Vierkantrohren, 25×25 mm



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PXL-A **44 €**
Customised frame height (min 70 mm from floor)
Hauteur du châssis personnalisé (min. 70 mm du sol)
Rahmenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)



A-PX-VID, A-PX-VIK **44 €**
Customised unit space width (300-1800mm)
Largeur d'espace sur mesure (300-1800mm)
Geräteraumbreite nach Maß (300-1800mm)



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH REINFORCED SHELF AND SPACE FOR EQUIPMENT
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE ET ESPACE POUR ÉQUIPEMENT
ZU- /ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN UND PLATZ FÜR AUSSTATTUNG


L **1200 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
1200 mm	PX0-VL0-120/60/90	571	PX0-VL0-120/70/90	592	PX0-VL0-120/80/90	616
1300 mm	PX0-VL0-130/60/90	591	PX0-VL0-130/70/90	616	PX0-VL0-130/80/90	641
1400 mm	PX0-VL0-140/60/90	613	PX0-VL0-140/70/90	640	PX0-VL0-140/80/90	666
1500 mm	PX0-VL0-150/60/90	636	PX0-VL0-150/70/90	663	PX0-VL0-150/80/90	691
1600 mm	PX0-VL0-160/60/90	654	PX0-VL0-160/70/90	683	PX0-VL0-160/80/90	715
1700 mm	PX0-VL0-170/60/90	675	PX0-VL0-170/70/90	706	PX0-VL0-170/80/90	739
1800 mm	PX0-VL0-180/60/90	699	PX0-VL0-180/70/90	731	PX0-VL0-180/80/90	762
1900 mm	PX0-VL0-190/60/90	720	PX0-VL0-190/70/90	753	PX0-VL0-190/80/90	785
2000 mm	PX0-VL0-200/60/90	742	PX0-VL0-200/70/90	775	PX0-VL0-200/80/90	810
2100 mm	PX0-VL0-210/60/90	762	PX0-VL0-210/70/90	799	PX0-VL0-210/80/90	836
2200 mm	PX0-VL0-220/60/90	782	PX0-VL0-220/70/90	821	PX0-VL0-220/80/90	859
2300 mm	PX0-VL0-230/60/90	804	PX0-VL0-230/70/90	844	PX0-VL0-230/80/90	883
2400 mm	PX0-VL0-240/60/90	826	PX0-VL0-240/70/90	866	PX0-VL0-240/80/90	905
2500 mm	PX0-VL0-250/60/90	847	PX0-VL0-250/70/90	890	PX0-VL0-250/80/90	934

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PXL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)



A-PX-VID, A-PX-VIK **44 €**
Customised unit space width (300-1800mm)
Largeur d'espace sur mesure (300-1800mm)
Geräteraumbreite nach Maß (300-1800mm)

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH GRID SHELF AND SPACE FOR EQUIPMENT
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE ET ESPACE POUR ÉQUIPEMENT
ZU- /ABLAUFTISCH MIT BODENROST UND PLATZ FÜR AUSSTATTUNG


L **1200 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
1200 mm	PX0-VS0-120/60/90	637	PX0-VS0-120/70/90	657	PX0-VS0-120/80/90	681
1300 mm	PX0-VS0-130/60/90	655	PX0-VS0-130/70/90	681	PX0-VS0-130/80/90	707
1400 mm	PX0-VS0-140/60/90	679	PX0-VS0-140/70/90	706	PX0-VS0-140/80/90	734
1500 mm	PX0-VS0-150/60/90	702	PX0-VS0-150/70/90	732	PX0-VS0-150/80/90	761
1600 mm	PX0-VS0-160/60/90	727	PX0-VS0-160/70/90	758	PX0-VS0-160/80/90	790
1700 mm	PX0-VS0-170/60/90	749	PX0-VS0-170/70/90	781	PX0-VS0-170/80/90	813
1800 mm	PX0-VS0-180/60/90	770	PX0-VS0-180/70/90	804	PX0-VS0-180/80/90	840
1900 mm	PX0-VS0-190/60/90	797	PX0-VS0-190/70/90	832	PX0-VS0-190/80/90	865
2000 mm	PX0-VS0-200/60/90	821	PX0-VS0-200/70/90	857	PX0-VS0-200/80/90	891
2100 mm	PX0-VS0-210/60/90	842	PX0-VS0-210/70/90	882	PX0-VS0-210/80/90	918
2200 mm	PX0-VS0-220/60/90	860	PX0-VS0-220/70/90	902	PX0-VS0-220/80/90	943
2300 mm	PX0-VS0-230/60/90	886	PX0-VS0-230/70/90	929	PX0-VS0-230/80/90	971
2400 mm	PX0-VS0-240/60/90	912	PX0-VS0-240/70/90	954	PX0-VS0-240/80/90	994
2500 mm	PX0-VS0-250/60/90	934	PX0-VS0-250/70/90	978	PX0-VS0-250/80/90	1022

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine



A-PXL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)



A-PX-VID, A-PX-VIK **44 €**
Customised unit space width (300-1800mm)
Largeur d'espace sur mesure (300-1800mm)
Geräteraumbreite nach Maß (300-1800mm)

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH GUIDES FOR DISHWASHER BASKETS
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR PANIERS
ZU- /ABLAUFTISCH MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR SPÜLKÖRBE

L **700 - 2500** mm

B **600 - 800** mm

H **900** mm

130 mm




L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€	Guides Guides | Auflageschienen
700 mm	PX0-BR3-70/60/90	547	PX0-BR3-70/70/90	559	PX0-BR3-70/80/90	573	3
800 mm	PX0-BR3-80/60/90	559	PX0-BR3-80/70/90	573	PX0-BR3-80/80/90	584	3
900 mm	PX0-BR3-90/60/90	571	PX0-BR3-90/70/90	584	PX0-BR3-90/80/90	597	3
1000 mm	PX0-BR3-100/60/90	581	PX0-BR3-100/70/90	596	PX0-BR3-100/80/90	612	3
1100 mm	PX0-BR3-110/60/90	592	PX0-BR3-110/70/90	610	PX0-BR3-110/80/90	623	3
1200 mm	PX0-BR3-120/60/90	604	PX0-BR3-120/70/90	621	PX0-BR3-120/80/90	638	3
1300 mm	PX0-BR3-130/60/90	616	PX0-BR3-130/70/90	635	PX0-BR3-130/80/90	650	3
1400 mm	PX0-BR3-140/60/90	625	PX0-BR3-140/70/90	644	PX0-BR3-140/80/90	664	3
1500 mm	PX0-BR3-150/60/90	638	PX0-BR3-150/70/90	656	PX0-BR3-150/80/90	677	3
1600 mm	PX0-BR3-160/60/90	650	PX0-BR3-160/70/90	670	PX0-BR3-160/80/90	691	3
1700 mm	PX0-BR3-170/60/90	663	PX0-BR3-170/70/90	681	PX0-BR3-170/80/90	702	3
1800 mm	PX0-BR3-180/60/90	674	PX0-BR3-180/70/90	695	PX0-BR3-180/80/90	715	3
1900 mm	PX0-BR3-190/60/90	682	PX0-BR3-190/70/90	706	PX0-BR3-190/80/90	731	3
2000 mm	PX0-BR3-200/60/90	696	PX0-BR3-200/70/90	719	PX0-BR3-200/80/90	742	3
2100 mm	PX0-BR3-210/60/90	705	PX0-BR3-210/70/90	732	PX0-BR3-210/80/90	758	3
2200 mm	PX0-BR3-220/60/90	717	PX0-BR3-220/70/90	743	PX0-BR3-220/80/90	770	3
2300 mm	PX0-BR3-230/60/90	730	PX0-BR3-230/70/90	757	PX0-BR3-230/80/90	783	3
2400 mm	PX0-BR3-240/60/90	739	PX0-BR3-240/70/90	769	PX0-BR3-240/80/90	797	3
2500 mm	PX0-BR3-250/60/90	751	PX0-BR3-250/70/90	781	PX0-BR3-250/80/90	812	3

L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€	Guides Guides | Auflageschienen
700 mm	PX0-BR4-70/60/90	562	PX0-BR4-70/70/90	577	PX0-BR4-70/80/90	587	4
800 mm	PX0-BR4-80/60/90	577	PX0-BR4-80/70/90	587	PX0-BR4-80/80/90	602	4
900 mm	PX0-BR4-90/60/90	586	PX0-BR4-90/70/90	602	PX0-BR4-90/80/90	615	4
1000 mm	PX0-BR4-100/60/90	597	PX0-BR4-100/70/90	613	PX0-BR4-100/80/90	626	4
1100 mm	PX0-BR4-110/60/90	611	PX0-BR4-110/70/90	624	PX0-BR4-110/80/90	641	4
1200 mm	PX0-BR4-120/60/90	621	PX0-BR4-120/70/90	638	PX0-BR4-120/80/90	654	4
1300 mm	PX0-BR4-130/60/90	635	PX0-BR4-130/70/90	650	PX0-BR4-130/80/90	667	4
1400 mm	PX0-BR4-140/60/90	643	PX0-BR4-140/70/90	663	PX0-BR4-140/80/90	680	4
1500 mm	PX0-BR4-150/60/90	654	PX0-BR4-150/70/90	675	PX0-BR4-150/80/90	695	4
1600 mm	PX0-BR4-160/60/90	667	PX0-BR4-160/70/90	686	PX0-BR4-160/80/90	706	4
1700 mm	PX0-BR4-170/60/90	679	PX0-BR4-170/70/90	700	PX0-BR4-170/80/90	719	4
1800 mm	PX0-BR4-180/60/90	691	PX0-BR4-180/70/90	712	PX0-BR4-180/80/90	733	4
1900 mm	PX0-BR4-190/60/90	701	PX0-BR4-190/70/90	725	PX0-BR4-190/80/90	745	4
2000 mm	PX0-BR4-200/60/90	713	PX0-BR4-200/70/90	736	PX0-BR4-200/80/90	759	4
2100 mm	PX0-BR4-210/60/90	721	PX0-BR4-210/70/90	749	PX0-BR4-210/80/90	774	4
2200 mm	PX0-BR4-220/60/90	734	PX0-BR4-220/70/90	761	PX0-BR4-220/80/90	787	4
2300 mm	PX0-BR4-230/60/90	744	PX0-BR4-230/70/90	772	PX0-BR4-230/80/90	800	4
2400 mm	PX0-BR4-240/60/90	757	PX0-BR4-240/70/90	785	PX0-BR4-240/80/90	814	4
2500 mm	PX0-BR4-250/60/90	766	PX0-BR4-250/70/90	797	PX0-BR4-250/80/90	829	4

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.26)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH GUIDES FOR DISHWASHER BASKETS
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC RAILS DE GUIDAGE POUR PANIERS
ZU- /ABLAUFTISCH MIT AUFLAGESCHIENEN FÜR SPÜLKÖRBE


L **1200 - 2500** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€	Guides Guides | Führungsschienen
1200 mm	PX0-BR6-120/60/90	758	PX0-BR6-120/70/90	774	PX0-BR6-120/80/90	793	6
1300 mm	PX0-BR6-130/60/90	770	PX0-BR6-130/70/90	787	PX0-BR6-130/80/90	803	6
1400 mm	PX0-BR6-140/60/90	781	PX0-BR6-140/70/90	799	PX0-BR6-140/80/90	819	6
1500 mm	PX0-BR6-150/60/90	793	PX0-BR6-150/70/90	812	PX0-BR6-150/80/90	832	6
1600 mm	PX0-BR6-160/60/90	803	PX0-BR6-160/70/90	823	PX0-BR6-160/80/90	844	6
1700 mm	PX0-BR6-170/60/90	817	PX0-BR6-170/70/90	836	PX0-BR6-170/80/90	857	6
1800 mm	PX0-BR6-180/60/90	826	PX0-BR6-180/70/90	850	PX0-BR6-180/80/90	871	6
1900 mm	PX0-BR6-190/60/90	838	PX0-BR6-190/70/90	860	PX0-BR6-190/80/90	884	6
2000 mm	PX0-BR6-200/60/90	851	PX0-BR6-200/70/90	873	PX0-BR6-200/80/90	897	6
2100 mm	PX0-BR6-210/60/90	859	PX0-BR6-210/70/90	885	PX0-BR6-210/80/90	912	6
2200 mm	PX0-BR6-220/60/90	872	PX0-BR6-220/70/90	898	PX0-BR6-220/80/90	924	6
2300 mm	PX0-BR6-230/60/90	883	PX0-BR6-230/70/90	911	PX0-BR6-230/80/90	937	6
2400 mm	PX0-BR6-240/60/90	892	PX0-BR6-240/70/90	922	PX0-BR6-240/80/90	952	6
2500 mm	PX0-BR6-250/60/90	903	PX0-BR6-250/70/90	935	PX0-BR6-250/80/90	965	6
L	**B 600 mm**	**€**	**B 700 mm**	**€**	**B 800 mm**	**€**	**Guides Guides | Führungsschienen**
1200 mm	PX0-BR8-120/60/90	791	PX0-BR8-120/70/90	807	PX0-BR8-120/80/90	823	8
1300 mm	PX0-BR8-130/60/90	801	PX0-BR8-130/70/90	820	PX0-BR8-130/80/90	836	8
1400 mm	PX0-BR8-140/60/90	813	PX0-BR8-140/70/90	832	PX0-BR8-140/80/90	851	8
1500 mm	PX0-BR8-150/60/90	823	PX0-BR8-150/70/90	844	PX0-BR8-150/80/90	863	8
1600 mm	PX0-BR8-160/60/90	836	PX0-BR8-160/70/90	857	PX0-BR8-160/80/90	876	8
1700 mm	PX0-BR8-170/60/90	850	PX0-BR8-170/70/90	870	PX0-BR8-170/80/90	889	8
1800 mm	PX0-BR8-180/60/90	859	PX0-BR8-180/70/90	882	PX0-BR8-180/80/90	902	8
1900 mm	PX0-BR8-190/60/90	871	PX0-BR8-190/70/90	892	PX0-BR8-190/80/90	916	8
2000 mm	PX0-BR8-200/60/90	883	PX0-BR8-200/70/90	904	PX0-BR8-200/80/90	929	8
2100 mm	PX0-BR8-210/60/90	891	PX0-BR8-210/70/90	917	PX0-BR8-210/80/90	943	8
2200 mm	PX0-BR8-220/60/90	903	PX0-BR8-220/70/90	930	PX0-BR8-220/80/90	956	8
2300 mm	PX0-BR8-230/60/90	915	PX0-BR8-230/70/90	942	PX0-BR8-230/80/90	971	8
2400 mm	PX0-BR8-240/60/90	925	PX0-BR8-240/70/90	955	PX0-BR8-240/80/90	984	8
2500 mm	PX0-BR8-250/60/90	936	PX0-BR8-250/70/90	966	PX0-BR8-250/80/90	997	8

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.44)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Hygienic type of welding
Soudure hygiénique
Hygienisch Vaschweißt



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options on pages 6.46 and 6.47
Eviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 6.46 et 6.47
Spülbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 6.46 und 6.47



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-PXB-A
Customised upstand (height: 40-500 mm)
Ask for price
Dosseret sur mesure (hauteur 40-500 mm)
Demander le tarif
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-500 mm)
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND OPEN FRAME
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS OUVERT
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN OHNE GRUNDBODEN


L **800 - 1600** mm **B** **600 - 800** mm **H** **900** mm **130** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
800 mm	PV1-PR0-80/60/90	**823**	PV1-PR0-80/70/90	**850**	PV1-PR0-80/80/90	**873**
900 mm	PV1-PR0-90/60/90	**859**	PV1-PR0-90/70/90	**886**	PV1-PR0-90/80/90	**914**
1000 mm	PV1-PR0-100/60/90	**896**	PV1-PR0-100/70/90	**924**	PV1-PR0-100/80/90	**955**
1100 mm	PV1-PR0-110/60/90	**934**	PV1-PR0-110/70/90	**962**	PV1-PR0-110/80/90	**993**
1200 mm	PV1-PR0-120/60/90	**966**	PV1-PR0-120/70/90	**1000**	PV1-PR0-120/80/90	**1033**
1300 mm	PV1-PR0-130/60/90	**1004**	PV1-PR0-130/70/90	**1038**	PV1-PR0-130/80/90	**1071**
1400 mm	PV1-PR0-140/60/90	**1039**	PV1-PR0-140/70/90	**1075**	PV1-PR0-140/80/90	**1112**
1500 mm	PV1-PR0-150/60/90	**1074**	PV1-PR0-150/70/90	**1113**	PV1-PR0-150/80/90	**1152**
1600 mm	PV1-PR0-160/60/90	**1108**	PV1-PR0-160/70/90	**1151**	PV1-PR0-160/80/90	**1195**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 3.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 3.44)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 3.44)




Sink with drain grooves for water run-off
Évier avec rainures d'évacuation de l'eau
Spülbecken mit Ablaufrinnen für Wasserablauf



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-K-RR-D50/70
Short rolls
Ask for price
Rouleaux courts
Demander le tarif
Kurze Rollen
Preis auf Anfrage




Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



A-PX-RPV **62 €**
Reinforced frame in front (not suitable for modular shelves)
Châssis renforcé en avant (pas disponible avec des étagères modulaires)
Verstrebung vorne (nicht geeignet für abnehmbare Grundböden)



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND FRAME FOR MODULAR SHELVES
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN

L **800 - 1600** mm

B **600 - 800** mm

H **900** mm


130 mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
800 mm	PV1-PM0-80/60/90	**839**	PV1-PM0-80/70/90	**861**	PV1-PM0-80/80/90	**886**
900 mm	PV1-PM0-90/60/90	**878**	PV1-PM0-90/70/90	**903**	PV1-PM0-90/80/90	**930**
1000 mm	PV1-PM0-100/60/90	**910**	PV1-PM0-100/70/90	**940**	PV1-PM0-100/80/90	**969**
1100 mm	PV1-PM0-110/60/90	**950**	PV1-PM0-110/70/90	**980**	PV1-PM0-110/80/90	**1010**
1200 mm	PV1-PM0-120/60/90	**987**	PV1-PM0-120/70/90	**1020**	PV1-PM0-120/80/90	**1054**
1300 mm	PV1-PM0-130/60/90	**1029**	PV1-PM0-130/70/90	**1060**	PV1-PM0-130/80/90	**1094**
1400 mm	PV1-PM0-140/60/90	**1061**	PV1-PM0-140/70/90	**1098**	PV1-PM0-140/80/90	**1135**
1500 mm	PV1-PM0-150/60/90	**1100**	PV1-PM0-150/70/90	**1139**	PV1-PM0-150/80/90	**1178**
1600 mm	PV1-PM0-160/60/90	**1138**	PV1-PM0-160/70/90	**1179**	PV1-PM0-160/80/90	**1223**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.44)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Sink with drain grooves for water run-off
Évier avec rainures d'évacuation de l'eau
Spülbecken mit Ablaufrinnen für Wasserablauf



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-K-RR-D50/70
Short rolls
Ask for price
Rouleaux courts
Demander le tarif
Kurze Rollen
Preis auf Anfrage



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND REINFORCED SHELF
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE BASSE
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN UND GRUNDBODEN

L **800 - 1600** mm

B **600 - 800** mm

H **900** mm


130 mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
800 mm	PV1-PL0-80/60/90	**871**	PV1-PL0-80/70/90	**897**	PV1-PL0-80/80/90	**924**
900 mm	PV1-PL0-90/60/90	**909**	PV1-PL0-90/70/90	**939**	PV1-PL0-90/80/90	**971**
1000 mm	PV1-PL0-100/60/90	**952**	PV1-PL0-100/70/90	**984**	PV1-PL0-100/80/90	**1018**
1100 mm	PV1-PL0-110/60/90	**991**	PV1-PL0-110/70/90	**1026**	PV1-PL0-110/80/90	**1062**
1200 mm	PV1-PL0-120/60/90	**1026**	PV1-PL0-120/70/90	**1067**	PV1-PL0-120/80/90	**1109**
1300 mm	PV1-PL0-130/60/90	**1069**	PV1-PL0-130/70/90	**1111**	PV1-PL0-130/80/90	**1151**
1400 mm	PV1-PL0-140/60/90	**1108**	PV1-PL0-140/70/90	**1151**	PV1-PL0-140/80/90	**1196**
1500 mm	PV1-PL0-150/60/90	**1146**	PV1-PL0-150/70/90	**1195**	PV1-PL0-150/80/90	**1240**
1600 mm	PV1-PL0-160/60/90	**1185**	PV1-PL0-160/70/90	**1236**	PV1-PL0-160/80/90	**1286**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 6.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 6.44)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 6.44)




Sink with drain grooves for water run-off
Évier avec rainures d'évacuation de l'eau
Spülbecken mit Ablaufrinnen für Wasserablauf



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-K-RR-D50/70
Short rolls
Ask for price
Rouleaux courts
Demander le tarif
Kurze Rollen
Preis auf Anfrage



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine

All rights reserved
All rights reserved

TABLE TO DISHWASHER WITH BIG SINK AND GRID SHELF
TABLE PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE EN GRILLE
ZULAUFTISCH MIT GROSSEM SPÜLBECKEN UND BODENROST

L **800 - 1600** mm

B **600 - 800** mm

H **900** mm


130 mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€
800 mm	PV1-PS0-80/60/90	**927**	PV1-PS0-80/70/90	**956**	PV1-PS0-80/80/90	**987**
900 mm	PV1-PS0-90/60/90	**969**	PV1-PS0-90/70/90	**1000**	PV1-PS0-90/80/90	**1032**
1000 mm	PV1-PS0-100/60/90	**1010**	PV1-PS0-100/70/90	**1045**	PV1-PS0-100/80/90	**1082**
1100 mm	PV1-PS0-110/60/90	**1052**	PV1-PS0-110/70/90	**1090**	PV1-PS0-110/80/90	**1126**
1200 mm	PV1-PS0-120/60/90	**1093**	PV1-PS0-120/70/90	**1134**	PV1-PS0-120/80/90	**1175**
1300 mm	PV1-PS0-130/60/90	**1134**	PV1-PS0-130/70/90	**1176**	PV1-PS0-130/80/90	**1219**
1400 mm	PV1-PS0-140/60/90	**1173**	PV1-PS0-140/70/90	**1219**	PV1-PS0-140/80/90	**1264**
1500 mm	PV1-PS0-150/60/90	**1214**	PV1-PS0-150/70/90	**1262**	PV1-PS0-150/80/90	**1312**
1600 mm	PV1-PS0-160/60/90	**1253**	PV1-PS0-160/70/90	**1308**	PV1-PS0-160/80/90	**1359**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



With or without upstand (all options on page 3.44)
Avec ou sans dosseret (toutes les options à la page 3.44)
Mit oder ohne Aufkantung (alle Optionen auf Seite 3.44)




Sink with drain grooves for water run-off
Évier avec rainures d'évacuation de l'eau
Spülbecken mit Ablaufrinnen für Wasserablauf



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Z-K-RR-D50/70
Short rolls
Ask for price
Rouleaux courts
Demander le tarif
Kurze Rollen
Preis auf Anfrage



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



A-PX-KAK (left), A-PX-KAD (right) **27 €/side**
Customised legs offset (min 25mm) moved from left/right only on dishwasher side
Décalage personnalisé des pieds (min 25mm) déplacé de gauche/droite uniquement du côté accrochage du lave-vaisselle
Kundenspezifischer Abstand von links/rechts (min 25mm) neben der Spülmaschine

All rights reserved
All rights reserved


TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND OPEN FRAME
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET CHÂSSIS OUVERT
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN OHNE GRUNDBODEN

L **800 - 2400** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm





L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€
800 mm	PI0-PR0-80/60/90	**936**	PI0-PR0-80/70/90	**949**	PM0-PR0-80/60/90	**984**	PM0-PR0-80/70/90	**997**	PT0-PR0-80/60/90	**1064**	PT0-PR0-80/70/90	**1075**
900 mm	PI0-PR0-90/60/90	**947**	PI0-PR0-90/70/90	**961**	PM0-PR0-90/60/90	**993**	PM0-PR0-90/70/90	**1009**	PT0-PR0-90/60/90	**1073**	PT0-PR0-90/70/90	**1088**
1000 mm	PI0-PR0-100/60/90	**1001**	PI0-PR0-100/70/90	**1017**	PM0-PR0-100/60/90	**1087**	PM0-PR0-100/70/90	**1103**	PT0-PR0-100/60/90	**1163**	PT0-PR0-100/70/90	**1178**
1100 mm	PI0-PR0-110/60/90	**1054**	PI0-PR0-110/70/90	**1070**	PM0-PR0-110/60/90	**1139**	PM0-PR0-110/70/90	**1156**	PT0-PR0-110/60/90	**1254**	PT0-PR0-110/70/90	**1270**
1200 mm	PI0-PR0-120/60/90	**1067**	PI0-PR0-120/70/90	**1086**	PM0-PR0-120/60/90	**1150**	PM0-PR0-120/70/90	**1170**	PT0-PR0-120/60/90	**1262**	PT0-PR0-120/70/90	**1281**
1300 mm	PI0-PR0-130/60/90	**1119**	PI0-PR0-130/70/90	**1135**	PM0-PR0-130/60/90	**1241**	PM0-PR0-130/70/90	**1260**	PT0-PR0-130/60/90	**1353**	PT0-PR0-130/70/90	**1369**
1400 mm	PI0-PR0-140/60/90	**1173**	PI0-PR0-140/70/90	**1195**	PM0-PR0-140/60/90	**1294**	PM0-PR0-140/70/90	**1316**	PT0-PR0-140/60/90	**1443**	PT0-PR0-140/70/90	**1462**
1500 mm	PI0-PR0-150/60/90	**1185**	PI0-PR0-150/70/90	**1205**	PM0-PR0-150/60/90	**1305**	PM0-PR0-150/70/90	**1325**	PT0-PR0-150/60/90	**1451**	PT0-PR0-150/70/90	**1472**
1600 mm	PI0-PR0-160/60/90	**1239**	PI0-PR0-160/70/90	**1261**	PM0-PR0-160/60/90	**1398**	PM0-PR0-160/70/90	**1420**	PT0-PR0-160/60/90	**1542**	PT0-PR0-160/70/90	**1565**
1700 mm	PI0-PR0-170/60/90	**1293**	PI0-PR0-170/70/90	**1313**	PM0-PR0-170/60/90	**1450**	PM0-PR0-170/70/90	**1470**	PT0-PR0-170/60/90	**1631**	PT0-PR0-170/70/90	**1649**
1800 mm	PI0-PR0-180/60/90	**1304**	PI0-PR0-180/70/90	**1327**	PM0-PR0-180/60/90	**1461**	PM0-PR0-180/70/90	**1484**	PT0-PR0-180/60/90	**1641**	PT0-PR0-180/70/90	**1665**
1900 mm	PI0-PR0-190/60/90	**1359**	PI0-PR0-190/70/90	**1380**	PM0-PR0-190/60/90	**1554**	PM0-PR0-190/70/90	**1577**	PT0-PR0-190/60/90	**1730**	PT0-PR0-190/70/90	**1751**
2000 mm	PI0-PR0-200/60/90	**1369**	PI0-PR0-200/70/90	**1395**	PM0-PR0-200/60/90	**1564**	PM0-PR0-200/70/90	**1589**	PT0-PR0-200/60/90	**1741**	PT0-PR0-200/70/90	**1764**
2100 mm	PI0-PR0-210/60/90	**1450**	PI0-PR0-210/70/90	**1475**	PM0-PR0-210/60/90	**1641**	PM0-PR0-210/70/90	**1667**	PT0-PR0-210/60/90	**1853**	PT0-PR0-210/70/90	**1879**
2200 mm	PI0-PR0-220/60/90	**1504**	PI0-PR0-220/70/90	**1532**	PM0-PR0-220/60/90	**1733**	PM0-PR0-220/70/90	**1761**	PT0-PR0-220/60/90	**1943**	PT0-PR0-220/70/90	**1971**
2300 mm	PI0-PR0-230/60/90	**1514**	PI0-PR0-230/70/90	**1541**	PM0-PR0-230/60/90	**1745**	PM0-PR0-230/70/90	**1773**	PT0-PR0-230/60/90	**1953**	PT0-PR0-230/70/90	**1980**
2400 mm	PI0-PR0-240/60/90	**1569**	PI0-PR0-240/70/90	**1599**	PM0-PR0-240/60/90	**1799**	PM0-PR0-240/70/90	**1828**	PT0-PR0-240/60/90	**2044**	PT0-PR0-240/70/90	**2074**
2500 mm	PI0-PR0-250/60/90	**1621**	PI0-PR0-250/70/90	**1653**	PM0-PR0-250/60/90	**1890**	PM0-PR0-250/70/90	**1921**	PT0-PR0-250/60/90	**2131**	PT0-PR0-250/70/90	**2162**
2600 mm	PI0-PR0-260/60/90	**1633**	PI0-PR0-260/70/90	**1661**	PM0-PR0-260/60/90	**1901**	PM0-PR0-260/70/90	**1929**	PT0-PR0-260/60/90	**2142**	PT0-PR0-260/70/90	**2171**
2700 mm	PI0-PR0-270/60/90	**1688**	PI0-PR0-270/70/90	**1720**	PM0-PR0-270/60/90	**1952**	PM0-PR0-270/70/90	**1984**	PT0-PR0-270/60/90	**2229**	PT0-PR0-270/70/90	**2263**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



Heavy duty plastic rolls
Rouleaux en plastique robustes
Schwerlast-Kunststoffrollen



Legs made of stainless steel tube 40×40 mm. Frame made of stainless steel tube 25×25 mm
Pieds en tubes inox 40×40 mm. Châssis avec pieds en tubes inox 25×25 mm.
Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. Verstrebung aus Vierkantrohren, 25×25 mm



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-PM-EVJ-M **112 €**
Limit switch
Interrupteur de fin de course
Positionsschalter



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46




A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



Z-Y-IRL
Removable long rolls
Ask for price
Rouleaux longs amovibles
Demander le tarif
Abnehmbare lange Rollen
Preis auf Anfrage



A-PX-RPV **62 €**
Reinforced frame in front (not suitable for modular shelves)
Châssis renforcé en avant (pas disponible avec des étagères modulaires)
Verstrebung vorne (nicht geeignet für abnehmbare Grundböden)

All rights reserved
All rights reserved


TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND FRAME FOR MODULAR SHELVES
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET CHÂSSIS POUR ÉTAGÈRES MODULAIRES
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN UND UNTERGESTELL FÜR ABNEHMBAREN GRUNDBODEN

L **800 - 2400** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm




L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€
800 mm	PI0-PM0-80/60/90	**943**	PI0-PM0-80/70/90	**958**	PM0-PM0-80/60/90	**992**	PM0-PM0-80/70/90	**1006**	PT0-PM0-80/60/90	**1071**	PT0-PM0-80/70/90	**1084**
900 mm	PI0-PM0-90/60/90	**958**	PI0-PM0-90/70/90	**969**	PM0-PM0-90/60/90	**1005**	PM0-PM0-90/70/90	**1018**	PT0-PM0-90/60/90	**1086**	PT0-PM0-90/70/90	**1098**
1000 mm	PI0-PM0-100/60/90	**1013**	PI0-PM0-100/70/90	**1030**	PM0-PM0-100/60/90	**1098**	PM0-PM0-100/70/90	**1114**	PT0-PM0-100/60/90	**1175**	PT0-PM0-100/70/90	**1189**
1100 mm	PI0-PM0-110/60/90	**1069**	PI0-PM0-110/70/90	**1087**	PM0-PM0-110/60/90	**1152**	PM0-PM0-110/70/90	**1171**	PT0-PM0-110/60/90	**1266**	PT0-PM0-110/70/90	**1283**
1200 mm	PI0-PM0-120/60/90	**1084**	PI0-PM0-120/70/90	**1100**	PM0-PM0-120/60/90	**1166**	PM0-PM0-120/70/90	**1182**	PT0-PM0-120/60/90	**1279**	PT0-PM0-120/70/90	**1294**
1300 mm	PI0-PM0-130/60/90	**1139**	PI0-PM0-130/70/90	**1158**	PM0-PM0-130/60/90	**1260**	PM0-PM0-130/70/90	**1279**	PT0-PM0-130/60/90	**1369**	PT0-PM0-130/70/90	**1387**
1400 mm	PI0-PM0-140/60/90	**1196**	PI0-PM0-140/70/90	**1214**	PM0-PM0-140/60/90	**1315**	PM0-PM0-140/70/90	**1334**	PT0-PM0-140/60/90	**1461**	PT0-PM0-140/70/90	**1480**
1500 mm	PI0-PM0-150/60/90	**1208**	PI0-PM0-150/70/90	**1228**	PM0-PM0-150/60/90	**1325**	PM0-PM0-150/70/90	**1345**	PT0-PM0-150/60/90	**1472**	PT0-PM0-150/70/90	**1490**
1600 mm	PI0-PM0-160/60/90	**1264**	PI0-PM0-160/70/90	**1286**	PM0-PM0-160/60/90	**1421**	PM0-PM0-160/70/90	**1444**	PT0-PM0-160/60/90	**1565**	PT0-PM0-160/70/90	**1586**
1700 mm	PI0-PM0-170/60/90	**1319**	PI0-PM0-170/70/90	**1341**	PM0-PM0-170/60/90	**1475**	PM0-PM0-170/70/90	**1496**	PT0-PM0-170/60/90	**1655**	PT0-PM0-170/70/90	**1675**
1800 mm	PI0-PM0-180/60/90	**1332**	PI0-PM0-180/70/90	**1355**	PM0-PM0-180/60/90	**1488**	PM0-PM0-180/70/90	**1512**	PT0-PM0-180/60/90	**1668**	PT0-PM0-180/70/90	**1691**
1900 mm	PI0-PM0-190/60/90	**1391**	PI0-PM0-190/70/90	**1412**	PM0-PM0-190/60/90	**1583**	PM0-PM0-190/70/90	**1605**	PT0-PM0-190/60/90	**1758**	PT0-PM0-190/70/90	**1780**
2000 mm	PI0-PM0-200/60/90	**1401**	PI0-PM0-200/70/90	**1427**	PM0-PM0-200/60/90	**1595**	PM0-PM0-200/70/90	**1621**	PT0-PM0-200/60/90	**1770**	PT0-PM0-200/70/90	**1798**
2100 mm	PI0-PM0-210/60/90	**1483**	PI0-PM0-210/70/90	**1510**	PM0-PM0-210/60/90	**1673**	PM0-PM0-210/70/90	**1699**	PT0-PM0-210/60/90	**1884**	PT0-PM0-210/70/90	**1910**
2200 mm	PI0-PM0-220/60/90	**1540**	PI0-PM0-220/70/90	**1567**	PM0-PM0-220/60/90	**1769**	PM0-PM0-220/70/90	**1798**	PT0-PM0-220/60/90	**1974**	PT0-PM0-220/70/90	**2004**
2300 mm	PI0-PM0-230/60/90	**1553**	PI0-PM0-230/70/90	**1583**	PM0-PM0-230/60/90	**1780**	PM0-PM0-230/70/90	**1809**	PT0-PM0-230/60/90	**1987**	PT0-PM0-230/70/90	**2017**
2400 mm	PI0-PM0-240/60/90	**1609**	PI0-PM0-240/70/90	**1640**	PM0-PM0-240/60/90	**1836**	PM0-PM0-240/70/90	**1865**	PT0-PM0-240/60/90	**2078**	PT0-PM0-240/70/90	**2110**
2500 mm	PI0-PM0-250/60/90	**1665**	PI0-PM0-250/70/90	**1697**	PM0-PM0-250/60/90	**1928**	PM0-PM0-250/70/90	**1961**	PT0-PM0-250/60/90	**2170**	PT0-PM0-250/70/90	**2202**
2600 mm	PI0-PM0-260/60/90	**1678**	PI0-PM0-260/70/90	**1711**	PM0-PM0-260/60/90	**1942**	PM0-PM0-260/70/90	**1974**	PT0-PM0-260/60/90	**2182**	PT0-PM0-260/70/90	**2216**
2700 mm	PI0-PM0-270/60/90	**1733**	PI0-PM0-270/70/90	**1766**	PM0-PM0-270/60/90	**1996**	PM0-PM0-270/70/90	**2030**	PT0-PM0-270/60/90	**2273**	PT0-PM0-270/70/90	**2307**


More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



Heavy duty plastic rolls
Rouleaux en plastique robustes
Schwerlast-Kunststoffrollen



Legs made of stainless steel tube 40×40 mm. Frame made of stainless steel tube 25×25 mm
Pieds en tubes inox 40×40 mm. Châssis avec pieds en tubes inox 25×25 mm.
Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. Verstrebung aus Vierkantrohren, 25×25 mm



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-PM-EVJ-M **112 €**
Limit switch
Interrupteur de fin de course
Positionsschalter




Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



Z-Y-IRL
Removable long rolls
Ask for price
Rouleaux longs amovibles
Demander le tarif
Abnehmbare lange Rollen
Preis auf Anfrage



A-PXL-A **44 €**
Customised frame height (min 70 mm from floor)
Hauteur du châssis personnalisé (min. 70 mm du sol)
Rahmenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Zwischenbord)



A-MSL-P **57 €/m**
Modular stainless steel plate shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère basse modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Grundboden (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-Z **78 €/m**
Modular stainless steel shelf (max loading 30 kg uniform layout)
Étagère modulaire en inox (charge max. 30 kg disposition uniforme)
Abnehmbarer Bodenrost (30 kg max. Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung)



A-MSL-C **57 €/m**
Modular plastic shelf (withstands -38°C to 88°C. Max loading 85 kg uniform layout)
Clayette modulaire en plastique (résiste de -38°C à 88°C. Charge maximale de 85 kg en disposition uniforme)
Abnehmbarer Kunststoff-Bodenrost (thermische Belastbarkeit: -38°C bis 88°C. Maximale Belastbarkeit: 85 kg (gleichmäßig verteilte Last))

All rights reserved


TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND REINFORCED SHELF
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET ÉTAGÈRE BASSE
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN UND GRUNDBODEN

L **800 - 2400** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm




L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€
800 mm	PI0-PL0-80/60/90	**948**	PI0-PL0-80/70/90	**963**	PM0-PL0-80/60/90	**995**	PM0-PL0-80/70/90	**1012**	PT0-PL0-80/60/90	**1074**	PT0-PL0-80/70/90	**1092**
900 mm	PI0-PL0-90/60/90	**962**	PI0-PL0-90/70/90	**982**	PM0-PL0-90/60/90	**1009**	PM0-PL0-90/70/90	**1030**	PT0-PL0-90/60/90	**1090**	PT0-PL0-90/70/90	**1111**
1000 mm	PI0-PL0-100/60/90	**1019**	PI0-PL0-100/70/90	**1041**	PM0-PL0-100/60/90	**1106**	PM0-PL0-100/70/90	**1126**	PT0-PL0-100/60/90	**1179**	PT0-PL0-100/70/90	**1201**
1100 mm	PI0-PL0-110/60/90	**1075**	PI0-PL0-110/70/90	**1098**	PM0-PL0-110/60/90	**1160**	PM0-PL0-110/70/90	**1183**	PT0-PL0-110/60/90	**1275**	PT0-PL0-110/70/90	**1296**
1200 mm	PI0-PL0-120/60/90	**1093**	PI0-PL0-120/70/90	**1119**	PM0-PL0-120/60/90	**1175**	PM0-PL0-120/70/90	**1201**	PT0-PL0-120/60/90	**1290**	PT0-PL0-120/70/90	**1316**
1300 mm	PI0-PL0-130/60/90	**1151**	PI0-PL0-130/70/90	**1177**	PM0-PL0-130/60/90	**1271**	PM0-PL0-130/70/90	**1297**	PT0-PL0-130/60/90	**1380**	PT0-PL0-130/70/90	**1406**
1400 mm	PI0-PL0-140/60/90	**1209**	PI0-PL0-140/70/90	**1236**	PM0-PL0-140/60/90	**1327**	PM0-PL0-140/70/90	**1355**	PT0-PL0-140/60/90	**1474**	PT0-PL0-140/70/90	**1502**
1500 mm	PI0-PL0-150/60/90	**1223**	PI0-PL0-150/70/90	**1253**	PM0-PL0-150/60/90	**1342**	PM0-PL0-150/70/90	**1370**	PT0-PL0-150/60/90	**1488**	PT0-PL0-150/70/90	**1516**
1600 mm	PI0-PL0-160/60/90	**1280**	PI0-PL0-160/70/90	**1315**	PM0-PL0-160/60/90	**1439**	PM0-PL0-160/70/90	**1472**	PT0-PL0-160/60/90	**1579**	PT0-PL0-160/70/90	**1614**
1700 mm	PI0-PL0-170/60/90	**1340**	PI0-PL0-170/70/90	**1373**	PM0-PL0-170/60/90	**1495**	PM0-PL0-170/70/90	**1528**	PT0-PL0-170/60/90	**1673**	PT0-PL0-170/70/90	**1706**
1800 mm	PI0-PL0-180/60/90	**1354**	PI0-PL0-180/70/90	**1387**	PM0-PL0-180/60/90	**1508**	PM0-PL0-180/70/90	**1541**	PT0-PL0-180/60/90	**1688**	PT0-PL0-180/70/90	**1722**
1900 mm	PI0-PL0-190/60/90	**1412**	PI0-PL0-190/70/90	**1448**	PM0-PL0-190/60/90	**1605**	PM0-PL0-190/70/90	**1640**	PT0-PL0-190/60/90	**1779**	PT0-PL0-190/70/90	**1814**
2000 mm	PI0-PL0-200/60/90	**1425**	PI0-PL0-200/70/90	**1463**	PM0-PL0-200/60/90	**1617**	PM0-PL0-200/70/90	**1655**	PT0-PL0-200/60/90	**1793**	PT0-PL0-200/70/90	**1831**
2100 mm	PI0-PL0-210/60/90	**1506**	PI0-PL0-210/70/90	**1547**	PM0-PL0-210/60/90	**1697**	PM0-PL0-210/70/90	**1737**	PT0-PL0-210/60/90	**1907**	PT0-PL0-210/70/90	**1947**
2200 mm	PI0-PL0-220/60/90	**1564**	PI0-PL0-220/70/90	**1605**	PM0-PL0-220/60/90	**1792**	PM0-PL0-220/70/90	**1834**	PT0-PL0-220/60/90	**1998**	PT0-PL0-220/70/90	**2038**
2300 mm	PI0-PL0-230/60/90	**1578**	PI0-PL0-230/70/90	**1618**	PM0-PL0-230/60/90	**1806**	PM0-PL0-230/70/90	**1847**	PT0-PL0-230/60/90	**2012**	PT0-PL0-230/70/90	**2054**
2400 mm	PI0-PL0-240/60/90	**1639**	PI0-PL0-240/70/90	**1684**	PM0-PL0-240/60/90	**1863**	PM0-PL0-240/70/90	**1909**	PT0-PL0-240/60/90	**2106**	PT0-PL0-240/70/90	**2153**
2500 mm	PI0-PL0-250/60/90	**1696**	PI0-PL0-250/70/90	**1743**	PM0-PL0-250/60/90	**1960**	PM0-PL0-250/70/90	**2006**	PT0-PL0-250/60/90	**2197**	PT0-PL0-250/70/90	**2245**
2600 mm	PI0-PL0-260/60/90	**1710**	PI0-PL0-260/70/90	**1760**	PM0-PL0-260/60/90	**1972**	PM0-PL0-260/70/90	**2023**	PT0-PL0-260/60/90	**2214**	PT0-PL0-260/70/90	**2263**
2700 mm	PI0-PL0-270/60/90	**1766**	PI0-PL0-270/70/90	**1817**	PM0-PL0-270/60/90	**2028**	PM0-PL0-270/70/90	**2078**	PT0-PL0-270/60/90	**2305**	PT0-PL0-270/70/90	**2354**


More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



Heavy duty plastic rolls
Rouleaux en plastique robustes
Schwerlast-Kunststoffrollen



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-PM-EVJ-M **112 €**
Limit switch
Interrupteur de fin de course
Positionsschalter




Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



Z-Y-IRL
Removable long rolls
Ask for price
Rouleaux longs amovibles
Demander le tarif
Abnehmbare lange Rollen
Preis auf Anfrage



A-PXL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)

All rights reserved


TABLE TO DISHWASHER WITH ROLLS AND GRID SHELF
TABLE POUR LAVE-VAISSELLE AVEC ROULEAUX ET ÉTAGÈRE EN GRILLE
ABLAUFTISCH MIT ROLLENBAHN UND BODENROST

L **800 - 2400** mm

B **600 - 700** mm

H **900** mm





L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€
800 mm	PI0-PS0-80/60/90	**971**	PI0-PS0-80/70/90	**991**	PM0-PS0-80/60/90	**1019**	PM0-PS0-80/70/90	**1039**	PT0-PS0-80/60/90	**1098**	PT0-PS0-80/70/90	**1118**
900 mm	PI0-PS0-90/60/90	**990**	PI0-PS0-90/70/90	**1010**	PM0-PS0-90/60/90	**1035**	PM0-PS0-90/70/90	**1056**	PT0-PS0-90/60/90	**1113**	PT0-PS0-90/70/90	**1133**
1000 mm	PI0-PS0-100/60/90	**1046**	PI0-PS0-100/70/90	**1070**	PM0-PS0-100/60/90	**1131**	PM0-PS0-100/70/90	**1153**	PT0-PS0-100/60/90	**1208**	PT0-PS0-100/70/90	**1230**
1100 mm	PI0-PS0-110/60/90	**1106**	PI0-PS0-110/70/90	**1127**	PM0-PS0-110/60/90	**1188**	PM0-PS0-110/70/90	**1210**	PT0-PS0-110/60/90	**1300**	PT0-PS0-110/70/90	**1322**
1200 mm	PI0-PS0-120/60/90	**1120**	PI0-PS0-120/70/90	**1147**	PM0-PS0-120/60/90	**1202**	PM0-PS0-120/70/90	**1229**	PT0-PS0-120/60/90	**1315**	PT0-PS0-120/70/90	**1341**
1300 mm	PI0-PS0-130/60/90	**1178**	PI0-PS0-130/70/90	**1208**	PM0-PS0-130/60/90	**1300**	PM0-PS0-130/70/90	**1328**	PT0-PS0-130/60/90	**1407**	PT0-PS0-130/70/90	**1436**
1400 mm	PI0-PS0-140/60/90	**1238**	PI0-PS0-140/70/90	**1264**	PM0-PS0-140/60/90	**1357**	PM0-PS0-140/70/90	**1382**	PT0-PS0-140/60/90	**1502**	PT0-PS0-140/70/90	**1528**
1500 mm	PI0-PS0-150/60/90	**1253**	PI0-PS0-150/70/90	**1283**	PM0-PS0-150/60/90	**1369**	PM0-PS0-150/70/90	**1400**	PT0-PS0-150/60/90	**1514**	PT0-PS0-150/70/90	**1545**
1600 mm	PI0-PS0-160/60/90	**1312**	PI0-PS0-160/70/90	**1343**	PM0-PS0-160/60/90	**1467**	PM0-PS0-160/70/90	**1500**	PT0-PS0-160/60/90	**1608**	PT0-PS0-160/70/90	**1640**
1700 mm	PI0-PS0-170/60/90	**1370**	PI0-PS0-170/70/90	**1405**	PM0-PS0-170/60/90	**1526**	PM0-PS0-170/70/90	**1558**	PT0-PS0-170/60/90	**1701**	PT0-PS0-170/70/90	**1736**
1800 mm	PI0-PS0-180/60/90	**1386**	PI0-PS0-180/70/90	**1423**	PM0-PS0-180/60/90	**1540**	PM0-PS0-180/70/90	**1577**	PT0-PS0-180/60/90	**1717**	PT0-PS0-180/70/90	**1752**
1900 mm	PI0-PS0-190/60/90	**1445**	PI0-PS0-190/70/90	**1482**	PM0-PS0-190/60/90	**1635**	PM0-PS0-190/70/90	**1672**	PT0-PS0-190/60/90	**1809**	PT0-PS0-190/70/90	**1845**
2000 mm	PI0-PS0-200/60/90	**1458**	PI0-PS0-200/70/90	**1500**	PM0-PS0-200/60/90	**1649**	PM0-PS0-200/70/90	**1692**	PT0-PS0-200/60/90	**1824**	PT0-PS0-200/70/90	**1864**
2100 mm	PI0-PS0-210/60/90	**1547**	PI0-PS0-210/70/90	**1590**	PM0-PS0-210/60/90	**1733**	PM0-PS0-210/70/90	**1776**	PT0-PS0-210/60/90	**1945**	PT0-PS0-210/70/90	**1987**
2200 mm	PI0-PS0-220/60/90	**1605**	PI0-PS0-220/70/90	**1647**	PM0-PS0-220/60/90	**1830**	PM0-PS0-220/70/90	**1871**	PT0-PS0-220/60/90	**2035**	PT0-PS0-220/70/90	**2078**
2300 mm	PI0-PS0-230/60/90	**1618**	PI0-PS0-230/70/90	**1665**	PM0-PS0-230/60/90	**1845**	PM0-PS0-230/70/90	**1891**	PT0-PS0-230/60/90	**2051**	PT0-PS0-230/70/90	**2098**
2400 mm	PI0-PS0-240/60/90	**1678**	PI0-PS0-240/70/90	**1724**	PM0-PS0-240/60/90	**1902**	PM0-PS0-240/70/90	**1948**	PT0-PS0-240/60/90	**2143**	PT0-PS0-240/70/90	**2191**
2500 mm	PI0-PS0-250/60/90	**1738**	PI0-PS0-250/70/90	**1787**	PM0-PS0-250/60/90	**1999**	PM0-PS0-250/70/90	**2049**	PT0-PS0-250/60/90	**2239**	PT0-PS0-250/70/90	**2285**
2600 mm	PI0-PS0-260/60/90	**1752**	PI0-PS0-260/70/90	**1802**	PM0-PS0-260/60/90	**2012**	PM0-PS0-260/70/90	**2062**	PT0-PS0-260/60/90	**2253**	PT0-PS0-260/70/90	**2302**
2700 mm	PI0-PS0-270/60/90	**1809**	PI0-PS0-270/70/90	**1862**	PM0-PS0-270/60/90	**2072**	PM0-PS0-270/70/90	**2121**	PT0-PS0-270/60/90	**2347**	PT0-PS0-270/70/90	**2397**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Connection for most types of dishwashers available (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Connexion disponible pour plusieurs types de lave-vaisselles (X=1-30 mm, Y=15 mm)
Anschlüsse für Großteil der Geschirrspülerarten erhältlich (X=1-30 mm, Y=15 mm)



Heavy duty plastic rolls
Rouleaux en plastique robustes
Schwerlast-Kunststoffrollen



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 40×40 mm
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 40×40 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 40×40 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-PM-EVJ-M **112 €**
Limit switch
Interrupteur de fin de course
Positionsschalter




Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



A-P0B-A **50 €**
Customised upstand (height: 40-130 mm)
Dosseret sur mesure (hauteur 40-130 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß (Höhe: 40-130 mm)



A-PX-BPA **124 €/m²**
Extended removable upstand (200-500 mm)
Dosseret rallongé amovible (200-500 mm)
Verlängerte abnehmbare Aufkantung (200-500 mm)



Z-Y-IRL
Removable long rolls
Ask for price
Rouleaux longs amovibles
Demander le tarif
Abnehmbare lange Rollen
Preis auf Anfrage



A-PXL-A **44 €**
Customised shelf height (min 70 mm from floor)
Hauteur d'étagère personnalisé (min. 70 mm du sol)
Grundbodenhöhe nach Maß (mind. 70 mm vom Boden)


All rights reserved
All rights reserved

SORTING TABLE TO DISHWASHER AND SHELF FOR DISHWASHER BASKETS
TABLE DE TRI POUR LAVE-VAISSELLE ET ÉTAGÈRE POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
SORTIERTISCH ZU GESCHIRRSPÜLER UND AUFSATZBORD FÜR SPÜLKÖRBE

L **1000 - 2800** mm
B **1450** mm
H **900** mm



L **1000 - 2800** mm
B **680** mm
H **1240** mm



L	B 1450 mm	€
1000 mm	Z-ISL-PRX-100/145/90	**2419**
1100 mm	Z-ISL-PRX-110/145/90	**2485**
1200 mm	Z-ISL-PRX-120/145/90	**2550**
1300 mm	Z-ISL-PRX-130/145/90	**2615**
1400 mm	Z-ISL-PRX-140/145/90	**2679**
1500 mm	Z-ISL-PRX-150/145/90	**2744**
1600 mm	Z-ISL-PRX-160/145/90	**2810**
1700 mm	Z-ISL-PRX-170/145/90	**3009**
1800 mm	Z-ISL-PRX-180/145/90	**3072**
1900 mm	Z-ISL-PRX-190/145/90	**3137**
2000 mm	Z-ISL-PRX-200/145/90	**3202**
2100 mm	Z-ISL-PRX-210/145/90	**3266**
2200 mm	Z-ISL-PRX-220/145/90	**3331**
2300 mm	Z-ISL-PRX-230/145/90	**3396**
2400 mm	Z-ISL-PRX-240/145/90	**3460**
2500 mm	Z-ISL-PRX-250/145/90	**3525**
2600 mm	Z-ISL-PRX-260/145/90	**3589**
2700 mm	Z-ISL-PRX-270/145/90	**3654**
2800 mm	Z-ISL-PRX-280/145/90	**3718**


L	B 680 mm	€
1000 mm	Z-LPB2-100/68/124	**572**
1100 mm	Z-LPB2-110/68/124	**585**
1200 mm	Z-LPB2-120/68/124	**600**
1300 mm	Z-LPB2-130/68/124	**613**
1400 mm	Z-LPB2-140/68/124	**630**
1500 mm	Z-LPB2-150/68/124	**644**
1600 mm	Z-LPB2-160/68/124	**661**
1700 mm	Z-LPB2-170/68/124	**676**
1800 mm	Z-LPB2-180/68/124	**688**
1900 mm	Z-LPB2-190/68/124	**704**
2000 mm	Z-LPB2-200/68/124	**719**
2100 mm	Z-LPB2-210/68/124	**734**
2200 mm	Z-LPB2-220/68/124	**747**
2300 mm	Z-LPB2-230/68/124	**764**
2400 mm	Z-LPB2-240/68/124	**778**
2500 mm	Z-LPB2-250/68/124	**794**
2600 mm	Z-LPB2-260/68/124	**807**
2700 mm	Z-LPB2-270/68/124	**823**
2800 mm	Z-LPB2-280/68/124	**852**

More accessories on pages 6.46 - 6.47. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 6.52 - 6.53
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 6.46 - 6.47. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 6.52 - 6.53
Weiteres Zubehör auf Seite 6.46 - 6.47. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 6.52 - 6.53


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +30/-35)
Pieds réglables en inox (amplitude de 65 mm +30/-35 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +30/-35 mm)



Removable rolls
Rouleaux amovibles
Abnehmbare Rollen



High pressure washing nozzle
Buse de lavage haute pression
Hochdruckwaschdüse



Plumbing sets
All options on page 6.46
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 6.46
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 6.46



Removable sliding frame
Châssis coulissant amovible
Abnehmbarer Schieberahmen



Shelf is easy to assemble on sorting table
Étagère facile à assembler sur la table de tri
Der Aufsoctzbord lässt sich einfach auf dem Sortiertisch montieren.

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




VTI + A-VTI-B **523 €**
Trolley for cutlery with valve and slide. More information on page 7.64
Cuve inox roulante avec vanne et glissière. Plus d'informations à la page 7.64
Bestecktauchwagen mit ablaufventil und Besteck rutsche. Weitere Informationen auf Seite 7.64



VTI1-55/55/66 **450 €**
Trolley for cutlery with valve. More information on page 7.64
Cuve inox roulante avec vanne. Plus d'informations à la page 7.64
Bestecktauchwagen mit ablaufventil. Weitere informationen auf seite 7.64




VTSM1-42/42/75 **214 €**
Trolley for plastic bags. More information on page 7.64
Chariot pour sacs en plastique. Plus d'informations à la page 7.64
Müllbeutelwagen. Weitere informationen auf seite 7.64




All rights reserved
All rights reserved


Upstands | Dosserets | Aufkantungen




A-PX-B2
Without upstand. Free of charge
Sans dosseret. Sans frais supplémentaires
Ohne Aufkantung. Kostenlos




A-PX-B4
Standard upstand (height 130 mm). Free of charge
Dosseret standard (hauteur 130 mm). Sans frais supplémentaires
Standardaufkantung (Höhe: 130 mm). Kostenlos



A-PX-B6
Flat upstand (height 130 mm). Free of charge
Dosseret plat (hauteur 130 mm). Sans frais supplémentaires
Flache Aufkantung (Höhe: 130 mm). Kostenlos



A-PX-BUKK (left), A-PX-BUKD (right) — 41 €/side
Splash guard
Pare-éclaboussures
Spritzschutz




A-PX-BUPK (left), A-PX-BUPD (right) — 14 €/side
Standard upstand (height 130 mm) with closed side
Dosseret standard (hauteur 130 mm) avec côté fermé
Standardaufkantung (Höhe: 130 mm) mit einer geschlossenen Seite

Plumbing sets | Accessoires de plomberie | Ablaufventile



A-PL-PR1
Strainer
Crépine
Ablaufventil
12 €




A-PL-PR2
Valve
Vanne
Ablaufventil mit Drehhebel
96 €



A-PL-PR3
Waste basket with strainer
Panier à déchets avec filtre
Siebkorb mit Ablaufventil
99 €



A-PL-PR4
Strainer and overflow
Filtre et trop-plein
Ablaufventil mit Überlauf
19 €




A-PL-PR5
Valve and overflow
Vanne et trop-plein
Ablaufventil mit Drehhebel und Überlauf
112 €



A-PL-PR6
Waste basket, strainer and overflow
Panier à déchets, filtre et trop-plein
Siebkorb mit Ablaufventil und Überlauf
119 €



A-PL-PR7
Waste basket and valve
Panier à déchets et vanne
Siebkorb mit Ablaufventil und Drehhebel
195 €



A-PL-PR8
Waste basket, valve and overflow
Panier à déchets, vanne et trop-plein
Siebkorb mit Ablaufventil, Drehhebel und Überlauf
214 €




A-PL-PR9
Overflow pipe
Tuyau de trop-plein
Überlaufstandrohr
50 €




A-PL-PR10
Basket stainer
Panier à tamis
Ablaufventil
25 €


Standard sinks | Éviers standard | Standard Einschweißbecken




60×45×25
257 €



50×40×25
197 €




40×40×25
172 €




33×33×20
197 €


Optional sinks | Éviers en option | Optionale Einschweißbecken



50×50×25
50×50×30
Ask for price




60×50×30
Ask for price




70×50×30
Ask for price

Custom sizes are also available
Tailles personnalisées également disponibles
Auch individuelle Größen erhältlich


All rights reserved




K-SDM — 323 €/pc
Pre-rinse unit with tap
Unité de pré-rinçage avec robinet
Geschirrwaschbrause mit Wasserhahn



K-SDX — 280 €/pc
Pre-rinse unit without tap
Unité de pré-rinçage sans robinet
Geschirrwaschbrause ohne Wasserhahn




A-PX-DS — 119 €/pc
Pre-rinse unit stand
Support d'unité de pré-rinçage
Wandbefestigung Geschirrwaschbrause




Z-R-DSR-RC125 — 360 €
Set of height adjustable galvanized wheels ∅125 mm with bumpers (4 pcs), 2 pcs with brakes
Jeu de roues galvanisées réglables en hauteur ∅125 mm avec pare-chocs (4 pièces), 2 pièces avec freins
Satz von höhenverstellbaren verzinkten Lenkrollen ∅125 mm mit Abweisrädern (4 Stück), 2 Stück davon feststellbar


Z-R-DSR-RN125 — 577 €
Set of height adjustable stainless steel wheels ∅125 mm with bumpers (4 pcs), 2 pcs with brakes
Jeu de roues en acier inoxydable réglables en hauteur ∅125 mm avec pare-chocs (4 pièces), 2 pièces avec freins
Satz von höhenverstellbaren Lenkrollen aus Edelstahl ∅125 mm mit Abweisrädern (4 Stück), 2 Stück davon feststellbar




K-FGA-D205 — 94 €
Waste hole ∅205 mm (rubber ring)
Trou à déchets ∅205 mm (joint caoutchouc)
Abfallschacht ∅205 mm (Gummiring)




Y-SNA-150, Y-SNA-200, Y-SNA-250 — 94 €
Stainless steel waste hole (∅150, ∅200 or ∅250 mm)
Trou à déchets en inox (∅150, ∅200 ou ∅250 mm)
Edelstahl-Abfallschacht (∅150, ∅200 oder ∅250 mm)



Y-SNI-150 — 132 €
Hole for cutlery
Orifice pour couverts
Rutsche für Besteck



Y-SGP — 27 €
Sliding grid for sink
Grille amovible pour évier
Schiebegitter für Spüle



Y-TV-40 — 33 €
Set of wall fasteners for tables (2 pcs)
Kit de fixations murales pour tables (2 pièces)
Satz Wandbefestigungen für Tische (2 St.)

All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved



ZB20-3080



ZE20-3004




ZD20-3079



XKD20-0138

Cover product: N/A
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW! 5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!



***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



STL4 REINFORCED SHELVES WELDED 7.8
RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES PLEINES
REGAL, VERSCHWEISST



STP4 PERFORATED SHELVES WELDED 7.10
RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES PERFORÉES
REGAL MIT GELOCHTEN AUFLAGEN, VERSCHWEISST



STS4 GRID SHELVES WELDED 7.12
RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES EN GRILLE
REGAL MIT ROSTAUFLAGEN, VERSCHWEISST



SRL4 MODULAR SHELVING UNIT WITH STAINLESS STEEL PLATE SHELVES 7.14
RAYONNAGE MODULAIRE AVEC ÉTAGÈRES PLEINES EN INOX
REGAL MIT HÖHENVERSTELLBAREN AUFLAGEN, SELBSTMONTAGE



LPL1 UPPER SHELF FOR TABLE SINGLE 7.16
ÉTAGÈRE DU CHEF UN NIVEAU
AUFSATZBORD, 1-ETAGIG



LPL2 UPPER SHELF FOR TABLE DOUBLE 7.18
ÉTAGÈRE DU CHEF DEUX NIVEAUX
AUFSATZBORD, 2-ETAGIG



LPL3 UPPER SHELF FOR TABLE TRIPLE 7.20
ÉTAGÈRE DU CHEF TROIS NIVEAUX
AUFSATZBORD, 3-ETAGIG



LSI1 WALL SHELF FOR EQUIPMENT SINGLE 7.22
ÉTAGÈRE MURALE POUR ÉQUIPEMENT UN NIVEAU
WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 1-ETAGIG



LSI2 WALL SHELF FOR EQUIPMENT DOUBLE 7.24
ÉTAGÈRE MURALE POUR ÉQUIPEMENT DEUX NIVEAUX
WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 2-ETAGIG



LSI3 WALL SHELF FOR EQUIPMENT TRIPLE 7.26
ÉTAGÈRE MURALE POUR ÉQUIPEMENT TROIS NIVEAUX 8
WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 3-ETAGIG



LSD2 WALL SHELF FOR DISH DRYING DOUBLE 7.28
ÉTAGÈRE MURALE POUR SÉCHAGE DE LA VAISSELLE DEUX NIVEAUX
WANDBORD MIT GESCHIRRTROCKNER, 2-ETAGIG



LSD3 WALL SHELF FOR DISH DRYING TRIPLE 7.30
ÉTAGÈRE MURALE POUR SÉCHAGE DE LA VAISSELLE TROIS NIVEAUX
WANDBORD MIT GESCHIRRTROCKNER, 3-ETAGIG



LSB1 SHELF FOR DISHWASHER BASKETS 7.32
ÉTAGÈRE POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
WANDBORD FÜR SPÜLKÖRBE



CKS2 WALL CABINET WITH SLIDING DOORS 7.34
PLACARD SUSPENDU À PORTES COULISSANTES
WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



CKV2 WALL CABINET WITH SHUTTING DOORS 7.36
PLACARD SUSPENDU À PORTES BATTANTES
WANDHÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



CPS4 CUPBOARD WITH SLIDING DOORS 7.38
ARMOIRE À PORTES COULISSANTES
GESCHIRRSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

All rights reserved



CPV4 CUPBOARD WITH SHUTTING DOORS 7.40
ARMOIRE À PORTES BATTANTES
GESCHIRRSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN




CCV4 CUPBOARD FOR CLEANING EQUIPMENT 7.42
ARMOIRE POUR ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN
PUTZMITTELSCHRANK



VTGN
VTGD TROLLEY FOR GASTRONORM CONTAINERS 7.44
CHARIOT POUR BACS GASTRONORM
REGALWAGEN FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER



VTGN
VTGD DOUBLE TROLLEY FOR GASTRONORM CONTAINERS 7.46
CHARIOT DOUBLE POUR BACS GASTRONORM
REGALWAGEN FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER, 2-TEILIG



VTGZ Z-INSERT TROLLEY FOR GASTRONORM CONTAINERS 7.48
CHARIOT EN Z POUR BACS GASTRONORM
REGALWAGEN FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER, INEINANDERSCHIEBBAR



VTT TROLLEY FOR BAKERY TRAYS 7.50
CHARIOT POUR PLATEAUX DE CUISSON
REGALWAGEN FÜR BACKBLECHE



VTB TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS 7.52
CHARIOT POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE



VTBL4 TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS WITH 2 PLATE SHELVES 7.54
CHARIOT POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE AVEC 2 ÉTAGÈRES PLEINES
REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE MIT 2 BORDE FÜR TELLER



VTBL7 TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS WITH PLATE SHELF 7.54
CHARIOT POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE
REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE MIT BORD FÜR TELLER



VTS2 SERVICE TROLLEY WELDED WITH 2 SHELVES 7.56
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ À 2 NIVEAUX
VERSCHWEISSTER SERVIERWAGEN MIT 2 BORDEN



VTS3 SERVICE TROLLEY WELDED WITH 3 SHELVES 7.58
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ À 3 NIVEAUX
VERSCHWEISSTER SERVIERWAGEN MIT 3 BORDEN



VTS4 SERVICE TROLLEY WELDED WITH 4 SHELVES 7.60
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ À 4 NIVEAUX
VERSCHWEISSTER SERVIERWAGEN MIT 4 BORDEN



VTL2 TROLLEY FOR PLATES 7.62
CHARIOT POUR ASSIETTES
TELLERWAGEN



VTP1 TRANSPORTATION TROLLEY-PLATFORM 7.62
CHARIOT DE TRANSPORT-PLATEFORME
TRANSPORTWAGEN-PLATTFORM



VTSM1 TROLLEY FOR PLASTIC BAGS 7.64
CHARIOT SACS EN PLASTIQUE
MÜLLBEUTELWAGEN



VTI1 TROLLEY FOR CUTLERY WITH VALVE 7.64
CUVE INOX ROULANTE AVEC VANNE
BESTECKTAUCHWAGEN MIT ABLAUFVENTIL

All rights reserved



VTBD1 DISPENSER TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS 7.66
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
SPÜLKORBSPENDERWAGEN



VTTD1 DISPENSER TROLLEY FOR TRAYS 7.66
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PLATEAUX
TABLETTSPENDERWAGEN



VTLD2 NEUTRAL DISPENSER TROLLEY FOR PLATES 7.68
CHARIOT DE DISTRIBUTION NEUTRE POUR ASSIETTES
NEUTRALER TELLERPENDERWAGEN



VTLW2 HEATED DISPENSER TROLLEY FOR PLATES 7.68
CHARIOT DE DISTRIBUTION CHAUFFANT POUR ASSIETTES
BEHEIZBARER TELLERPENDERWAGEN

ADDITIONAL ACCESSORIES 7.70
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
ZUBEHÖR

TERMS AND CONDITIONS 7.72
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 7.76
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

Contents | Table des matières | Inhaltsverzeichnis

All rights reserved
All rights reserved

L **600 - 2000** mm

B **400 - 700** mm

H **1800** mm

503 mm



L	B 400 mm	€	B 500 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	STL4-60/40/180	**313**	STL4-60/50/180	**330**	STL4-60/60/180	**348**	STL4-60/70/180	**365**	4
700 mm	STL4-70/40/180	**331**	STL4-70/50/180	**350**	STL4-70/60/180	**371**	STL4-70/70/180	**392**	4
800 mm	STL4-80/40/180	**349**	STL4-80/50/180	**371**	STL4-80/60/180	**394**	STL4-80/70/180	**417**	4
900 mm	STL4-90/40/180	**367**	STL4-90/50/180	**392**	STL4-90/60/180	**417**	STL4-90/70/180	**444**	4
1000 mm	STL4-100/40/180	**385**	STL4-100/50/180	**412**	STL4-100/60/180	**440**	STL4-100/70/180	**468**	4
1100 mm	STL4-110/40/180	**402**	STL4-110/50/180	**434**	STL4-110/60/180	**462**	STL4-110/70/180	**495**	4
1200 mm	STL4-120/40/180	**420**	STL4-120/50/180	**454**	STL4-120/60/180	**486**	STL4-120/70/180	**520**	4
1300 mm	STL4-130/40/180	**440**	STL4-130/50/180	**475**	STL4-130/60/180	**507**	STL4-130/70/180	**546**	4
1400 mm	STL4-140/40/180	**458**	STL4-140/50/180	**496**	STL4-140/60/180	**530**	STL4-140/70/180	**571**	4
1500 mm	STL4-150/40/180	**475**	STL4-150/50/180	**518**	STL4-150/60/180	**554**	STL4-150/70/180	**597**	4
1600 mm	STL4-160/40/180	**494**	STL4-160/50/180	**538**	STL4-160/60/180	**575**	STL4-160/70/180	**622**	4
1700 mm	STL4-170/40/180	**511**	STL4-170/50/180	**557**	STL4-170/60/180	**599**	STL4-170/70/180	**647**	4
1800 mm	STL4-180/40/180	**529**	STL4-180/50/180	**580**	STL4-180/60/180	**622**	STL4-180/70/180	**673**	4
1900 mm	STL4-190/40/180	**547**	STL4-190/50/180	**599**	STL4-190/60/180	**645**	STL4-190/70/180	**699**	4
2000 mm	STL4-200/40/180	**566**	STL4-200/50/180	**620**	STL4-200/60/180	**668**	STL4-200/70/180	**724**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en inox (amplitude de 30 mm +25/-5 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 30 mm +25/-5)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25×25 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25×25 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25×25 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Shelf made with reinforcement profile
Étagère avec profilé de renforcement
Boden mit verstärktem Profil


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-ST-RC125 **134 €**
Set of galvanized wheels Ø125 mm, 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen



A-ST-RN125 **238 €**
Set of stainless steel wheels Ø125mm, 2 pcs. with brakes
Kit de roues en acier inoxydable Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm, 2 St. mit Bremsen




STL3 **-50 €/m**
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



STL5 **75 €/m**
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



A-ST-PE **50 €**
Customised layout of shelves
Disposition des étagères sur mesure
Anordnung der Borde mach Maß



A-STU-G **58 €/m**
Rear panel (L ≥ 1600 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 1600 mm soit en 2 parties)
Rückwand (2-Teilig wenn L ≥ 1600 mm)

All rights reserved
All rights reserved

L **600 - 2000** mm

B **400 - 700** mm

H **1800** mm

503 mm



L	B 400 mm	€	B 500 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	STP4-60/40/180	**381**	STP4-60/50/180	**402**	STP4-60/60/180	**423**	STP4-60/70/180	**446**	4
700 mm	STP4-70/40/180	**402**	STP4-70/50/180	**427**	STP4-70/60/180	**451**	STP4-70/70/180	**476**	4
800 mm	STP4-80/40/180	**423**	STP4-80/50/180	**451**	STP4-80/60/180	**480**	STP4-80/70/180	**507**	4
900 mm	STP4-90/40/180	**446**	STP4-90/50/180	**476**	STP4-90/60/180	**507**	STP4-90/70/180	**539**	4
1000 mm	STP4-100/40/180	**467**	STP4-100/50/180	**501**	STP4-100/60/180	**537**	STP4-100/70/180	**571**	4
1100 mm	STP4-110/40/180	**489**	STP4-110/50/180	**525**	STP4-110/60/180	**564**	STP4-110/70/180	**600**	4
1200 mm	STP4-120/40/180	**511**	STP4-120/50/180	**550**	STP4-120/60/180	**592**	STP4-120/70/180	**633**	4
1300 mm	STP4-130/40/180	**532**	STP4-130/50/180	**575**	STP4-130/60/180	**620**	STP4-130/70/180	**662**	4
1400 mm	STP4-140/40/180	**554**	STP4-140/50/180	**600**	STP4-140/60/180	**647**	STP4-140/70/180	**696**	4
1500 mm	STP4-150/40/180	**574**	STP4-150/50/180	**626**	STP4-150/60/180	**676**	STP4-150/70/180	**725**	4
1600 mm	STP4-160/40/180	**597**	STP4-160/50/180	**651**	STP4-160/60/180	**704**	STP4-160/70/180	**757**	4
1700 mm	STP4-170/40/180	**618**	STP4-170/50/180	**675**	STP4-170/60/180	**732**	STP4-170/70/180	**790**	4
1800 mm	STP4-180/40/180	**641**	STP4-180/50/180	**699**	STP4-180/60/180	**759**	STP4-180/70/180	**819**	4
1900 mm	STP4-190/40/180	**661**	STP4-190/50/180	**724**	STP4-190/60/180	**788**	STP4-190/70/180	**852**	4
2000 mm	STP4-200/40/180	**683**	STP4-200/50/180	**749**	STP4-200/60/180	**816**	STP4-200/70/180	**883**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Perforated shelf
Étagère perforée
Lochboden



Adjustable stainless steel feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en inox (amplitude de 30 mm +25/-5 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 30 mm +25/-5)

<120 kg

Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25×25 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25×25 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25×25 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Shelf made with reinforcement profile
Étagère avec profilé de renforcement
Boden mit verstärktem Profil


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-ST-RC125 **134 €**
Set of galvanized wheels Ø125 mm, 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen




A-ST-RN125 **238 €**
Set of stainless steel wheels Ø125mm, 2 pcs. with brakes
Kit de roues en acier inoxydable Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm, 2 St. mit Bremsen




STP3 **-75 €/m**
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



STP5 **91 €/m**
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



A-ST-PE **50 €**
Customised layout of shelves
Disposition des étagères sur mesure
Anordnung der Borde mach Maß



A-STU-G **58 €/m**
Rear panel (L ≥ 1600 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 1600 mm soit en 2 parties)
Rückwand (2-Teilig wenn L ≥ 1600 mm)

All rights reserved
All rights reserved


GRID SHELVES WELDED
RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES EN GRILLE
REGAL MIT ROSTAUFLAGEN, VERSCHWEISST

L **600 - 2000** mm

B **400 - 700** mm

H **1800** mm

503 mm



L	B 400 mm	€	B 500 mm	€	B 600 mm	€	B 700 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	STS4-60/40/180	**601**	STS4-60/50/180	**624**	STS4-60/60/180	**643**	STS4-60/70/180	**662**	4
700 mm	STS4-70/40/180	**632**	STS4-70/50/180	**655**	STS4-70/60/180	**678**	STS4-70/70/180	**699**	4
800 mm	STS4-80/40/180	**660**	STS4-80/50/180	**685**	STS4-80/60/180	**710**	STS4-80/70/180	**735**	4
900 mm	STS4-90/40/180	**688**	STS4-90/50/180	**719**	STS4-90/60/180	**746**	STS4-90/70/180	**772**	4
1000 mm	STS4-100/40/180	**720**	STS4-100/50/180	**748**	STS4-100/60/180	**779**	STS4-100/70/180	**807**	4
1100 mm	STS4-110/40/180	**748**	STS4-110/50/180	**780**	STS4-110/60/180	**812**	STS4-110/70/180	**843**	4
1200 mm	STS4-120/40/180	**777**	STS4-120/50/180	**810**	STS4-120/60/180	**845**	STS4-120/70/180	**880**	4
1300 mm	STS4-130/40/180	**806**	STS4-130/50/180	**842**	STS4-130/60/180	**881**	STS4-130/70/180	**915**	4
1400 mm	STS4-140/40/180	**835**	STS4-140/50/180	**871**	STS4-140/60/180	**914**	STS4-140/70/180	**951**	4
1500 mm	STS4-150/40/180	**864**	STS4-150/50/180	**905**	STS4-150/60/180	**948**	STS4-150/70/180	**986**	4
1600 mm	STS4-160/40/180	**893**	STS4-160/50/180	**935**	STS4-160/60/180	**982**	STS4-160/70/180	**1023**	4
1700 mm	STS4-170/40/180	**922**	STS4-170/50/180	**967**	STS4-170/60/180	**1017**	STS4-170/70/180	**1060**	4
1800 mm	STS4-180/40/180	**951**	STS4-180/50/180	**997**	STS4-180/60/180	**1049**	STS4-180/70/180	**1095**	4
1900 mm	STS4-190/40/180	**981**	STS4-190/50/180	**1028**	STS4-190/60/180	**1084**	STS4-190/70/180	**1131**	4
2000 mm	STS4-200/40/180	**1010**	STS4-200/50/180	**1060**	STS4-200/60/180	**1118**	STS4-200/70/180	**1167**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable stainless steel feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en inox (amplitude de 30 mm +25/-5 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 30 mm +25/-5)

<120 kg

Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25×25 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25×25 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25×25 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-ST-RC125 **134 €**
Set of galvanized wheels Ø125 mm, 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen




A-ST-RN125 **238 €**
Set of stainless steel wheels Ø125mm, 2 pcs. with brakes
Kit de roues en acier inoxydable Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm, 2 St. mit Bremsen



STS3 **-115 €/m**
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



STS5 **102 €/m**
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



A-ST-PE **50 €**
Customised layout of shelves
Disposition des étagères sur mesure
Anordnung der Borde mach Maß



A-STU-G **58 €/m**
Rear panel (L ≥ 1600 mm made from 2 parties)
Panneau arrière (L ≥ 1600 mm soit en 2 parties)
Rückwand (2-Teilig wenn L ≥ 1600 mm)

All rights reserved
All rights reserved

MODULAR SHELVING UNIT WITH STAINLESS STEEL PLATE SHELVES
RAYONNAGE MODULAIRE AVEC ÉTAGÈRES PLEINES EN INOX
REGAL MIT HÖHENVERSTELLBAREN AUFLAGEN, SELBSTMONTAGE

L **600 - 3600** mm

B **400 - 600** mm

H **1800** mm



Comes flat packed
Livrée en paquet plat
Flach verpackt geliefert

L	B 400 mm	€	B 508 mm	€	B 600 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	SRL4-60/40/180	**349**	SRL4-60/51/180	**368**	SRL4-60/60/180	**389**	4
700 mm	SRL4-70/40/180	**362**	SRL4-70/51/180	**385**	SRL4-70/60/180	**409**	4
800 mm	SRL4-80/40/180	**374**	SRL4-80/51/180	**401**	SRL4-80/60/180	**427**	4
900 mm	SRL4-90/40/180	**389**	SRL4-90/51/180	**418**	SRL4-90/60/180	**447**	4
1000 mm	SRL4-100/40/180	**424**	SRL4-100/51/180	**458**	SRL4-100/60/180	**489**	4
1100 mm	SRL4-110/40/180	**442**	SRL4-110/51/180	**475**	SRL4-110/60/180	**510**	4
1200 mm	SRL4-120/40/180	**458**	SRL4-120/51/180	**494**	SRL4-120/60/180	**530**	4
1300 mm	SRL4-130/40/180	**473**	SRL4-130/51/180	**512**	SRL4-130/60/180	**550**	4
1400 mm	SRL4-140/40/180	**489**	SRL4-140/51/180	**530**	SRL4-140/60/180	**572**	4
1500 mm	SRL4-150/40/180	**504**	SRL4-150/51/180	**548**	SRL4-150/60/180	**593**	4
1600 mm	SRL4-160/40/180	**521**	SRL4-160/51/180	**568**	SRL4-160/60/180	**617**	4
1700 mm	SRL4-170/40/180	**538**	SRL4-170/51/180	**588**	SRL4-170/60/180	**636**	4
1800 mm	SRL4-180/40/180	**551**	SRL4-180/51/180	**606**	SRL4-180/60/180	**658**	4
1900 mm	SRL4-190/40/180	**754**	SRL4-190/51/180	**811**	SRL4-190/60/180	**869**	6
2000 mm	SRL4-200/40/180	**771**	SRL4-200/51/180	**832**	SRL4-200/60/180	**892**	6
2100 mm	SRL4-210/40/180	**785**	SRL4-210/51/180	**850**	SRL4-210/60/180	**915**	6
2200 mm	SRL4-220/40/180	**802**	SRL4-220/51/180	**869**	SRL4-220/60/180	**937**	6
2300 mm	SRL4-230/40/180	**817**	SRL4-230/51/180	**886**	SRL4-230/60/180	**956**	6
2400 mm	SRL4-240/40/180	**834**	SRL4-240/51/180	**906**	SRL4-240/60/180	**977**	6
2500 mm	SRL4-250/40/180	**850**	SRL4-250/51/180	**924**	SRL4-250/60/180	**999**	6
2600 mm	SRL4-260/40/180	**867**	SRL4-260/51/180	**944**	SRL4-260/60/180	**1022**	6
2700 mm	SRL4-270/40/180	**883**	SRL4-270/51/180	**962**	SRL4-270/60/180	**1043**	6
2800 mm	SRL4-280/40/180	**896**	SRL4-280/51/180	**982**	SRL4-280/60/180	**1066**	6
2900 mm	SRL4-290/40/180	**914**	SRL4-290/51/180	**999**	SRL4-290/60/180	**1086**	6
3000 mm	SRL4-300/40/180	**930**	SRL4-300/51/180	**1018**	SRL4-300/60/180	**1106**	6
3100 mm	SRL4-310/40/180	**944**	SRL4-310/51/180	**1035**	SRL4-310/60/180	**1127**	6
3200 mm	SRL4-320/40/180	**961**	SRL4-320/51/180	**1055**	SRL4-320/60/180	**1150**	6
3300 mm	SRL4-330/40/180	**977**	SRL4-330/51/180	**1074**	SRL4-330/60/180	**1171**	6
3400 mm	SRL4-340/40/180	**994**	SRL4-340/51/180	**1094**	SRL4-340/60/180	**1194**	6
3500 mm	SRL4-350/40/180	**1010**	SRL4-350/51/180	**1113**	SRL4-350/60/180	**1217**	6
3600 mm	SRL4-360/40/180	**1026**	SRL4-360/51/180	**1131**	SRL4-360/60/180	**1237**	6

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy to assemble
Facile à assembler
Leicht zu montieren




Adjustable stainless steel feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en inox (amplitude de 30 mm +25/-5 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 30 mm +25/-5)




Legs made of stainless steel tube 30×30 mm. Max loading 120 kg/ shelf (uniform layout)
Pieds en tubes inox 30×30 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Tischbeine aus Vierkantrohren, 30×30 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



SRL3 **-60 €/m**
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



SRL5 **86 €/m**
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



H=1600
Lower shelving unit (height 1600 mm)
Free of charge
Rayonnage à hauteur réduite (hauteur 1 600 mm)
Sans frais supplémentaires
Niedriger Regal (Höhe: 1600 mm)
Kostenlos


All rights reserved
All rights reserved

UPPER SHELF FOR TABLE SINGLE
ÉTAGÈRE DU CHEF UN NIVEAU
AUFSATZBORD, 1-ETAGIG

L **600 - 2490** mm

B **300 - 400** mm

H **400** mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	LPL1-60/30/40	**134**	LPL1-60/40/40	**141**	4
700 mm	LPL1-70/30/40	**139**	LPL1-70/40/40	**148**	4
800 mm	LPL1-80/30/40	**146**	LPL1-80/40/40	**153**	4
900 mm	LPL1-90/30/40	**150**	LPL1-90/40/40	**159**	4
1000 mm	LPL1-100/30/40	**154**	LPL1-100/40/40	**165**	4
1100 mm	LPL1-110/30/40	**160**	LPL1-110/40/40	**172**	4
1200 mm	LPL1-120/30/40	**165**	LPL1-120/40/40	**176**	4
1300 mm	LPL1-130/30/40	**172**	LPL1-130/40/40	**182**	4
1400 mm	LPL1-140/30/40	**175**	LPL1-140/40/40	**186**	4
1500 mm	LPL1-150/30/40	**181**	LPL1-150/40/40	**191**	4
1600 mm	LPL1-160/30/40	**184**	LPL1-160/40/40	**198**	4
1700 mm	LPL1-170/30/40	**189**	LPL1-170/40/40	**203**	4
1800 mm	LPL1-180/30/40	**193**	LPL1-180/40/40	**210**	4
1900 mm	LPL1-190/30/40	**199**	LPL1-190/40/40	**215**	4
2000 mm	LPL1-200/30/40	**203**	LPL1-200/40/40	**220**	4
2100 mm	LPL1-210/30/40	**228**	LPL1-210/40/40	**245**	6
2200 mm	LPL1-220/30/40	**233**	LPL1-220/40/40	**253**	6
2300 mm	LPL1-230/30/40	**236**	LPL1-230/40/40	**260**	6
2400 mm	LPL1-240/30/40	**240**	LPL1-240/40/40	**266**	6
2490 mm	LPL1-249/30/40	**244**	LPL1-249/40/40	**271**	6

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty construction
Structure robuste
Schwerlast-Konstruktion




Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
30 kg max Tragkraft/Regal

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-LP1-SV **30 €/m**
Reinforcement profile
Profilé de renforcement
Verstärktes Profil



Z-HEIGHT **50 €**
Customised shelf height
Hauteur d'étagère sur mesure
Boden nach Maß




A-LP1U-K (left), A-LP1U-D (right) **24 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-LP1U-G **39 €/m**
Rear panel (L ≥ 2100 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Rückwand (2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



Z-CEILING
Ceiling mounting
Ask for price
Montage au plafond
Demander le tarif
Deckenbefestigung
Preis auf Anfrage



Z-ADJUSTABLE
Ceiling mounting with adjustable height (amplitude 250 mm)
Ask for price
Montage au plafond en hauteur réglable (amplitude de 250 mm : +250/-0 mm)
Demander le tarif
Höhenverstellbare Deckenbefestigung (Umfang 250 mm: +250/-0)
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

UPPER SHELF FOR TABLE DOUBLE
ÉTAGÈRE DU CHEF DEUX NIVEAUX
AUFSATZBORD, 2-ETAGIG

L **600 - 2490** mm

B **300 - 400** mm

H **700**mm

317 mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	LPL2-60/30/70	**203**	LPL2-60/40/70	**211**	4
700 mm	LPL2-70/30/70	**209**	LPL2-70/40/70	**219**	4
800 mm	LPL2-80/30/70	**214**	LPL2-80/40/70	**227**	4
900 mm	LPL2-90/30/70	**220**	LPL2-90/40/70	**235**	4
1000 mm	LPL2-100/30/70	**226**	LPL2-100/40/70	**243**	4
1100 mm	LPL2-110/30/70	**233**	LPL2-110/40/70	**252**	4
1200 mm	LPL2-120/30/70	**237**	LPL2-120/40/70	**261**	4
1300 mm	LPL2-130/30/70	**244**	LPL2-130/40/70	**269**	4
1400 mm	LPL2-140/30/70	**251**	LPL2-140/40/70	**277**	4
1500 mm	LPL2-150/30/70	**259**	LPL2-150/40/70	**285**	4
1600 mm	LPL2-160/30/70	**263**	LPL2-160/40/70	**294**	4
1700 mm	LPL2-170/30/70	**270**	LPL2-170/40/70	**303**	4
1800 mm	LPL2-180/30/70	**276**	LPL2-180/40/70	**311**	4
1900 mm	LPL2-190/30/70	**283**	LPL2-190/40/70	**319**	4
2000 mm	LPL2-200/30/70	**287**	LPL2-200/40/70	**327**	4
2100 mm	LPL2-210/30/70	**333**	LPL2-210/40/70	**368**	6
2200 mm	LPL2-220/30/70	**340**	LPL2-220/40/70	**375**	6
2300 mm	LPL2-230/30/70	**348**	LPL2-230/40/70	**385**	6
2400 mm	LPL2-240/30/70	**356**	LPL2-240/40/70	**394**	6
2490 mm	LPL2-249/30/70	**362**	LPL2-249/40/70	**401**	6

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty construction
Structure robuste
Schwerlast-Konstruktion




Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
30 kg max Tragkraft/Regal


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-LP2-SV — **45 €/m**
Reinforcement profile
Profilé de renforcement
Verstärktes Profil



Z-HEIGHT — **50 €**
Customised shelf height
Hauteur d'étagère sur mesure
Boden nach Maß




A-LP2U-K (left), A-LP2U-D (right) — **29 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-LP2U-G — **49 €/m**
Rear panel (L ≥ 2100 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Rückwand (2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



Z-CEILING
Ceiling mounting
Ask for price
Montage au plafond
Demander le tarif
Deckenbefestigung
Preis auf Anfrage



Z-ADJUSTABLE
Ceiling mounting with adjustable height (amplitude 250 mm)
Ask for price
Montage au plafond en hauteur réglable (amplitude de 250 mm : +250/-0 mm)
Demander le tarif
Höhenverstellbare Deckenbefestigung (Umfang 250 mm: +250/-0)
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

L **600 - 2490** mm

B **300 - 400** mm

H **1000** mm

300 mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	Legs Pieds | Beine
600 mm	LPL3-60/30/100	**261**	LPL3-60/40/100	**277**	4
700 mm	LPL3-70/30/100	**271**	LPL3-70/40/100	**287**	4
800 mm	LPL3-80/30/100	**283**	LPL3-80/40/100	**297**	4
900 mm	LPL3-90/30/100	**293**	LPL3-90/40/100	**308**	4
1000 mm	LPL3-100/30/100	**301**	LPL3-100/40/100	**321**	4
1100 mm	LPL3-110/30/100	**311**	LPL3-110/40/100	**332**	4
1200 mm	LPL3-120/30/100	**321**	LPL3-120/40/100	**342**	4
1300 mm	LPL3-130/30/100	**332**	LPL3-130/40/100	**353**	4
1400 mm	LPL3-140/30/100	**339**	LPL3-140/40/100	**363**	4
1500 mm	LPL3-150/30/100	**349**	LPL3-150/40/100	**373**	4
1600 mm	LPL3-160/30/100	**358**	LPL3-160/40/100	**384**	4
1700 mm	LPL3-170/30/100	**368**	LPL3-170/40/100	**394**	4
1800 mm	LPL3-180/30/100	**375**	LPL3-180/40/100	**408**	4
1900 mm	LPL3-190/30/100	**386**	LPL3-190/40/100	**418**	4
2000 mm	LPL3-200/30/100	**394**	LPL3-200/40/100	**427**	4
2100 mm	LPL3-210/30/100	**444**	LPL3-210/40/100	**477**	6
2200 mm	LPL3-220/30/100	**451**	LPL3-220/40/100	**492**	6
2300 mm	LPL3-230/30/100	**460**	LPL3-230/40/100	**504**	6
2400 mm	LPL3-240/30/100	**468**	LPL3-240/40/100	**518**	6
2490 mm	LPL3-249/30/100	**475**	LPL3-249/40/100	**527**	6

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty construction
Structure robuste
Schwerlast-Konstruktion




Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
30 kg max Tragkraft/Regal

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-LP3-SV — **58 €/m**
Reinforcement profile
Profilé de renforcement
Verstärktes Profil



Z-HEIGHT — **50 €**
Customised shelf height
Hauteur d'étagère sur mesure
Boden nach Maß




A-LP3U-K (left), A-LP3U-D (right) — **37 €/pc**
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-LP3U-G — **78 €/m**
Rear panel (L ≥ 2100 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Rückwand (2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



Z-CEILING
Ceiling mounting
Ask for price
Montage au plafond
Demander le tarif
Deckenbefestigung
Preis auf Anfrage



Z-ADJUSTABLE
Ceiling mounting with adjustable height (amplitude 250 mm)
Ask for price
Montage au plafond en hauteur réglable (amplitude de 250 mm : +250/-0 mm)
Demander le tarif
Höhenverstellbare Deckenbefestigung (Umfang 250 mm: +250/-0)
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

WALL SHELF FOR EQUIPMENT SINGLE
ÉTAGÈRE MURALE POUR ÉQUIPEMENT UN NIVEAU
WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 1-ETAGIG

L **500 - 2490** mm

B **300 - 500** mm

H **333** mm




Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy to assemble (bracket thickness 14 mm). Spare parts on page 7.70
Facile à assembler (crémaillère épaisseur 14 mm). Pièces complémentaires à la page 7.70
Leicht zu montieren (14 mm starke Wandschiene). Ersatzteile auf Seite 7.70



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Double under shelf bracket. Spare parts on page 7.70
Crémaillère double de sous étagère. Pièces complémentaires à la page 7.70
Doppelte Konsolen. Ersatzteile auf Seite 7.70

<50 kg

Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
50 kg max Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



LSI-00.03 **8 €/pc**

Heavy duty wall bracket 30 mm thick (spare parts on page 7.70)
Crémaillère murale robuste épaisseur 30 mm (pièces complémentaires à la page 7.70)
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene (Ersatzteile auf Seite 7.70)

L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	B 500 mm	€	Brackets Crémaillères | Konsolen
500 mm	LSI1-50/30/33	**132**	LSI1-50/40/33	**146**	LSI1-50/50/33	**159**	2
600 mm	LSI1-60/30/33	**137**	LSI1-60/40/33	**150**	LSI1-60/50/33	**164**	2
700 mm	LSI1-70/30/33	**141**	LSI1-70/40/33	**156**	LSI1-70/50/33	**171**	2
800 mm	LSI1-80/30/33	**149**	LSI1-80/40/33	**163**	LSI1-80/50/33	**176**	2
900 mm	LSI1-90/30/33	**154**	LSI1-90/40/33	**168**	LSI1-90/50/33	**182**	2
1000 mm	LSI1-100/30/33	**160**	LSI1-100/40/33	**174**	LSI1-100/50/33	**186**	2
1100 mm	LSI1-110/30/33	**165**	LSI1-110/40/33	**179**	LSI1-110/50/33	**191**	2
1200 mm	LSI1-120/30/33	**172**	LSI1-120/40/33	**184**	LSI1-120/50/33	**198**	2
1300 mm	LSI1-130/30/33	**176**	LSI1-130/40/33	**189**	LSI1-130/50/33	**203**	2
1400 mm	LSI1-140/30/33	**182**	LSI1-140/40/33	**194**	LSI1-140/50/33	**209**	2
1500 mm	LSI1-150/30/33	**186**	LSI1-150/40/33	**200**	LSI1-150/50/33	**214**	2
1600 mm	LSI1-160/30/33	**215**	LSI1-160/40/33	**228**	LSI1-160/50/33	**241**	3
1700 mm	LSI1-170/30/33	**220**	LSI1-170/40/33	**234**	LSI1-170/50/33	**249**	3
1800 mm	LSI1-180/30/33	**226**	LSI1-180/40/33	**238**	LSI1-180/50/33	**253**	3
1900 mm	LSI1-190/30/33	**232**	LSI1-190/40/33	**244**	LSI1-190/50/33	**259**	3
2000 mm	LSI1-200/30/33	**236**	LSI1-200/40/33	**251**	LSI1-200/50/33	**263**	3
2100 mm	LSI1-210/30/33	**241**	LSI1-210/40/33	**257**	LSI1-210/50/33	**269**	3
2200 mm	LSI1-220/30/33	**249**	LSI1-220/40/33	**261**	LSI1-220/50/33	**275**	3
2300 mm	LSI1-230/30/33	**253**	LSI1-230/40/33	**266**	LSI1-230/50/33	**280**	3
2400 mm	LSI1-240/30/33	**259**	LSI1-240/40/33	**271**	LSI1-240/50/33	**285**	3
2490 mm	LSI1-249/30/33	**293**	LSI1-249/40/30	**306**	LSI1 249/50/33	**319**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

All rights reserved
All rights reserved

WALL SHELF FOR EQUIPMENT DOUBLE
ÉTAGÈRE MURALE POUR ÉQUIPEMENT DEUX NIVEAUX
WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 2-ETAGIG

L **500 - 2490** mm

B **300 - 500** mm

H **666** mm




Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy to assemble (bracket thickness 14 mm). Spare parts on page 7.70
Facile à assembler (crémaillère épaisseur 14 mm). Pièces complémentaires à la page 7.70
Leicht zu montieren (14 mm starke Wandschiene). Ersatzteile auf Seite 7.70



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Double under shelf bracket. Spare parts on page 7.70
Crémaillère double de sous étagère. Pièces complémentaires à la page 7.70
Doppelte Konsolen. Ersatzteile auf Seite 7.70

<50 kg

Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
50 kg max Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



LSI-00.03 **8 €/pc**

Heavy duty wall bracket 30 mm thick (spare parts on page 7.70)
Crémaillère murale robuste épaisseur 30 mm (pièces complémentaires à la page 7.70)
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene (Ersatzteile auf Seite 7.70)

L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	B 500 mm	€	Brackets Crémaillères | Konsolen
500 mm	LSI2-50/30/67	**209**	LSI2-50/40/67	**233**	LSI2-50/50/67	**258**	2
600 mm	LSI2-60/30/67	**220**	LSI2-60/40/67	**241**	LSI2-60/50/67	**263**	2
700 mm	LSI2-70/30/67	**231**	LSI2-70/40/67	**252**	LSI2-70/50/67	**275**	2
800 mm	LSI2-80/30/67	**237**	LSI2-80/40/67	**262**	LSI2-80/50/67	**285**	2
900 mm	LSI2-90/30/67	**249**	LSI2-90/40/67	**271**	LSI2-90/50/67	**296**	2
1000 mm	LSI2-100/30/67	**257**	LSI2-100/40/67	**280**	LSI2-100/50/67	**305**	2
1100 mm	LSI2-110/30/67	**264**	LSI2-110/40/67	**288**	LSI2-110/50/67	**314**	2
1200 mm	LSI2-120/30/67	**272**	LSI2-120/40/67	**298**	LSI2-120/50/67	**324**	2
1300 mm	LSI2-130/30/67	**283**	LSI2-130/40/67	**310**	LSI2-130/50/67	**334**	2
1400 mm	LSI2-140/30/67	**288**	LSI2-140/40/67	**318**	LSI2-140/50/67	**345**	2
1500 mm	LSI2-150/30/67	**298**	LSI2-150/40/67	**328**	LSI2-150/50/67	**357**	2
1600 mm	LSI2-160/30/67	**345**	LSI2-160/40/67	**374**	LSI2-160/50/67	**408**	3
1700 mm	LSI2-170/30/67	**353**	LSI2-170/40/67	**384**	LSI2-170/50/67	**415**	3
1800 mm	LSI2-180/30/67	**360**	LSI2-180/40/67	**393**	LSI2-180/50/67	**426**	3
1900 mm	LSI2-190/30/67	**368**	LSI2-190/40/67	**401**	LSI2-190/50/67	**437**	3
2000 mm	LSI2-200/30/67	**375**	LSI2-200/40/67	**412**	LSI2-200/50/67	**447**	3
2100 mm	LSI2-210/30/67	**385**	LSI2-210/40/67	**420**	LSI2-210/50/67	**455**	3
2200 mm	LSI2-220/30/67	**393**	LSI2-220/40/67	**432**	LSI2-220/50/67	**467**	3
2300 mm	LSI2-230/30/67	**400**	LSI2-230/40/67	**438**	LSI2-230/50/67	**475**	3
2400 mm	LSI2-240/30/67	**408**	LSI2-240/40/67	**449**	LSI2-240/50/67	**489**	3
2490 mm	LSI2-249/30/67	**463**	LSI2-249/40/67	**502**	LSI2-249/50/67	**544**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

All rights reserved
All rights reserved

WALL SHELF FOR EQUIPMENT TRIPLE
ÉTAGÈRE MURALE POUR ÉQUIPEMENT TROIS NIVEAUX
WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 3-ETAGIG

L **500 - 2490** mm

B **300 - 500** mm

H **999** mm




Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy to assemble (bracket thickness 14 mm). Spare parts on page 7.70
Facile à assembler (crémaillère épaisseur 14 mm). Pièces complémentaires à la page 7.70
Leicht zu montieren (14 mm starke Wandschiene). Ersatzteile auf Seite 7.70



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Double under shelf bracket. Spare parts on page 7.70
Crémaillère double de sous étagère. Pièces complémentaires à la page 7.70
Doppelte Konsolen. Ersatzteile auf Seite 7.70

<50 kg

Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
50 kg max Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



LSI-00.03 **8 €/pc**

Heavy duty wall bracket 30 mm thick (spare parts on page 7.70)
Crémaillère murale robuste épaisseur 30 mm (pièces complémentaires à la page 7.70)
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene (Ersatzteile auf Seite 7.70)

L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	B 500 mm	€	Brackets Crémaillères | Konsolen
500 mm	LSI3-50/30/100	**293**	LSI3-50/40/100	**320**	LSI3-50/50/100	**348**	2
600 mm	LSI3-60/30/100	**305**	LSI3-60/40/100	**334**	LSI3-60/50/100	**367**	2
700 mm	LSI3-70/30/100	**314**	LSI3-70/40/100	**348**	LSI3-70/50/100	**381**	2
800 mm	LSI3-80/30/100	**324**	LSI3-80/40/100	**362**	LSI3-80/50/100	**397**	2
900 mm	LSI3-90/30/100	**338**	LSI3-90/40/100	**373**	LSI3-90/50/100	**411**	2
1000 mm	LSI3-100/30/100	**348**	LSI3-100/40/100	**386**	LSI3-100/50/100	**424**	2
1100 mm	LSI3-110/30/100	**359**	LSI3-110/40/100	**399**	LSI3-110/50/100	**438**	2
1200 mm	LSI3-120/30/100	**370**	LSI3-120/40/100	**412**	LSI3-120/50/100	**455**	2
1300 mm	LSI3-130/30/100	**381**	LSI3-130/40/100	**424**	LSI3-130/50/100	**469**	2
1400 mm	LSI3-140/30/100	**393**	LSI3-140/40/100	**437**	LSI3-140/50/100	**484**	2
1500 mm	LSI3-150/30/100	**402**	LSI3-150/40/100	**450**	LSI3-150/50/100	**498**	2
1600 mm	LSI3-160/30/100	**473**	LSI3-160/40/100	**522**	LSI3-160/50/100	**572**	3
1700 mm	LSI3-170/30/100	**485**	LSI3-170/40/100	**536**	LSI3-170/50/100	**584**	3
1800 mm	LSI3-180/30/100	**495**	LSI3-180/40/100	**548**	LSI3-180/50/100	**601**	3
1900 mm	LSI3-190/30/100	**505**	LSI3-190/40/100	**562**	LSI3-190/50/100	**617**	3
2000 mm	LSI3-200/30/100	**518**	LSI3-200/40/100	**574**	LSI3-200/50/100	**632**	3
2100 mm	LSI3-210/30/100	**527**	LSI3-210/40/100	**585**	LSI3-210/50/100	**645**	3
2200 mm	LSI3-220/30/100	**538**	LSI3-220/40/100	**599**	LSI3-220/50/100	**661**	3
2300 mm	LSI3-230/30/100	**548**	LSI3-230/40/100	**614**	LSI3-230/50/100	**676**	3
2400 mm	LSI3-240/30/100	**562**	LSI3-240/40/100	**626**	LSI3-240/50/100	**693**	3
2490 mm	LSI3-249/30/100	**633**	LSI3-249/40/100	**704**	LSI3-249/50/100	**772**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

All rights reserved
All rights reserved

WALL SHELF FOR DISH DRYING DOUBLE
ÉTAGÈRE MURALE POUR SÉCHAGE DE LA VAISSELLE DEUX NIVEAUX
WANDBORD MIT GESCHIRRTROCKNER, 2-ETAGIG

L **610 - 2390** mm

B **330** mm


H **370** mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drip tray for upper shelf
Égouttoir pour étagère supérieure
Abtropfwanne für Hoch Boden



No sharp edges
Angles arrondis
Keine scharfen Kanten



Holders made of stainless steel tube 20×20 mm
Support en tubes inox 20×20 mm
Konsolen aus Vierkantrohren, 20×20 mm

L	B 330 mm	€	Quantity of plates Nombre de plateaux | Tellermenge	Max plates ∅ Max. ∅ de plateaux | Max. Teller-∅
610 mm	LSD2-61/33/37	**194**	20	300 mm
810 mm	LSD2-81/33/37	**202**	28	300 mm
1200 mm	LSD2-120/33/37	**305**	40	300 mm
1400 mm	LSD2-140/33/37	**311**	48	300 mm
1600 mm	LSD2-160/33/37	**318**	56	300 mm
1990 mm	LSD2-199/33/37	**414**	68	300 mm
2190 mm	LSD2-219/33/37	**420**	76	300 mm
2390 mm	LSD2-239/33/37	**433**	84	300 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

All rights reserved
All rights reserved

WALL SHELF FOR DISH DRYINGTRIPLE
ÉTAGÈRE MURALE POUR SÉCHAGE DE LA VAISSELLE TROIS NIVEAUX
WANDBORD MIT GESCHIRRTROCKNER, 3-ETAGIG

L **610 - 2390** mm

B **330** mm

H **470** mm



L	B 330 mm	€	Quantity of plates Nombre de plateaux | Tellermenge	Max plates ∅ Max. ▯ de plateaux | Max. Teller-∅
610 mm	LSD3-61/33/47	**245**	20	300 mm
810 mm	LSD3-81/33/47	**260**	28	300 mm
1200 mm	LSD3-120/33/47	**371**	40	300 mm
1400 mm	LSD3-140/33/47	**383**	48	300 mm
1600 mm	LSD3-160/33/47	**394**	56	300 mm
1990 mm	LSD3-199/33/47	**499**	68	300 mm
2190 mm	LSD3-219/33/47	**511**	76	300 mm
2390 mm	LSD3-239/33/47	**527**	84	300 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drip tray for upper shelf
Égouttoir pour étagère supérieure
Abtropfwanne für Hoch Boden



No sharp edges
Angles arrondis
Keine scharfen Kanten



Holders made of stainless steel tube 20×20 mm
Support en tubes inox 20×20 mm
Konsolen aus Vierkantrohren, 20×20 mm

All rights reserved
All rights reserved

SHELF FOR DISHWASHER BASKETS
ÉTAGÈRE POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
WANDBORD FÜR SPÜLKÖRBE


L **600 - 2100** mm

B **530** mm

H **348** mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for Baskets (500×500 mm)
Conçu pour les paniers (500×500 mm)
Für Spülkörbe bestimmt (500×500 mm)



Water outlet (⌀16 mm)
Évacuation de l'eau (⌀ 16 mm)
Wasserauslass (⌀16 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-SIV-K (left), Y-SIV-D (right)

Water outlet on left or right side. Free of charge
Évacuation de l'eau du côté gauche ou droit. Sans frais supplémentaires
Wasserauslass auf der linken oder rechten Seite. Kostenlos

L	B 530 mm	€	Quantity of baskets Nombre de paniers | Korbmenge	Basket Panier | Korb
600 mm	LSB1-60/53/35	**199**	1	500×500 mm
1100 mm	LSB1-110/53/35	**253**	2	500×500 mm
1600 mm	LSB1-160/53/35	**307**	3	500×500 mm
2100 mm	LSB1-210/53/35	**359**	4	500×500 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

All rights reserved
All rights reserved

WALL CABINET WITH SLIDING DOORS
PLACARD SUSPENDU À PORTES COULISSANTES
WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

L **800 - 2000** mm

B **300 - 400** mm


H **600** mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	Doors Portes | Türen
800 mm	CKS2-80/30/60	**529**	CKS2-80/40/60	**551**	2
900 mm	CKS2-90/30/60	**554**	CKS2-90/40/60	**581**	2
1000 mm	CKS2-100/30/60	**579**	CKS2-100/40/60	**607**	2
1100 mm	CKS2-110/30/60	**601**	CKS2-110/40/60	**634**	2
1200 mm	CKS2-120/30/60	**626**	CKS2-120/40/60	**661**	2
1300 mm	CKS2-130/30/60	**688**	CKS2-130/40/60	**730**	2
1400 mm	CKS2-140/30/60	**713**	CKS2-140/40/60	**757**	2
1500 mm	CKS2-150/30/60	**737**	CKS2-150/40/60	**783**	2
1600 mm	CKS2-160/30/60	**763**	CKS2-160/40/60	**811**	2
1700 mm	CKS2-170/30/60	**786**	CKS2-170/40/60	**837**	2
1800 mm	CKS2-180/30/60	**811**	CKS2-180/40/60	**866**	2
1900 mm	CKS2-190/30/60	**835**	CKS2-190/40/60	**892**	2
2000 mm	CKS2-200/30/60	**860**	CKS2-200/40/60	**920**	2

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Soundproof doors
Portes insonorisées
Schalldichte Türen



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Wall fasteners
Fixation murale
Wandbefestigungen




Flat bottom design. Easy to clean flat shelf
Conception à fond plat. Étagère plate facile à nettoyer
Ausführung mit flacher Unterseite. Leicht zu reinigender Flach Boden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CK-FUDS **52 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP **79 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord




Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Ask for price
Construction hygiénique H2
Demander le tarif
H2 hygienische Konstruktion
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

L **600 - 2000** mm

B **300 - 400** mm


H **600** mm



L	B 300 mm	€	B 400 mm	€	Doors Portes | Türen
600 mm	CKV2-60/30/60	**480**	CKV2-60/40/60	**498**	1
700 mm	CKV2-70/30/60	**505**	CKV2-70/40/60	**525**	1
800 mm	CKV2-80/30/60	**529**	CKV2-80/40/60	**551**	2
900 mm	CKV2-90/30/60	**554**	CKV2-90/40/60	**581**	2
1000 mm	CKV2-100/30/60	**579**	CKV2-100/40/60	**608**	2
1100 mm	CKV2-110/30/60	**601**	CKV2-110/40/60	**635**	2
1200 mm	CKV2-120/30/60	**626**	CKV2-120/40/60	**661**	2
1300 mm	CKV2-130/30/60	**688**	CKV2-130/40/60	**730**	2
1400 mm	CKV2-140/30/60	**713**	CKV2-140/40/60	**757**	3
1500 mm	CKV2-150/30/60	**737**	CKV2-150/40/60	**783**	3
1600 mm	CKV2-160/30/60	**763**	CKV2-160/40/60	**811**	3
1700 mm	CKV2-170/30/60	**786**	CKV2-170/40/60	**837**	3
1800 mm	CKV2-180/30/60	**811**	CKV2-180/40/60	**866**	3
1900 mm	CKV2-190/30/60	**835**	CKV2-190/40/60	**892**	3
2000 mm	CKV2-200/30/60	**881**	CKV2-200/40/60	**936**	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Triple layer soundproof doors with noise dampening pads
Portes insonorisées triple couche avec tampons antibruit
Dreischichtige schalldichte Türen mit Schalldämmung



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Wall fasteners
Fixation murale
Wandbefestigungen




Flat bottom design. Easy to clean flat shelf
Conception à fond plat. Étagère plate facile à nettoyer
Ausführung mit flacher Unterseite. Leicht zu reinigender Flach Boden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-C-FUDV **52 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP **79 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord



A-C-BD
Doorless wall cabinet
Ask for price
Armoire murale sans porte
Demander le tarif
Wandschrank ohne Tür
Preis auf Anfrage



Z-H2 **360 €**
H2 hygienic construction
Ask for price
Construction hygiénique H2
Demander le tarif
H2 hygienische Konstruktion
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

CUPBOARD WITH SLIDING DOORS
ARMOIRE À PORTES COULISSANTES
GESCHIRRSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

L **800 - 1700** mm

B **600 - 700** mm


H **1800** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	Doors Portes | Türen	Shelves Étagères | Borde
800 mm	CPS4-80/60/180	**1427**	CPS4-80/70/180	**1486**	2	4
900 mm	CPS4-90/60/180	**1515**	CPS4-90/70/180	**1575**	2	4
1000 mm	CPS4-100/60/180	**1570**	CPS4-100/70/180	**1633**	2	4
1100 mm	CPS4-110/60/180	**1624**	CPS4-110/70/180	**1693**	2	4
1200 mm	CPS4-120/60/180	**1678**	CPS4-120/70/180	**1750**	2	4
1300 mm	CPS4-130/60/180	**1737**	CPS4-130/70/180	**1807**	2	4
1400 mm	CPS4-140/60/180	**1791**	CPS4-140/70/180	**1867**	2	4
1500 mm	CPS4-150/60/180	**1818**	CPS4-150/70/180	**1926**	2	4
1600 mm	CPS4-160/60/180	**1880**	CPS4-160/70/180	**1989**	2	4
1700 mm	CPS4-170/60/180	**1941**	CPS4-170/70/180	**2055**	2	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Double layer soundproof doors
Portes insonorisées double couche
Zweischichtige schalldichte Türen



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Integrated hygienic door handles
Poignées intégrées pour une meilleure hygiène
Eingebaute hygienische Türgriffe



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +50/-15)
Pieds réglables en acier inoxydable (amplitude de 65 mm +50/-15 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +50/-15 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CP-FUDS **52 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP **79 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

All rights reserved
All rights reserved

CUPBOARD WITH SHUTTING DOORS
ARMOIRE À PORTES BATTANTES
GESCHIRRSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

L **500 - 1200** mm

B **600 - 700** mm


H **1800** mm



L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	Doors Portes | Türen	Shelves Étagères | Borde
500 mm	CPV4-50/60/180	**1115**	CPV4-50/70/180	**1165**	1	4
600 mm	CPV4-60/60/180	**1175**	CPV4-60/70/180	**1220**	1	4
700 mm	CPV4-70/60/180	**1225**	CPV4-70/70/180	**1280**	1	4
800 mm	CPV4-80/60/180	**1384**	CPV4-80/70/180	**1443**	2	4
900 mm	CPV4-90/60/180	**1474**	CPV4-90/70/180	**1533**	2	4
1000 mm	CPV4-100/60/180	**1529**	CPV4-100/70/180	**1593**	2	4
1100 mm	CPV4-110/60/180	**1582**	CPV4-110/70/180	**1651**	2	4
1200 mm	CPV4-120/60/180	**1639**	CPV4-120/70/180	**1707**	2	4

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Triple layer soundproof doors with noise dampening pads
Portes insonorisées triple couche avec tampons antibruit
Dreischichtige schalldichte Türen mit Schalldämmung



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Integrated hygienic door handles
Poignées intégrées pour une meilleure hygiène
Eingebaute hygienische Türgriffe




Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +50/-15)
Pieds réglables en acier inoxydable (amplitude de 65 mm +50/-15 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +50/-15 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CP-FUDA **102 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP **79 €/m**
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

All rights reserved
All rights reserved

CUPBOARD FOR CLEANING EQUIPMENT
ARMOIRE POUR ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN
PUTZMITTELSCHRANK

L **800 - 1000** mm

B **400 - 500** mm

H **1800** mm




L	B 400 mm	€	B 500 mm	€	Doors Portes | Türen
800 mm	CCV4-80/40/180	**1144**	CCV4-80/50/180	**1198**	2
1000 mm	CCV4-100/40/180	**1215**	CCV4-100/50/180	**1279**	2

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Triple layer soundproof doors with noise dampening pads
Portes insonorisées triple couche avec tampons antibruit
Dreischichtige schalldichte Türen mit Schalldämmung



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Integrated hygienic door handles
Poignées intégrées pour une meilleure hygiène
Eingebaute hygienische Türgriffe



Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +50/-15)
Pieds réglables en acier inoxydable (amplitude de 65 mm +50/-15 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +50/-15 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CP-FUDA **102 €/pc**
Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP **79 €/m**
Additional shelf
Etagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

All rights reserved

L **385 - 590** mm

B **530 - 650** mm

H **1707** mm




L	B 530 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of container Dimensions du bac | Abmessungen des Behälters
385 mm	VTGN12-39/53/171	**385**	12	123 mm	1/1 GN 325×530 mm
385 mm	VTGN14-39/53/171	**411**	14	106 mm	1/1 GN 325×530 mm
385 mm	VTGN16-39/53/171	**437**	16	92 mm	1/1 GN 325×530 mm
385 mm	VTGN18-39/53/171	**463**	18	82 mm	1/1 GN 325×530 mm
385 mm	VTGN20-39/53/171	**493**	20	74 mm	1/1 GN 325×530 mm

L	B 650 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of container Dimensions du bac | Abmessungen des Behälters
590 mm	VTGD12-59/65/171	**406**	12	123 mm	2/1 GN 530×650 mm
590 mm	VTGD14-59/65/171	**434**	14	106 mm	2/1 GN 530×650 mm
590 mm	VTGD16-59/65/171	**462**	16	92 mm	2/1 GN 530×650 mm
590 mm	VTGD18-59/65/171	**492**	18	82 mm	2/1 GN 530×650 mm
590 mm	VTGD20-58/65/171	**520**	20	74 mm	2/1 GN 530×650 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels ⌀100 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀100 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀100 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-VT-U1 **32 €**
Swing lock on one side
Dispositif antibasculement sur un côté
Schwenkbare Transportversicherung



A-VT-U2 **63 €**
Swing lock on both sides
Dispositif antibasculement des deux côtés
Schwenkbare Transportversicherung auf beiden Seiten



K-RAX125-NCG **24 €**
Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



K-RAX125-NNG **128 €**
Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

DOUBLE TROLLEY FOR GASTRONORM CONTAINERS
CHARIOT DOUBLE POUR BACS GASTRONORM
REGALWAGEN FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER, 2-TEILIG

L **745 - 1155** mm

B **530 - 650** mm

H **1732** mm




L	B 530 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of container Dimensions du bac | Abmessungen des Behälters
745 mm	VTGN24-75/53/173	**747**	24	123 mm	1/1 GN 325×530 mm
745 mm	VTGN28-75/53/173	**798**	28	106 mm	1/1 GN 325×530 mm
745 mm	VTGN32-75/53/173	**849**	32	92 mm	1/1 GN 325×530 mm
745 mm	VTGN36-75/53/173	**903**	36	82 mm	1/1 GN 325×530 mm

L	B 650 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of container Dimensions du bac | Abmessungen des Behälters
1155 mm	VTGD24-116/65/173	**785**	24	123 mm	2/1 GN 530×650 mm
1155 mm	VTGD28-116/65/173	**841**	28	106 mm	2/1 GN 530×650 mm
1155 mm	VTGD32-116/65/173	**896**	32	92 mm	2/1 GN 530×650 mm
1155 mm	VTGD36-116/65/173	**954**	36	82 mm	2/1 GN 530×650 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces ; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St. ; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-VT-U2 **63 €**
Swing lock on one side
Dispositif antibasculement sur un côté
Schwenkbare Transportversicherung



A-VT-U4 **127 €**
Swing lock on both sides
Dispositif antibasculement des deux côtés
Schwenkbare Transportversicherung auf beiden Seiten



K-RAX125-NNG **128 €**
Set of stainless steel wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

Z-INSERT TROLLEY FOR GASTRONORM CONTAINERS
CHARIOT EN Z POUR BACS GASTRONORM
REGALWAGEN FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER, INEINANDERSCHIEBBAR

L **380** mm

B **530** mm


H **1732** mm



B 530 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of container Dimensions du bac | Abmessungen des Behälters
VTGZ10-38/53/173	**544**	10	148 mm	1/1 GN 325×530 mm
VTGZ12-38/53/173	**575**	12	123 mm	1/1 GN 325×530 mm
VTGZ14-38/53/173	**608**	14	106 mm	1/1 GN 325×530 mm
VTGZ16-38/53/173	**644**	16	92 mm	1/1 GN 325×530 mm
VTGZ18-38/53/173	**679**	18	82 mm	1/1 GN 325×530 mm
VTGZ20-38/53/173	**722**	20	74 mm	1/1 GN 325×530 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder



Trolleys may be inserted together, saving up to 80% of space
Les chariots peuvent être imbriqués, permettant d'économiser jusqu'à 80 % d'espace
Lassen sich ineinander schieben, um bis 80% Platz zu sparen

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-VT-U1 **32 €**
Swing lock on one side
Dispositif antibasculement sur un côté
Schwenkbare Transportversicherung



A-VT-U2 **63 €**
Swing lock on both sides
Dispositif antibasculement des deux côtés
Schwenkbare Transportversicherung auf beiden Seiten



K-RAX125-NNG **128 €**
Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

L **460** mm

B **600** mm


H **1707** mm



B 600 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of tray Dimensions du plateau | Abmessungen des Blechs
VTT10-46/60/171	**383**	10	148 mm	600×400 mm
VTT12-46/60/171	**415**	12	123 mm	600×400 mm
VTT14-46/60/171	**447**	14	106 mm	600×400 mm
VTT16-46/60/171	**477**	16	92 mm	600×400 mm
VTT18-46/60/171	**510**	18	82 mm	600×400 mm
VTT20-46/60/171	**541**	20	74 mm	600×400 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels ⌀100 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀100 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀100 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-VT-U1 **32 €**
Swing lock on one side
Dispositif antibasculement sur un côté
Schwenkbare Transportversicherung



A-VT-U2 **63 €**
Swing lock on both sides
Dispositif antibasculement des deux côtés
Schwenkbare Transportversicherung auf beiden Seiten



K-RAX125-NCG **24 €**
Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



K-RAX125-NNG **128 €**
Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

L **565** mm

B **500** mm


H **787 - 1707** mm



B 500 mm	€	Amount of guides Nombre de guides | Auflageschienenpaare	Distance between guides Distance entre les guides | Abstand zwischen Auflageschienen	Dimensions of basket Dimensions du panier | Abmessungen des Spülkorbs
VTB3-57/50/79	**276**	3	190 mm	500×500 mm
VTB4-57/50/79	**296**	4	142 mm	500×500 mm
VTB6-57/50/171	**338**	6	248 mm	500×500 mm
VTB7-57/50/171	**355**	7	213 mm	500×500 mm
VTB8-57/50/171	**367**	8	186 mm	500×500 mm
VTB9-57/50/171	**383**	9	166 mm	500×500 mm
VTB10-57/50/171	**397**	10	148 mm	500×500 mm

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels ⌀100 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀100 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀100 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-VT-U1 **32 €**
Swing lock on one side. Only for VTB6-VTB10
Dispositif antibasculement sur un côté. Seulement pour VTB6-VTB10
Schwenkbare Transportversicherung. Nur für VTB6-VTB10



A-VT-U2 **63 €**
Swing lock on both sides. Only for VTB6-VTB10
Dispositif antibasculement des deux côtés. Seulement pour VTB6-VTB10
Schwenkbare Transportversicherung auf beiden Seiten. Nur für VTB6-VTB10



K-RAX125-NCG **24 €**
Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



K-RAX125-NNG **128 €**
Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS WITH 2 PLATE SHELVES
CHARIOT POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE AVEC 2 ÉTAGÈRES PLEINES
REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE MIT 2 BORDE FÜR TELLER

L **565** mm


B **550** mm

H **1087** mm



B 550 mm	€	Dimensions of basket Dimensions du panier | Abmessungen des Spülkorbs
VTBL4-57/55/109	**409**	500×500 mm


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels Ø125mm plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS WITH PLATE SHELF
CHARIOT POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE AVEC ÉTAGÈRE PLEINE
REGALWAGEN FÜR SPÜLKÖRBE MIT BORD FÜR TELLER

L **560** mm


B **550** mm

H **1600** mm



B 550 mm	€	Dimensions of basket Dimensions du panier | Abmessungen des Spülkorbs
VTBL7-56/55/160	**533**	500×500 mm


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic type of welding
Type de soudure hygiénique
Hygienisch verschweißt



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Heavy duty welded steel hub for mounting the wheels
Moyeu en acier soudé robuste pour le montage des roues
Verschweißte Schwerlast-Stahlnabe zur Befestigung der Räder

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels Ø125mm plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

SERVICE TROLLEY WELDED WITH 2 SHELVES
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ À 2 NIVEAUX
VERSCHWEISSTER SERVIERWAGEN MIT 2 BORDEN

L **700 - 1300** mm

B **500 - 700** mm

H **931** mm

580 mm



L	B 500 mm	€	B 550 mm	€	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€
700 mm	VTS2-70/50/93	**257**	VTS2-70/55/93	**263**	VTS2-70/60/93	**270**	VTS2-70/65/93	**278**	VTS2-70/70/93	**285**
750 mm	VTS2-75/50/93	**271**	VTS2-75/55/93	**280**	VTS2-75/60/93	**287**	VTS2-75/65/93	**296**	VTS2-75/70/93	**305**
800 mm	VTS2-80/50/93	**286**	VTS2-80/55/93	**296**	VTS2-80/60/93	**305**	VTS2-80/65/93	**313**	VTS2-80/70/93	**321**
850 mm	VTS2-85/50/93	**303**	VTS2-85/55/93	**312**	VTS2-85/60/93	**321**	VTS2-85/65/93	**331**	VTS2-85/70/93	**340**
900 mm	VTS2-90/50/93	**318**	VTS2-90/55/93	**328**	VTS2-90/60/93	**338**	VTS2-90/65/93	**348**	VTS2-90/70/93	**358**
950 mm	VTS2-95/50/93	**333**	VTS2-95/55/93	**345**	VTS2-95/60/93	**356**	VTS2-95/65/93	**365**	VTS2-95/70/93	**375**
1000 mm	VTS2-100/50/93	**349**	VTS2-100/55/93	**360**	VTS2-100/60/93	**371**	VTS2-100/65/93	**383**	VTS2-100/70/93	**393**
1050 mm	VTS2-105/50/93	**365**	VTS2-105/55/93	**376**	VTS2-105/60/93	**389**	VTS2-105/65/93	**400**	VTS2-105/70/93	**411**
1100 mm	VTS2-110/50/93	**381**	VTS2-110/55/93	**393**	VTS2-110/60/93	**406**	VTS2-110/65/93	**417**	VTS2-110/70/93	**429**
1150 mm	VTS2-115/50/93	**397**	VTS2-115/55/93	**410**	VTS2-115/60/93	**421**	VTS2-115/65/93	**436**	VTS2-115/70/93	**447**
1200 mm	VTS2-120/50/93	**411**	VTS2-120/55/93	**424**	VTS2-120/60/93	**438**	VTS2-120/65/93	**451**	VTS2-120/70/93	**464**
1250 mm	VTS2-125/50/93	**427**	VTS2-125/55/93	**443**	VTS2-125/60/93	**455**	VTS2-125/65/93	**471**	VTS2-125/70/93	**485**
1300 mm	VTS2-130/50/93	**443**	VTS2-130/55/93	**458**	VTS2-130/60/93	**472**	VTS2-130/65/93	**487**	VTS2-130/70/93	**501**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded shelves
Etagères soudées robustes
Verschweißte Schwerlast-Borde



Set of galvanized wheels ⌀100 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀100 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀100 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Shelves with noise dampening pads
Étagères avec tampons antibruit
Borde mit Schalldämmung.



Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 50 kg/Bord (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NCG **24 €**

Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen

All rights reserved
All rights reserved

SERVICE TROLLEY WELDED WITH 3 SHELVES
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ À 3 NIVEAUX
VERSCHWEISSTER SERVIERWAGEN MIT 3 BORDEN

L **700 - 1300** mm

B **500 - 700** mm

H **931** mm

270 mm



L	B 500 mm	€	B 550 mm	€	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€
700 mm	VTS3-70/50/93	**294**	VTS3-70/55/93	**315**	VTS3-70/60/93	**338**	VTS3-70/65/93	**360**	VTS3-70/70/93	**383**
750 mm	VTS3-75/50/93	**312**	VTS3-75/55/93	**331**	VTS3-75/60/93	**348**	VTS3-75/65/93	**367**	VTS3-75/70/93	**385**
800 mm	VTS3-80/50/93	**331**	VTS3-80/55/93	**345**	VTS3-80/60/93	**358**	VTS3-80/65/93	**371**	VTS3-80/70/93	**394**
850 mm	VTS3-85/50/93	**349**	VTS3-85/55/93	**364**	VTS3-85/60/93	**376**	VTS3-85/65/93	**393**	VTS3-85/70/93	**407**
900 mm	VTS3-90/50/93	**368**	VTS3-90/55/93	**384**	VTS3-90/60/93	**398**	VTS3-90/65/93	**412**	VTS3-90/70/93	**427**
950 mm	VTS3-95/50/93	**388**	VTS3-95/55/93	**402**	VTS3-95/60/93	**418**	VTS3-95/65/93	**435**	VTS3-95/70/93	**449**
1000 mm	VTS3-100/50/93	**406**	VTS3-100/55/93	**421**	VTS3-100/60/93	**438**	VTS3-100/65/93	**455**	VTS3-100/70/93	**472**
1050 mm	VTS3-105/50/93	**423**	VTS3-105/55/93	**442**	VTS3-105/60/93	**459**	VTS3-105/65/93	**476**	VTS3-105/70/93	**494**
1100 mm	VTS3-110/50/93	**442**	VTS3-110/55/93	**460**	VTS3-110/60/93	**477**	VTS3-110/65/93	**496**	VTS3-110/70/93	**513**
1150 mm	VTS3-115/50/93	**460**	VTS3-115/55/93	**479**	VTS3-115/60/93	**497**	VTS3-115/65/93	**518**	VTS3-115/70/93	**536**
1200 mm	VTS3-120/50/93	**477**	VTS3-120/55/93	**497**	VTS3-120/60/93	**518**	VTS3-120/65/93	**537**	VTS3-120/70/93	**555**
1250 mm	VTS3-125/50/93	**496**	VTS3-125/55/93	**518**	VTS3-125/60/93	**537**	VTS3-125/65/93	**556**	VTS3-125/70/93	**576**
1300 mm	VTS3-130/50/93	**514**	VTS3-130/55/93	**536**	VTS3-130/60/93	**555**	VTS3-130/65/93	**576**	VTS3-130/70/93	**597**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded shelves
Étagères soudées robustes
Verschweißte Schwerlast-Borde



Set of galvanized wheels ⌀100 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀100 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀100 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Shelves with noise dampening pads
Étagères avec tampons antibruit
Borde mit Schalldämmung.



Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 50 kg/Bord (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NCG **24 €**

Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen

All rights reserved
All rights reserved

SERVICE TROLLEY WELDED WITH 4 SHELVES
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ À 4 NIVEAUX
VERSCHWEISSTER SERVIERWAGEN MIT 4 BORDEN

L **700 - 1300** mm

B **500 - 700** mm

H **1231** mm

267 mm



L	B 500 mm	€	B 550 mm	€	B 600 mm	€	B 650 mm	€	B 700 mm	€
700 mm	VTS4-70/50/123	**443**	VTS4-70/55/123	**464**	VTS4-70/60/123	**487**	VTS4-70/65/123	**531**	VTS4-70/70/123	**554**
750 mm	VTS4-75/50/123	**459**	VTS4-75/55/123	**484**	VTS4-75/60/123	**505**	VTS4-75/65/123	**551**	VTS4-75/70/123	**576**
800 mm	VTS4-80/50/123	**475**	VTS4-80/55/123	**499**	VTS4-80/60/123	**524**	VTS4-80/65/123	**574**	VTS4-80/70/123	**599**
850 mm	VTS4-85/50/123	**492**	VTS4-85/55/123	**519**	VTS4-85/60/123	**544**	VTS4-85/65/123	**596**	VTS4-85/70/123	**623**
900 mm	VTS4-90/50/123	**506**	VTS4-90/55/123	**536**	VTS4-90/60/123	**563**	VTS4-90/65/123	**618**	VTS4-90/70/123	**645**
950 mm	VTS4-95/50/123	**523**	VTS4-95/55/123	**551**	VTS4-95/60/123	**582**	VTS4-95/65/123	**642**	VTS4-95/70/123	**671**
1000 mm	VTS4-100/50/123	**539**	VTS4-100/55/123	**571**	VTS4-100/60/123	**600**	VTS4-100/65/123	**662**	VTS4-100/70/123	**694**
1050 mm	VTS4-105/50/123	**555**	VTS4-105/55/123	**588**	VTS4-105/60/123	**620**	VTS4-105/65/123	**684**	VTS4-105/70/123	**716**
1100 mm	VTS4-110/50/123	**572**	VTS4-110/55/123	**606**	VTS4-110/60/123	**637**	VTS4-110/65/123	**706**	VTS4-110/70/123	**740**
1150 mm	VTS4-115/50/123	**588**	VTS4-115/55/123	**623**	VTS4-115/60/123	**658**	VTS4-115/65/123	**728**	VTS4-115/70/123	**762**
1200 mm	VTS4-120/50/123	**603**	VTS4-120/55/123	**641**	VTS4-120/60/123	**676**	VTS4-120/65/123	**749**	VTS4-120/70/123	**785**
1250 mm	VTS4-125/50/123	**620**	VTS4-125/55/123	**658**	VTS4-125/60/123	**696**	VTS4-125/65/123	**771**	VTS4-125/70/123	**808**
1300 mm	VTS4-130/50/123	**635**	VTS4-130/55/123	**675**	VTS4-130/60/123	**713**	VTS4-130/65/123	**792**	VTS4-130/70/123	**832**

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 7.76 - 7.79
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 7.76 - 7.79
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 7.76- 7.79


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded shelves
Étagères soudées robustes
Verschweißte Schwerlast-Borde



Set of galvanized wheels ⌀100 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀100 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ⌀100 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Shelves with noise dampening pads
Étagères avec tampons antibruit
Borde mit Schalldämmung.



Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
Tragkraft bis zu 50 kg/Bord (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NCG **24 €**

Set of galvanized wheels ⌀125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels ⌀125mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ⌀125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, ⌀125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen

All rights reserved
All rights reserved

TROLLEY FOR PLATES
CHARIOT POUR ASSIETTES
TELLERWAGEN

L 850 mm | **B** 600 mm | **H** 900 mm | ↕ 400 mm



B 600 mm	€
VTL2-85/60/90	681

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for plates (up to Ø260 mm)
Conçu pour les assiettes (jusqu'à Ø260 mm)
Für Teller bestimmt (bis zu Ø260 mm)



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.; L + 70 mm; B + 70 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Removable shelves
Étagères amovibles
Abnehmbare Borde

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen

TRANSPORTATION TROLLEY-PLATFORM
CHARIOT DE TRANSPORT-PLATEFORME
TRANSPORTWAGEN-PLATTFORM

L 600 - 1200 mm | **B** 550 mm | **H** 934 mm



L	B 550 mm	€
600 mm	VTP1-60/55/93	410
700 mm	VTP1-70/55/93	427
800 mm	VTP1-80/55/93	447
900 mm	VTP1-90/55/93	464
1000 mm	VTP1-100/55/93	484
1100 mm	VTP1-110/55/93	501
1200 mm	VTP1-120/55/93	521

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty construction with reinforcement profile
Structure robuste avec profiles de renforcement
Schwerlast-Konstruktion mit verstärktem Profil



Set of heavy duty wheels Ø125 mm (4 pcs.; L + 120 mm; B + 44 mm), 2 pcs. with brakes
Kits de roues robustes Ø125 mm (4 pièces; L + 120 mm; B + 44 mm), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Schwerlast, Ø125 mm (4 St.; L + 120 mm; B + 44 mm), 2 St. mit Bremsen



Max loading 200 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 200 kg/étagère (disposition uniforme)
200 kg max. Lagegewicht/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Protecting bumpers
Pare-chocs de protection
Stoßschutzecken

All rights reserved
All rights reserved

TROLLEY FOR PLASTIC BAGS
CHARIOT SACS EN PLASTIQUE
MÜLLBEUTELWAGEN

L **415** mm


B **415** mm

H **745** mm



B 415 mm	€
VTSM1-42/42/75	214

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction designed for plastic bags
Structure soudée robuste conçue pour les sacs poubelle en plastique
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion für Müllbeutel



Set of galvanized wheels ∅75 mm (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ∅75 mm (4 pièces), 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, ∅75 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



H=695
Lower trolley (height 695 mm). Free of charge
Chariot inférieur (hauteur 695 mm). Sans frais supplémentaires
Niedriger Wagen (Höhe 695 mm). Kostenlos

TROLLEY FOR CUTLERY WITH VALVE
CUVE INOX ROULANTE AVEC VANNE
BESTECKTAUCHWAGEN MIT ABLAUFVENTIL

L **550** mm

B **550** mm

H **657** mm



B 550 mm	€	Dimensions of baskets Dimensions des paniers | Abmessungen der Spülkörbe
VTI1-55/55/66	450	500×500 mm

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heavy duty welded construction designed for dishwasher baskets (500×500 mm)
Structure soudée robuste conçue pour les paniers de lave-vaisselle (500×500 mm)
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion für Spülkörbe (500×500 mm)



Set of galvanized wheels ∅100 mm plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 35 mm; B + 35 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ∅100 mm (4 pièces; L + 35 mm; B + 35 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ∅100 mm (4 St.; L + 35 mm; B + 35 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Valve
Vanne
Ablaufventil mit Drehhebel

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-VTI-B **73 €**
Slide
Glissière
Besteckrutsche

All rights reserved
All rights reserved

DISPENSER TROLLEY FOR DISHWASHER BASKETS
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE
SPÜLKORBSPENDERWAGEN

L 515 mm

B 630 mm

H 900 mm



B 630 mm	€	Dimensions of baskets Dimensions des paniers | Abmessungen der Spülkörbe	Amount of baskets Nombre de paniers | Anzahl der Spülkörbe	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit
VTBD1-52/63/90	**844**	500×500×100 mm	5×10 kg	50 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for dishwasher baskets (500×500 mm)
Conçu pour les paniers de lave-vaisselle (500×500 mm)
Für Spülkörbe bestimmt (500×500 mm)



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 44 mm; B + 96 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces; L + 44 mm; B + 96 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.; L + 44 mm; B + 96 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Easily removable back panel for spring adjustment
Panneau arrière facilement démontable pour le réglage des ressorts
Leicht abnehmbare Rückwand zur Federeinstellung



Ergonomic stainless steel handle
Poignée ergonomique en inox
Ergonomischer Edelstahlgriff

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

DISPENSER TROLLEY FOR TRAYS
CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR PLATEAUX
TABLETTSPENDERWAGEN

L 450 mm

B 500 mm

H 900 mm



B 500 mm	€	Dimensions of tray Dimensions du plateau | Abmessungen des Blechs	Amount of trays Nombre de plateaux | Anzahl der Tabletts	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit
VTTD1-45/50/90	**840**	430×330 mm	100×0,5 kg	50 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for trays (430×330 mm)
Conçu pour les plateaux 430×330 mm
Für Tabletts bestimmt (430×330 mm)



Set of galvanized wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 44 mm; B + 96 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm
(4 pièces; L + 44 mm; B + 96 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm
(4 St.; L + 44 mm; B + 96 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Easily removable back panel for spring adjustment
Panneau arrière facilement démontable pour le réglage des ressorts
Leicht abnehmbare Rückwand zur Federeinstellung



Ergonomic stainless steel handle
Poignée ergonomique en inox
Ergonomischer Edelstahlgriff

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels Ø125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox Ø125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

All rights reserved
All rights reserved

NEUTRAL DISPENSER TROLLEY FOR PLATES
CHARIOT DE DISTRIBUTION NEUTRE POUR ASSIETTES
NEUTRALER TELLERPENDERWAGEN

L 380 mm


B 720 mm

H 900 mm



B 720 mm	€	Plates ∅ Assiettes ∅ | Teller ∅	Amount of plates Nombre d'assiettes | Anzahl der Teller	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit
VTLD2-38/72/90	**1034**	160-280 mm	2×55×0,72 kg	2×40 kg

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for plates (∅ 160-280 mm)
Conçu pour les assiettes (∅ 160-280 mm)
Für Teller bestimmt (∅ 160-280 mm)



Set of galvanized wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 124 mm; B + 96 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ∅125 mm
(4 pièces; L + 124 mm; B + 96 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ∅125 mm
(4 St.; L + 124 mm; B + 96 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Self adjustable to weight of the plates
Réglage automatique en fonction du poids des assiettes
Passt sich eigenständig dem Gewicht der Teller an



Waste tray
Plateau à déchets
Abfall-Ensatz

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ∅125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ∅125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff

HEATED DISPENSER TROLLEY FOR PLATES
CHARIOT DE DISTRIBUTION CHAUFFANT POUR ASSIETTES
BEHEIZBARER TELLERPENDERWAGEN

L 380 mm


B 720 mm

H 900 mm



B 720 mm	€	Plates ∅ Assiettes ∅ | Teller ∅	Amount of plates Nombre d'assiettes | Anzahl der Teller	Max load Charge max. | Max. Belastbarkeit			
VTLW2-38/72/90	**1290**	160-280 mm	2×55×0,72 kg	2×40 kg	+30 ... +85 °C	230 V	2000 W

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Designed for plates (∅ 160-280 mm)
Conçu pour les assiettes (∅ 160-280 mm)
Für Teller bestimmt (∅ 160-280 mm)



Set of galvanized wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.; L + 124 mm; B + 96 mm), 2 pcs. with brakes
Kit de roues galvanisées ∅125 mm
(4 pièces; L + 124 mm; B + 96 mm), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, verzinkt, ∅125 mm
(4 St.; L + 124 mm; B + 96 mm), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff



Easy-to-clean digital controller with adjustable temperature (+30 ... +85 °C)
Contrôleur numérique facile à nettoyer avec température réglable (+30 ... +85 °C)
Leicht zu reinigender elektriche Steuerung mit einstellbarer Temperatur (+30 ... +85 °C)



Double-wall construction with thermal insulation
Structure à double paroi avec isolation thermique
Doppelwandige Konstruktion mit Wärmeisolierung

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




K-RAX125-NNG **128 €**

Set of stainless steel wheels ∅125 mm with plastic protecting bumpers (4 pcs.), 2 pcs. with brakes
Kit de roues en inox ∅125 mm
(4 pièces), 2 pièces avec freins, pare-chocs de protection en plastique
Lenkrollen, Edelstahl, ∅125 mm
(4 St.), 2 St. mit Bremsen, Abweisräder aus Kunststoff


All rights reserved
All rights reserved

Wall brackets | Crémaillères murales | Wandbord-Konsole




LSI-00.01-1 — **41 €/pc**

Wall bracket 14 mm thick
Crémaillère murale de 14 mm
14 mm starke Wandschiene




LSI-00.01-2 — **60 €/pc**

Wall bracket 14 mm thick
Crémaillère murale de 14 mm
14 mm starke Wandschiene




LSI-00.01-3 — **78 €/pc**

Wall bracket 14 mm thick
Crémaillère murale de 14 mm
14 mm starke Wandschiene




LSI-00.03-1 — **49 €/pc**

Heavy duty wall bracket 30 mm thick
Crémaillère murale robuste de 30 mm
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene




LSI-00.03-2 — **69 €/pc**

Heavy duty wall bracket 30 mm thick
Crémaillère murale robuste de 30 mm
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene



LSI-00.03-3 — **86 €/pc**

Heavy duty wall bracket 30 mm thick
Crémaillère murale robuste de 30 mm
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene



LSI-00.02 — **28 €/pc**

Under shelf bracket
Crémaillère de sous étagère
Konsole

Notes | Notes | Notizen

All rights reserved
All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland


All rights reserved



ZA21-4090



ZE20-4012



ZG21-4092



ZK21-4001

Cover product: N/A
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

All rights reserved
All rights reserved



ZC21-5036



ZC21-5023



ZC21-5004




ZC21-5013

Cover products:
Produits illustration:
Produkte auf der Startseite:

VTGN12
VTS2
ZU20-5006

All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW!
5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024 / PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!

***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



HNPD WALL CANOPY HOOD 8.4
HOTTE ASPIRANTE MURALE
WANDHAUBE



HNPA WALL CANOPY HOOD FOR LOW CEILING 8.8
HOTTE ASPIRANTE MURALE POUR PLAFOND BAS
WANDHAUBE FÜR NIEDRIGE DECKE




HPPD WALL CANOPY HOOD WITH AIR JET 8.12
HOTTE ASPIRANTE MURALE À INDUCTION
WANDHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTROM



HFPD WALL CANOPY HOOD WITH AIR JET AND AIR SUPPLY 8.16
HOTTE ASPIRANTE MURALE À INDUCTION ET COMPENSATION
WANDHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTROM UND ZULUFTEINBRINGUNG



HNCD ISLAND HOOD 8.20
HOTTE POUR ILOT CENTRAL
MITTELHAUBE



HNCA ISLAND HOOD FOR LOW CEILING 8.22
HOTTE POUR ILOT CENTRAL POUR PLAFOND BAS
MITTELHAUBE FÜR NIEDRIGE DECKE



HPCD ISLAND HOOD WITH AIR JET 8.24
HOTTE POUR ILOT CENTRAL À INDUCTION
MITTELHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTROM



HFCD ISLAND HOOD WITH AIR JET AND AIR SUPPLY 8.26
HOTTE POUR ILOT CENTRAL À INDUCTION ET COMPENSATION
MITTELHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTOM UND ZULUFTEINBRINGUNG



HKCD HEAT AND CONDENSATE HOOD WITH PLATES 8.28
HOTTE LAVERIE AVEC PLAQUES DE CONDENSATION
SPÜLMASCHINENHAUBE MIT KONDENSATPLATTEN



HNPDC HEAT AND FUME HOOD WITHOUT FILTERS 8.32
HOTTE DE CANTONNEMENT SANS FILTRES
SPÜLMASCHINENHAUBE OHNE KONDENSATPLATTEN



Z-HASP AIR SUPPLY PLENUM 8.34
CAISSON DE SOUFFLAGE DE COMPENSATION
ZULUFTKAMMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS 8.48
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PRESSURE DROP, NOISE AND AIR FLOW RATE CHARACTERISTICS 8.52
CARACTÉRISTIQUES DE CHUTE DE PRESSION, DE NIVEAU SONORE ET DE DÉBIT D'AIR
DRUCKVERLUST-, GERÄUSCH- UND LUFTVOLUMENSTROM-KENNLINIEN

ADDITIONAL INFORMATION 8.57
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

TERMS AND CONDITIONS 8.58
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 8.61
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

All rights reserved

L **800 - 2900** mm **B** **800 - 1200** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**



L	B 800 mm	€	B 900 mm	€	B 1000 mm	€	B 1100 mm	€	B 1200 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
800 mm	HNPD-80/80/48	**800**	HNPD-80/90/48	**818**	HNPD-80/100/48	**836**	HNPD-80/110/48	**855**	HNPD-80/120/48	**869**	315 mm	1	675 m³/h
900 mm	HNPD-90/80/48	**824**	HNPD-90/90/48	**842**	HNPD-90/100/48	**860**	HNPD-90/110/48	**879**	HNPD-90/120/48	**895**	315 mm	1	675 m³/h
1000 mm	HNPD-100/80/48	**849**	HNPD-100/90/48	**867**	HNPD-100/100/48	**885**	HNPD-100/110/48	**904**	HNPD-100/120/48	**920**	315 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HNPD-110/80/48	**872**	HNPD-110/90/48	**892**	HNPD-110/100/48	**909**	HNPD-110/110/48	**928**	HNPD-110/120/48	**946**	315 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HNPD-120/80/48	**893**	HNPD-120/90/48	**911**	HNPD-120/100/48	**931**	HNPD-120/110/48	**951**	HNPD-120/120/48	**971**	315 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HNPD-130/80/48	**912**	HNPD-130/90/48	**933**	HNPD-130/100/48	**955**	HNPD-130/110/48	**976**	HNPD-130/120/48	**996**	315 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HNPD-140/80/48	**929**	HNPD-140/90/48	**951**	HNPD-140/100/48	**973**	HNPD-140/110/48	**996**	HNPD-140/120/48	**1018**	315 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HNPD-150/80/48	**1068**	HNPD-150/90/48	**1090**	HNPD-150/100/48	**1114**	HNPD-150/110/48	**1136**	HNPD-150/120/48	**1158**	315 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HNPD-160/80/48	**1094**	HNPD-160/90/48	**1118**	HNPD-160/100/48	**1141**	HNPD-160/110/48	**1166**	HNPD-160/120/48	**1189**	315 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HNPD-170/80/48	**1114**	HNPD-170/90/48	**1138**	HNPD-170/100/48	**1161**	HNPD-170/110/48	**1184**	HNPD-170/120/48	**1209**	315 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HNPD-180/80/48	**1141**	HNPD-180/90/48	**1166**	HNPD-180/100/48	**1190**	HNPD-180/110/48	**1215**	HNPD-180/120/48	**1238**	315 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HNPD-190/80/48	**1157**	HNPD-190/90/48	**1182**	HNPD-190/100/48	**1208**	HNPD-190/110/48	**1233**	HNPD-190/120/48	**1260**	315 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HNPD-200/80/48	**1289**	HNPD-200/90/48	**1316**	HNPD-200/100/48	**1344**	HNPD-200/110/48	**1370**	HNPD-200/120/48	**1399**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HNPD-210/80/48	**1310**	HNPD-210/90/48	**1337**	HNPD-210/100/48	**1366**	HNPD-210/110/48	**1394**	HNPD-210/120/48	**1422**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HNPD-220/80/48	**1330**	HNPD-220/90/48	**1362**	HNPD-220/100/48	**1390**	HNPD-220/110/48	**1419**	HNPD-220/120/48	**1449**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HNPD-230/80/48	**1355**	HNPD-230/90/48	**1383**	HNPD-230/100/48	**1414**	HNPD-230/110/48	**1444**	HNPD-230/120/48	**1471**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HNPD-240/80/48	**1370**	HNPD-240/90/48	**1402**	HNPD-240/100/48	**1431**	HNPD-240/110/48	**1463**	HNPD-240/120/48	**1495**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HNPD-250/80/48	**1512**	HNPD-250/90/48	**1544**	HNPD-250/100/48	**1577**	HNPD-250/110/48	**1608**	HNPD-250/120/48	**1640**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HNPD-260/80/48	**1538**	HNPD-260/90/48	**1570**	HNPD-260/100/48	**1603**	HNPD-260/110/48	**1639**	HNPD-260/120/48	**1672**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HNPD-270/80/48	**1556**	HNPD-270/90/48	**1591**	HNPD-270/100/48	**1626**	HNPD-270/110/48	**1657**	HNPD-270/120/48	**1692**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HNPD-280/80/48	**1585**	HNPD-280/90/48	**1617**	HNPD-280/100/48	**1652**	HNPD-280/110/48	**1687**	HNPD-280/120/48	**1723**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HNPD-290/80/48	**1600**	HNPD-290/90/48	**1636**	HNPD-290/100/48	**1672**	HNPD-290/110/48	**1705**	HNPD-290/120/48	**1742**	2×315 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert												

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and efficient design
Conception hygiénique et efficace
Hygienisches und effizientes Design



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HNPD-SK (left), A-HNPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 900 mm	2xK-ELT-15W	**305**
900 ≤ L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

WALL CANOPY HOOD
HOTTE ASPIRANTE MURALE
WANDHAUBE

L **800 - 2900** mm **B** **1300 - 1600** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**



L	B 1300 mm	€	B 1400 mm	€	B 1500 mm	€	B 1600 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
800 mm	HNPD-80/130/48	**887**	HNPD-80/140/48	**902**	HNPD-80/150/48	**918**	HNPD-80/160/48	**932**	315 mm	1	675 m³/h
900 mm	HNPD-90/130/48	**912**	HNPD-90/140/48	**929**	HNPD-90/150/48	**946**	HNPD-90/160/48	**962**	315 mm	1	675 m³/h
1000 mm	HNPD-100/130/48	**939**	HNPD-100/140/48	**955**	HNPD-100/150/48	**973**	HNPD-100/160/48	**992**	315 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HNPD-110/130/48	**964**	HNPD-110/140/48	**983**	HNPD-110/150/48	**1002**	HNPD-110/160/48	**1022**	315 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HNPD-120/130/48	**991**	HNPD-120/140/48	**1009**	HNPD-120/150/48	**1031**	HNPD-120/160/48	**1049**	315 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HNPD-130/130/48	**1018**	HNPD-130/140/48	**1038**	HNPD-130/150/48	**1059**	HNPD-130/160/48	**1080**	315 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HNPD-140/130/48	**1040**	HNPD-140/140/48	**1060**	HNPD-140/150/48	**1081**	HNPD-140/160/48	**1102**	315 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HNPD-150/130/48	**1181**	HNPD-150/140/48	**1203**	HNPD-150/150/48	**1225**	HNPD-150/160/48	**1245**	315 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HNPD-160/130/48	**1214**	HNPD-160/140/48	**1234**	HNPD-160/150/48	**1259**	HNPD-160/160/48	**1281**	315 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HNPD-170/130/48	**1233**	HNPD-170/140/48	**1258**	HNPD-170/150/48	**1281**	HNPD-170/160/48	**1309**	315 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HNPD-180/130/48	**1266**	HNPD-180/140/48	**1289**	HNPD-180/150/48	**1315**	HNPD-180/160/48	**1341**	315 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HNPD-190/130/48	**1285**	HNPD-190/140/48	**1313**	HNPD-190/150/48	**1338**	HNPD-190/160/48	**1366**	315 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HNPD-200/130/48	**1424**	HNPD-200/140/48	**1452**	HNPD-200/150/48	**1478**	HNPD-200/160/48	**1505**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HNPD-210/130/48	**1451**	HNPD-210/140/48	**1478**	HNPD-210/150/48	**1506**	HNPD-210/160/48	**1537**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HNPD-220/130/48	**1477**	HNPD-220/140/48	**1505**	HNPD-220/150/48	**1537**	HNPD-220/160/48	**1564**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HNPD-230/130/48	**1503**	HNPD-230/140/48	**1536**	HNPD-230/150/48	**1563**	HNPD-230/160/48	**1593**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HNPD-240/130/48	**1524**	HNPD-240/140/48	**1556**	HNPD-240/150/48	**1588**	HNPD-240/160/48	**1615**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HNPD-250/130/48	**1674**	HNPD-250/140/48	**1704**	HNPD-250/150/48	**1736**	HNPD-250/160/48	**1767**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HNPD-260/130/48	**1703**	HNPD-260/140/48	**1736**	HNPD-260/150/48	**1770**	HNPD-260/160/48	**1802**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HNPD-270/130/48	**1726**	HNPD-270/140/48	**1756**	HNPD-270/150/48	**1791**	HNPD-270/160/48	**1826**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HNPD-280/130/48	**1755**	HNPD-280/140/48	**1790**	HNPD-280/150/48	**1826**	HNPD-280/160/48	**1862**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HNPD-290/130/48	**1779**	HNPD-290/140/48	**1814**	HNPD-290/150/48	**1848**	HNPD-290/160/48	**1884**	2×315 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert										

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and efficient design
Conception hygiénique et efficace
Hygienisches und effizientes Design



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HNPD-SK (left), A-HNPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 900 mm	2xK-ELT-15W	**305**
900 ≤ L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

WALL CANOPY HOOD FOR LOW CEILING
HOTTE ASPIRANTE MURALE POUR PLAFOND BAS
WANDHAUBE FÜR NIEDRIGE DECKE

L **600 - 2900** mm **B** **600 - 1000** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 600 mm	€	B 700 mm	€	B 800 mm	€	B 900 mm	€	B 1000 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
600 mm	HNPA-60/60/48	**747**	HNPA-60/70/48	**756**	HNPA-60/80/48	**762**	HNPA-60/90/48	**773**	HNPA-60/100/48	**790**	315 mm	1	675 m³/h
700 mm	HNPA-70/60/48	**760**	HNPA-70/70/48	**771**	HNPA-70/80/48	**780**	HNPA-70/90/48	**792**	HNPA-70/100/48	**809**	315 mm	1	675 m³/h
800 mm	HNPA-80/60/48	**775**	HNPA-80/70/48	**785**	HNPA-80/80/48	**797**	HNPA-80/90/48	**811**	HNPA-80/100/48	**829**	315 mm	1	675 m³/h
900 mm	HNPA-90/60/48	**786**	HNPA-90/70/48	**802**	HNPA-90/80/48	**816**	HNPA-90/90/48	**832**	HNPA-90/100/48	**849**	315 mm	1	675 m³/h
1000 mm	HNPA-100/60/48	**800**	HNPA-100/70/48	**817**	HNPA-100/80/48	**834**	HNPA-100/90/48	**852**	HNPA-100/100/48	**868**	315 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HNPA-110/60/48	**819**	HNPA-110/70/48	**835**	HNPA-110/80/48	**853**	HNPA-110/90/48	**871**	HNPA-110/100/48	**889**	315 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HNPA-120/60/48	**833**	HNPA-120/70/48	**853**	HNPA-120/80/48	**872**	HNPA-120/90/48	**892**	HNPA-120/100/48	**909**	315 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HNPA-130/60/48	**853**	HNPA-130/70/48	**871**	HNPA-130/80/48	**892**	HNPA-130/90/48	**910**	HNPA-130/100/48	**930**	315 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HNPA-140/60/48	**862**	HNPA-140/70/48	**883**	HNPA-140/80/48	**905**	HNPA-140/90/48	**924**	HNPA-140/100/48	**946**	315 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HNPA-150/60/48	**993**	HNPA-150/70/48	**1014**	HNPA-150/80/48	**1034**	HNPA-150/90/48	**1055**	HNPA-150/100/48	**1078**	315 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HNPA-160/60/48	**1011**	HNPA-160/70/48	**1034**	HNPA-160/80/48	**1057**	HNPA-160/90/48	**1080**	HNPA-160/100/48	**1102**	315 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HNPA-170/60/48	**1024**	HNPA-170/70/48	**1048**	HNPA-170/80/48	**1070**	HNPA-170/90/48	**1095**	HNPA-170/100/48	**1118**	315 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HNPA-180/60/48	**1048**	HNPA-180/70/48	**1070**	HNPA-180/80/48	**1095**	HNPA-180/90/48	**1120**	HNPA-180/100/48	**1142**	315 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HNPA-190/60/48	**1059**	HNPA-190/70/48	**1084**	HNPA-190/80/48	**1109**	HNPA-190/90/48	**1135**	HNPA-190/100/48	**1158**	315 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HNPA-200/60/48	**1182**	HNPA-200/70/48	**1208**	HNPA-200/80/48	**1234**	HNPA-200/90/48	**1260**	HNPA-200/100/48	**1287**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HNPA-210/60/48	**1200**	HNPA-210/70/48	**1227**	HNPA-210/80/48	**1253**	HNPA-210/90/48	**1279**	HNPA-210/100/48	**1307**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HNPA-220/60/48	**1217**	HNPA-220/70/48	**1243**	HNPA-220/80/48	**1271**	HNPA-220/90/48	**1300**	HNPA-220/100/48	**1328**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HNPA-230/60/48	**1233**	HNPA-230/70/48	**1262**	HNPA-230/80/48	**1290**	HNPA-230/90/48	**1319**	HNPA-230/100/48	**1349**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HNPA-240/60/48	**1246**	HNPA-240/70/48	**1276**	HNPA-240/80/48	**1305**	HNPA-240/90/48	**1332**	HNPA-240/100/48	**1364**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HNPA-250/60/48	**1379**	HNPA-250/70/48	**1408**	HNPA-250/80/48	**1441**	HNPA-250/90/48	**1468**	HNPA-250/100/48	**1501**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HNPA-260/60/48	**1400**	HNPA-260/70/48	**1429**	HNPA-260/80/48	**1462**	HNPA-260/90/48	**1495**	HNPA-260/100/48	**1524**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HNPA-270/60/48	**1413**	HNPA-270/70/48	**1444**	HNPA-270/80/48	**1476**	HNPA-270/90/48	**1507**	HNPA-270/100/48	**1541**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HNPA-280/60/48	**1432**	HNPA-280/70/48	**1466**	HNPA-280/80/48	**1501**	HNPA-280/90/48	**1533**	HNPA-280/100/48	**1565**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HNPA-290/60/48	**1445**	HNPA-290/70/48	**1479**	HNPA-290/80/48	**1514**	HNPA-290/90/48	**1548**	HNPA-290/100/48	**1582**	2×315 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert												

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and efficient design
Conception hygiénique et efficace
Hygienisches und effizientes Design



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HNPD-SK (left), A-HNPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
600 < L < 900 mm	2xK-ELT-15W	**305**
900 ≤ L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

WALL CANOPY HOOD FOR LOW CEILING
HOTTE ASPIRANTE MURALE POUR PLAFOND BAS
WANDHAUBE FÜR NIEDRIGE DECKE

L **600 - 2900** mm **B** **1100 - 1400** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 1100 mm	€	B 1200 mm	€	B 1300 mm	€	B 1400 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
600 mm	HNPA-60/110/48	**800**	HNPA-60/120/48	**812**	HNPA-60/130/48	**823**	HNPA-60/140/48	**834**	315 mm	1	675 m³/h
700 mm	HNPA-70/110/48	**820**	HNPA-70/120/48	**834**	HNPA-70/130/48	**848**	HNPA-70/140/48	**859**	315 mm	1	675 m³/h
800 mm	HNPA-80/110/48	**842**	HNPA-80/120/48	**857**	HNPA-80/130/48	**871**	HNPA-80/140/48	**885**	315 mm	1	675 m³/h
900 mm	HNPA-90/110/48	**862**	HNPA-90/120/48	**879**	HNPA-90/130/48	**895**	HNPA-90/140/48	**910**	315 mm	1	675 m³/h
1000 mm	HNPA-100/110/48	**885**	HNPA-100/120/48	**902**	HNPA-100/130/48	**919**	HNPA-100/140/48	**935**	315 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HNPA-110/110/48	**906**	HNPA-110/120/48	**924**	HNPA-110/130/48	**944**	HNPA-110/140/48	**961**	315 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HNPA-120/110/48	**928**	HNPA-120/120/48	**947**	HNPA-120/130/48	**967**	HNPA-120/140/48	**986**	315 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HNPA-130/110/48	**949**	HNPA-130/120/48	**970**	HNPA-130/130/48	**990**	HNPA-130/140/48	**1008**	315 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HNPA-140/110/48	**967**	HNPA-140/120/48	**986**	HNPA-140/130/48	**1006**	HNPA-140/140/48	**1026**	315 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HNPA-150/110/48	**1097**	HNPA-150/120/48	**1121**	HNPA-150/130/48	**1142**	HNPA-150/140/48	**1166**	315 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HNPA-160/110/48	**1125**	HNPA-160/120/48	**1146**	HNPA-160/130/48	**1171**	HNPA-160/140/48	**1192**	315 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HNPA-170/110/48	**1141**	HNPA-170/120/48	**1165**	HNPA-170/130/48	**1185**	HNPA-170/140/48	**1209**	315 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HNPA-180/110/48	**1167**	HNPA-180/120/48	**1191**	HNPA-180/130/48	**1216**	HNPA-180/140/48	**1238**	315 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HNPA-190/110/48	**1183**	HNPA-190/120/48	**1209**	HNPA-190/130/48	**1234**	HNPA-190/140/48	**1260**	315 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HNPA-200/110/48	**1313**	HNPA-200/120/48	**1337**	HNPA-200/130/48	**1364**	HNPA-200/140/48	**1389**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HNPA-210/110/48	**1332**	HNPA-210/120/48	**1362**	HNPA-210/130/48	**1387**	HNPA-210/140/48	**1414**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HNPA-220/110/48	**1355**	HNPA-220/120/48	**1382**	HNPA-220/130/48	**1411**	HNPA-220/140/48	**1441**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HNPA-230/110/48	**1375**	HNPA-230/120/48	**1406**	HNPA-230/130/48	**1436**	HNPA-230/140/48	**1464**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HNPA-240/110/48	**1393**	HNPA-240/120/48	**1422**	HNPA-240/130/48	**1452**	HNPA-240/140/48	**1481**	2×315 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HNPA-250/110/48	**1532**	HNPA-250/120/48	**1561**	HNPA-250/130/48	**1591**	HNPA-250/140/48	**1618**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HNPA-260/110/48	**1556**	HNPA-260/120/48	**1589**	HNPA-260/130/48	**1617**	HNPA-260/140/48	**1650**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HNPA-270/110/48	**1573**	HNPA-270/120/48	**1605**	HNPA-270/130/48	**1639**	HNPA-270/140/48	**1672**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HNPA-280/110/48	**1599**	HNPA-280/120/48	**1633**	HNPA-280/130/48	**1666**	HNPA-280/140/48	**1700**	2×315 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HNPA-290/110/48	**1615**	HNPA-290/120/48	**1650**	HNPA-290/130/48	**1685**	HNPA-290/140/48	**1718**	2×315 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert										

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and efficient design
Conception hygiénique et efficace
Hygienisches und effizientes Design



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)




Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HNPD-SK (left), A-HNPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
600 < L < 900 mm	2xK-ELT-15W	**305**
900 ≤ L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

WALL CANOPY HOOD WITH AIR JET
HOTTE ASPIRANTE MURALE À INDUCTION
WANDHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTROM

L **1000 - 2900** mm **B** **1000 - 1300** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**



L	B 1000 mm	€	B 1100 mm	€	B 1200 mm	€	B 1300 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Air jet collar ∅ Collier pour système à jet d'air ∅ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1000 mm	HPPD-100/100/48	**1504**	HPPD-100/110/48	**1521**	HPPD-100/120/48	**1539**	HPPD-100/130/48	**1556**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HPPD-110/100/48	**1538**	HPPD-110/110/48	**1555**	HPPD-110/120/48	**1575**	HPPD-110/130/48	**1593**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HPPD-120/100/48	**1571**	HPPD-120/110/48	**1591**	HPPD-120/120/48	**1610**	HPPD-120/130/48	**1628**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HPPD-130/100/48	**1610**	HPPD-130/110/48	**1629**	HPPD-130/120/48	**1651**	HPPD-130/130/48	**1669**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HPPD-140/100/48	**1639**	HPPD-140/110/48	**1658**	HPPD-140/120/48	**1679**	HPPD-140/130/48	**1700**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HPPD-150/100/48	**1801**	HPPD-150/110/48	**1824**	HPPD-150/120/48	**1844**	HPPD-150/130/48	**1866**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HPPD-160/100/48	**1841**	HPPD-160/110/48	**1862**	HPPD-160/120/48	**1886**	HPPD-160/130/48	**1906**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HPPD-170/100/48	**1868**	HPPD-170/110/48	**1892**	HPPD-170/120/48	**1915**	HPPD-170/130/48	**1939**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HPPD-180/100/48	**1906**	HPPD-180/110/48	**1931**	HPPD-180/120/48	**1956**	HPPD-180/130/48	**1979**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HPPD-190/100/48	**1937**	HPPD-190/110/48	**1961**	HPPD-190/120/48	**1988**	HPPD-190/130/48	**2010**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HPPD-200/100/48	**2095**	HPPD-200/110/48	**2121**	HPPD-200/120/48	**2147**	HPPD-200/130/48	**2173**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HPPD-210/100/48	**2166**	HPPD-210/110/48	**2192**	HPPD-210/120/48	**2220**	HPPD-210/130/48	**2248**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HPPD-220/100/48	**2202**	HPPD-220/110/48	**2227**	HPPD-220/120/48	**2258**	HPPD-220/130/48	**2284**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HPPD-230/100/48	**2239**	HPPD-230/110/48	**2265**	HPPD-230/120/48	**2295**	HPPD-230/130/48	**2322**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HPPD-240/100/48	**2267**	HPPD-240/110/48	**2297**	HPPD-240/120/48	**2324**	HPPD-240/130/48	**2354**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HPPD-250/100/48	**2448**	HPPD-250/110/48	**2476**	HPPD-250/120/48	**2507**	HPPD-250/130/48	**2535**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HPPD-260/100/48	**2488**	HPPD-260/110/48	**2519**	HPPD-260/120/48	**2549**	HPPD-260/130/48	**2580**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HPPD-270/100/48	**2519**	HPPD-270/110/48	**2549**	HPPD-270/120/48	**2581**	HPPD-270/130/48	**2614**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HPPD-280/100/48	**2559**	HPPD-280/110/48	**2590**	HPPD-280/120/48	**2623**	HPPD-280/130/48	**2657**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HPPD-290/100/48	**2589**	HPPD-290/110/48	**2622**	HPPD-290/120/48	**2657**	HPPD-290/130/48	**2689**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert											

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Air jet system increases capture efficiency
Le système à jet d'air améliore l'efficacité de captation
Induktionsluftstromsystem erhöht die Absaug lustung



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HI **119 €**
Air jet adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage du jet d'air
Prix par collier
Induktionsluftstom-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HPPD-SK (left), A-HPPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-FAN **559 €/pc**
Integrated air jet fan. Price per fan
Fan quantity specified on page 8.57
Ventilateur à jet d'air intégré. Prix par ventilateur
Quantité de ventilateurs précisée à la page 8.57
Eingebauter Induktionsluftstromventilator. Preis pro Ventilator
Ventilatormenge angegeben auf Seite 8.57



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

WALL CANOPY HOOD WITH AIR JET
HOTTE ASPIRANTE MURALE À INDUCTION
WANDHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTROM

L **1000 - 2900** mm **B** **1400 - 1600** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**



L	B 1400 mm	€	B 1500 mm	€	B 1600 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen∅	Air jet collar ∅ Collier pour système à jet d'air ∅ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1000 mm	HPPD-100/140/48	**1574**	HPPD-100/150/48	**1592**	HPPD-100/160/48	**1610**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HPPD-110/140/48	**1611**	HPPD-110/150/48	**1628**	HPPD-110/160/48	**1649**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HPPD-120/140/48	**1649**	HPPD-120/150/48	**1667**	HPPD-120/160/48	**1687**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HPPD-130/140/48	**1690**	HPPD-130/150/48	**1711**	HPPD-130/160/48	**1730**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HPPD-140/140/48	**1722**	HPPD-140/150/48	**1742**	HPPD-140/160/48	**1764**	315 mm	125 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HPPD-150/140/48	**1888**	HPPD-150/150/48	**1911**	HPPD-150/160/48	**1930**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HPPD-160/140/48	**1930**	HPPD-160/150/48	**1954**	HPPD-160/160/48	**1975**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HPPD-170/140/48	**1962**	HPPD-170/150/48	**1987**	HPPD-170/160/48	**2008**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HPPD-180/140/48	**2003**	HPPD-180/150/48	**2028**	HPPD-180/160/48	**2052**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HPPD-190/140/48	**2036**	HPPD-190/150/48	**2060**	HPPD-190/160/48	**2084**	315 mm	125 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HPPD-200/140/48	**2199**	HPPD-200/150/48	**2224**	HPPD-200/160/48	**2250**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HPPD-210/140/48	**2272**	HPPD-210/150/48	**2300**	HPPD-210/160/48	**2326**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HPPD-220/140/48	**2312**	HPPD-220/150/48	**2339**	HPPD-220/160/48	**2366**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HPPD-230/140/48	**2352**	HPPD-230/150/48	**2378**	HPPD-230/160/48	**2406**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HPPD-240/140/48	**2383**	HPPD-240/150/48	**2413**	HPPD-240/160/48	**2443**	2×315 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HPPD-250/140/48	**2565**	HPPD-250/150/48	**2598**	HPPD-250/160/48	**2626**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HPPD-260/140/48	**2609**	HPPD-260/150/48	**2643**	HPPD-260/160/48	**2674**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HPPD-270/140/48	**2644**	HPPD-270/150/48	**2675**	HPPD-270/160/48	**2706**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HPPD-280/140/48	**2689**	HPPD-280/150/48	**2720**	HPPD-280/160/48	**2752**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HPPD-290/140/48	**2721**	HPPD-290/150/48	**2755**	HPPD-290/160/48	**2789**	2×315 mm	2×125 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert									

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Air jet system increases capture efficiency
Le système à jet d'air améliore l'efficacité de captation
Induktionsluftstromsystem erhöht die Absaug lustung



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HI **119 €**
Air jet adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage du jet d'air
Prix par collier
Induktionsluftstom-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HPPD-SK (left), A-HPPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-FAN **559 €/pc**
Integrated air jet fan. Price per fan
Fan quantity specified on page 8.57
Ventilateur à jet d'air intégré. Prix par ventilateur
Quantité de ventilateurs précisée à la page 8.57
Eingebauter Induktionsluftstromventilator. Preis pro Ventilator
Ventilatormenge angegeben auf Seite 8.57



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung




L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved
All rights reserved

WALL CANOPY HOOD WITH AIR JET AND AIR SUPPLY
HOTTE ASPIRANTE MURALE À INDUCTION ET COMPENSATION
WANDHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTOM UND ZULUFTEINBRINGUNG

L **1000 - 2900** mm **B** **1200 - 1400** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 1200 mm	€	B 1300 mm	€	B 1400 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Air jet collar ∅ Collier pour système à jet d'air ∅ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ∅	Supply collar ∅ Collerette pour système d'alimentation ∅ Zulufteinbringung-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1000 mm	HFPD-100/120/48	**1686**	HFPD-100/130/48	**1705**	HFPD-100/140/48	**1724**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HFPD-110/120/48	**1724**	HFPD-110/130/48	**1744**	HFPD-110/140/48	**1765**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HFPD-120/120/48	**1764**	HFPD-120/130/48	**1785**	HFPD-120/140/48	**1805**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HFPD-130/120/48	**1807**	HFPD-130/130/48	**1828**	HFPD-130/140/48	**1853**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HFPD-140/120/48	**1841**	HFPD-140/130/48	**1862**	HFPD-140/140/48	**1886**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HFPD-150/120/48	**2022**	HFPD-150/130/48	**2046**	HFPD-150/140/48	**2068**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HFPD-160/120/48	**2066**	HFPD-160/130/48	**2092**	HFPD-160/140/48	**2115**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HFPD-170/120/48	**2101**	HFPD-170/130/48	**2124**	HFPD-170/140/48	**2150**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HFPD-180/120/48	**2145**	HFPD-180/130/48	**2170**	HFPD-180/140/48	**2198**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HFPD-190/120/48	**2176**	HFPD-190/130/48	**2205**	HFPD-190/140/48	**2232**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HFPD-200/120/48	**2354**	HFPD-200/130/48	**2382**	HFPD-200/140/48	**2411**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HFPD-210/120/48	**2433**	HFPD-210/130/48	**2463**	HFPD-210/140/48	**2493**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HFPD-220/120/48	**2474**	HFPD-220/130/48	**2505**	HFPD-220/140/48	**2533**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HFPD-230/120/48	**2514**	HFPD-230/130/48	**2547**	HFPD-230/140/48	**2578**	2×315 mm	2×125 mm	2v250 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HFPD-240/120/48	**2549**	HFPD-240/130/48	**2583**	HFPD-240/140/48	**2615**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HFPD-250/120/48	**2750**	HFPD-250/130/48	**2782**	HFPD-250/140/48	**2817**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HFPD-260/120/48	**2797**	HFPD-260/130/48	**2830**	HFPD-260/140/48	**2866**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HFPD-270/120/48	**2832**	HFPD-270/130/48	**2867**	HFPD-270/140/48	**2901**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HFPD-280/120/48	**2878**	HFPD-280/130/48	**2912**	HFPD-280/140/48	**2949**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HFPD-290/120/48	**2912**	HFPD-290/130/48	**2949**	HFPD-290/140/48	**2984**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert										

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Air jet system and supply of fresh air directly to the working place
Système à jet d'air et arrivée d'air frais directement sur le poste de travail
Induktionsluftstromsystem und Zufuhr von Frischluft direkt zum Arbeitsbereich



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Low velocity make-up air supply through perforated front panel
Arrivée d'air d'appoint à basse vitesse par la façade avant perforée
Niedrige Geschwindigkeit der Zulufteinbringung durch perforierte Frontverkleidung



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HI **119 €**
Air jet adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage du jet d'air
Prix par collier
Induktionsluftstom-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HA **94 €**
Air supply adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage de l'arrivée d'air
Prix par collier
Klappe zum Einstellen der Luftzufuhr
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HFPD-SK (left), A-HFPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



Z-A-HGJ
Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage



Z-FAN **559 €**
Integrated air jet fan. Price per fan
Fan quantity specified on page 8.57
Ventilateur à jet d'air intégré. Prix par ventilateur
Quantité de ventilateurs précisée à la page 8.57
Eingebauter Induktionsluftstromventilator. Preis pro Ventilator
Ventilatormenge angegeben auf Seite 8.57



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung




IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

WALL CANOPY HOOD WITH AIR JET AND AIR SUPPLY
HOTTE ASPIRANTE MURALE À INDUCTION ET COMPENSATION
WANDHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTOM UND ZULUFTEINBRINGUNG

L **1000 - 2900** mm **B** **1500 - 1700** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 1500 mm	€	B 1600 mm	€	B 1700 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Air jet collar ∅ Collier pour système à jet d'air ∅ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ∅	Supply collar ∅ Collier pour système d'alimentation ∅ Zulufteinbringung-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1000 mm	HFPD-100/150/48	**1744**	HFPD-100/160/48	**1762**	HFPD-100/170/48	**1780**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1100 mm	HFPD-110/150/48	**1785**	HFPD-110/160/48	**1803**	HFPD-110/170/48	**1824**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1200 mm	HFPD-120/150/48	**1826**	HFPD-120/160/48	**1848**	HFPD-120/170/48	**1868**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1300 mm	HFPD-130/150/48	**1874**	HFPD-130/160/48	**1897**	HFPD-130/170/48	**1918**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1400 mm	HFPD-140/150/48	**1911**	HFPD-140/160/48	**1931**	HFPD-140/170/48	**1955**	315 mm	125 mm	250 mm	2	1350 m³/h
1500 mm	HFPD-150/150/48	**2093**	HFPD-150/160/48	**2116**	HFPD-150/170/48	**2141**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1600 mm	HFPD-160/150/48	**2140**	HFPD-160/160/48	**2165**	HFPD-160/170/48	**2191**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1700 mm	HFPD-170/150/48	**2176**	HFPD-170/160/48	**2202**	HFPD-170/170/48	**2226**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1800 mm	HFPD-180/150/48	**2223**	HFPD-180/160/48	**2250**	HFPD-180/170/48	**2277**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
1900 mm	HFPD-190/150/48	**2259**	HFPD-190/160/48	**2286**	HFPD-190/170/48	**2313**	315 mm	125 mm	250 mm	3	2025 m³/h
2000 mm	HFPD-200/150/48	**2439**	HFPD-200/160/48	**2468**	HFPD-200/170/48	**2496**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2100 mm	HFPD-210/150/48	**2522**	HFPD-210/160/48	**2550**	HFPD-210/170/48	**2580**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2200 mm	HFPD-220/150/48	**2564**	HFPD-220/160/48	**2596**	HFPD-220/170/48	**2624**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2300 mm	HFPD-230/150/48	**2608**	HFPD-230/160/48	**2642**	HFPD-230/170/48	**2672**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2400 mm	HFPD-240/150/48	**2646**	HFPD-240/160/48	**2677**	HFPD-240/170/48	**2710**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
2500 mm	HFPD-250/150/48	**2849**	HFPD-250/160/48	**2882**	HFPD-250/170/48	**2913**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2600 mm	HFPD-260/150/48	**2898**	HFPD-260/160/48	**2931**	HFPD-260/170/48	**2967**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2700 mm	HFPD-270/150/48	**2935**	HFPD-270/160/48	**2970**	HFPD-270/170/48	**3005**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2800 mm	HFPD-280/150/48	**2984**	HFPD-280/160/48	**3019**	HFPD-280/170/48	**3056**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
2900 mm	HFPD-290/150/48	**3023**	HFPD-290/160/48	**3059**	HFPD-290/170/48	**3096**	2×315 mm	2×125 mm	2×250 mm	5	3375 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert										

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Air jet system and supply of fresh air directly to the working place
Système à jet d'air et arrivée d'air frais directement sur le poste de travail
Induktionsluftstromsystem und Zufuhr von Frischluft direkt zum Arbeitsbereich



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Low velocity make-up air supply through perforated front panel
Arrivée d'air d'appoint à basse vitesse par la façade avant perforée
Niedrige Geschwindigkeit der Zulufteinbringung durch perforierte Frontverkleidung



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HI **119 €**
Air jet adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage du jet d'air
Prix par collier
Induktionsluftstom-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HA **94 €**
Air supply adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage de l'arrivée d'air
Prix par collier
Klappe zum Einstellen der Luftzufuhr
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **37 €/pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HFPD-SK (left), A-HFPD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



Z-A-HGJ
Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage



Z-FAN **559 €**
Integrated air jet fan. Price per fan
Fan quantity specified on page 8.57
Ventilateur à jet d'air intégré. Prix par ventilateur
Quantité de ventilateurs précisée à la page 8.57
Eingebauter Induktionsluftstromventilator. Preis pro Ventilator
Ventilatormenge angegeben auf Seite 8.57



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved

ISLAND HOOD
HOTTE POUR ÎLOT CENTRAL
MITTELHAUBE

L **1400 - 2900** mm **B** **1600 - 2600** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 1600 mm	€	B 1800 mm	€	B 2000 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HNCD-140/160/48	**1777**	HNCD-140/180/48	**1817**	HNCD-140/200/48	**1866**	400 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HNCD-150/160/48	**1801**	HNCD-150/180/48	**1843**	HNCD-150/200/48	**1892**	400 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HNCD-160/160/48	**1827**	HNCD-160/180/48	**1874**	HNCD-160/200/48	**1919**	400 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HNCD-170/160/48	**1853**	HNCD-170/180/48	**1901**	HNCD-170/200/48	**1949**	400 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HNCD-180/160/48	**1898**	HNCD-180/180/48	**1947**	HNCD-180/200/48	**1998**	400 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HNCD-190/160/48	**1923**	HNCD-190/180/48	**1975**	HNCD-190/200/48	**2027**	400 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HNCD-200/160/48	**2146**	HNCD-200/180/48	**2200**	HNCD-200/200/48	**2253**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HNCD-210/160/48	**2182**	HNCD-210/180/48	**2237**	HNCD-210/200/48	**2292**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HNCD-220/160/48	**2217**	HNCD-220/180/48	**2274**	HNCD-220/200/48	**2332**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HNCD-230/160/48	**2252**	HNCD-230/180/48	**2312**	HNCD-230/200/48	**2371**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HNCD-240/160/48	**2277**	HNCD-240/180/48	**2339**	HNCD-240/200/48	**2400**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2500 mm	HNCD-250/160/48	**2505**	HNCD-250/180/48	**2568**	HNCD-250/200/48	**2633**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2600 mm	HNCD-260/160/48	**2549**	HNCD-260/180/48	**2615**	HNCD-260/200/48	**2680**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2700 mm	HNCD-270/160/48	**2576**	HNCD-270/180/48	**2643**	HNCD-270/200/48	**2710**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2800 mm	HNCD-280/160/48	**2620**	HNCD-280/180/48	**2689**	HNCD-280/200/48	**2758**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2900 mm	HNCD-290/160/48	**2646**	HNCD-290/180/48	**2719**	HNCD-290/200/48	**2788**	2×400 mm	10	6750 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert								


L	B 2200 mm	€	B 2400 mm	€	B 2600 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HNCD-140/220/48	**1903**	HNCD-140/240/48	**1944**	HNCD-140/260/48	**1989**	400 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HNCD-150/220/48	**1935**	HNCD-150/240/48	**1978**	HNCD-150/260/48	**2023**	400 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HNCD-160/220/48	**1965**	HNCD-160/240/48	**2013**	HNCD-160/260/48	**2059**	400 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HNCD-170/220/48	**1997**	HNCD-170/240/48	**2048**	HNCD-170/260/48	**2095**	400 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HNCD-180/220/48	**2049**	HNCD-180/240/48	**2098**	HNCD-180/260/48	**2148**	400 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HNCD-190/220/48	**2079**	HNCD-190/240/48	**2132**	HNCD-190/260/48	**2183**	400 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HNCD-200/220/48	**2307**	HNCD-200/240/48	**2361**	HNCD-200/260/48	**2414**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HNCD-210/220/48	**2348**	HNCD-210/240/48	**2402**	HNCD-210/260/48	**2459**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HNCD-220/220/48	**2389**	HNCD-220/240/48	**2448**	HNCD-220/260/48	**2505**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HNCD-230/220/48	**2431**	HNCD-230/240/48	**2489**	HNCD-230/260/48	**2548**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HNCD-240/220/48	**2462**	HNCD-240/240/48	**2523**	HNCD-240/260/48	**2584**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2500 mm	HNCD-250/220/48	**2695**	HNCD-250/240/48	**2757**	N/A		2×400 mm	10	6750 m³/h
2600 mm	HNCD-260/220/48	**2744**	HNCD-260/240/48	**2810**	N/A		2×400 mm	10	6750 m³/h
2700 mm	HNCD-270/220/48	**2776**	HNCD-270/240/48	**2844**	N/A		2×400 mm	10	6750 m³/h
2800 mm	HNCD-280/220/48	**2828**	HNCD-280/240/48	**2895**	N/A		2×400 mm	10	6750 m³/h
2900 mm	HNCD-290/220/48	**2860**	HNCD-290/240/48	**2929**	N/A		2×400 mm	10	6750 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert								

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and efficient design
Conception hygiénique et efficace
Hygienisches und effizientes Design



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **75 €/2pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HNCD-SK (left), A-HNCD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
1400 ≤ L < 1800 mm	8xK-ELT-15W	**746**
1800 ≤ L < 2300 mm	10xK-ELT-15W	**814**
2300 ≤ L < 2700 mm	12xK-ELT-15W	**881**
2700 ≤ L < 2900 mm	14xK-ELT-15W	**949**

All rights reserved
All rights reserved

ISLAND HOOD FOR LOW CEILING
HOTTE POUR ÎLOT CENTRAL POUR PLAFOND BAS
MITTELHAUBE FÜR NIEDRIGE DECKE

L **1400 - 2900** mm **B** **1400 - 2000** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**



L	B 1400 mm	€	B 1600 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HNCA-140/140/48	**1661**	HNCA-140/160/48	**1703**	400 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HNCA-150/140/48	**1679**	HNCA-150/160/48	**1724**	400 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HNCA-160/140/48	**1697**	HNCA-160/160/48	**1742**	400 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HNCA-170/140/48	**1715**	HNCA-170/160/48	**1763**	400 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HNCA-180/140/48	**1753**	HNCA-180/160/48	**1802**	400 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HNCA-190/140/48	**1774**	HNCA-190/160/48	**1824**	400 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HNCA-200/140/48	**1981**	HNCA-200/160/48	**2035**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HNCA-210/140/48	**2011**	HNCA-210/160/48	**2065**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HNCA-220/140/48	**2039**	HNCA-220/160/48	**2096**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HNCA-230/140/48	**2067**	HNCA-230/160/48	**2126**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HNCA-240/140/48	**2087**	HNCA-240/160/48	**2147**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2500 mm	HNCA-250/140/48	**2301**	HNCA-250/160/48	**2362**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2600 mm	HNCA-260/140/48	**2338**	HNCA-260/160/48	**2401**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2700 mm	HNCA-270/140/48	**2358**	HNCA-270/160/48	**2424**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2800 mm	HNCA-280/140/48	**2396**	HNCA-280/160/48	**2462**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2900 mm	HNCA-290/140/48	**2414**	HNCA-290/160/48	**2484**	2×400 mm	10	6750 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert						

L	B 1800 mm	€	B 2000 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HNCA-140/180/48	**1738**	HNCA-140/200/48	**1781**	400 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HNCA-150/180/48	**1763**	HNCA-150/200/48	**1806**	400 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HNCA-160/180/48	**1787**	HNCA-160/200/48	**1831**	400 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HNCA-170/180/48	**1810**	HNCA-170/200/48	**1857**	400 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HNCA-180/180/48	**1851**	HNCA-180/200/48	**1900**	400 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HNCA-190/180/48	**1875**	HNCA-190/200/48	**1924**	400 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HNCA-200/180/48	**2086**	HNCA-200/200/48	**2137**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HNCA-210/180/48	**2116**	HNCA-210/200/48	**2172**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HNCA-220/180/48	**2150**	HNCA-220/200/48	**2205**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HNCA-230/180/48	**2183**	HNCA-230/200/48	**2241**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HNCA-240/180/48	**2205**	HNCA-240/200/48	**2265**	2×400 mm	8	5400 m³/h
2500 mm	HNCA-250/180/48	**2424**	HNCA-250/200/48	**2485**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2600 mm	HNCA-260/180/48	**2465**	HNCA-260/200/48	**2527**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2700 mm	HNCA-270/180/48	**2487**	HNCA-270/200/48	**2552**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2800 mm	HNCA-280/180/48	**2528**	HNCA-280/200/48	**2596**	2×400 mm	10	6750 m³/h
2900 mm	HNCA-290/180/48	**2550**	HNCA-290/200/48	**2620**	2×400 mm	10	6750 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert						


More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Hygienic and efficient design
Conception hygiénique et efficace
Hygienisches und effizientes Design



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO — **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD — **75 €/2pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB — **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HNCD-SK (left), A-HNCD-SD (right) — **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



A-HGJ — **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
1400 ≤ L < 1800 mm	8xK-ELT-15W	**746**
1800 ≤ L < 2300 mm	10xK-ELT-15W	**814**
2300 ≤ L < 2700 mm	12xK-ELT-15W	**881**
2700 ≤ L < 2900 mm	14xK-ELT-15W	**949**

All rights reserved


ISLAND HOOD WITH AIR JET
HOTTE POUR ÎLOT CENTRAL À INDUCTION
MITTELHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTROM

L **1400 - 2900** mm

B **2000 - 2800** mm

H **480** mm

Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 2000 mm	€	B 2200 mm	€	B 2400 mm	€	Exhaust collar ⌀ Collier pour système d'évacuation ⌀ Abluft-Ansaugstutzen ⌀	Air jet collar ⌀ Collier pour système à jet d'air ⌀ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ⌀	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HPCD-140/200/48	**2867**	HPCD-140/220/48	**2909**	HPCD-140/240/48	**2949**	400 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HPCD-150/200/48	**2912**	HPCD-150/220/48	**2957**	HPCD-150/240/48	**3000**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HPCD-160/200/48	**2959**	HPCD-160/220/48	**3005**	HPCD-160/240/48	**3052**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HPCD-170/200/48	**3007**	HPCD-170/220/48	**3054**	HPCD-170/240/48	**3100**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HPCD-180/200/48	**3075**	HPCD-180/220/48	**3123**	HPCD-180/240/48	**3172**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HPCD-190/200/48	**3123**	HPCD-190/220/48	**3174**	HPCD-190/240/48	**3224**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HPCD-200/200/48	**3512**	HPCD-200/220/48	**3564**	HPCD-200/240/48	**3615**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HPCD-210/200/48	**3575**	HPCD-210/220/48	**3628**	HPCD-210/240/48	**3682**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HPCD-220/200/48	**3649**	HPCD-220/220/48	**3703**	HPCD-220/240/48	**3758**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HPCD-230/200/48	**3712**	HPCD-230/220/48	**3769**	HPCD-230/240/48	**3826**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HPCD-240/200/48	**3765**	HPCD-240/220/48	**3824**	HPCD-240/240/48	**3880**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2500 mm	HPCD-250/200/48	**4051**	HPCD-250/220/48	**4110**	HPCD-250/240/48	**4169**	2×400 mm	4×125 mm	10	6750 m³/h
2600 mm	HPCD-260/200/48	**4125**	HPCD-260/220/48	**4186**	HPCD-260/240/48	**4249**	2×400 mm	4×125 mm	10	6750 m³/h
2700 mm	HPCD-270/200/48	**4179**	HPCD-270/220/48	**4241**	HPCD-270/240/48	**4305**	2×400 mm	4×125 mm	10	6750 m³/h
2800 mm	HPCD-280/200/48	**4254**	HPCD-280/220/48	**4318**	HPCD-280/240/48	**4384**	2×400 mm	4×125 mm	10	6750 m³/h
2900 mm	HPCD-290/200/48	**4308**	HPCD-290/220/48	**4373**	HPCD-290/240/48	**4439**	2×400 mm	4×125 mm	10	6750 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert									

L	B 2600 mm	€	B 2800 mm	€	Exhaust collar ⌀ Collier pour système d'évacuation ⌀ Abluft-Ansaugstutzen ⌀	Air jet collar ⌀ Collier pour système à jet d'air ⌀ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ⌀	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HPCD-140/260/48	**2995**	HPCD-140/280/48	**3034**	400 mm	2×125 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HPCD-150/260/48	**3044**	HPCD-150/280/48	**3086**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HPCD-160/260/48	**3096**	HPCD-160/280/48	**3141**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HPCD-170/260/48	**3147**	HPCD-170/280/48	**3193**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HPCD-180/260/48	**3222**	HPCD-180/280/48	**3270**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HPCD-190/260/48	**3274**	HPCD-190/280/48	**3323**	400 mm	2×125 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HPCD-200/260/48	**3667**	HPCD-200/280/48	**3718**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HPCD-210/260/48	**3736**	HPCD-210/280/48	**3788**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HPCD-220/260/48	**3814**	HPCD-220/280/48	**3868**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HPCD-230/260/48	**3880**	HPCD-230/280/48	**3938**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HPCD-240/260/48	**3939**	HPCD-240/280/48	**3999**	2×400 mm	4×125 mm	8	5400 m³/h

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Air jet system increases capture efficiency
Le système à jet d'air améliore l'efficacité de captation
Induktionsluftstromsystem erhöht die Absaug lustung



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HI **119 €**
Air jet adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage du jet d'air
Prix par collier
Induktionsluftstom-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **75 €/2pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HGJ **62 €**
Light switch
Interrupteur d'éclairage
Lichtschalter



A-HPCD-SK (left), A-HPCD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



Z-FAN **559 €**
Integrated air jet fan. Price per fan
Fan quantity specified on page 8.57
Ventilateur à jet d'air intégré. Prix par ventilateur
Quantité de ventilateurs précisée à la page 8.57
Eingebauter Induktionsluftstromventilator. Preis pro Ventilator
Ventilatormenge angegeben auf Seite 8.57



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
1400 ≤ L < 1800 mm	8xK-ELT-15W	**746**
1800 ≤ L < 2300 mm	10xK-ELT-15W	**814**
2300 ≤ L < 2700 mm	12xK-ELT-15W	**881**
2700 ≤ L < 2900 mm	14xK-ELT-15W	**949**

All rights reserved

ISLAND HOOD WITH AIR JET AND AIR SUPPLY
HOTTE POUR ÎLOT CENTRAL À INDUCTION ET COMPENSATION
MITTELHAUBE MIT INDUKTIONSLUFTSTOM UND ZULUFTEINBRINGUNG

L **1400 - 2900** mm

B **2400 - 2800** mm

H **480** mm

Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 2400 mm	€	B 2600 mm	€	B 2800 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Air jet collar ∅ Collier pour système à jet d'air ∅ Induktionsluftstrom-Ansaugstutzen ∅	Supply collar ∅ Collier pour système d'alimentation ∅ Zulufteinbringung-Ansaugstutzen ∅	Number of grease filters Nombre de filtres à graisse Anzahl der Fettfilter	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1400 mm	HFCD-140/240/48	**3234**	HFCD-140/260/48	**3295**	HFCD-140/280/48	**3329**	400 mm	2×125 mm	2×250 mm	4	2700 m³/h
1500 mm	HFCD-150/240/48	**3292**	HFCD-150/260/48	**3339**	HFCD-150/280/48	**3388**	400 mm	2×125 mm	2×250 mm	6	4050 m³/h
1600 mm	HFCD-160/240/48	**3347**	HFCD-160/260/48	**3397**	HFCD-160/280/48	**3447**	400 mm	2×125 mm	2×250 mm	6	4050 m³/h
1700 mm	HFCD-170/240/48	**3404**	HFCD-170/260/48	**3454**	HFCD-170/280/48	**3506**	400 mm	2×125 mm	2×250 mm	6	4050 m³/h
1800 mm	HFCD-180/240/48	**3482**	HFCD-180/260/48	**3535**	HFCD-180/280/48	**3589**	400 mm	2×125 mm	2×250 mm	6	4050 m³/h
1900 mm	HFCD-190/240/48	**3539**	HFCD-190/260/48	**3595**	HFCD-190/280/48	**3651**	400 mm	2×125 mm	2×250 mm	6	4050 m³/h
2000 mm	HFCD-200/240/48	**3967**	HFCD-200/260/48	**4025**	HFCD-200/280/48	**4082**	2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	8	5400 m³/h
2100 mm	HFCD-210/240/48	**4042**	HFCD-210/260/48	**4102**	HFCD-210/280/48	**4161**	2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	8	5400 m³/h
2200 mm	HFCD-220/240/48	**4126**	HFCD-220/260/48	**4186**	HFCD-220/280/48	**4248**	2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	8	5400 m³/h
2300 mm	HFCD-230/240/48	**4200**	HFCD-230/260/48	**4262**	HFCD-230/280/48	**4326**	2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	8	5400 m³/h
2400 mm	HFCD-240/240/48	**4262**	HFCD-240/260/48	**4327**	HFCD-240/280/48	**4390**	2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	8	5400 m³/h
2500 mm	HFCD-250/240/48	**4579**	N/A				2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	10	6750 m³/h
2600 mm	HFCD-260/240/48	**4666**	N/A				2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	10	6750 m³/h
2700 mm	HFCD-270/240/48	**4727**	N/A				2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	10	6750 m³/h
2800 mm	HFCD-280/240/48	**4814**	N/A				2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	10	6750 m³/h
2900 mm	HFCD-290/240/48	**4876**	N/A				2×400 mm	4×125 mm	4×250 mm	10	6750 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert										


More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Air jet system and supply of fresh air directly to the working place
Système à jet d'air et arrivée d'air frais directement sur le poste de travail
Induktionsluftstromsystem und Zufuhr von Frischluft direkt zum Arbeitsbereich



High efficiency cyclonic grease filters 500×430 mm
Filtres à graisse cycloniques haute efficacité 500×430 mm
Hocheffiziente Zyklon-Fettfilter 500×430 mm



Low velocity make-up air supply through perforated front panel
Arrivée d'air d'appoint à basse vitesse par la façade avant perforée
Niedrige Geschwindigkeit der Zulufteinbringung durch perforierte Frontverkleidung



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen




Y-HI **119 €**
Air jet adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage du jet d'air
Prix par collier
Induktionsluftstom-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HA **94 €**
Air supply adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage de l'arrivée d'air
Prix par collier
Klappe zum Einstellen der Luftzufuhr
Preis pro Ansaugstutzen



Y-HD **75 €/2pc**
Removable grease tray
Plateau récupérateur de graisse amovible
Abnehmbare Fett-Auffangschale




H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HFCD-SK (left), A-HFCD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



Z-A-HGJ
Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage



Z-FAN **559 €**
Integrated air jet fan. Price per fan
Fan quantity specified on page 8.57
Ventilateur à jet d'air intégré. Prix par ventilateur
Quantité de ventilateurs précisée à la page 8.57
Eingebauter Induktionsluftstromventilator. Preis pro Ventilator
Ventilatormenge angegeben auf Seite 8.57



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
1400 ≤ L < 1800 mm	8xK-ELT-15W	**746**
1800 ≤ L < 2300 mm	10xK-ELT-15W	**814**
2300 ≤ L < 2700 mm	12xK-ELT-15W	**881**
2700 ≤ L < 2900 mm	14xK-ELT-15W	**949**

All rights reserved

HEAT AND CONDENSATE HOOD WITH PLATES
HOTTE LAVERIE AVEC PLAQUES DE CONDENSATION
SPÜLMASCHINENHAUBE MIT KONDENSATPLATTEN


L **1000 - 2900** mm **B** **1000 - 1200** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**



L	B 1000 mm	€	B 1100 mm	€	B 1200 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Number of condensate plates Nombre de plaques de condensation Anzahl der Kondensat-platten	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1000 mm	HKCD-100/100/48	**1232**	HKCD-100/110/48	**1248**	HKCD-100/120/48	**1266**	315 mm	4	900 m³/h
1100 mm	HKCD-110/100/48	**1257**	HKCD-110/110/48	**1272**	HKCD-110/120/48	**1290**	315 mm	4	900 m³/h
1200 mm	HKCD-120/100/48	**1279**	HKCD-120/110/48	**1297**	HKCD-120/120/48	**1316**	315 mm	4	900 m³/h
1300 mm	HKCD-130/100/48	**1305**	HKCD-130/110/48	**1324**	HKCD-130/120/48	**1342**	315 mm	4	900 m³/h
1400 mm	HKCD-140/100/48	**1319**	HKCD-140/110/48	**1339**	HKCD-140/120/48	**1359**	315 mm	4	900 m³/h
1500 mm	HKCD-150/100/48	**1527**	HKCD-150/110/48	**1548**	HKCD-150/120/48	**1570**	315 mm	6	1350 m³/h
1600 mm	HKCD-160/100/48	**1561**	HKCD-160/110/48	**1582**	HKCD-160/120/48	**1603**	315 mm	6	1350 m³/h
1700 mm	HKCD-170/100/48	**1576**	HKCD-170/110/48	**1599**	HKCD-170/120/48	**1619**	315 mm	6	1350 m³/h
1800 mm	HKCD-180/100/48	**1610**	HKCD-180/110/48	**1633**	HKCD-180/120/48	**1655**	315 mm	6	1350 m³/h
1900 mm	HKCD-190/100/48	**1626**	HKCD-190/110/48	**1649**	HKCD-190/120/48	**1674**	315 mm	6	1350 m³/h
2000 mm	HKCD-200/100/48	**1824**	HKCD-200/110/48	**1848**	HKCD-200/120/48	**1875**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2100 mm	HKCD-210/100/48	**1848**	HKCD-210/110/48	**1875**	HKCD-210/120/48	**1901**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2200 mm	HKCD-220/100/48	**1871**	HKCD-220/110/48	**1900**	HKCD-220/120/48	**1926**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2300 mm	HKCD-230/100/48	**1897**	HKCD-230/110/48	**1923**	HKCD-230/120/48	**1953**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2400 mm	HKCD-240/100/48	**1912**	HKCD-240/110/48	**1939**	HKCD-240/120/48	**1968**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2500 mm	HKCD-250/100/48	**2114**	HKCD-250/110/48	**2146**	HKCD-250/120/48	**2174**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2600 mm	HKCD-260/100/48	**2148**	HKCD-260/110/48	**2180**	HKCD-260/120/48	**2209**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2700 mm	HKCD-270/100/48	**2163**	HKCD-270/110/48	**2196**	HKCD-270/120/48	**2226**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2800 mm	HKCD-280/100/48	**2197**	HKCD-280/110/48	**2228**	HKCD-280/120/48	**2262**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2900 mm	HKCD-290/100/48	**2211**	HKCD-290/110/48	**2245**	HKCD-290/120/48	**2278**	2×315 mm	10	2250 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert								

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Effectively captures condensate and heat
Captation efficace de la condensation et de la chaleur
Effektive Aufnahme von Kondensat und Wärme



Condensate plates
Plaques de condensation
Kondensatplatten



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HKCD-SK (left), A-HKCD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



Z-A-HGJ
Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage



Y-HD **75 €/2pc**
Removable condensate tray
Plateau récupérateur de la condensation amovible
Abnehmbare Kondensat-Auffangschale



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved
All rights reserved

HEAT AND CONDENSATE HOOD WITH PLATES
HOTTE LAVERIE AVEC PLAQUES DE CONDENSATION
SPÜLMASCHINENHAUBE MIT KONDENSATPLATTEN

L **1000 - 2900** mm **B** **1300 - 1500** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 1300 mm	€	B 1400 mm	€	B 1500 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier pour système d'évacuation ∅ Abluft-Ansaugstutzen ∅	Number of condensate plates Nombre de plaques de condensation Anzahl der Kondensat-platten	Maximum exhaust airflow rate Débit d'évacuation d'air évacué maximal Maximaler Abluftvolumenstrom
1000 mm	HKCD-100/130/48	**1296**	HKCD-100/140/48	**1330**	HKCD-100/150/48	**1364**	315 mm	4	900 m³/h
1100 mm	HKCD-110/130/48	**1325**	HKCD-110/140/48	**1362**	HKCD-110/150/48	**1394**	315 mm	4	900 m³/h
1200 mm	HKCD-120/130/48	**1353**	HKCD-120/140/48	**1389**	HKCD-120/150/48	**1426**	315 mm	4	900 m³/h
1300 mm	HKCD-130/130/48	**1381**	HKCD-130/140/48	**1419**	HKCD-130/150/48	**1457**	315 mm	4	900 m³/h
1400 mm	HKCD-140/130/48	**1400**	HKCD-140/140/48	**1441**	HKCD-140/150/48	**1479**	315 mm	4	900 m³/h
1500 mm	HKCD-150/130/48	**1611**	HKCD-150/140/48	**1653**	HKCD-150/150/48	**1694**	315 mm	6	1350 m³/h
1600 mm	HKCD-160/130/48	**1649**	HKCD-160/140/48	**1692**	HKCD-160/150/48	**1735**	315 mm	6	1350 m³/h
1700 mm	HKCD-170/130/48	**1666**	HKCD-170/140/48	**1711**	HKCD-170/150/48	**1756**	315 mm	6	1350 m³/h
1800 mm	HKCD-180/130/48	**1703**	HKCD-180/140/48	**1750**	HKCD-180/150/48	**1798**	315 mm	6	1350 m³/h
1900 mm	HKCD-190/130/48	**1723**	HKCD-190/140/48	**1770**	HKCD-190/150/48	**1819**	315 mm	6	1350 m³/h
2000 mm	HKCD-200/130/48	**1924**	HKCD-200/140/48	**1975**	HKCD-200/150/48	**2025**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2100 mm	HKCD-210/130/48	**1953**	HKCD-210/140/48	**2003**	HKCD-210/150/48	**2055**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2200 mm	HKCD-220/130/48	**1979**	HKCD-220/140/48	**2035**	HKCD-220/150/48	**2088**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2300 mm	HKCD-230/130/48	**2008**	HKCD-230/140/48	**2063**	HKCD-230/150/48	**2120**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2400 mm	HKCD-240/130/48	**2026**	HKCD-240/140/48	**2085**	HKCD-240/150/48	**2141**	2×315 mm	8	1800 m³/h
2500 mm	HKCD-250/130/48	**2235**	HKCD-250/140/48	**2294**	HKCD-250/150/48	**2353**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2600 mm	HKCD-260/130/48	**2270**	HKCD-260/140/48	**2332**	HKCD-260/150/48	**2393**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2700 mm	HKCD-270/130/48	**2288**	HKCD-270/140/48	**2353**	HKCD-270/150/48	**2415**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2800 mm	HKCD-280/130/48	**2326**	HKCD-280/140/48	**2390**	HKCD-280/150/48	**2455**	2×315 mm	10	2250 m³/h
2900 mm	HKCD-290/130/48	**2344**	HKCD-290/140/48	**2411**	HKCD-290/150/48	**2476**	2×315 mm	10	2250 m³/h
≥ 3000 mm	Are assembled from 2 hoods / Assemblage de 2 hottes / Werden aus 2 Hauben montiert								

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Effectively captures condensate and heat
Captation efficace de la condensation et de la chaleur
Effektive Aufnahme von Kondensat und Wärme



Condensate plates
Plaques de condensation
Kondensatplatten



Outlet valve (internal thread G1/4)
Robinet de sortie de graisse (filetage interne G1/4)
Ablassventil (Innengewinde G1/4)



Pressure port for fine-tuning extraction flow rate
Orifice de refoulement à reglage de précision du débit d'extraction
Druckanschluss für die Feineinstellung des Abluftvolumenstrom

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-HO **119 €**
Exhaust adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage d'évacuation
Prix par collier
Abluft-Drosselklappe
Preis pro Ansaugstutzen



H00D-02.00 SB **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



A-HKCD-SK (left), A-HKCD-SD (right) **112 €/pc**
Connection for multiple hood assembly
Raccordement pour l'assemblage de plusieurs hottes
Verbindung für mehrteilige Haubenmontage



Z-A-HGJ
Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage



Y-HD **75 €/2pc**
Removable condensate tray
Plateau récupérateur de la condensation amovible
Abnehmbare Kondensat-Auffangschale



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage

Luminaires | Luminaires | Beleuchtung



IP68
500 LUX

L	LED spotlight Spot à LED | LED-Einbauspot Beleuchtung	€
L < 1400 mm	3xK-ELT-15W	**339**
1400 ≤ L < 1800 mm	4xK-ELT-15W	**373**
1800 ≤ L < 2300 mm	5xK-ELT-15W	**407**
2300 ≤ L < 2700 mm	6xK-ELT-15W	**441**
2700 ≤ L < 2900 mm	7xK-ELT-15W	**475**

All rights reserved


HEAT AND FUME HOOD WITHOUT FILTERS
HOTTE DE CANTONNEMENT SANS FILTRES
SPÜLMASCHINENHAUBE OHNE KONDENSATPLATTEN

L **600 - 2000** mm

B **700 - 1300** mm

H **480** mm

Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 700 mm	€	B 800 mm	€	B 900 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen ∅
600 mm	HNPDC-60/70/48	**451**	HNPDC-60/80/48	**467**	HNPDC-60/90/48	**476**	315 mm
700 mm	HNPDC-70/70/48	**463**	HNPDC-70/80/48	**480**	HNPDC-70/90/48	**493**	315 mm
800 mm	HNPDC-80/70/48	**477**	HNPDC-80/80/48	**494**	HNPDC-80/90/48	**507**	315 mm
900 mm	HNPDC-90/70/48	**493**	HNPDC-90/80/48	**507**	HNPDC-90/90/48	**521**	315 mm
1000 mm	HNPDC-100/70/48	**506**	HNPDC-100/80/48	**520**	HNPDC-100/90/48	**573**	315 mm
1100 mm	HNPDC-110/70/48	**518**	HNPDC-110/80/48	**572**	HNPDC-110/90/48	**588**	315 mm
1200 mm	HNPDC-120/70/48	**532**	HNPDC-120/80/48	**585**	HNPDC-120/90/48	**603**	315 mm
1300 mm	HNPDC-130/70/48	**546**	HNPDC-130/80/48	**599**	HNPDC-130/90/48	**619**	315 mm
1400 mm	HNPDC-140/70/48	**558**	HNPDC-140/80/48	**611**	HNPDC-140/90/48	**633**	315 mm
1500 mm	HNPDC-150/70/48	**573**	HNPDC-150/80/48	**626**	HNPDC-150/90/48	**647**	315 mm
1600 mm	HNPDC-160/70/48	**586**	HNPDC-160/80/48	**641**	HNPDC-160/90/48	**663**	315 mm
1700 mm	HNPDC-170/70/48	**600**	HNPDC-170/80/48	**653**	HNPDC-170/90/48	**679**	315 mm
1800 mm	HNPDC-180/70/48	**612**	HNPDC-180/80/48	**668**	HNPDC-180/90/48	**693**	315 mm
1900 mm	HNPDC-190/70/48	**628**	HNPDC-190/80/48	**681**	HNPDC-190/90/48	**709**	315 mm
2000 mm	HNPDC-200/70/48	**749**	HNPDC-200/80/48	**805**	HNPDC-200/90/48	**832**	315 mm

L	B 1000 mm	€	B 1100 mm	€	B 1200 mm	€	B 1300 mm	€	Exhaust collar ∅ Collier d'évacuation ∅ Ansaugstutzen∅
600 mm	HNPDC-60/100/48	**493**	HNPDC-60/110/48	**534**	HNPDC-60/120/48	**550**	HNPDC-60/130/48	**567**	315 mm
700 mm	HNPDC-70/100/48	**507**	HNPDC-70/110/48	**551**	HNPDC-70/120/48	**568**	HNPDC-70/130/48	**585**	315 mm
800 mm	HNPDC-80/100/48	**521**	HNPDC-80/110/48	**570**	HNPDC-80/120/48	**586**	HNPDC-80/130/48	**603**	315 mm
900 mm	HNPDC-90/100/48	**537**	HNPDC-90/110/48	**588**	HNPDC-90/120/48	**605**	HNPDC-90/130/48	**622**	315 mm
1000 mm	HNPDC-100/100/48	**589**	HNPDC-100/110/48	**606**	HNPDC-100/120/48	**622**	HNPDC-100/130/48	**635**	315 mm
1100 mm	HNPDC-110/100/48	**605**	HNPDC-110/110/48	**623**	HNPDC-110/120/48	**638**	HNPDC-110/130/48	**654**	315 mm
1200 mm	HNPDC-120/100/48	**620**	HNPDC-120/110/48	**641**	HNPDC-120/120/48	**657**	HNPDC-120/130/48	**672**	315 mm
1300 mm	HNPDC-130/100/48	**634**	HNPDC-130/110/48	**658**	HNPDC-130/120/48	**673**	HNPDC-130/130/48	**690**	315 mm
1400 mm	HNPDC-140/100/48	**649**	HNPDC-140/110/48	**676**	HNPDC-140/120/48	**692**	HNPDC-140/130/48	**709**	315 mm
1500 mm	HNPDC-150/100/48	**666**	HNPDC-150/110/48	**693**	HNPDC-150/120/48	**710**	HNPDC-150/130/48	**725**	315 mm
1600 mm	HNPDC-160/100/48	**680**	HNPDC-160/110/48	**711**	HNPDC-160/120/48	**728**	HNPDC-160/130/48	**744**	315 mm
1700 mm	HNPDC-170/100/48	**695**	HNPDC-170/110/48	**729**	HNPDC-170/120/48	**745**	HNPDC-170/130/48	**762**	315 mm
1800 mm	HNPDC-180/100/48	**710**	HNPDC-180/110/48	**746**	HNPDC-180/120/48	**763**	HNPDC-180/130/48	**780**	315 mm
1900 mm	HNPDC-190/100/48	**724**	HNPDC-190/110/48	**765**	HNPDC-190/120/48	**781**	HNPDC-190/130/48	**797**	315 mm
2000 mm	HNPDC-200/100/48	**850**	HNPDC-200/110/48	**887**	HNPDC-200/120/48	**905**	HNPDC-200/130/48	**920**	315 mm

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Captures heat and fumes
Extrait la chaleur et les fumées
Nimmt Wärme und Dunst auf

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



H00DC-02.00 SB — **124 €/m²**
Cover panels
Panneaux de couverture
Abdeckplatten



Z-COLOR
Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage



Z-K-ELT
LED spotlight
Ask for price
Spot à LED
Demander le tarif
LED-Einbauspot Beleuchtung
Preis auf Anfrage




Z-A-HGJ
Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage

All rights reserved
All rights reserved

AIR SUPPLY PLENUM
CAISSON DE SOUFFLAGE DE COMPENSATION
ZULUFTKAMMER

L **500 - 2900** mm **B** **300** mm **H** **480** mm Page | Page | Seite **8.48 - 8.56**




L	B 300 mm	€	Supply collar ⌀ Collier pour système d'alimentation ⌀ Zulufteinbringung-Ansaugstutzen ⌀
500 mm	Z-HASP-50/30/48	**486**	250 mm
600 mm	Z-HASP-60/30/48	**501**	250 mm
700 mm	Z-HASP-70/30/48	**516**	250 mm
800 mm	Z-HASP-80/30/48	**533**	250 mm
900 mm	Z-HASP-90/30/48	**549**	250 mm
1000 mm	Z-HASP-100/30/48	**575**	250 mm
1100 mm	Z-HASP-110/30/48	**608**	2×250 mm
1200 mm	Z-HASP-120/30/48	**642**	2×250 mm
1300 mm	Z-HASP-130/30/48	**671**	2×250 mm
1400 mm	Z-HASP-140/30/48	**704**	2×250 mm
1500 mm	Z-HASP-150/30/48	**737**	2×250 mm
1600 mm	Z-HASP-160/30/48	**768**	2×250 mm
1700 mm	Z-HASP-170/30/48	**802**	2×250 mm
1800 mm	Z-HASP-180/30/48	**833**	2×250 mm
1900 mm	Z-HASP-190/30/48	**866**	2×250 mm
2000 mm	Z-HASP-200/30/48	**919**	2×250 mm
2100 mm	Z-HASP-210/30/48	**951**	3×250 mm
2200 mm	Z-HASP-220/30/48	**984**	3×250 mm
2300 mm	Z-HASP-230/30/48	**1015**	3×250 mm
2400 mm	Z-HASP-240/30/48	**1046**	3×250 mm
2500 mm	Z-HASP-250/30/48	**1080**	3×250 mm
2600 mm	Z-HASP-260/30/48	**1113**	3×250 mm
2700 mm	Z-HASP-270/30/48	**1144**	3×250 mm
2800 mm	Z-HASP-280/30/48	**1176**	3×250 mm
2900 mm	Z-HASP-290/30/48	**1208**	3×250 mm

More accessories on pages 8.57. Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 8.62 - 8.63
Retrouvez davantage d'accessoires à la page 8.57. Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 8.62 - 8.63
Weiteres Zubehör auf Seite 8.57. Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 8.62 - 8.63

All rights reserved


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Low velocity laminar flow air supply
Arrivé d'air à flux laminaire à basse vitesse
Luftzufuhr der Laminarströmung mit niedriger Geschwindigkeit



Designed to be installed in front or on side of a hood
Conçu pour être installée à l'avant ou sur le côté d'une hotte
Für den Einbau vor oder an der Seite einer Haube



May also be used as a standalone air supply unit
Utilisable également comme unité d'alimentation en air autonome
Kann auch als eigenständiges Gerät für die Zulufteinbringung verwendet werden.



Low velocity make-up air supply through perforated front panel
Arrivée d'air d'appoint à basse vitesse par la façade avant perforée
Niedrige Geschwindigkeit der Zulufteinbringung durch perforierte Frontverkleidung



Hygienic design for easy cleaning
Conception hygiénique facile à nettoyer
Hygienisches Design für die einfache Reinigung



Easy installation - ready to mount on wall or ceiling
Installation facile : prête à installer sur le mur ou le plafond
Einfacher Einbau - montagefertig für Wand oder Decke

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Z-K-ELT

LED spotlight
Ask for price
Spot à LED
Demander le tarif
LED-Einbauspot Beleuchtung
Preis auf Anfrage



Z-Y-HA **94 €**

Air supply adjustment damper
Price per collar
Registre à réglage de l'arrivée d'air
Prix par collier
Klappe zum Einstellen der Luftzufuhr
Preis pro Ansaugstutzen



Z-COLOR

Powder coated exterior
Ask for price
Extérieur peint
Demander le tarif
Pulverbeschichtung außen
Preis auf Anfrage




Z-A-HGJ

Light switch
Ask for price
Interrupteur d'éclairage
Demander le tarif
Lichtschalter
Preis auf Anfrage

All rights reserved

High efficiency cyclonic filters



CYCLONIC WORKING PRINCIPLE

Novameta *cyclonic filters exploit centrifugal force to extract grease particles with efficiency of up to 95%. When grease-laden air enters* ***Novameta*** *cyclonic filter, it is forced to transform its path into a series of cyclones. The grease particles in the rotating streams have too much inertia to follow a cyclonic curve of the stream. As a result, the particles strike inner walls of filter channels and permanently stick to it.*

VALIDATED HIGH EFFICIENCY

Comparative study has been carried out at Kaunas University of Technology, where ***Novameta*** *cyclonic and industry standard baffle (labyrinth) filters have been tested . It has been found, that* ***Novameta*** *cyclonic filters are over two times more effective than the common baffle (labyrinth) filters at the same exhaust air flow rate!*


High extraction efficiency results in more hygienic kitchen environment, reduced fire risks and translates into direct savings to the customer by requiring less frequent duct and exhaust fan cleaning and maintenance.


FLAME-PROOF DESIGN

The design of ***Novameta*** *filters reduces fire hazard and ensures that highest fire-safety standards are met. The filter has a fully closed backside, which works as a barrier to stop flame penetrating into the hood plenum and the ductwork. Thanks to inclined position of the filters inside the hood, flammable grease does not accumulate inside the filter - gravity causes grease particles drip down to the grease collection trough.* ***Novameta*** *cyclonic filters are completely made of 0,8-1,0 mm stainless steel and designed to be washed in any commercial dishwasher.*

TECHNICAL CHARACTERISTICS FROM KTU AND FORCE TECHNOLOGY

Novameta *filters, as well as hoods, have been developed and tested using the cutting edge CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis. CFD analysis is being applied to the design and optimization of Formula 1 cars, space shuttle R&D and in numerous of other advanced mechanical and industrial engineering applications. The CFD tests along with a number of experimental investigations at Kaunas University of Technology (Lithuania) and laboratories of FORCE TECHNOLOGY (Denmark) have been made in order to determine the characteristics and behaviour of* ***Novameta*** *exhaust hoods.* ***Novameta*** *hoods are provided with recommended air flow rates and full pressure drop characteristics required to select the most appropriate exhaust fan for the kitchen ventilation system, as well as to conveniently set-up the exhaust hood according to the required exhaust flow rate.*





TESTED AND DEVELOPED IN COOPERATION WITH

ktu kaunas university of technology 1922

FORCE TECHNOLOGY

All rights reserved

AIR JET SYSTEM INCREASES CAPTURE EFFICIENCY

Exhaust hoods with integrated air jet system contribute to substantial energy savings of the kitchen ventilation system. The system takes advantage of the induction effect which considerably increases capture and containment efficiency of the hood. In other words - by supplying around 7% of required exhaust flow rate to the air jet system, it allows to have the exhaust flow rates as much as 20% lower and maintain the same capture and containment efficiency.

The air jet system helps to increase the efficiency by introducing conditioned or unconditioned air through a series of nozzles located at the opposite side of the filter bank. The jets induce multiple low velocity air streams towards the filters and provide a dual effect: firstly, it stabilizes the rising thermal plume by forming a vortex within the hood and propels it towards the filters. Secondly, the jets create an air „curtain", which helps to confine the hot plume inside the hood chamber and minimizes the chances of escaping before it gets exhausted. The induction air jet system is recommended by German VDI 2052 regulation.

AIR SUPPLY SYSTEM CONTRIBUTES TO INCREASING KITCHEN COMFORT

The air supply system allows to introduce fresh make-up air to the most critical space in the kitchen - next to the cooking equipment. The feature increases comfort levels for the staff, since the fresh air is supplied directly to the most occupied zone with the highest heat loads in the kitchen. The air is supplied through a large perforated panel at low velocity, which allows to avoid drafts, minimize mixing and ensure that the capture and containment efficiency of the exhaust hood is not compromised.


PRESSURE PORTS FOR EASY ADJUSTMENT AND BALANCING



Novameta *exhaust hoods come with full technical specifications - pressure drop characteristics, k-factors and recommended air flow rates. Each hood is supplied with pressure ports, which allow to determine the actual exhaust and supply air flow rates by using a simple manometer and referring to pressure drop characteristics. The feature allows to easily adjust and balance exhaust hoods according to the calculated exhaust and supply flow rates.*

INTEGRATED LED SPOTLIGHT PROVIDE ENERGY SAVINGS

The ultimate choice for illumination is recessed LED spotlight which offer energy savings of up to 60%! The spotlight smoothly blend into the design of each hood and provide a pleasant and uniform warm white color light. The LED spotlight fixture is easy to clean, heat resistant and IP68 rated. LED spotlight is designed for high operating hours and offer up to 50,000 h lifetime.



All rights reserved

Novameta hoods at a glance

- *All canopy and island hoods come equipped with **Novameta** cyclonic filters, which are up to 95% efficient. Filters are made exclusively from stainless steel, at least 0,8 mm thick*
- *All **Novameta** exhaust hoods come with full technical and pressure drop characteristics!*
- *Flexible lengths and widths - available in 10 mm increments!*
- *Longer hoods can be built in any length by assembling multiple modules*
- *Optional lighting- all hoods can be equiped with energy efficient integrated led spotlights IP68*
- *Flexible exhaust and supply collar installation - the diameter, position and the collar quantity may be adjusted. Exhaust hoods may come without collars on request*
- *Ventilation hoods are designed to have an aesthetic finishing on all 4 sides*
- *Optional exhaust hood covers - hood matching covering panels are available to cover the top of the hood for aesthetic looks*
- *Optional dampers - allows to balance exhaust airflow between multiple ducts or hoods on a single duct line*
- *Air jet and air supply systems are available*
- *Custom exhaust hoods are available. Each non-standard solution comes with detailed 3D drawings!*

2 Steps to select an exhaust hood


STEP 1. DETERMINE TYPE OF THE HOOD


Kitchen appliances generate two different types of contaminated air, which needs to be exhausted from a kitchen: air with grease particles (generated by cooking equipment) or heat and steam only (generated by dishwashers, certain oven types).


For exhausting air with grease particles, there are two basic types of exhaust hoods - wall canopy hoods and island hoods. Wall type hoods are used when cooking appliances are arranged along a wall and island type hoods are used over cooking equipment which is installed in the middle of a kitchen, where no wall exists.

*For exhausting heat or steam, **Novameta** offers two types of hoods - heat and condensate hood with condensate plates - HKCD, or heat and fume hood without filters - HNPDC. For dishwashing areas, HKCD hoods with condensate plates are recommended. The condensing plates direct the airflow along their surface and enlarge the condensing area. This feature helps the hood to efficiently capture high amounts of steam and vapour.*

The flowchart below helps to select the most suitable exhaust hood for your application.








Exhaust only - HNPD, HNCD


*The hoods are equipped with **Novameta** high efficiency cyclonic filters. Large hood volume allows to have a perfect balance between the price and capture and containment performance. It is the most common type of a hood and is available with a large number of optional features.*






Exhaust only, for low ceiling - HNPA, HNCA


The special tapered shape of these hoods allows them to be installed in kitchens with low ceiling. Typically, these hoods are installed in snack bars, cafeterias, etc., where cooking loads are moderate.






Exhaust with air jet - HPPD, HPCD


Air jet system allows to increase the capture and containment efficiency of the hood. The air jets provide a dual effect: they stabilize and propel the rising thermal plume towards the filter bank and also help to confine effluents inside the hood volume.





Exhaust with air jet and air supply - HFPD, HFCD

The top-of-the-line exhaust hoods boast with increased capture and containment efficiency and an air supply feature, which allows to introduce fresh air directly under the exhaust hood and help to establish comfortable working environment.



Exhaust only, with condensate plates - HKCD

It is the ultimate choice for dishwashing areas. Instead of filters, this exhaust hood is equipped with condensate plates, which effectively capture steam and turn it into liquid. This helps to dramatically reduce the humidity levels in the ventilation system.




Exhaust only, without filters - HNPDC

The hood is designed to extract heat and fumes only. It does not have filters or condensing plates, thus it is not recommended for kitchen environments with excessive amounts of grease particles and steam.

STEP 2. DETERMINE SIZE OF THE HOOD


The size of the hood should be determined according to the drawing below. In order to ensure that the hood is capable to effectively capture and contain the rising heat, steam and effluents, the hood must extend over kitchen appliances at least 300 mm on each side. If the appliance has doors, then the extension is recommended to be at least 450 mm at the side of the door.



* - min 450 mm at the door side of ovens

All rights reserved
All rights reserved

Filtres cycloniques haute efficacité



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT CYCLONIQUE

Les filtres cycloniques Novameta *tirent parti de la force centrifuge pour extraire jusqu'à 95 % des particules de graisse. Lorsque de l'air chargé de graisse pénètre dans le filtre cyclonique* ***Novameta*** *, il est forcé de transformer sa trajectoire en une série de cyclones. Les particules de graisse dans les flux en rotation affichent trop d'inertie pour suivre une courbe cyclonique. Par conséquent, elles percutent les parois internes des canaux de filtration et y adhèrent de façon permanente.*

HAUTE EFFICACITÉ PROUVÉE

Une étude comparative a été réalisée à l'Université de Technologie de Kaunas, dans le cadre de laquelle des filtres cycloniques ***Novameta*** *et des filtres à chicane (labyrinthe) standard de l'industrie ont été testés. Les résultats ont montré qu'à débit d'air évacué égal, les filtres cycloniques de* ***Novameta*** *sont deux fois plus efficaces que les filtres à chicane (labyrinthe) courants.*


L'efficacité d'évacuation élevée se traduit par un environnement plus hygiénique au sein de la cuisine, une réduction des risques d'incendie et des économies directes pour le client puisque les conduits et ventilateurs d'évacuation nécessitent un nettoyage et un entretien moins fréquents.


CONCEPTION IGNIFUGE


La conception des filtres ***Novameta*** *réduit les risques d'incendie et garantit le respect des normes de sécurité anti-incendie les plus strictes. Le filtre a une face arrière complètement fermée qui sert de barrière empêchant les flammes de pénétrer dans le plénum de la hotte et le conduit. Grâce à la position inclinée des filtres à l'intérieur de la hotte, la graisse inflammable ne s'accumule pas à l'intérieur : la gravité fait couler les particules de graisse dans le bac de récupération. Les filtres cycloniques* ***Novameta*** *sont tout en inox de 0,8 à 1,0 mm d'épaisseur et sont lavables au lave-vaisselle.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE KTU ET FORCE TECHNOLOGY

Les filtres Novameta *, ainsi que les hottes, ont été développés et testés en utilisant l'analyse CFD (mécanique des fluides numérique). L'analyse CFD est appliquée à la conception et à l'optimisation des voitures de Formule 1, à la R&D dans le domaine des navettes spatiales et à de nombreuses autres applications avancées de génie mécanique et industriel. Les tests CFD ainsi qu'un certain nombre d'études expérimentales menés à l'Université de Technologie de Kaunas (Lituanie) et dans les laboratoires de FORCE TECHNOLOGY (Danemark) ont été réalisés afin de déterminer les caractéristiques et le comportement des hottes d'évacuation* ***Novameta*** *. Les débits d'air recommandés et les caractéristiques de perte de charge totale requises sont fournis avec les hottes* ***Novameta*** *afin de pouvoir choisir le ventilateur d'évacuation le plus approprié pour le système de ventilation de la cuisine, ainsi que pour régler facilement la hotte d'évacuation en fonction du débit d'air évacué requis.*







TESTED AND DEVELOPED IN COOPERATION WITH

ktu 1922 kaunas university of technology

FORCE TECHNOLOGY

All rights reserved

Présentation des caractéristiques

LE SYSTÈME À JET D'AIR AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DE CAPTATION

Les hottes aspirantes à système à jet d'air intégré contribuent à d'importantes économies d'énergie au niveau du système de ventilation de la cuisine. Le système tire parti de l'effet d'induction qui améliore considérablement l'efficacité de la récupération et du stockage de la hotte. En d'autres termes, en fournissant environ 7 % du débit d'air évacué requis au système à jet d'air, il permet d'obtenir des débits d'air jusqu'à 20 % inférieurs tout en assurant une récupération et un stockage aussi efficaces.

Le système à jet d'air permet d'améliorer l'efficacité en faisant pénétrer de l'air conditionné ou non à travers une série de buses situées du côté opposé du groupe filtrant. Les jets projettent plusieurs flux d'air à basse vitesse vers les filtres et produisent un double effet : d'abord, ils stabilisent le flux thermique ascendant en formant un tourbillon à l'intérieur de la hotte et le propulsent vers les filtres. Puis, les jets créent un « rideau » d'air qui aide à confiner le flux chaud à l'intérieur de la chambre de la hotte et réduit le risque qu'il ne s'échappe avant son évacuation. Le système à jet d'air à induction est recommandé par la norme allemande VDI 2052.

LE SYSTÈME D'ARRIVÉE D'AIR OFFRE DAVANTAGE DE CONFORT DANS L'ESPACE CUISINE

Le système d'arrivée d'air permet de garantir la fraîcheur de l'air près de l'équipement de cuisson, l'espace le plus critique de la cuisine. Cette caractéristique améliore le niveau de confort du personnel de cuisine, puisque l'air frais est fourni directement dans la zone la plus agitée et où les charges thermiques sont les plus élevées. L'air est fourni par un grand panneau perforé à faible vitesse, permettant d'éviter les courants d'air, de minimiser le risque de mélange et de garantir que l'efficacité de récupération et de stockage de la hotte aspirante n'est pas compromise.



ORIFICES SOUS PRESSION POUR FACILITER LE RÉGLAGE ET L'ÉQUILIBRAGE

Les hottes aspirantes Novameta *sont fournies avec des spécifications techniques complètes : caractéristiques de perte de charge, facteurs k et débits d'air recommandés. Chaque hotte est munie d'orifices pour mesure de la pression qui permettent de déterminer les débits d'air évacué et d'alimentation en air réels à l'aide d'un simple manomètre et en fonction des caractéristiques de perte de charge. Cette fonctionnalité permet d'ajuster et d'équilibrer facilement les hottes aspirantes en fonction des débits d'air évacué et d'alimentation en air calculés.*

LES SPOTS A LED INTEGRÉS PERMETTENT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le choix ultime en matière d'éclairage est le spot LED encastré qui permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 60 %! Les spots s'intègrent parfaitement au design de chaque hotte et fournissent une lumière agréable et uniforme de couleur blanc chaud. Le spot à LED est facile à nettoyer, résistant à la chaleur et conforme à la norme IP68. Le spot à LED est conçu pour des heures de fonctionnement élevées et offre une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.



All rights reserved

Hottes Novameta d'un seul coup d'oeil

- *Toutes les hottes aspirantes et pour îlot central sont munies de filtres cycloniques **Novameta** qui offrent jusqu'à 95 % d'efficacité. Les filtres sont tout en inox de 0,8 mm d'épaisseur au minimum.*
- *Toutes les hottes aspirantes **Novameta** sont fournies avec des caractéristiques techniques et de perte de charge complètes !*
- *Longueurs et largeurs flexibles, disponibles par intervalles de 10 mm !*
- *Il est possible de concevoir des hottes plus longues de toutes tailles en assemblant plusieurs modules.*
- *Éclairage en option - toutes les hottes peuvent être équipées de spots à LED intégrés à faible consommation d'énergie IP68.*
- *Montage flexible du collier pour système aspirantes et d'alimentation : le diamètre, la position et la quantité des colliers sont modulables. Sur demande, les hottes aspirantes peuvent être fournies sans colliers.*
- *Hotte de ventilation en design aesthetic sur 4 cotes.*
- *Capots de hotte aspirantes en option : des panneaux de revêtement assortis à la hotte sont disponibles pour recouvrir le dessus de la hotte pour plus d'esthétisme.*
- *Registres en option : permettent d'équilibrer le débit d'air évacué entre plusieurs conduits ou hottes sur une même ligne.*
- *Des systèmes à jets d'air et d'arrivée d'air sont disponibles.*
- *Des hottes aspirantes sur mesure sont disponibles. Chaque solution non standard est fournie avec des schémas 3D détaillés !*

Sélectionner une hotte d'évacuation en 2 étapes


ÉTAPE 1. DÉTERMINER LE TYPE DE HOTTE


Les appareils de cuisine génèrent deux types différents d'air contaminé à évacuer : l'air chargé de particules de graisse (produites par les appareils de cuisson) ou de la chaleur et de la vapeur (produites par les lave-vaisselle et certains types de fours).


Il existe deux types de hottes aspirantes de base permettant d'évacuer l'air chargé de particules de graisse : les hottes aspirantes murales et les hottes pour îlot central. Les hottes murales sont utilisées lorsque les appareils de cuisson sont disposés le long d'un mur tandis que les hottes pour îlot central sont installées au-dessus de l'équipement de cuisson situé au milieu d'une cuisine, sans mur.

***Novameta** propose deux types de hottes pour évacuer la chaleur ou la vapeur : des hottes laverie avec plaque de condensation (HKCD) ou des hottes de cantonnement sans filtres (HNDPC). Les hottes HKCD avec plaques de condensation sont recommandées dans les espaces dédiés au lavage de la vaisselle. Les plaques de condensation dirigent le flux d'air le long de leur surface et agrandissent la zone de condensation. Cette fonctionnalité permet à la hotte de capturer efficacement de grandes quantités de vapeur.*

L'organigramme ci-dessous vous guide dans la sélection de la hotte d'évacuation la plus adaptée à votre application.








Évacuation seule - HNPD, HNCD


*Les hottes sont equipées de filtres cycloniques **Novameta** haute efficacité. Une hotte grand volume permet d'obtenir l'équilibre parfait entre prix et performances de récupération et de stockage. Il s'agit du type de hotte le plus répandu et de nombreux accessoires en option sont disponibles.*






Évacuation seule, pour plafond bas - HNPA, HNCA


La forme conique spéciale de ces hottes permet de les installer dans des cuisines à plafond bas. Généralement, ces hottes sont installées dans les établissements présentant des charges de cuisson modérées (snacks, cafétérias, etc.).






Évacuation à jet d'air - HPPD, HPCD


Le système à jet d'air permet d'améliorer l'efficacité de la captation et du confinemet de la hotte. Les jets d'air ont un double effet : ils stabilisent et propulsent le flux thermique ascendant vers le groupe filtrant et aident également à stocker les effluents dans le volume de la hotte.





Évacuation à jet d'air et arrivé d'air en air - HFPD, HFCD

Les hottes d'évacuation haut de gamme affichent une meilleure efficacité de récupération et de stockage et sont equipées d'une fonctionnalité d'alimentation en air qui permet d'introduire de l'air frais directement sous la hotte d'évacuation, contribuant à créer un environnement de travail confortable.



Évacuation seule, avec plaques de condensation - HKCD

Le choix idéal pour les espaces dédiés au lavage de la vaisselle. Cette hotte d'évacuation est équipée non pas de filtres, mais de plaques de condensation qui récupèrent efficacement la vapeur et la transforment en liquide, contribuant à réduire considérablement les niveaux d'humidité dans le système de ventilation.




Évacuation seule, sans filtres - HNPDC

La hotte est conçue pour évacuer seule la chaleur et les fumées. Elle n'est pas équipée de filtres ou de plaques de condensation, elle n'est donc pas recommandée pour les environnements de cuisine caractérisés par des quantités excessives de particules de graisse et de vapeur.


ÉTAPE 2. DÉTERMINER LA TAILLE DE LA HOTTE

La taille de la hotte doit être déterminée selon le schéma ci-dessous. Afin de garantir que la hotte récupère et stocke efficacement la chaleur, la vapeur et les effluents, elle doit surplomber les appareils de cuisine en dépassant de 300 mm au minimum de chaque côté. Si les appareils ont des portes, le dépassement recommandé est de 450 mm au minimum par rapport au côté de la porte.



All rights reserved
All rights reserved

Hocheffiziente Zyklonfilter



ZYKLON-FUNKTIONSPRINZIP

Zyklonfilter von Novameta *nutzen die Zentrifugalkraft, um Fettpartikel mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 % zu entfernen. Wenn fetthaltige Luft in den* ***Novameta*** *Zyklonfilter eintritt, ist er gezwungen, seinen Weg in eine Reihe von Zyklonen umzuwandeln. Die Fettpartikel in den rotierenden Strömen weisen eine zu große Trägheit auf, um einer zyklonalen Kurve des Stroms zu folgen. Dadurch treffen die Partikel auf Innenwände von Filterkanälen und haften dauerhaft daran.*

VALIDIERTE HOHE EFFIZIENZ

Vergleichende Untersuchungen wurden an der Technischen Universität Kaunas (KTU) durchgeführt, wo Zyklon- und Industrie-Leitblechfilter (Labyrinthfilter) von ***Novameta*** *getestet wurden. Es wurde festgestellt, dass Zyklonfilter von* ***Novameta*** *bei gleichem Exhaust air flow rate mehr als doppelt so effektiv sind wie die gängigen Leitblechfilter (Labyrinthfilter)!*


Eine hohe Absaug Stromverbrauch führt zu einer hygienischeren Küchenumgebung, reduziert die Brandgefahr und führt zu direkten Einsparungen für den Kunden, da weniger häufige Reinigung und Wartung von Rohren und Abluftventilatoren erforderlich sind.


FEUERFESTE AUSFÜHRUNG

Die Ausführung der ***Novameta-****Filter reduziert die Brandgefahr und gewährleistet die Einhaltung höchster Brandschutzstandards. Der Filter hat eine vollständig geschlossene Rückseite, die als Barriere dient, um zu verhindern, dass Flammen in den Haubenkasten und die Rohre eindringen. Durch die Schrägstellung der Filter innerhalb der Haube sammelt sich kein brennbares Fett im Filter an - die Schwerkraft bewirkt, dass Fettpartikel in die Fettauffangrinne fallen. Zyklonfilter von* ***Novameta*** *sind komplett aus Edelstahl mit einer Stärke von 0,8-1,0 mm gefertigt und für die Reinigung in jeder gewerblichen Geschirrspülmaschine konzipiert.*

TECHNISCHE MERKMALE DER KTU UND VON FORCE TECHNOLOGY

Filter *sowie Hauben von Novameta wurden mit Hilfe der modernsten CFD-Analyse (Computational Fluid Dynamics, computergestützte Strömungsdynamik) entwickelt und getestet. Die CFD-Analyse wird bei der Konstruktion und Optimierung von Formel-1-Autos, bei der Spaceshuttle-Forschung und -Entwicklung und in zahlreichen anderen fortschrittlichen Anwendungen des Maschinen- und Anlagenbaus eingesetzt. Die CFD-Tests sowie eine Reihe von experimentellen Untersuchungen an der Technischen Universität Kaunas (Litauen) und den Labors von Force Technology (Dänemark) wurden durchgeführt, um die Eigenschaften und das Verhalten von* ***Novameta-****Hauben zu bestimmen. Die Hauben von* ***Novameta*** *umfassen Recommendede Merkmale zu Luftvolumenströmen und vollem Pressure drop, die zur Auswahl des am besten geeigneten Abluftventilators für die Küchenlüftungsanlage sowie zur komfortablen Einrichtung der Haube gemäß dem erforderlichen Exhaust air flow rate erforderlich sind.*





TESTED AND DEVELOPED IN COOPERATION WITH

ktu kaunas university of technology 1922

FORCE TECHNOLOGY

All rights reserved

Übersicht über die Eigenschaften

INDUKTIONSLUFTSTROMSYSTEM ERHÖHT DIE ABSAUG LUSTUNG

Dunstabzugshauben mit integriertem Induktionsluftstromsystem tragen zu einer erheblichen Energieeinsparung bei der Küchenlüftungsanlage bei. Das System nutzt den Induktionseffekt, der die Absaug- und Einschluss Stromverbrauch der Haube erheblich erhöht. Mit anderen Worten - durch die Zufuhr von etwa 7 % des erforderlichen Exhaust air flow rates zum Induktionsluftstromsystem können die Abluftvolumenumströme bis zu 20 % gesenkt und die gleich Absaug- und Einschluss Stromverbrauch beibehalten werden.

Das Induktionsluftstromsystem trägt dazu bei, den Wirkungsgrad zu erhöhen, indem es klimatisierte oder nicht-klimatisierte Luft durch eine Reihe von Düsen einbringt, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Filterbank befinden. Die Düsen erzeugen mehrere Luftströme mit geringer Geschwindigkeit in Richtung der Filter und sorgen für einen doppelten Effekt: Erstens stabilisieren sie die aufsteigende thermische Abluftfahne, indem sie einen Wirbel innerhalb der Haube bilden und ihn zu den Filtern treiben. Zweitens erzeugen die Düsen einen „Luftvorhang", der dazu beiträgt, die heiße Abluftfahne in der Haubenkammer einzudämmen und die Wahrscheinlichkeit des Entströmens zu minimieren, bevor sie abgesaugt wird. Das Induktionsluftstromsystem wird in der Richtlinienreihe VDI 2052 Recommended.

DAS LUFTZUFUHRSYSTEM TRÄGT ZUR STEIGERUNG DES KÜCHENKOMFORTS BEI

Das Luftversorgungssystem ermöglicht es, frische Außenluft in den wichtigsten Bereich der Küche einzubringen, direkt bei der Herdgruppe. Die Funktion erhöht den Komfort für das Personal, da die Frischluft direkt in die am meisten frequentierte Zone mit den höchsten Wärmelasten in der Küche geleitet wird. Die Luft wird durch eine große perforierte Platte mit geringer Geschwindigkeit zugeführt, was es ermöglicht, Luftzüge zu vermeiden, die Vermischung zu minimieren und sicherzustellen, dass die Absaug- und Einschluss Stromverbrauch der Haube nicht beeinträchtigt wird.




DRUCKANSCHLÜSSE FÜR EINFACHES EINSTELLEN UND AUSGLEICHEN

Hauben von Novameta *umfassen alle technischen Daten - Pressure dropkennlinien, k-Faktoren und Recommendede Luftvolumenströme. Jede Haube ist mit Druckanschlüssen ausgestattet, die es ermöglichen, die tatsächlichen Abluft- und Zuluftvolumenströme mit einem einfachen Manometer unter Bezugnahme auf die Pressure dropkennlinien zu bestimmen. Die Funktion ermöglicht ein einfaches Einstellen und Ausgleichen der Hauben entsprechend den berechneten Abluft- und Zuluftvolumenströmen.*

LED-EINBAUSTRAHLER BIETEN ENERGIEEINSPARUNGEN

Die ultimative Wahl für die Beleuchtung sind LED-Einbaustrahler, die eine Energieeinsparung von bis zu bis zu 60%! Die Strahler fügen sich nahtlos in das Design jeder Haube ein und bieten ein angenehmes und gleichmäßiges warmweißes Licht. Der LED-Einbaustrahler ist leicht zu reinigen, hitzebeständig und entspricht der Schutzklasse IP68. Der LED-Einbaustrahler ist für hohe Betriebsstunden ausgelegt und bietet eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.



All rights reserved

Dunstabzugshauben von Novameta im Überblick

- *Alle Wandhauben und Mittelhauben sind mit Zyklonfiltern von **Novameta** ausgestattet, die einen Wirkungsgrad von bis zu 95 % aufweisen. Die Filter werden ausschließlich aus mindestens 0,8 mm starkem Edelstahl gefertigt.*
- *Alle Hauben von **Novameta** umfassen alle technischen Daten und Pressure dropkennlinien!*
- *Flexible Längen und Breiten erhältlich - in 10-mm-Schritten!*
- *Längere Hauben können durch die Montage mehrerer Module in beliebiger Länge gebaut werden.*
- *Wahlweise Beleuchtung - alle Hauben können mit energieeffizienten LED-Einbauspot Beleuchtung ausgestattet werden IP68.*
- *Flexible Installation der Abluft- und Zuluft-Ansaugstutzen - Durchmesser, Position und Ansaugstutzenmenge lassen sich anpassen. Hauben werden auf Anfrage auch ohne Ansaugstutzen geliefert*
- *Dunstabzugshauben sind so konzipiert, dass sie auf allen 4 Seiten eine ästhetische Oberfläche haben.*
- *Optionale Haubenabdeckungen - für die Abdeckung der Haubenoberseite sind passende Abdeckplatten erhältlich, die ein ästhetisches Aussehen bieten.*
- *Optionale Ausgleichsklappen - ermöglichen den Ausgleich des Abluftstroms zwischen mehreren Rohren oder mehreren Hauben auf einer einzigen Rohrstrecke.*
- *Induktionsluftstrom- und Zulufteinbringungssysteme sind erhältlich.*
- *Hauben nach Maß sind erhältlich. Jede Sonderlösung umfasst detaillierte 3D-Zeichnungen!*

2 Schritte zur Auswahl einer Dunstabzugshaube


1. SCHRITT BESTIMMEN SIE DEN DUNSTABZUGSHAUBENTYP


Küchengeräte erzeugen zwei verschiedene Arten von kontaminierter Luft, die aus einer Küche abgesaugt werden muss: Luft mit Fettpartikeln (erzeugt durch die Herdgruppe) oder nur wärme- und dampfhaltige Luft (erzeugt durch Geschirrspüler, bestimmte Backofentypen).


Für die Abluft mit Fettpartikeln gibt es zwei Grundtypen von Hauben - Wandhauben und Mittelhauben. Wandhauben werden verwendet, wenn Kochgeräte entlang einer Wand angeordnet sind und Mittelhauben über Herdgruppen, die in der Mitte einer Küche installiert sind, in der keine Wand vorhanden ist.

*Für das Absaugen von Wärme oder Dampf bietet **Novameta** zwei Arten von Hauben an - Spülmaschinenhaube mit Kondensatplatten - HKCD, oder Spülmaschinenhaube ohne Kondensatplatten - HNPDC. Für Geschirrspülbereiche werden HKCD-Hauben mit Kondensatplatten Recommended. Die Kondensatplatten leiten den Luftstrom entlang ihrer Oberfläche und vergrößern die Kondensationsfläche. Durch diese Eigenschaft kann die Haube große Mengen an Dampf und Dunst wirksam abfangen.*

Das folgende Flussdiagramm hilft Ihnen, die für Ihre Anwendung am besten geeignete Abzugshaube auszuwählen.








Nur Abzug - HNPD, HNCD


*Die Hauben sind mit Hoch Stromverbrauchszyklonfiltern von **Novameta** ausgestattet. Das große Haubenvolumen ermöglicht eine perfektes Balance zwischen dem Preis und der Absaug- und Einschluss Stromverbrauch. Es ist der gängigste Haubentyp, der mit einer Vielzahl von optionalen Ausstattungen erhältlich ist.*






Nur Abzug, für niedrige Decke - HNPA, HNCA


Die besondere konische Form dieser Hauben ermöglicht den Einbau in Küchen mit niedriger Decke. Typischerweise werden diese Hauben in Imbissen, Cafeterien usw. installiert, wo die Kochmenge moderat ist.






Abzug mit Induktionsluftstrom - HPPD, HPCD


Das Induktionsluftstromsystem ermöglicht es, die Absaug- und Einschluss Stromverbrauch der Haube zu erhöhen. Die Luftdüsen sorgen für einen doppelten Effekt: Sie stabilisieren und treiben die aufsteigende thermische Abluftfahne in Richtung Filterbank und helfen auch, den Abstrom im Haubenvolumen zu begrenzen.





Abzug mit Induktionsluftstrom und Zulufteinbringung - HFPD, HFCD

Die hochwertigen Abzugshauben zeichnen sich durch eine erhöhte Absaug- und Einschluss Stromverbrauch und eine Luftzufuhr aus, die es ermöglicht, Frischluft direkt unter die Abzugshaube einzubringen und ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen.



Nur Abzug, mit Kondensatplatten - HKCD

Das ist die ultimative Wahl für Geschirrspülbereiche. Anstelle von Filtern ist diese Dunstabzugshaube mit Kondensatplatten ausgestattet, die den Dampf effektiv auffangen und in Flüssigkeit umwandeln. Dies trägt dazu bei, die Luftfeuchtigkeit in der Lüftungsanlage drastisch zu reduzieren.




Nur Abzug, ohne Kondensatplatten - HNPDC

Die Haube ist so konzipiert, dass nur Wärme und Dämpfe abgeführt werden. Sie hat keine Filter oder Kondensatplatten, daher wird es nicht für Küchenumgebungen mit übermäßigen Mengen an Fettpartikeln und Dampf Recommended.

2. SCHRITT ABMESSUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE

Die Abmessung der Haube ist nach der folgenden Zeichnung zu bestimmen. Um sicherzustellen, dass die Haube in der Lage ist, die aufsteigende Wärme, den Dampf und den Abluft effektiv aufzunehmen und einzudämmen, muss sich die Haube auf jeder Seite mindestens 300 mm über Küchengeräte erstrecken. Wenn das Gerät über Türen verfügt, wird Recommended, dass die Verlängerung an der Seite der Tür mindestens 450 mm beträgt.




*Min. 450 mm an der Türseite von Öfen


All rights reserved
All rights reserved

HNPD

HNPD WALL CANOPY HOOD L < 2000



HNPD WALL CANOPY HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
800 mm	46.4 kg	47.6 kg	48.8 kg	50.0 kg	51.0 kg	52.2 kg	53.4 kg	54.5 kg	55.6 kg
900 mm	47.8 kg	49.1 kg	50.4 kg	51.7 kg	52.9 kg	54.2 kg	55.5 kg	56.8 kg	58.1 kg
1000 mm	52.9 kg	54.3 kg	55.7 kg	57.1 kg	58.5 kg	59.9 kg	61.3 kg	62.7 kg	64.1 kg
1100 mm	54.3 kg	55.8 kg	57.3 kg	58.8 kg	60.4 kg	61.9 kg	63.4 kg	65.0 kg	66.6 kg
1200 mm	55.4 kg	57.1 kg	58.8 kg	60.5 kg	62.2 kg	63.9 kg	65.6 kg	67.3 kg	69.0 kg
1300 mm	56.6 kg	58.5 kg	60.4 kg	62.3 kg	64.1 kg	65.9 kg	67.7 kg	69.6 kg	71.5 kg
1400 mm	58.0 kg	60.0 kg	62.0 kg	64.0 kg	65.9 kg	67.9 kg	69.9 kg	71.9 kg	73.9 kg
1500 mm	63.1 kg	65.2 kg	67.3 kg	69.4 kg	71.5 kg	73.6 kg	75.7 kg	77.8 kg	79.9 kg
1600 mm	64.2 kg	66.5 kg	68.8 kg	71.1 kg	73.4 kg	75.6 kg	77.9 kg	80.1 kg	82.3 kg
1700 mm	65.6 kg	68.0 kg	70.4 kg	72.8 kg	75.2 kg	77.6 kg	80.0 kg	82.4 kg	84.8 kg
1800 mm	67.0 kg	69.5 kg	72.0 kg	74.5 kg	77.1 kg	79.6 kg	82.2 kg	84.7 kg	87.2 kg
1900 mm	68.2 kg	70.9 kg	73.6 kg	76.3 kg	78.9 kg	81.6 kg	84.3 kg	87.0 kg	89.7 kg
2000 mm	73.0 kg	75.9 kg	78.8 kg	81.7 kg	84.5 kg	87.3 kg	90.2 kg	93.0 kg	95.8 kg
2100 mm	74.4 kg	77.4 kg	80.4 kg	83.4 kg	86.4 kg	89.3 kg	92.3 kg	95.3 kg	98.3 kg
2200 mm	75.8 kg	78.9 kg	82.0 kg	85.1 kg	88.2 kg	91.3 kg	94.4 kg	97.6 kg	100.8 kg
2300 mm	77.2 kg	80.4 kg	83.6 kg	86.8 kg	90.1 kg	93.3 kg	96.6 kg	99.9 kg	103.2 kg
2400 mm	78.3 kg	81.7 kg	85.1 kg	88.5 kg	91.9 kg	95.3 kg	98.7 kg	102.1 kg	105.5 kg
2500 mm	83.2 kg	86.8 kg	90.4 kg	94.0 kg	97.5 kg	101.0 kg	104.6 kg	108.1 kg	111.6 kg
2600 mm	84.6 kg	88.3 kg	92.0 kg	95.7 kg	99.4 kg	103.0 kg	106.7 kg	110.4 kg	114.1 kg
2700 mm	86.0 kg	89.8 kg	93.6 kg	97.4 kg	101.2 kg	105.0 kg	108.9 kg	112.7 kg	116.5 kg
2800 mm	87.1 kg	91.1 kg	95.1 kg	99.1 kg	103.1 kg	107.1 kg	111.0 kg	115.0 kg	119.0 kg
2900 mm	88.5 kg	92.6 kg	96.7 kg	100.8 kg	104.9 kg	109.1 kg	113.2 kg	117.3 kg	121.4 kg


Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HNCD

HNCD ISLAND HOOD L < 2000



HNCD ISLAND HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm
1400 mm	95.8 kg	98.1 kg	100.4 kg	102.7 kg	105.0 kg	107.3 kg
1500 mm	105.8 kg	108.4 kg	111.0 kg	113.5 kg	116.1 kg	118.7 kg
1600 mm	108.4 kg	111.2 kg	114.1 kg	117.0 kg	119.8 kg	122.7 kg
1700 mm	111.0 kg	114.1 kg	117.3 kg	120.4 kg	123.5 kg	126.7 kg
1800 mm	113.5 kg	117.0 kg	120.4 kg	123.8 kg	127.3 kg	130.7 kg
1900 mm	116.1 kg	119.8 kg	123.6 kg	127.3 kg	131.0 kg	134.7 kg
2000 mm	126.1 kg	130.1 kg	134.1 kg	138.1 kg	142.1 kg	146.1 kg
2100 mm	128.7 kg	133.0 kg	137.2 kg	141.5 kg	145.8 kg	150.1 kg
2200 mm	131.3 kg	135.8 kg	140.4 kg	145.0 kg	149.5 kg	154.1 kg
2300 mm	133.8 kg	138.7 kg	143.5 kg	148.4 kg	153.3 kg	158.1 kg
2400 mm	136.4 kg	141.6 kg	146.7 kg	151.8 kg	157.0 kg	162.1 kg
2500 mm	146.4 kg	151.8 kg	157.2 kg	162.7 kg	168.1 kg	173.5 kg
2600 mm	149.0 kg	154.7 kg	160.4 kg	166.1 kg	171.8 kg	177.5 kg
2700 mm	151.5 kg	157.5 kg	163.5 kg	169.5 kg	175.5 kg	181.5 kg
2800 mm	154.1 kg	160.4 kg	166.7 kg	173.0 kg	179.3 kg	185.5 kg
2900 mm	156.7 kg	163.3 kg	169.8 kg	176.4 kg	183.0 kg	189.6 kg


Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HPPD

HPPD WALL CANOPY HOOD L < 2000



HPPD WALL CANOPY HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
1000 mm	59.5 kg	60.9 kg	62.3 kg	63.7 kg	65.1 kg	66.5 kg	67.9 kg
1100 mm	61.9 kg	63.4 kg	65.0 kg	66.5 kg	68.0 kg	69.6 kg	71.2 kg
1200 mm	64.2 kg	65.9 kg	67.6 kg	69.3 kg	71.0 kg	72.7 kg	74.4 kg
1300 mm	66.6 kg	68.5 kg	70.3 kg	72.1 kg	73.9 kg	75.8 kg	77.7 kg
1400 mm	69.0 kg	71.0 kg	72.9 kg	74.9 kg	76.9 kg	78.9 kg	80.9 kg
1500 mm	75.1 kg	77.2 kg	79.3 kg	81.4 kg	83.5 kg	85.6 kg	87.7 kg
1600 mm	77.4 kg	79.7 kg	82.0 kg	84.2 kg	86.5 kg	88.7 kg	90.9 kg
1700 mm	79.8 kg	82.2 kg	84.6 kg	87.0 kg	89.4 kg	91.8 kg	94.2 kg
1800 mm	82.2 kg	84.7 kg	87.3 kg	89.8 kg	92.4 kg	94.9 kg	97.4 kg
1900 mm	84.6 kg	87.3 kg	89.9 kg	92.6 kg	95.3 kg	98.0 kg	100.7 kg
2000 mm	90.6 kg	93.5 kg	96.3 kg	99.1 kg	102.0 kg	104.8 kg	107.6 kg
2100 mm	93.0 kg	96.0 kg	99.0 kg	101.9 kg	104.9 kg	107.9 kg	110.9 kg
2200 mm	95.4 kg	98.5 kg	101.6 kg	104.7 kg	107.8 kg	111.0 kg	114.2 kg
2300 mm	97.8 kg	101.0 kg	104.3 kg	107.5 kg	110.8 kg	114.1 kg	117.4 kg
2400 mm	100.1 kg	103.5 kg	106.9 kg	110.3 kg	113.7 kg	117.1 kg	120.5 kg
2500 mm	106.2 kg	109.8 kg	113.3 kg	116.8 kg	120.4 kg	123.9 kg	127.4 kg
2600 mm	108.6 kg	112.3 kg	116.0 kg	119.6 kg	123.3 kg	127.0 kg	130.7 kg
2700 mm	111.0 kg	114.8 kg	118.6 kg	122.4 kg	126.3 kg	130.1 kg	133.9 kg
2800 mm	113.3 kg	117.3 kg	121.3 kg	125.3 kg	129.2 kg	133.2 kg	137.2 kg
2900 mm	115.7 kg	119.8 kg	123.9 kg	128.1 kg	132.2 kg	136.3 kg	140.4 kg


Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HPCD

HPCD ISLAND HOOD L < 2000



HPCD ISLAND HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
1400 mm	115.6 kg	118.0 kg	120.4 kg	122.8 kg	125.2 kg
1500 mm	127.0 kg	129.6 kg	132.3 kg	135.0 kg	137.6 kg
1600 mm	130.9 kg	133.9 kg	136.8 kg	139.8 kg	142.7 kg
1700 mm	134.9 kg	138.1 kg	141.3 kg	144.6 kg	147.8 kg
1800 mm	138.8 kg	142.3 kg	145.9 kg	149.4 kg	152.9 kg
1900 mm	142.8 kg	146.6 kg	150.4 kg	154.2 kg	158.0 kg
2000 mm	154.1 kg	158.2 kg	162.3 kg	166.4 kg	170.5 kg
2100 mm	158.0 kg	162.4 kg	166.8 kg	171.2 kg	175.6 kg
2200 mm	162.0 kg	166.7 kg	171.3 kg	176.0 kg	180.7 kg
2300 mm	165.9 kg	170.9 kg	175.9 kg	180.8 kg	185.8 kg
2400 mm	169.9 kg	175.1 kg	180.4 kg	185.6 kg	190.9 kg
2500 mm	181.2 kg	186.8 kg	192.3 kg	197.8 kg	203.4 kg
2600 mm	185.2 kg	191.0 kg	196.8 kg	202.6 kg	208.4 kg
2700 mm	189.1 kg	195.2 kg	201.3 kg	207.4 kg	213.5 kg
2800 mm	193.1 kg	199.5 kg	205.9 kg	212.2 kg	218.6 kg
2900 mm	197.0 kg	203.7 kg	210.4 kg	217.1 kg	223.7 kg


Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HFPD

HFPD WALL CANOPY HOOD L < 2000



HFPD WALL CANOPY HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
1000 mm	70.4 kg	71.8 kg	73.2 kg	74.6 kg	76.0 kg	77.4 kg
1100 mm	73.6 kg	75.1 kg	76.6 kg	78.2 kg	79.7 kg	81.2 kg
1200 mm	76.7 kg	78.4 kg	80.1 kg	81.8 kg	83.5 kg	85.2 kg
1300 mm	79.9 kg	81.7 kg	83.5 kg	85.4 kg	87.2 kg	89.0 kg
1400 mm	83.0 kg	85.0 kg	87.0 kg	89.0 kg	90.9 kg	92.8 kg
1500 mm	89.9 kg	92.0 kg	94.1 kg	96.2 kg	98.4 kg	100.6 kg
1600 mm	93.1 kg	95.3 kg	97.6 kg	99.8 kg	102.1 kg	104.4 kg
1700 mm	96.2 kg	98.6 kg	101.0 kg	103.4 kg	105.8 kg	108.2 kg
1800 mm	99.4 kg	101.9 kg	104.5 kg	107.0 kg	109.6 kg	112.2 kg
1900 mm	102.5 kg	105.2 kg	107.9 kg	110.6 kg	113.3 kg	116.0 kg
2000 mm	109.4 kg	112.2 kg	115.1 kg	117.9 kg	120.7 kg	123.5 kg
2100 mm	112.6 kg	115.5 kg	118.5 kg	121.5 kg	124.4 kg	127.3 kg
2200 mm	115.7 kg	118.8 kg	121.9 kg	125.1 kg	128.2 kg	131.3 kg
2300 mm	118.9 kg	122.1 kg	125.4 kg	128.7 kg	131.9 kg	135.1 kg
2400 mm	122.0 kg	125.4 kg	128.8 kg	132.2 kg	135.6 kg	139.0 kg
2500 mm	128.9 kg	132.4 kg	136.0 kg	139.5 kg	143.1 kg	146.7 kg
2600 mm	132.1 kg	135.7 kg	139.4 kg	143.1 kg	146.8 kg	150.5 kg
2700 mm	135.2 kg	139.0 kg	142.9 kg	146.7 kg	150.5 kg	154.3 kg
2800 mm	138.4 kg	142.4 kg	146.3 kg	150.3 kg	154.3 kg	158.3 kg
2900 mm	141.5 kg	145.7 kg	149.8 kg	153.9 kg	158.0 kg	162.1 kg

Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.


All rights reserved
All rights reserved

HFCD

HFCD ISLAND HOODS L < 2000



HFCD ISLAND HOODS 2000 ≤ L ≤ 2900




L	2400 mm	2600 mm	2800 mm
1400 mm	144.7 kg	147.1 kg	149.5 kg
1500 mm	157.9 kg	160.6 kg	163.2 kg
1600 mm	163.7 kg	166.7 kg	169.6 kg
1700 mm	169.5 kg	172.8 kg	176.0 kg
1800 mm	175.4 kg	178.9 kg	182.4 kg
1900 mm	181.2 kg	185.0 kg	188.8 kg
2000 mm	194.4 kg	198.5 kg	202.6 kg
2100 mm	200.2 kg	204.6 kg	209.0 kg
2200 mm	206.0 kg	210.7 kg	215.4 kg
2300 mm	211.9 kg	216.8 kg	221.8 kg
2400 mm	217.7 kg	222.9 kg	228.2 kg
2500 mm	230.9 kg	236.4 kg	242.0 kg
2600 mm	236.7 kg	242.5 kg	248.3 kg
2700 mm	242.5 kg	248.6 kg	254.7 kg
2800 mm	248.4 kg	254.7 kg	261.1 kg
2900 mm	254.2 kg	260.9 kg	267.5 kg


Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HNPA

HNPA WALL CANOPY HOOD L < 2000



HNPA WALL CANOPY HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
600 mm	38.2 kg	39.1 kg	40 kg	40.9 kg	41.9 kg	42.8 kg	43.8 kg	44.8 kg	45.8 kg
700 mm	39.5 kg	40.5 kg	41.4 kg	42.4 kg	43.4 kg	44.3 kg	45.3 kg	46.3 kg	47.3 kg
800 mm	40.5 kg	41.6 kg	42.7 kg	43.8 kg	45.0 kg	46.1 kg	47.2 kg	48.3 kg	49.4 kg
900 mm	41.6 kg	42.8 kg	44.0 kg	45.3 kg	46.5 kg	47.8 kg	49.0 kg	50.2 kg	51.4 kg
1000 mm	46.2 kg	47.6 kg	49.0 kg	50.4 kg	51.8 kg	53.2 kg	54.6 kg	56.0 kg	57.4 kg
1100 mm	47 kg	48.7 kg	50.3 kg	51.8 kg	53.4 kg	54.9 kg	56.5 kg	58.1 kg	59.7 kg
1200 mm	48.2 kg	49.9 kg	51.6 kg	53.3 kg	54.9 kg	56.6 kg	58.3 kg	60.0 kg	61.7 kg
1300 mm	49.1 kg	51.0 kg	52.9 kg	54.7 kg	56.5 kg	58.4 kg	60.2 kg	62.0 kg	63.8 kg
1400 mm	50.2 kg	52.2 kg	54.2 kg	56.1 kg	58.1 kg	60.1 kg	62.0 kg	63.9 kg	65.8 kg
1500 mm	54.8 kg	57.0 kg	59.1 kg	61.3 kg	63.4 kg	65.5 kg	67.6 kg	69.7 kg	71.8 kg
1600 mm	56 kg	58.2 kg	60.4 kg	62.7 kg	64.9 kg	67.2 kg	69.5 kg	71.8 kg	74.1 kg
1700 mm	56.9 kg	59.3 kg	61.7 kg	64.1 kg	66.5 kg	68.9 kg	71.3 kg	73.7 kg	76.1 kg
1800 mm	58 kg	60.5 kg	63.0 kg	65.6 kg	68.1 kg	70.6 kg	73.2 kg	75.8 kg	78.4 kg
1900 mm	58.9 kg	61.6 kg	64.3 kg	67.0 kg	69.7 kg	72.4 kg	75.0 kg	77.6 kg	80.2 kg
2000 mm	63.7 kg	66.5 kg	69.3 kg	72.1 kg	74.9 kg	77.8 kg	80.6 kg	83.4 kg	86.2 kg
2100 mm	64.5 kg	67.6 kg	70.6 kg	73.5 kg	76.5 kg	79.5 kg	82.5 kg	85.5 kg	88.5 kg
2200 mm	65.5 kg	68.7 kg	71.9 kg	75.0 kg	78.1 kg	81.2 kg	84.3 kg	87.4 kg	90.5 kg
2300 mm	66.6 kg	69.9 kg	73.2 kg	76.4 kg	79.7 kg	82.9 kg	86.2 kg	89.5 kg	92.8 kg
2400 mm	67.6 kg	71.0 kg	74.4 kg	77.8 kg	81.2 kg	84.6 kg	88.0 kg	91.4 kg	94.8 kg
2500 mm	72.4 kg	75.9 kg	79.4 kg	83.0 kg	86.5 kg	90.1 kg	93.6 kg	97.1 kg	100.6 kg
2600 mm	73.3 kg	77.0 kg	80.7 kg	84.4 kg	88.1 kg	91.8 kg	95.5 kg	99.2 kg	102.9 kg
2700 mm	74.4 kg	78.2 kg	82.0 kg	85.8 kg	89.7 kg	93.5 kg	97.3 kg	101.1 kg	104.9 kg
2800 mm	75.3 kg	79.3 kg	83.3 kg	87.3 kg	91.2 kg	95.2 kg	99.2 kg	103.2 kg	107.2 kg
2900 mm	76.4 kg	80.5 kg	84.6 kg	88.7 kg	92.8 kg	96.9 kg	101.0 kg	105.1 kg	109.2 kg

Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.


All rights reserved

HNCA

HNCA ISLAND HOOD L < 2000



HNCA ISLAND HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
1400 mm	87.9 kg	89.8 kg	91.8 kg	93.8 kg
1500 mm	96.9 kg	99.2 kg	101.5 kg	103.8 kg
1600 mm	98.6 kg	101.2 kg	103.7 kg	106.3 kg
1700 mm	100.3 kg	103.2 kg	106.0 kg	108.9 kg
1800 mm	102.0 kg	105.1 kg	108.3 kg	111.4 kg
1900 mm	103.7 kg	107.1 kg	110.5 kg	114.0 kg
2000 mm	112.8 kg	116.5 kg	120.2 kg	123.9 kg
2100 mm	114.5 kg	118.5 kg	122.5 kg	126.4 kg
2200 mm	116.2 kg	120.5 kg	124.7 kg	129.0 kg
2300 mm	117.9 kg	122.4 kg	127.0 kg	131.5 kg
2400 mm	119.6 kg	124.4 kg	129.3 kg	134.1 kg
2500 mm	128.7 kg	133.8 kg	138.9 kg	144.0 kg
2600 mm	130.3 kg	135.8 kg	141.2 kg	146.6 kg
2700 mm	132.0 kg	137.7 kg	143.4 kg	149.1 kg
2800 mm	133.7 kg	139.7 kg	145.7 kg	151.7 kg
2900 mm	135.4 kg	141.7 kg	148.0 kg	154.2 kg


Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HKCD

HKCD HEAT AND CONDENSATE HOOD L < 2000



HKCD HEAT AND CONDENSATE HOOD 2000 ≤ L ≤ 2900




L	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
1000 mm	51.2 kg	53.2 kg	55.2 kg	57.2 kg	59.2 kg	61.2 kg
1100 mm	52.5 kg	54.8 kg	57.1 kg	59.4 kg	61.7 kg	64.0 kg
1200 mm	53.9 kg	56.4 kg	59.0 kg	61.6 kg	64.1 kg	66.7 kg
1300 mm	55.2 kg	58.0 kg	60.9 kg	63.8 kg	66.6 kg	69.5 kg
1400 mm	56.5 kg	59.7 kg	62.8 kg	65.9 kg	69.1 kg	72.2 kg
1500 mm	57.8 kg	61.3 kg	64.7 kg	68.1 kg	71.6 kg	75.0 kg
1600 mm	59.2 kg	62.9 kg	66.6 kg	70.3 kg	74.0 kg	77.7 kg
1700 mm	60.5 kg	64.5 kg	68.5 kg	72.5 kg	76.5 kg	80.5 kg
1800 mm	61.8 kg	66.1 kg	70.4 kg	74.7 kg	79.0 kg	83.3 kg
1900 mm	63.2 kg	67.7 kg	72.3 kg	76.9 kg	81.4 kg	86.0 kg
2000 mm	64.5 kg	69.3 kg	74.2 kg	79.1 kg	83.9 kg	88.8 kg
2100 mm	65.8 kg	71.0 kg	76.1 kg	81.2 kg	86.4 kg	91.5 kg
2200 mm	67.1 kg	72.6 kg	78.0 kg	83.4 kg	88.9 kg	94.3 kg
2300 mm	68.5 kg	74.2 kg	79.9 kg	85.6 kg	91.3 kg	97.0 kg
2400 mm	69.8 kg	75.8 kg	81.8 kg	87.8 kg	93.8 kg	99.8 kg
2500 mm	71.1 kg	77.4 kg	83.7 kg	90.0 kg	96.3 kg	102.6 kg
2600 mm	72.5 kg	79.0 kg	85.6 kg	92.2 kg	98.7 kg	105.3 kg
2700 mm	73.8 kg	80.6 kg	87.5 kg	94.4 kg	101.2 kg	108.1 kg
2800 mm	75.1 kg	82.3 kg	89.4 kg	96.5 kg	103.7 kg	110.8 kg
2900 mm	76.4 kg	83.9 kg	91.3 kg	98.7 kg	106.2 kg	113.6 kg

Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.

HNPDC

HNPDC HEAT AND FUME HOOD




L mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
600 mm	14.5 kg	15.5 kg	16.5 kg	17.5 kg	18.5 kg	19.5 kg	20.5 kg
700 mm	15.4 kg	16.6 kg	17.7 kg	18.9 kg	20.1 kg	21.2 kg	22.3 kg
800 mm	16.4 kg	17.7 kg	19.0 kg	20.3 kg	21.6 kg	22.9 kg	24.2 kg
900 mm	17.4 kg	18.8 kg	20.3 kg	21.7 kg	23.1 kg	24.6 kg	26.1 kg
1000 mm	18.3 kg	19.9 kg	21.5 kg	23.1 kg	24.7 kg	26.3 kg	27.9 kg
1100 mm	19.3 kg	21.0 kg	22.8 kg	24.5 kg	26.2 kg	28.0 kg	29.8 kg
1200 mm	20.2 kg	22.1 kg	24.0 kg	25.9 kg	27.8 kg	29.7 kg	31.6 kg
1300 mm	21.2 kg	23.2 kg	25.3 kg	27.3 kg	29.3 kg	31.4 kg	33.5 kg
1400 mm	22.2 kg	24.3 kg	26.6 kg	28.7 kg	30.8 kg	33.1 kg	35.4 kg
1500 mm	23.1 kg	25.4 kg	27.8 kg	30.1 kg	32.4 kg	34.8 kg	37.2 kg
1600 mm	24.1 kg	26.5 kg	29.1 kg	31.5 kg	33.9 kg	36.5 kg	39.1 kg
1700 mm	25.0 kg	27.6 kg	30.3 kg	32.9 kg	35.5 kg	38.2 kg	40.9 kg
1800 mm	26.0 kg	28.7 kg	31.6 kg	34.3 kg	37.0 kg	39.9 kg	42.8 kg
1900 mm	27.0 kg	29.8 kg	32.9 kg	35.7 kg	38.5 kg	41.6 kg	44.7 kg
2000 mm	27.9 kg	30.9 kg	34.1 kg	37.1 kg	40.1 kg	43.3 kg	46.5 kg

Weights exclude any accessories
Les poids s'entendent hors accessoires
Gewichte ohne jegliches Zubehör aus.


All rights reserved

Exhaust pressure drop characteristics of wall canopy hoods
Caractéristiques de perte de charge à l'évacuation des hottes aspirantes murales | Druckverlustkennlinie von Wandhauben


TOTAL STATIC PRESSURE DROP OF HNPD/HNPA/HPPD/HFPD HOODS




Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm (2 filters)




Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm (3 filters)




Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm (4 filters)




Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm (5 filters)




PRESSURE DROP AT PRESSURE PORT OF HNPD/HNPA/HPPD/HFPD HOODS




Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm (2 filters)




Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm (3 filters)



Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm (4 filters)




Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm (5 filters)




Exhaust pressure drop characteristics of island hoods
Caractéristiques de perte de charge à l'évacuation des hottes pour îlot central | Druckverlustkennlinie von Mittelhauben


TOTAL STATIC PRESSURE DROP OF HNCD/HNCA/HPCD/HFCD HOODS




Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm (4 filters)




Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm (6 filters)




Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm (8 filters)




Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm (10 filters)




PRESSURE DROP AT PRESSURE PORT OF HNCD/HNCA/HPCD/HFCD HOODS




Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm (4 filters)




Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm (6 filters)



Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm (8 filters)




Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm (10 filters)




All rights reserved
All rights reserved

Pressure drop characteristics of heat and condensate hoods
Caractéristiques de perte de charge des hottes laverie | Druckverlustkennlinie von Spülmaschinenhauben mit Kondensatplatten


TOTAL STATIC PRESSURE DROP OF HKCD HOODS




PRESSURE DROP AT PRESSURE PORT OF HKCD HOODS





Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm (4 plates)







Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm (6 plates)







Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm (8 plates)






Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm (10 plates)






Air jet pressure drop characteristics
Caractéristiques de perte de charge du système à jet d'air | Druckverlustkennlinie


TOTAL STATIC PRESSURE DROP OF HPPD/HPCD/HFPD/HFCD HOODS




PRESSURE DROP AT PRESSURE PORT OF HPPD/HPCD/HFPD/HFCD HOODS





Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm







Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm







Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm





Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm







All rights reserved
All rights reserved

Air supply pressure drop characteristics | Caractéristiques de chute de pression et de débit d'air | Druckverlustkennlinie

TOTAL STATIC PRESSURE DROP OF HFPD/HFCD HOODS




Exhaust hood length from 1000 mm to 1499 mm




k factor = 100,32
Q = k×√Δpp [m³/h]

Exhaust hood length from 1500 mm to 1999 mm




k factor = 150,48
Q = k×√Δpp [m³/h]

Exhaust hood length from 2000 mm to 2499 mm



k factor = 200,63
Q = k×√Δpp [m³/h]

Exhaust hood length from 2500 mm to 2900 mm



k factor = 250,79
Q = k×√Δpp [m³/h]

All rights reserved


Luminaire specifications | Caractéristiques des luminaires | Leuchtenspezifikationen



LED spotlight

Code:	K-ELT-15W
Power:	15W
Weight:	0,4 kg
Color temperature:	4000 K Natural white
Protection class:	IP68

Fan specifications | Caractéristiques des ventilateurs | Ventilatorspezifikationen




Integrated air jet fan


Code:	Z-FAN
Input:	0,11 A
Power:	25 W
Voltage:	230 V
Air flow:	130 m³/h

Quantity of fans


Hood length L, mm	Fan quantity for wall canopy hoods	Fan quantity for island hoods
L < 1500	1	2
1500 ≤ L ≤ 2900	2	4


Fan quantity for wall canopy hoods





Fan quantity for island hoods





Not recommended for use in high-grease and humid environments
Utilisation dans des environnements riches en graisse et humides non recommandée
Nicht empfohlen für die Nutzung in Umgebungen mit hohem Fett- und Dampfgehalt

All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden

Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved



XKG20-0141



ZJ19-6121




XKH22-0040



ZD19-6055

Cover product: ZR19-0019
Produit illustration:
Produkt auf der Startseite:

All rights reserved
All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

NOVAMETA



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

TOP DESIGN WINNER 2021

1. WORK TABLES
TABLES DE TRAVAIL / ARBEITSTISCHE

2. COOLING COUNTERS
TABLES RÉFRIGÉRÉES / KÜHLTISCHE

3. SERVING
SELF SERVICE / SPEISENAUSGABE

4. BAR
BAR / BAR

NEW! 5. QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURATION À SERVICE RAPIDE / SCHNELLRESTAURANT

6. DISHWASHING
LAVE-VAISSELLE / SPÜLEN

7. TRANSPORT AND STORAGE
TRANSPORT ET STOCKAGE / TRANSPORT UND LAGERUNG

8. VENTILATION
VENTILATION / LÜFTUNG

9. COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISINE CENTRAL / KOCHINSEL

PRICE LIST 2024

TARIFS 2024/PREISLISTE 2024

Novameta is a manufacturer of customized stainless-steel equipment for professional kitchens, striving to turn all our clients' ideas into tailor-made turnkey solutions.

Founded in 1997 and it is now one of the leading companies in Europe and the largest manufacturer in the Baltic and Scandinavian countries. Currently, over 250 employees work in the enterprise, and the production area covers 17 000 m². The continuous growth of Novameta is a result of positive, motivated, and talented people working hand-in-hand with the newest production technologies.

Focus on customer needs, attention to detail, and innovative mindset became key factors that have enabled Novameta to establish trust in more than 30 markets worldwide. Where Novameta's products are handled through a network of highly professional distributors. We are proud to provide all-around assistance to our dealers and help them excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation, and service - fulfilling the needs of the HORECA industry by the highest standards.

Novameta aims to offer a lead time as short as 2-4 weeks and currently manufactures over 230 unique products every day, which makes for more than 2300 completely custom professional kitchen projects yearly!

Novameta est un fabricant d'équipements en acier inoxydable sur mesure pour les cuisines professionnelles, qui s'efforce de transformer toutes les idées des clients en solutions personnalisées.

Fondée en 1997 elle est aujourd'hui l'une des principales entreprises en Europe et le plus grand fabricant dans les pays baltes et en Scandinavie. Actuellement plus de 250 employés travaillent dans l'entreprise et le site de production occupe la surface de 17 000 m². La croissance permanente de Novameta est le résultat de personnes positives, motivées et talentueuses qui travaillent ensemble avec les technologies de production les plus récentes.

L'attention portée aux besoins des clients, le souci du détail et l'esprit d'innovation sont les facteurs clés qui ont permis à Novameta d'établir une relation de confiance sur plus de 30 marchés différents où les produits de Novameta sont traités par un réseau de distributeurs hautement professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs et de les aider à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service après-vente pour répondre aux besoins de l'industrie HORECA en respectant les normes les plus élevées.

Novameta vise à offrir un délai de livraison aussi court que 2-4 semaines et fabrique actuellement plus de 230 produits uniques chaque jour, ce qui représente plus de 2300 projets de cuisines professionnelles entièrement personnalisés par an !

Novameta ist Hersteller von kundenspezifischen Ausstattung für Grossküchen, der bestrebt ist, alle Ideen seiner Kunden in maßgeschneiderte steckerfertige Lösungen umzusetzen.


Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und ist jetzt eines der führenden Unternehmen in Europa und der größte Hersteller in den baltischen und skandinavischen Staaten. Derzeit arbeiten über 250 Mitarbeiter im Unternehmen und die Produktionsfläche umfasst 17 000 m². Das kontinuierliche Wachstum von Novameta ist das Ergebnis der Tätigkeit der positiver, motivierter und talentierter Menschen, die Hand in Hand mit den neuesten Produktionstechnologien arbeiten.

Fokussierung auf Anforderungen der Kunden, Liebe zum Detail und innovative Denkweise wurden zu Schlüsselfaktoren, die es Novameta ermöglicht haben, Vertrauen in mehr als 30 Märkten weltweit aufzubauen. Wo die Produkte von Novameta über ein Netzwerk hochprofessioneller Partnern vertrieben werden. Wir sind stolz darauf, unseren Händlern Rundum-Unterstützung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in den Dingen zu übertreffen, die sie am besten können – Planung, Lieferung, Installation und Service. Auf diese Weise werden die Anforderungen der HORECA-Branche nach höchsten Standards erfüllt.

Novameta ist bestrebt, die Lieferzeit von nur 2-4 Wochen anzubieten und stellt derzeit täglich über 230 einzigartige Produkte her, was jährlich mehr als 2300 vollständig kundenspezifische Projekte der Grossküchen ergibt!



***Novameta* Headquarters**
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt



CENTRAL BUILT-IN KITCHEN UNIT (DOUBLE - SIDED) 9.10
ILOT DE CUISSON CENTRALE (DOUBLE - FACE)
MITTEL – KOCHINSEL (ZWEISEITIG)



WALL-MOUNTED BUILT-IN KITCHEN UNIT (SINGLE - SIDED) 9.12
ILOT DE CUISSON MURALE
WANDKOCHINSEL (EINSEITIG)



Y-WIH600 600 INDUCTION HOB (WITH GENERATOR BOX) SUPPLIER – INDUCS (SWITZERLAND) 9.14
PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 600 (AVEC BOÎTIER DU GÉNÉRATEUR) FOURNISSEUR - INDUCS (SUISSE)
600 INDUKTIONSKOCHFELD (MIT GENERATORBOX), LIEFERANT – INDUCS (SCHWEIZ)



Y-WIH650 650 INDUCTION HOB (WITH GENERATOR BOX) SUPPLIER – INDUCS (SWITZERLAND) 9.15
PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 650 (AVEC BOÎTIER DU GÉNÉRATEUR) FOURNISSEUR - INDUCS (SUISSE)
650 INDUKTIONSKOCHFELD (MIT GENERATORBOX), LIEFERANT – INDUCS (SCHWEIZ)



Y-WIH720 720 INDUCTION HOB (WITH GENERATOR BOX) SUPPLIER – INDUCS (SWITZERLAND 9.16
PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 720 (AVEC BOÎTIER DU GÉNÉRATEUR) FOURNISSEUR - INDUCS (SUISSE)
720 INDUKTIONSKOCHFELD (MIT GENERATORBOX), LIEFERANT – INDUCS (SCHWEIZ)



Y-WIH360 360 INDUCTION HOB (WITH GENERATOR BOX) SUPPLIER – INDUCS (SWITZERLAND) 9.17
PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 360 (AVEC BOÎTIER DU GÉNÉRATEUR) FOURNISSEUR - INDUCS (SUISSE)
360 INDUKTIONSKOCHFELD (MIT GENERATORBOX), LIEFERANT – INDUCS (SCHWEIZ)



Y-WIW INDUCTION WOK (WITH GENERATOR BOX) SUPPLIER – INDUCS (SWITZERLAND) 9.18
WOK À INDUCTION (AVEC BOÎTIER DU GÉNÉRATEUR) FOURNISSEUR - INDUCS (SUISSE)
INDUKTIONS-WOKFELD (MIT GENERATORBOX), LIEFERANT – INDUCS (SCHWEIZ)



Y-WIG600 INDUCTION GRIDDLE (WITH GENERATOR BOX) SUPPLIER – INDUCS (SWITZERLAND) 9.19
PLANCHA À INDUCTION (AVEC BOÎTIER DU GÉNÉRATEUR) FOURNISSEUR - INDUCS (SUISSE)
INDUKTIONS- BRATPFANNE (MIT GENERATORBOX), LIEFERANT – INDUCS (SCHWEIZ)



K-WEG600 FRY-TOP SMOOTH SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.20
PLAQUE FRY-TOP FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
GLATTES FRY-TOP LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEG600 FRY-TOP GROOVED SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.21
PLAQUE FRY-TOP FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
GERILLTES FRY-TOP LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEG600 FRY-TOP 1/2 GROOVED + 1/2 SMOOTH SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.22
PLAQUE FRY-TOP -GRILLADE ½ RAINURÉE + ½ LISSE FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
GERILLTES FRY-TOP + 1/2 GLATT LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEG600 SOLID TOP SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.23
SOLID TOP FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
SOLIDE PLATTE LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WECG600 CONTACT GRILL THREEPHASE SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.24
GRIL DE CONTACT TRIPHASÉ FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
KONTAKTGRILL DREIPHASIG LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEF600 FRYER SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.25
FRITEUSE FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
FRITEUSE LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEFD600 FRY DUMP SINGLEPHASE WITH INFRA-RED HEATER SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.26
CHAUFFE-FRITES MONOPHASÉ AVEC CHAUFFAGE INFRAROUGE FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
FRY DUMP EINPHASIG MIT INFRAROTHEIZUNG LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEPC600 PASTA COOKER SUPPLIER – LOTUS (ITALY 9.28
CUISEUR DE PÂTES FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
NUDELKOCHER LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)


All rights reserved



K-WEBM 600 BAIN MARIE SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.30
BAIN MARIE FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
BAIN-MARIE LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



K-WEO ELECTRIC OVEN SUPPLIER – LOTUS (ITALY) 9.31
FOUR ÉLECTRIQUE FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
ELEKTROHERD LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)



Z-WLPS SHELF FOR SALAMANDER MONOBLOCK 9.32
ÉTAGÈRE POUR SALAMANDRE MONOBLOC
REGAL FÜR SALAMANDER MONOBLOCK



Z-WLPL COOKING ISLAND SHELF 9.33
ÉTAGÈRE D'ÎLOT DE CUISSON
REGAL FÜR DIE KOCHINSEL



K-SMK-S PILLAR TAP, HOT AND COLD WATER 9.34
ROBINET COLONNE, EAU CHAUDE ET FROIDE
SÄULENHAHN, WARMES UND KALTES WASSER




K-EJR ELECTRICAL OUTLET 9.35
PRISE ÉLECTRIQUE
STECKDOSE

TERMS AND CONDITIONS 9.36
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 9.39
RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN

All rights reserved





Heat and scratch-resistant 11 mm tabletop finish
Finition du plan de travail en 11 mm résistant à la chaleur et aux rayures
Hitze- und kratzfeste Oberfläche der Tischplatte, Stärke 11 mm



Unlimited customization options (Size, shape, color, etc)
Options sur mesure illimitées (Taille, forme, couleur, etc.)
Unbegrenzte Möglichkeiten der kundenspezifischen Lösungen (Grösse, Form, Farbe usw.)




Functional design knobs
Poignées de conception fonctionnelle
Funktionell gestaltete Knöpfe




Detailed 3D drawings – projects without mistakes
Dessins 3D détaillés assurant les projets sans erreurs
Detailierte 3D Zeichnungen



Easy service and maintenance
Maintenance et entretien faciles
Einfacher Service und Wartung



Exclusive Novameta design
Design exclusif de Novameta
Exklusives Design von Novameta



Common design ventilation hood
Hotte de ventilation de conception unique
Dunstabzugshaube der gemeinsamen Gestaltung



Plug and play system (full electrical installation, drainage)
Système plug and play (installation électrique complète, drainage)
Plug and Play System (komplette elektrische Installation, Ablauf)



Possibility to integrate refrigerated drawers
Possibilité d'intégrer des tiroirs réfrigérés
Es ist möglich, einen niedrigen Kühltisch zu integrieren



Integrated H0 or H2 modules
Modules H0 ou H2 intégrés
Integrierte H0 und H2 Unterschränke


All rights reserved
All rights reserved

How it works? | Fonctionnement? | Wie es funktioniert?


CHOOSE A BUILT-IN KITCHEN UNIT (CENTRAL OR WALL-MOUNTED)
CHOISIR UNE UNITÉ DE LA CUISINE INTÉGRÉE (CENTRALE OU MURALE)
WÄHLEN SIE EINBAU-KOCHBLOCK (IN DER MITTE ODER AN DER WAND GEBAUT)




ADD COMPONENTS AS INDUCTION HOB, FRY-TOP SMOOTH, SHELVES, ECT.
AJOUTER DES COMPOSANTS COMME UNE PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION, UNE PLAQUE FRY-TOP AR PLAQUE-GRILLADE LISSE, DES ÉTAGÈRES, ETC.
FÜGEN SIE KOMPONENTE, Z.B. INDUKTIONSKOCHFELD, GLATTEN FRY-TOP, REGALE USW. HINZU



ADD MODULAR UNITS (H0/H2 MODULES AND/OR LOW COOLING COUNTER AND/OR OVEN.)
AJOUTER DES UNITÉS MODULAIRES (MODULES H0/H2 ET/OU TABLE RÉFRIGÉRÉE BASSE ET/OU FOUR.)
FÜGEN SIE UNTERSBAU HINZU (H0/H2 MODULE UND/ODER EIN HERD)



CUSTOMISED COOKING ISLAND
ÎLOT DE CUISSON SUR MESURE
KOCHINSEL NACH MASS



Flexibility in non-standard solutions
Solutions sur mesure flexibles
Flexibilität bei Sonderlösungen

Orders made on time
Délai de livraison respecté
Termingerechte Bestellungen

3-4 week lead time
Délai de livraison 3 à 4 semaines
3-4 Wochen Lieferzeit

Detailed 3D drawings
Schémas 3D détaillés
Detaillierte 3D-Zeichnungen

High-quality materials and sturdy construction
Matériaux de haute qualité et construction robuste
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Wide range of different modules
Vaste gamme de modules différents
Große Auswahl an verschiedenen Unterbauten (Modulen)


All rights reserved
All rights reserved

CENTRAL BUILT-IN KITCHEN UNIT (DOUBLE - SIDED)
ILOT DE CUISSON CENTRALE (DOUBLE - FACE)
MITTEL – KOCHINSEL (ZWEISEITIG)

L **1600 - 6000** mm

B **1100 - 1500** mm

H **900** mm



L	€				
	B 1100 mm	B 1200 mm	B 1300 mm	B 1400 mm	B 1500 mm
1600 mm	17808	18315	18822	19329	19836
1800 mm	18444	19003	19563	20122	20682
2000 mm	19079	19691	20304	20915	21528
2200 mm	19714	20378	21044	21708	22374
2400 mm	20349	21067	21784	22503	23220
2600 mm	20984	21755	22525	23296	24066
2800 mm	21619	22443	23266	24089	24912
3000 mm	22255	23131	24007	24883	25758
3200 mm	22890	23818	24747	25676	26604
3400 mm	23525	24506	25487	26469	27450
3600 mm	24161	25194	26228	27262	28296
3800 mm	24796	25883	26969	28056	29142
4000 mm	25431	26570	27710	28849	29988
4200 mm	26066	27258	28450	29642	30834
4400 mm	26702	27946	29191	30435	31680
4600 mm	27337	28634	29931	31229	32526
4800 mm	27972	29322	30672	32022	33372
5000 mm	28607	30009	31413	32815	34218
5200 mm	29242	30698	32153	33608	35064
5400 mm	29877	31386	32894	34402	35910
5600 mm	30513	32074	33634	35195	36757
5800 mm	31148	32762	34375	35988	37602
6000 mm	31784	33449	35116	36782	38448


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heat and scratch-resistant 11 mm tabletop finish
Finition du plan de travail en 11 mm résistant à la chaleur et aux rayures
Hitze- und kratzfeste Oberfläche der Tischplatte, Stärke 11 mm




Easy service and maintenance
Maintenance et entretien faciles
Einfacher Service und Wartung



Exclusive Novameta design
Design exclusif de Novameta
Exklusives Design von Novameta

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options - catalogue 1, page 1.117
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options - catalogue 1, page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



6780 €


Adjustable height (amplitude 200 mm)
Hauteur réglable (amplitude 200 mm)
Verstellbare Höhe (amplitudemm 200 mm)



Standard modular table option - catalogue 1
Option de table modulaire standard - catalogue 1
Modulares Tisch gemäß Standard - Option im Katalog 1



Can be customised to any individual requirements
(Size, shape, color, etc)
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles (Taille, forme, couleur, etc.)
Kann an individuellen Anforderungen (Grösse, Form, Farbe usw.) angepasst werden



Welding on site
Ask for price
Soudage sur place
Consulter les tarifs
Verschweissen bauseits
Preis auf Anfrage


All rights reserved
All rights reserved

WALL-MOUNTED BUILT-IN KITCHEN UNIT (SINGLE - SIDED)
ILOT DE CUISSON MURALE
WANDKOCHINSEL (EINSEITIG)

L **1600 - 5800** mm

B **800 - 1000** mm

H **900** mm



L	€		
	B 800 mm	B 900 mm	B 1000 mm
1600 mm	14371	14819	15266
1800 mm	14792	15286	15779
2000 mm	15213	15753	16293
2200 mm	15635	16221	16808
2400 mm	16055	16689	17322
2600 mm	16477	17156	17836
2800 mm	16897	17623	18350
3000 mm	17318	18091	18864
3200 mm	17740	18559	19378
3400 mm	18160	19026	19891
3600 mm	18582	19494	20406
3800 mm	19002	19961	20920
4000 mm	19424	20428	21434
4200 mm	19844	20896	21948
4400 mm	20265	21364	22462
4600 mm	20687	21832	22976
4800 mm	21107	22298	23490
5000 mm	21529	22766	24003
5200 mm	21949	23234	24518
5400 mm	22371	23702	25032
5600 mm	22791	24168	25546
5800 mm	23212	24636	26060
6000	23634	25104	26574

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Heat and scratch-resistant 11 mm tabletop finish
Finition du plan de travail en 11 mm résistant à la chaleur et aux rayures
Hitze- und kratzfeste Oberfläche der Tischplatte, Stärke 11 mm




Easy service and maintenance
Maintenance et entretien faciles
Einfacher Service und Wartung



Exclusive Novameta design
Design exclusif de Novameta
Exklusives Design von Novameta

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Sinks with noise dampening pads
All options - catalogue 1, page 1.117
Éviers avec tampons antibruit
Toutes les options à la page 1.117
Einschweißbecken mit Schalldämmung
Alle Optionen auf Seite 1.117



Plumbing sets
All options - catalogue 1, page 1.116
Accessoires de plomberie
Toutes les options à la page 1.116
Ablaufventile
Alle Optionen auf Seite 1.116



6870 €


Adjustable height (amplitude 200 mm)
Hauteur réglable (amplitude 200 mm)
Verstellbare Höhe (amplitudemm 200 mm)




Standard modular table option - catalogue 1
Option de table modulaire standard - catalogue 1
Modulares Tisch gemäß Standard - Option im Katalog 1



Can be customised to any individual requirements
(Size, shape, color, etc)
Peut être personnalisé selon toutes les exigences individuelles (Taille, forme, couleur, etc.)
Kann an individuellen Anforderungen (Grösse, Form, Farbe usw.) angepasst werden



Welding on site
Ask for price
Soudage sur place
Consulter les tarifs
Verschweissen bauseits
Preis auf Anfrage




A-DSB-A **45 €**


Customised upstand
(height 100 mm)
Dosseret sur mesure
(hauteur 100 mm)
Aufkantungshöhe nach Maß
(Höhe: 100 mm)

All rights reserved
All rights reserved

L **300, 600** mm

B **600** mm







Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Cooking zones (pcs.) Zones de cuisson (par unité) Kochzonen (St.)	Configuration Configuration Konfiguration
300x600	Y-WIH600-2x3.5	**7392**	800	7 kW	2	3,5 kW / 3,5 kW
300x600	Y-WIH600-2x5	**7577**	800	10 kW	2	5 kW / 5 kW
600x600	Y-WIH600-4x3.5	**13384**	800	14 kW	4	3,5 kW 3,5 kW / 3,5 kW 3,5 kW
600x600	Y-WIH600-4x5	**13770**	800	20 kW	4	5 kW 5 kW / 5 kW 5 kW

All rights reserved

L **375, 650** mm

B **650** mm







Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Cooking zones (pcs.) Zones de cuisson (par unité) Kochzonen (St.)	Configuration Configuration Konfiguration
375x650	Y-WIH650-2x3.5	**6954**	850	7 kW	2	3,5 kW / 3,5 kW
375x650	Y-WIH650-2x5	**7120**	850	10 kW	2	5 kW / 5 kW
375x650	Y-WIH650-2x2.5x2	**8846**	850	10 kW	2	2,5 kW / 2,5 kW / 2,5 kW / 2,5 kW
650x650	Y-WIH650-4x3.5	**13711**	850	14 kW	4	3,5 kW 3,5 kW / 3,5 kW 3,5 kW
650x650	Y-WIH650-4x5	**14099**	850	20 kW	4	5 kW 5 kW / 5 kW 5 kW
650x650	Y-WIH650-4x2.5x2	**16408**	850	20 kW	4	2,5 kW 2,5 kW / 2,5 kW 2,5 kW / 2,5 kW 2,5 kW / 2,5 kW 2,5 kW

All rights reserved

L **360, 720** mm

B **720** mm






Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Cooking zones (pcs.) Zones de cuisson (par unité) Kochzonen (St.)	Configuration Configuration Konfiguration
360x720	Y-WIH720-2x3.5	**6966**	920	7 kW	2	3,5 kW 3,5 kW
360x720	Y-WIH720-2x5	**7134**	920	10 kW	2	5 kW 5 kW
360x720	Y-WIH720-2x2.5x2	**8865**	920	10 kW	2	2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW
720x720	Y-WIH720-4x3.5	**13778**	920	14 kW	4	3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW 3,5 kW
720x720	Y-WIH720-4x5	**14165**	920	20 kW	4	5 kW 5 kW 5 kW 5 kW
720x720	Y-WIH720-4x2.5x2	**16469**	920	20 kW	4	2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW

All rights reserved

L **360** mm

B **360** mm




Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Cooking zones (pcs.) Zones de cuisson (par unité) Kochzonen (St.)	Configuration Configuration Konfiguration
360x360	Y-WIH360-1x3.5	**4580**	560	3,5 kW	1	3,5 kW
360x360	Y-WIH360-1x5	**4653**	560	5 kW	1	5 kW
360x360	Y-WIH360-1x2.5x2	**5532**	560	5 kW	1	2,5 kW 2,5 kW

All rights reserved

L **302** mm

B **302** mm



Glass dimensions (mm) Dimensions du verre (mm) Abmessungen des Glases	**Code** Code Artikelnummer	€	**Min table top width (mm)** Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		**Cooking zones (pcs.)** Zones de cuisson (par unité) Kochzonen (St.)	**Configuration** Configuration Konfiguration
⌀ 302	Y-WIW-5	**5357**	500	5 kW	1	5 kW
⌀ 302	Y-WIW-8	**5764**	500	8 kW	1	8 kW

All rights reserved

L **531** mm

B **390** mm



Y-WIG600-1X3.5L
Y-WIG600-1X5L



Y-WIG600-1X5LG


Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	**Code** Code Artikelnummer	€	**Min table top width (mm)** Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		**Cooking zones (pcs.)** Zones de cuisson (par unité) Kochzonen (St.)	**Configuration** Configuration Konfiguration
390x530x150	Y-WIG600-1x3.5L	**8146**	750	3,5 kW	1	3,5 kW
390x530x150	Y-WIG600-1x5L	**8421**	750	5 kW	1	5 kW
390x530x220	Y-WIG600-1x5LG	**8939**	750	5 kW	1	5 kW

All rights reserved

FRY-TOP SMOOTH SUPPLIER – LOTUS (ITALY)
PLAQUE FRY-TOP FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
GLATTES FRY-TOP LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)

L **400, 600, 800** mm

B **600, 800** mm




Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	⚡	Cooking areas Zones de cuisson Kochbereiche	Fry-top Plaque Fry-top Bratplatte
400x600	K-WEG600-1x4.5L	**2243**	750	4.5 kW	1	-
400x600	K-WEG600-1x4.5LS	**2635**	750	4.5 kW	1	Chrome
600x600	K-WEG600-2x3L	**2676**	750	6 kW	2	-
600x600	K-WEG600-2x3LS	**3295**	750	6 kW	2	Chrome
800x600	K-WEG600-2x4.5L	**3130**	750	9 kW	2	-
800x600	K-WEG600-2x4.5LS	**3999**	750	9 kW	2	Chrome
400x800	K-WEG800-1x15L	**3304**	950	15 kW	1	-
400x800	K-WEG800-15LS	**3970**	950	15 kW	1	Chrome
800x800	K-WEG800-2x7.5L	**4567**	950	15 kW	2	-
800x800	K-WEG800-2x7.5LS	**5453**	950	15 kW	2	Chrome

All rights reserved

FRY-TOP GROOVED SUPPLIER – LOTUS (ITALY)
PLAQUE FRY-TOP FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
GERILLTES FRY-TOP LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)

L **400, 600, 800** mm

B **600** mm




Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	⚡	Cooking areas Zones de cuisson Kochbereiche	Fry-top Plaque Fry-top Bratplatte
400x600	K-WEG600-1x4.5R	**2248**	750	4.5 kW	1	-
400x600	K-WEG600-1x4.5RS	**2719**	750	4.5 kW	1	Chrome
600x600	K-WEG600-2x3R	**2820**	750	6 kW	2	-
600x600	K-WEG600-2x3RS	**3440**	750	6 kW	2	Chrome
800x600	K-WEG600-2x4.5R	**3276**	750	9 kW	2	-
800x600	K-WEG600-2x4.5RS	**4143**	750	9 kW	2	Chrome

All rights reserved

FRY-TOP 1/2 GROOVED + 1/2 SMOOTH SUPPLIER – LOTUS (ITALY)
PLAQUE FRY-TOP -GRILLADE ½ RAINURÉE + ½ LISSE FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
GERILLTES FRY-TOP + 1/2 GLATT LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)

L **600, 800** mm

B **600, 800** mm




Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Cooking areas Zones de cuisson Kochbereiche	Fry-top Plaque Fry-top Bratplatte
600x600	K-WEG600-2x3LR	**2767**	750	6 kW	2	-
600x600	K-WEG600-2x3LRS	**3388**	750	6 kW	2	Chrome
800x600	K-WEG600-2x4.5LR	**3218**	750	9 kW	2	-
800x600	K-WEG600-2x4.5LRS	**4180**	750	9 kW	2	Chrome
800x800	K-WEG800-2x7.5LR	**4762**	950	15 kW	2	-
800x800	K-WEG800-2x7.5LRS	**5645**	950	15 kW	2	Chrome

All rights reserved

SOLID TOP SUPPLIER – LOTUS (ITALY)
SOLID TOP FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
SOLIDE PLATTE LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)

L **800** mm

B **600, 800** mm




Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Cooking areas Zones de cuisson Kochbereiche
800x600	K-WEG600-4x2.5L	**4386**	750	10 kW	4
800x800	K-WEG800-4x3.8L	**5301**	950	13 kW	4

All rights reserved

L **400, 800** mm

B **600, 800** mm



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	**Code** Code Artikelnummer	€	**Min table top width (mm)** Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	
400x600	K-WECG600-1x4.1	**3909**	750	4.08 kW
800x600	K-WECG600-2x4.1	**5066**	750	8.16 kW
400x800	K-WECG800-1x5.4	**4456**	950	5.415 kW

All rights reserved

L **400, 600** mm

B **600** mm



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	**Code** Code Artikelnummer	€	**Min table top width (mm)** Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		**Capacity of the bowl (l)** Capacité du bol (l) Volumen der Schüssel (l)
400x600x460	K-WEF600-2x8L-12	**3919**	750	12 kW	8+8
400x600x390	K-WEF600-10L-7.2	**2474**	750	7.15 kW	10
600x600x390	K-WEF600-2x10L-14.3	**3966**	750	14.3 kW	10+10
400x600x460	K-WEF600-18L-15.9	**3294**	750	15.9 kW	18

All rights reserved

L **400** mm

B **600** mm



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	**Code** Code Artikelnummer	€	**Min table top width (mm)** Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	
400x600x250	K-WEFD600-1.5	**1997**	750	1.47 kW

Notes | Notes | Notizen

All rights reserved
All rights reserved

PASTA COOKER SUPPLIER – LOTUS (ITALY)
CUISEUR DE PÂTES FOURNISSEUR – LOTUS (ITALIE)
NUDELKOCHER LIEFERANT – LOTUS (ITALIEN)

L **400** mm

B **600, 800** mm



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)	⚡	Automatic water loading with level sensor Chargement automatique de l'eau avec capteur de niveau Automatische Wasserzufuhr mit Niveau-Sensor	Capacity of the bowl (l) Capacité du bol (l) Volumen der Schüssel (l)
400x600x510	K-WEPC600-25L-7.8A	**3755**	750	7.8 kW	+	25
400x800x510	K-WEPC800-40L-13.5A	**4327**	950	13.5 kW	+	40

All rights reserved

PASTA COOKER BASKETS COMBINATIONS
COMBINAISONS DE PANIERS POUR CUISEURS À PÂTES
NUDELKOCHER-KORB KOMBINATIONEN

PASTA COOKER - code CUISEUR DE PÂTES - code | Nudelkocher - Artikelnummer	Basket Nr. N° de panier | Korb Nr.
K-WEPC600-25L-7.8A K-WEPC600-25L-7.8A	
K-WEPC800-40L-13.5 K-WEPC800-40L-13.5A	

Dimensions (mm) Dimensions (mm) | Abmessungen (mm)	Code Code | Artikelnummer	€	Basket Nr. N° de panier | Korb Nr.	Product Le produit | Produkt
280x490x215	K-WEPC-B-1	**194**	1	
280x320x215	K-WEPC-B-2	**215**	2	
280x490x215	K-WEPC-B-3	**311**	3	
140x100x200	K-WEPC-B-6	**104**	6	
135x160x215	K-WEPC-B-8	**118**	8	
280x160x215	K-WEPC-B-9	**155**	9	

All rights reserved

L **400, 800** mm

B **600** mm



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Min table top width (mm) Profondeur min du plan de travail (mm) Minimale Breite der Tischplatte (mm)		Size Dimension Grösse
400x600x300	K-WEBM600-GN1x1-2.1	**1952**	750	2.1 kW	GN1/1
800x600x300	K-WEBM600-GN2x1-4.2	**2785**	750	4.2 kW	GN2/1

All rights reserved

L **670, 550** mm

B **550, 360** mm



Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm)	Code Code Artikelnummer	€	Fan Ventilateur Lüfter		Size Dimension Grösse
670x550x340	K-WEO-GN2x1-5	**2709**	-	5 kW	GN2/1
550x360x340	K-WEO-GN1x1-5.3V	**3182**	+	5.32 kW	GN1/1


All rights reserved

SHELF FOR SALAMANDER MONOBLOCK
ÉTAGÈRE POUR SALAMANDRE MONOBLOC
REGAL FÜR SALAMANDER MONOBLOCK

L 650 mm

B 530 mm

H 450 mm




L	B 530 mm	€
650 mm	Z-WLPS	**811**

COOKING ISLAND SHELF
ÉTAGÈRE D'ÎLOT DE CUISSON
REGAL FÜR DIE KOCHINSEL

L 1000-1500 mm

B 650 mm

H 550 mm




L	B 650 mm	€	**Legs** | Pieds | Beine
1000 mm	Z-WLPL-100/65/55	**1414**	2
1100 mm	Z-WLPL-110/65/55	**1461**	2
1200 mm	Z-WLPL-120/65/55	**1510**	2
1300 mm	Z-WLPL-130/65/55	**1558**	2
1400 mm	Z-WLPL-140/65/55	**1608**	2
1500 mm	Z-WLPL-150/65/55	**1660**	2

All rights reserved
All rights reserved

PILLAR TAP, HOT AND COLD WATER
ROBINET COLONNE, EAU CHAUDE ET FROIDE
SÄULENHAHN, WARMES UND KALTES WASSER

L 690 mm **B** 55 mm **H** 655 mm



Code | Code | Artikelnummer	€
K-SMK-S	**870**


ELECTRICAL OUTLET
PRISE ÉLECTRIQUE
STECKDOSE

L 110 mm **B** 110 mm



K-EJR5

L 75 mm **B** 75 mm



K-EJR4

Code | Code | Artikelnummer	€	
K-EJR5	**377**	Socket outlet, screw terminals and cover - IP55
K-EJR4	**504**	Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A chromed metal IP54

All rights reserved
All rights reserved

Novameta standard terms

Applicability
These terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to all products supplied directly by Novameta to its distributors, except separate contracts (in writing) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 30 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice. Liability for cargo depends on INCOTERMS 2010 specified in the proforma invoice. In case of ex-works Novameta shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice. If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. Novameta may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by Novameta.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and products for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards Novameta. Novameta shall not be liable for any costs, expenses, losses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty. Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse, incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters, fire, if repair was made by unauthorized third party service. In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product. If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact Novameta in writing. Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice. After receipt of the above, Novameta will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced. In cases where Novameta decides to replace defective products or components with new ones, general rule is that first of all distributor has to return defective products or components to Novameta for examination and only if it will be acknowledged that these items are covered by warranty, defective products or components will be replaced with new ones. However, if distributor needs new items faster, Novameta offers another option – Novameta will send new product or components immediately, but distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to Novameta and if it is established that the defective product or component is covered by the warranty. With regard to the transport of products and components, Novameta will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. Novameta does not provide service. Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to Novameta: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lithuania not later than in 30 days after receipt of the claim.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in Novameta standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact Novameta to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage. Damage must be reported upon delivery in writing in driver's CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. Party, which has to make a damage claim to carrier, is determined by INCOTERMS 2010 specified in proforma invoice. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus Novameta cannot accept responsibility for any shipping damage, however Novameta will assist in filing a claim.

Control of delivered goods conformity
Delivered goods must be controlled and inspected at reception to verify that they comply with the order. Any discrepancies regarding the amount, the species or the type of goods, as well as the presence of apparent non-conformities must always be notified in writing, within 5 (five) days of reception, mentioning all the data required to allow immediate control. Once this terms has expired, goods are considered as accepted. Unless otherwise agreed in writing, do not send goods back to Novameta.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded. In addition, Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Force majeure
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Protection of personal data
As a part of handling sales and service requests from distributor, Novameta shall process contact and invoice data. Any personal data Novameta may process may be shared with other Novameta group companies. Personal data will not be shared with any third parties other than data processors who process data on behalf of Novameta based on a data processor agreement.

Confidentiality
Distributor does not have right to disclose any confidential information received through doing business with Novameta to the third party without Novameta's permission.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between Novameta and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

UAB Novameta
Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta conditions générales

Applicabilité
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par Novameta à ses distributeurs, à l'exception des contrats distincts (écrits).

Validité des devis
Les devis sont valables 30 jours, sauf indication contraire explicite dans le devis personnalisé. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Indiquées dans la facture proforma. La responsabilité pour le fret dépend des INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. En cas de départ usine, Novameta n'est pas responsable des retards et le distributeur n'est pas autorisé à résilier l'achat pour des raisons de retards, sauf accord écrit.

Modalités de paiement
Indiquées dans la facture proforma. Si une limite de crédit plus élevée est nécessaire, une garantie est obligatoire. Novameta peut réduire une limite de crédit à tout moment si Novameta le juge opportun.

Conditions de stockage
Indiquées dans la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et éléments vendus au distributeur jusqu'au paiement complet des produits par le distributeur (y compris les frais de transport et de conditionnement).

Conditions de garantie
Novameta accorde une garantie constructeur sur tous les équipements contre les défauts de matériaux et de produits pour une durée d'un an à compter de la date de facturation du produit ou élément défectueux au distributeur.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie des présentes Conditions est un recours exclusif du distributeur pour les produits et éléments défectueux vis-à-vis de Novameta. Novameta n'est pas responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (qu'ils soient directs, indirects, consécutifs ou autres) liés à des produits ou éléments défectueux, sauf indication contraire explicite dans les présentes Conditions ou convenue par écrit. Toutes les dépenses relatives à l'installation ou les coûts de réglage (y compris les procédures de service, les coûts de temps de déplacement) de l'équipement pour se conformer à l'alimentation au point d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Novameta n'assume aucune responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'ignorance des précautions, d'une maintenance inappropriée ou de dommages mécaniques de l'équipement, y compris ceux causés lors de la livraison. La garantie des présentes Conditions n'est pas effective si les dommages résultent d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'une tension inadéquate, d'une usure due à une utilisation normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé contrairement aux instructions d'utilisation. Il n'y a pas de couverture par la garantie si les dommages sont dus à des catastrophes naturelles, un incendie ou si la réparation a été effectuée par un service tiers non autorisé. En cas de panne non couverte par la garantie, nous proposons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie
Le distributeur doit, à ses propres frais, faire tous les efforts raisonnables pour réparer tout élément ou produit défectueux. Si une telle réparation n'est pas possible pour le distributeur, celui-ci doit contacter Novameta par écrit. Le contact du distributeur doit inclure les informations spécifiques sur le défaut suspecté, le numéro de commande correspondant et une copie de la facture correspondante. Après réception de ce qui précède, Novameta décide s'il y a un défaut, si la réclamation est couverte par la garantie et si le produit ou l'élément doit être remplacé. Si Novameta décide de remplacer les produits ou éléments défectueux par de nouveaux, la règle générale est que le distributeur doit d'abord retourner les produits ou éléments défectueux à Novameta pour examen et, seulement s'il est reconnu que ces éléments sont couverts par la garantie, les produits ou éléments défectueux seront remplacés par des neufs. Toutefois, si le distributeur a besoin de nouveaux articles plus rapidement, Novameta propose une autre option : envoyer le nouveau produit ou les éléments immédiatement, mais le distributeur est facturé le montant total des marchandises envoyées. Ce montant sera alors crédité lors du retour du produit ou des éléments défectueux à Novameta et s'il est établi que le produit ou élément défectueux est couvert par la garantie. Concernant le transport des produits et éléments, Novameta paie le fret des produits et éléments neufs ou réparés, tandis que le distributeur paie le fret des marchandises défectueuses qui sont retournées (et tous les autres frais liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les dépenses des procédures de service effectuées. Novameta ne fournit pas le service. Sauf convention écrite contraire, un produit ou élément défectueux doit toujours être retourné à Novameta, Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas, Lituanie, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.

Annulations
Si la demande d'annulation de commande est faite après confirmation du plan et de la commande/proforma, les ajustements ne sont pas possibles et la fabrication ne peut être arrêtée. En cas d'annulation, le produit sera facturé en totalité.

Expédition et conditionnement
Expédition et conditionnementNovameta conditionne les produits à expédier dans les emballages standards de Novameta. Si le distributeur a d'autres exigences relatives au conditionnement, le distributeur doit contacter Novameta pour prendre des dispositions particulières.

Recommandations de livraison
À la réception, inspectez immédiatement les unités pour tout dommage dû à l'expédition. Les dommages doivent être signalés à la livraison par écrit dans la CMR du chauffeur. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne peuvent être tenus responsables des dommages causés lors du transport. La partie qui doit faire au transporteur une réclamation pour dommages est établie par les INCOTERMS 2010 spécifiés dans la facture proforma. Tous les articles sont soigneusement inspectés et conditionnés avant le départ de notre usine, Novameta ne peut donc pas accepter la responsabilité des dommages dus à l'expédition, mais Novameta aidera à déposer une réclamation.

Contrôle de la conformité des marchandises livrées
Les marchandises livrées doivent être contrôlées et inspectées à réception pour vérifier qu'elles sont conformes à la commande. Toute anomalie concernant la quantité, la nature ou le type de marchandise, ainsi que la présence de non-conformités apparentes doivent toujours être signalées par écrit dans les 5 (cinq) jours suivant la réception, en mentionnant toutes les données nécessaires pour permettre un contrôle immédiat. Une fois ce délai expiré, les marchandises sont considérées comme acceptées. Sauf convention écrite contraire, les marchandises ne sont pas renvoyées à Novameta.

Responsabilité et responsabilité produit
Novameta n'est responsable des défauts et de la responsabilité produit que dans la mesure indiquée dans les présentes Conditions (voir notamment les conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est plafonnée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue. De plus, Novameta se réserve le droit de modifier le design d'un produit, ses spécifications techniques, la combinaison des matériaux et les prix à tout moment sans préavis.

Force majeure
Novameta est en droit d'annuler des commandes ou d'en suspendre la livraison et n'est pas responsable de la non-livraison ou d'un retard de livraison qui est partiellement ou entièrement causé par des circonstances échappant à un contrôle raisonnable de Novameta, y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les boycotts, les lock-out, les guerres, les catastrophes naturelles ou autres, les embargos, les dispositions du gouvernement ou autres autorités. Dans ce cas, après avoir pris connaissance d'un empêchement, Novameta informe le distributeur dans un délai raisonnable des circonstances et de ses effets probables sur les obligations de Novameta. Le distributeur n'a droit à aucune sorte de dommages-intérêts en cas d'annulation ou de retard de livraison en raison de telles circonstances.

Protection des données personnelles
Dans le cadre du traitement des demandes de vente et de service d'un distributeur, Novameta traite les données de contact et de facturation. Toutes les données personnelles que Novameta peut traiter peuvent être partagées avec les autres sociétés du groupe Novameta. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers autres que les fournisseurs de service de traitement de données qui traitent les données pour le compte de Novameta sur la base d'un contrat de traitement des données.

Confidentialité
Un distributeur n'a pas le droit de divulguer à des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses activités avec Novameta sans l'autorisation de Novameta.

Choix de la loi et de la juridiction
Les présentes Conditions et la coopération entre Novameta et ses distributeurs, y compris les litiges y afférents, sont régies par la législation lituanienne. Tous les litiges doivent être réglés devant les tribunaux lituaniens qui ont une compétence exclusive.

UAB Novameta
Code d'entreprise : 235886490
Numéro de TVA : LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lituanie
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

Novameta Standardbedingungen

Anwendbarkeit
Diese Bedingungen (im Folgenden «Geschäftsbedingungen» genannt) gelten für alle Produkte, die von Novameta direkt an ihre Vertriebspartner geliefert werden, es sei denn, separate Verträge (in schriftlicher Form) bilden eine Ausnahme.

Gültigkeit der Angebote
Die Angebote sind 30 Tage gültig, es sei denn, im jeweiligen Angebot ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Lieferbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Die Haftung für das Frachtgut richtet sich nach den INCOTERMS 2010, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Bei Lieferung ab Werk haftet Novameta nicht für Verzögerungen, und der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, den Kauf aufgrund von Verzögerungen zu kündigen, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben. Wenn ein höherer Kreditlimit erforderlich ist, ist eine Sicherheit obligatorisch. Ein Kreditrahmen kann von Novameta jederzeit reduziert werden, wenn Novameta dies für angemessen hält.

Lagerbedingungen
Diese werden in der Proforma-Rechnung angegeben.

Beibehaltung des Titels
Novameta behält sich das Eigentum an allen an den Vertriebspartner verkauften Produkten und Komponenten vor, bis der Vertriebspartner die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen
Novameta gewährt eine Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Produktfehler für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Rechnungsstellung des defekten Produkts oder der defekten Komponenten an den Vertriebspartner.

Garantieausschlüsse und Haftungsbeschränkungen
Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltene Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Vertriebspartners gegenüber Novameta für fehlerhafte Produkte und Komponenten. Novameta haftet nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Ansprüche (ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig) im Zusammenhang mit mangelhaften Produkten oder Komponenten, es sei denn, dies ist hier ausdrücklich angegeben oder schriftlich vereinbart. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Serviceverfahren, Reisezeitkosten) an der Ausrüstung, um der Lieferung am Installationsort zu entsprechen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt. Novameta haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen, unsachgemäße Wartung oder mechanische Beschädigungen der Einheit entstehen, einschließlich solcher, die während der Lieferung entstanden sind. Die Garantie in diesen Geschäftsbedingungen ist nicht wirksam, wenn Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Spannungsversorgung, Abnutzung durch normalen Gebrauch, versehentlichen Bruch, Beschädigung oder wenn die Ausrüstung entgegen der Gebrauchsanweisung betrieben wird, entstehen. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Feuer oder durch Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind. Im Falle eines Defekts, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechende Ersatzteile zu erwerben.

Verfahren für Reparatur oder Ersatz im Rahmen der Garantie
Der Vertriebspartner unternimmt auf eigene Kosten alle angemessenen Versuche, um defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren. Wenn eine solche Reparatur seitens des Vertriebspartner nicht möglich ist, muss der Vertriebspartner Novameta schriftlich kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme durch den Vertriebspartner müssen spezifische Informationen über den vermuteten Mangel, die entsprechende Auftragsnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung angegeben werden. Nach Erhalt der oben genannten Informationen entscheidet Novameta, ob ein Mangel vorliegt, ob der Anspruch durch die Garantie abgedeckt ist und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss. In den Fällen, in denen Novameta beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, gilt die allgemeine Regel, dass der Vertriebspartner die defekten Produkte oder Komponenten zunächst zur Prüfung an Novameta zurückschicken muss, und nur wenn bestätigt wird, dass diese Artikel unter die Garantie fallen, werden die defekten Produkte oder Komponenten durch neue ersetzt. Wenn der Vertriebspartner jedoch neue Artikel schneller benötigt, bietet Novameta eine weitere Option an: Novameta sendet neue Produkte oder Komponenten sofort, aber dem Vertriebspartner wird der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an Novameta zurückgeschickt wird und festgestellt wird, dass das defekte Produkt oder die Komponente unter die Garantie fällt. Hinsichtlich des Transports von Produkten und Komponenten übernimmt Novameta die Frachtkosten für neue oder reparierte Produkte und Komponenten, während der Vertriebspartner die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden, übernimmt (sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt die Kosten der durchgeführten Wartungsarbeiten nicht ab. Novameta erbringt keine Dienstleistungen dieser Art. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sollte das defekte Produkt oder die defekte Komponente immer an Novameta spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Reklamation zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen.

Stornierungen
Wenn eine Auftragsstornierung nach der Auftragsbestätigung und der Proforma-Rechnung erfolgt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht gestoppt werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt in voller Höhe berechnet.

Versand und Verpackung
Novameta verpackt die Produkte für den Versand in Novameta-Standardverpackungen. Wenn der Vertriebspartner andere Anforderungen an die Verpackung hat, muss dieser sich mit Novameta in Verbindung setzen, um besondere Vereinbarungen zu treffen.

Lieferempfehlungen
Überprüfen Sie die Geräte sofort nach Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Schäden müssen bei der Lieferung schriftlich im CMR des Fahrers gemeldet werden. Andernfalls können weder der Hersteller noch der Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Die Partei, die einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Frachtführer geltend machen muss, wird durch die INCOTERMS 2010 bestimmt, die in der Proforma-Rechnung angegeben sind. Alle Artikel werden vor dem Verlassen unseres Werks gründlich inspiziert und sorgfältig verpackt. Novameta kann daher keine Verantwortung für Transportschäden übernehmen, Novameta ist jedoch bei der Geltendmachung eines Anspruchs behilflich.

Konformitätskontrolle der gelieferten Waren
Gelieferte Waren müssen bei der Annahme kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie dem Auftrag entsprechen. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Menge, die Art oder den Typ der Waren sowie offensichtliche Nichtkonformitäten müssen immer innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt schriftlich gemeldet werden, unter Angabe aller Daten, die eine sofortige Kontrolle ermöglichen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Waren als angenommen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, senden Sie keine Waren an Novameta zurück.

Haftung und Produkthaftung
Die Haftung von Novameta für Mängel und Produkthaftung erfolgt nur in dem hier festgelegten Umfang (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Darüber hinaus ist die Haftung auf den Rechnungspreis des mangelhaften Produkts begrenzt. Jede andere Haftung wird hiermit ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich Novameta das Recht vor, Produktdesign, technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Höhere Gewalt
Novameta is entilted to cancel orders or suspend delivery and shall not be liable for non-delivery or delayed delivery, which partly or wholly is caused by circumstances beyond Novameta's reasonable control, including, but not limited to strikes, boycotts, lockouts, wars, acts of God or disasters, embargoes, provisions by the Government or other authorities. In this case Novameta, after learning about the impediment, shall inform the distributor within a reasonable term about the circumstances and its likely effects on Novameta's obligations. Distributor is not entitled to any kind of damages in case of cancellation or delayed delivery due to such circumstances.

Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen der Bearbeitung von Verkaufs- und Serviceanfragen von Vertriebspartnern wird Novameta Kontakt- und Rechnungsdaten verarbeiten. Alle personenbezogenen Daten, die Novameta verarbeitet, können an andere Unternehmen der Novameta-Gruppe weitergegeben werden. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Datenverarbeitern, die Daten im Auftrag von Novameta auf der Grundlage eines Datenverarbeitungsabkommens verarbeiten.

Vertraulichkeit
Der Vertriebspartner ist nicht berechtigt, vertrauliche Informationen, die er im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung mit Novameta erhalten hat, ohne die Zustimmung von Novameta an Dritte weiterzugeben.

Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Geschäftsbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen Novameta und seinen Vertriebspartnern, einschließlich aller damit verbundenen Streitigkeiten, unterliegen litauischem Recht. Alle Streitigkeiten sind vor den litauischen Gerichten zu klären, die ausschließlich zuständig sind.

UAB Novameta
Unternehmens-Nr. 235886490
USt-ID- Nr. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB
Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Litauen
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt

All rights reserved

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnehage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

Ecole de Matairea de Tahiti
Tahiti

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

Cruise ship Romantika
Estonia

HOTELS
HÔTELLERIE | HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

MAH Hotel
Saint-Ghislain, Belgium

25 Hours Hotel Chain
Copenhagen, Denmark

Scandic Spectrum
Copenhagen, Denmark

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE | BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCES ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

Galeries Lafayette
Paris, France

RESTAURANTS AND BARS
RESTAURANTS ET BARS | RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Lapérouse Restaurant
Paris, France

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Jureskogs restaurant chain
Sweden

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands

Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden


Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland

All rights reserved



+ 370 37 30 23 30
novameta@novameta.lt
www.novameta.lt